


número de artículo: 01 822 00 99

## Masterbox empotrada WBD-E-V Agua premezclada

Para grifería de ducha empotrada LINUS Basic D-C- V. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.



### Volumen de suministro

- Masterbox
  - Carcasa para obra
  - Válvula antirretorno (EN 1717: EB)
  - Electroválvula 6 V
  - Grifería de ducha empotrada temporizada
  - Prefiltro
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

### Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Conexión: DN 15 G 1/2 RI
- Salida: DN 15 G 1/2 RI
- Material: Carcasa Plástico, Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: B 138 mm x A 149 mm x P 140 mm
- Certificados: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: A

### Datos de suministro

- Peso: 1,79 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Ducha empotrada LINUS BASIC D-C-V      Artículo No.: 01 921 28 99  
 Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534  
 Collarín para zonas de expansión      Artículo No.: 00 919 00 99

### Artículos relacionados recomendados

Módulo de ducha MONTUS      Artículo No.: 03 091 00 99

### instrucciones de ensamblaje

- Instalar una fuente de alimentación adecuada para el sistema electrónico correspondiente de la ducha.