

número de artículo: 03 037 00 99

Bastidor de inodoro MONTUS Flow H Tipo CS 120

Módulo de inodoro, altura de montaje 115 cm, con cisterna empotrada de 12 cm. Para inodoros sin barreras. Para instalación adosada o en tabiques prefabricados. Para inodoros suspendidos con una dimensión de instalación de 180 o 230 mm. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Válvula de descarga integrada con desagüe a través de tubo de descarga para la descarga antiestancamiento programada. Marco perfilado de acero, autoportante, acabado en pintura en polvo, con patas regulables y travesaños. Ahorro de agua mediante la descarga doble y el proceso de llenado retardado (ahorra aprox. 0,5 l por descarga). Activación de la descarga electrónica o mecánica.

Consta de

- Módulo de inodoro
 - Cisterna de inodoro empotrada 12 cm, funcionamiento frontal
 - Llave de escuadra con función reguladora G 1/2 RE, clase de ruido I
 - Tubo de descarga Ø 45 mm, con enchufe de conexión
 - Patas especiales regulables 0 15 cm, autoportantes
- Juego de conexión para inodoro (entrada Ø 45 mm, desagüe Ø 90 / 110 mm)
- Reductor PE Ø 90 / 110 mm
- Tubo vacío 5 m
- Material de instalación para el montaje de inodoro (pernos de fijación M 12 x 200 mm, flexos de protección, casquillos con cuello de plástico, tuercas, arandelas planas, tapas de cubierta)
- Material de instalación para patas de montaje
- Conjunto de soportes de pared MONTUS (150 210 mm)

Datos técnicos

- Material: Llave de escuadra Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Bastidor Acero
- Doble descarga: Descarga de ahorro 3 l, Volumen de descarga principal 4/5/6/7 l ajustable (ajuste de fábrica 6 l)
- Capacidad de carga: Máx. 400 kg (si se usa el conjunto de soportes de pared MONTUS)
- Conexión de desagüe: Ø 90 / 110 mm
- Conexión de tubo de descarga: Ø 45 mm
- Conexión de agua: DN 15 R 1/2 RE (detrás)
- Salida de aguas residuales: Ø 90 / 110 mm
- Acabado: Bastidor Acabado en pintura en polvo
- Dimensiones: B 42 cm x A 115 cm

Datos de suministro

Peso: 17,44 kg/UnidadUnidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Aislamiento acústico para inodoro


<u>Para la activación mecánica</u>

Escudo pulsador para inodoro MONTUS

Artículo No.: 03 001 00 99

Artículo No.: 03 119 64 99 o







	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	119	06	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	119	15	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	120	06	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	120	64	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	120	15	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	121	06	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	121	64	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	121	15	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	122	64	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	122	06	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	122	15	99 o
	Escudo pulsador WC MONTUS PLACE	Artículo	No.: 03	070	28	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	126	06	99 o
<u>Para la activación electrónica</u>						
	Kit de conversión electrónico MONTUS	Artículo	No.: 03	127	00	99
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS	Artículo	No.: 03	123	06	99 o
	Escudo pulsador para inodoro MONTUS FIELD H	Artículo	No.: 03	124	06	99 o
Para conexión con el sistema de gestión de agua SWS						
	Servidor SWS	Artículo	No.: 00	500	00	99
	SWS Adaptador alimentación Bus	Artículo	No.: 00	505	00	99
	Cable extensor de bus SWS BE-K Flow	Artículo	No.: 00	563	00	99 y/c

Extensor de bus SWS radio BE-F Flow Para la operación con Single Control SSC

Módulo Bluetooth® SSC Artículo No.: 00 929 00 99

Artículo No.: 00 564 00 99 y/o

Para funcionamiento con Single Control SSC y caja de conexiones eléctricas Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, Artículo No.: 01 582 00 99

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Para funcionamiento con Single Control SSC y caja de conexiones empotrada Para la operación con el extensor de bus SWS inalámbrico BE-F o con Single Control SSC

Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, Artículo No.: 01 583 00 99 50 - 60 Hz

Artículos relacionados recomendados

Módulo de montaje para alta carga MONTUS Artículo No.: 03 063 00 99 Caja de conexiones oculta Artículo No.: 77 752 00 99 Sensor de temperatura SWS PT 1000 Artículo No.: 00 562 00 99