


número de artículo: 01 947 00 99

Masterbox empotrada WBW-E-V Agua fría / agua premezclada

Para griferías de lavabo empotradas LINUS W-E-V. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.



Volumen de suministro

- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Alojamiento para grifería mural
 - Válvula antirretorno (EN 1717: EB)
 - Grifería de lavabo empotrada con válvula de aislamiento
 - Electroválvula 6 V
 - Prefiltro
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Conexión: G 1/2 RI
- Material: Carcasa Plástico, Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: B 149 mm x A 138 mm x P 140 mm
- Certificados: P-IX 18008/IA, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: A

Datos de suministro

- Peso: 1,98 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 938 06 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 939 06 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 938 28 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 939 28 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 941 06 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 942 06 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 941 28 99	o
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 942 28 99	o

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión	Artículo No.: 00 919 00 99
----------------------------------	----------------------------

Artículos relacionados recomendados

Bastidor de lavabo MONTUS	Artículo No.: 03 088 00 99
---------------------------	----------------------------