

número de artículo: 00 274 67 99

Grifería electrónica de lavabo CELIS E² HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Grifería sin contacto, controlada por sensor con innovadora tecnología ToF.
Insensible a los materiales reflectantes como espejos, chalecos de seguridad, etc.
Con interfaz Bluetooth® integrada. Parametrizable a través de la aplicación SCHELL.
Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL.
Alimentación a batería.



Volumen de suministro


- Grifo de un solo orificio con sensor de tiempo de vuelo
 - Electrónica de sensor de tiempo de vuelo (ToF) con ajuste automático del rango del sensor
 - Aireador empotrado (antivandálico)
 - Electroválvula con soporte axial de 6 V con prefiltro
- Compartimento para baterías 6 V, clase de protección IP 65
- 4x baterías alcalinas AA 1,5 V
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 410 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de la aplicación SCHELL
 - Parametrización rápida mediante modos de funcionamiento preestablecidos (ahorro de energía / ahorro de agua / confort)
 - Ajustes individuales en el modo experto (rango del sensor, intervalo de medición del sensor, detección de personas, tiempo máximo de descarga, tiempo de seguimiento)
 - Descarga continua para la desinfección térmica, activación por aplicación (3 - 10 min)
 - Parada de limpieza, activación por aplicación o reflejo de corto alcance (desactivada / 60-360 s)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón
- Acabado: Brushed Graphite (PVD)

Datos de suministro

- Peso: 1,53 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Cable prolongación 1,5 m	Artículo No.: 51 010 00 99 o
Cable prolongación 3 m	Artículo No.: 51 023 00 99 o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99

Válvula de desagüe de lavabo OPEN
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN
Prolongador CELIS E² / XERIS E²

Artículo No.: 02 002 06 99 o
Artículo No.: 02 000 06 99 o
Artículo No.: 01 284 06 99