

número de artículo: 02 151 06 99

Grifo de lavabo temporizado PETIT SC HD-M - Agua mezclada a alta presión

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
 - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
 - Regulador de caudal
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- duración: 2 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,12 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Embellecedor para orificio de grifo PETIT Artículo No.: 76 078 06 99

Artículos relacionados recomendados

Termostato de llave de escuadra

Artículo No.: 09 414 06 99

Llave de escuadra con función reguladora COMFORT Artículo No.: 05 430 06 con filtro

Regulador de caudal máx. 5,7 l/min

Artículo No.: 02 121 06

independientemente de la presión, antirrobo 99

Válvula de desagüe de lavabo OPEN Artículo No.: 02 002 06 o

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Artículo No.: 02 000 06 o

una noticia

• Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.

