


número de artículo: 02 110 06 99

Grifería de lavabo temporizada PURIS SC HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión



Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.



Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
 - Cartucho temporizado SC II
 - Aireador empotrado (antivandálico)
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 410 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,64 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro Artículo No.: 05 430 06 99

Llave para aireadores empotrados M24 Artículo No.: 78 233 00 99

Válvula de desagüe de lavabo OPEN Artículo No.: 02 002 06 99 o

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Artículo No.: 02 000 06 99 o

una noticia

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.