SCHELL

número de artículo: 01 208 06 99

# Grifería electrónica de lavabo XERIS E HD-K mid. - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Controlado por sensor de infrarrojos. Alimentación a red (fuente de alimentación con enchufe). Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC.

## Volumen de suministro

- Grifo de un orificio con sensor de infrarrojos
  - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
  - Electroválvula con soporte axial de 6 V con prefiltro
  - Regulador de caudal
  - Cable de conexión 220 mm, con conector tripolar, clase de protección IP 65
- Transformador con enchufe 9 VCC, 100 240 VCA, 50 60 Hz
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 400 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo


## **Datos técnicos**


- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 360 s)
  - Tiempo de seguimiento (0,6 60 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 600 s, cada 1 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 15 - 600 s)
  - Flujo continuo (apagado / 15 600 s)
  - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 254 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 360 s)
- Opciones de configuración manual
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 300 s / 120 s)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 s)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Carcasa Latón; Partes en contacto con el agua Plástico
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O


#### Datos de suministro

• Peso: 1,77 kg/Unidad











• Unidades de embalaje: 1

## **Artículos relacionados recomendados**

Módulo SSC Bluetooth®Artículo No.: 00 916 00 99Cable prolongación 1,5 mArtículo No.: 51 010 00 99 oCable prolongación 1,5 mArtículo No.: 51 023 00 99 oLlave de escuadra con función reguladora COMFORTArtículo No.: 05 430 06 99

con filtro

Válvula de desagüe de lavabo OPEN Artículo No.: 02 002 06 99 o Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Artículo No.: 02 000 06 99 o

## una noticia

- Artículo descatalogado, disponible hasta agotar existencias.
- Nachfolgemodell: XERIS E2, Art.Nr. 00 259 06 99