


número de artículo: 28 612 06 99

Difusor de tubo Forma del caudal, versión C

Para el montaje en griferías en la conexión de electrodomésticos con válvula antirretorno, sin dispositivo antivivó.



Datos técnicos

- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
- Dispositivo de seguridad según EN 1717: HB
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RI
- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: DIN-DVGW

Datos de suministro

- Peso: 0,12 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

una noticia

- En combinación con griferías de conexión de electrodomésticos con la válvula antirretorno: Combinación de seguridad HD (EN 1717).

instrucciones de ensamblaje

- Nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel und entfernbar sein.
- El tubo difusor debe instalarse verticalmente y ser totalmente accesible.
- Los difusores tubulares no deben instalarse en estancias con riesgo de inundación.
- El tubo difusor debe instalarse en un ambiente ventilado (atmósfera limpia) y protegido contra heladas/altas temperaturas.
- No se podrá instalar ningún dispositivo de cierre aguas abajo del tubo difusor.
- La distancia mínima al siguiente nivel de líquido debe ser > 250 mm.
- Los difusores tubulares no deben estar expuestos a una contrapresión constante.