


número de artículo: 03 998 03 99

## Conjunto de Válvula exterior resistente a las heladas POLAR II

Kit para la instalación de los conductos durante los trabajos preliminares de construcción Toma de agua resistente a las heladas, en mampostería, para espesores de pared 200 - 500 mm.



### Volumen de suministro

- Grifo exterior resistente a las heladas
  - Dispositivo antivació
  - Conducto con válvula de asiento integrada
  - Válvula antirretorno
  - Eje de válvula largo
  - Carcasa de grifo con cabezal para llave y maneta COMFORT
- Conexión
- Tubo protector
- Tapón de montaje
- Calibres para cortar a medida
- Embellecedor antirrotación con rosca interna para pared interior
- Embellecedor antirrotación con rosca interna para pared exterior
- Material de instalación

### Datos técnicos

- Temperatura de funcionamiento máx.: 25 °C
- Dispositivo de seguridad según EN 1717: HD
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Salida: Conexión Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 RE)
- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo mate
- Diámetro del agujero: 38 mm
- Certificados: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: II

### Datos de suministro

- Peso: 1,92 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 8

### Artículos relacionados recomendados

Para la protección frente a la extracción de agua no autorizada

Maneta de seguridad COMFORT

Artículo No.: 48 110 06 99