

número de artículo: 03 549 06 99

Llave de escuadra combinada COMFORT

Con maneta COMFORT y cabezal con cámara de grasa. Combinación de seguridad HD (EN 1717).

Volumen de suministro

- Llave de escuadra combinada
 - 2 manetas COMFORT
 - Cabezal con cámara de grasa
 - Válvula antirretorno (EN 1717: EB) en la salida de conexión del equipo
 - Dispositivo antivació (EN 1717: HB) en la salida de conexión del equipo
 - Varilla pulsador larga
 - ASAG easy (Rosca de conexión autosellante)
- Conexión
- Racor de compresión cónico de latón resistente a la tracción y con compensación de longitud
- Embellecedor pulsador \varnothing 54 mm

Datos técnicos

- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Dispositivo de seguridad según EN 1717: HD
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE con ASAG easy
- Salida: \varnothing 10 mm (DN 10 G 3/8 RE), Conexión \varnothing 14,5 mm (DN 20 G 3/4 RE)
- Certificados: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- Clase de ruido: II, al 100% de caudal
- Clase de caudal: A

Datos de suministro

- Peso: 0,47 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 20

