

número de artículo: 10 862 06 99

## Conjunto de conexión de montaje COMFORT

Para la conexión en el lado de agua fría y caliente de grifos de un solo orificio y la conexión adicional de electrodomésticos.



### Consta de

#### Llave de escuadra combinada COMFORT (03 545 06 99)

- Llave de escuadra combinada
  - 2 manetas COMFORT
  - Válvula antirretorno (EN 1717: EB) en la salida de conexión del equipo
  - Cabezal con cámara de grasa
  - Varilla pulsador larga
- Conexión
- Racor de compresión cónico de latón resistente a la tracción y con compensación de longitud
- Embellecedor pulsador  $\varnothing$  54 mm

#### Llave de escuadra con función reguladora COMFORT (04 917 06 99)

- Llave de escuadra
  - Maneta COMFORT
  - ASAG easy (Rosca de conexión autosellante)
  - Varilla pulsador larga
- Racor de compresión cónico de latón resistente a la tracción y con compensación de longitud
- Embellecedor pulsador  $\varnothing$  54 mm



### Características técnicas

#### Llave de escuadra combinada COMFORT (03 545 06 99)

- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE con ASAG easy
- Salida: Conexión  $\varnothing$  14,5 mm (DN 20 G 3/4 RE),  $\varnothing$  10 mm (DN 10 G 3/8 RE)
- Dispositivo de seguridad según EN 1717: EB
- Certificación: PA-IX 2850/IA, ACS
- Clase de ruido: I, al 100% de caudal
- Clase de caudal: A

#### Llave de escuadra con función reguladora COMFORT (04 917 06 99)

- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE con ASAG easy
- Salida:  $\varnothing$  10 mm (DN 10 G 3/8 RE)
- Certificación: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS solicitado
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: A

### Datos de suministro

- Peso: 0,49 kg/Conjunto
- Unidades de embalaje: 20

