


número de artículo: 09 416 06 99

# Conjunto de termostatos de llave de escuadra Diseño flexible

Grifería termostática con protección antiescaldamiento incl. conjunto de conexión flexible para el montaje en llaves de escuadra con salida G 3/8 RE. Ajuste de la temperatura de salida máxima oculto bajo la tapa de la cubierta, realización solo posible con herramienta.



## Volumen de suministro

Termostato de llave de escuadra (09 414 06 99)

- Termostato de llave de escuadra
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - 2 prefiltros

Juego de conexión para válvula termostática (04 116 06 99)

- Pieza en T con tuerca de unión móvil G 3/8 RI
- Manguera flexible Clean-Flex S con tuercas de unión.

### **Datos técnicos**

Termostato de llave de escuadra (09 414 06 99) Material: Tapa de la cubierta Plástico; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana Desinfección térmica: Posible, tras desbloquear el bloqueo de temperatura Caudal a 3 bar: 13 l/min Temperatura de funcionamiento máx.: 63 °C (70 °C durante un corto periodo de tiempo para la desinfección térmica) Temperatura máx. De salida: 33 - 50 °C ajustable (38 °C  $\pm$  2 K ) A...

- 5. Certificados: P-IX 29876/I, ACS
- 6. Clase de ruido: I, al 100% de caudal

# Datos de suministro

• Unidades de embalaje: 1

# Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra COMFORT PT Artículo No.: 04 992 06 99 Delave de escuadra para muestreo Artículo No.: 03 835 06 99 Delave de escuadra para muestreo Artículo No.: 03 835 06 99 Delave de escuadra para muestreo Artículo No.: 04 992 06 99 Delave de

# instrucciones de ensamblaje

 Adecuado para la instalación de llaves de escuadra con una distancia máxima entre centros de 340 mm.