



Die SWS Temperaturfühler.
Von SCHELL.

Die SWS Temperaturfühler.

Von SCHELL.

Wassertemperaturen sind ein etablierter Indikator für den hygienischen Zustand des kalten und erwärmten Trinkwassers. Daher eignen sie sich sowohl zum Steuern von Stagnationsspülungen und thermischen Desinfektionen, als auch zur Dokumentation des hygienischen Status des Trinkwassers. Zur Übermittlung der Temperaturdaten werden die Temperaturfühler an die Bus-Extender der jeweiligen Armatur angeschlossen. Ebenso können die Temperaturfühler auch ohne Armatur mittels eines Bus-Extenders in ein SWS integriert werden. Jeder Bus-Extender verfügt über zwei Eingänge für Temperaturfühler.

Für jede Anwendung der richtige Fühler.

SCHELL Eckventil COMFORT PT

Temperaturfühler, um endständig die Temperaturen an den Entnahmestellen zu überwachen. Zum Anschluss an das SCHELL Wassermanagement-System SWS.

SWS Temperaturfühler LINUS Abgang

Temperaturfühler, um die Abgangstemperatur der LINUS Wasserstrecken zu überwachen.
(Wandausläufe und Duschen).

SWS Temperaturfühler LINUS Anschluss

Temperaturfühler, um die Eingangstemperaturen der LINUS Wasserstrecken zu überwachen.

SWS Temperatur-Anlegefühler PT 1000


Zur Überwachung der Temperaturen im Rohrleitungssystem und zur Auslösung von Automatisierungen wie z. B. Stagnationsspülungen.

Produktbeschreibung.

SCHELL Eckventil COMFORT PT mit Temperaturfühler (PWH / PWC)

Art. Nr.: 04 992 06 99

- PT 1000 Temperaturfühler 1 m, 2 x 0,14 mm²
- Ø Temperatursensor 4 mm Edelstahl 1.4404
- 4 Kunststoffclipse zur Befestigung des Fühlerkabels am Anschluss Schlauch der Armatur
- Durchflussklasse: A
- Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm
- Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Werkstoff Ventil: Messing konform Trinkwasserverordnung
- Oberfläche: Chrom
- Geräuschklasse: I



SWS Temperaturfühler LINUS Abgang

Art. Nr.: 00 553 00 99

- PT 1000 Temperaturfühler
- Anschlusskabel: 500 mm, 2 x 0,14 mm²
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Montage: SW 24
- Werkstoff: Edelstahl 1.4404 + Messing konform Trinkwasserverordnung
- Zur Montage vorbereitet mit Dichtung und Aderendhülsen



SWS Temperaturfühler LINUS Anschluss

Art. Nr.: 00 554 00 99

- PT 1000 Temperaturfühler
- Anschlusskabel: 500 mm, 2 x 0,14 mm²
- Anschlussgewinde: M 16x2
- Montage: SW 14
- Werkstoff: Edelstahl 1.4404 + Messing konform Trinkwasserverordnung
- Zur Montage vorbereitet mit Dichtung und Aderendhülsen




SWS Temperatur-Anlegefühler PT 1000

Art. Nr.: 00 510 00 99

- PT 1000 Temperaturfühler
- Silikon Anschlusskabel 300 mm, 2 x 0,14 mm²
- Anlegeelement mit Rohrschelle VA
- Werkstoff Fühler: Aluminium
- Zur Montage vorbereitet mit Rohrschelle und Aderendhülsen





SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu



 eco zoom <small>natureOffice.com/DE-223-LP8Z8VA</small>	Rohstoffe Transporte Produktion		g CO ₂ e 76 pro Produkt	
--	---------------------------------------	--	---	---



www.fsc.org

MIX

Papier aus verantwortungsvollen Quellen

FSC® C022279