



**NOVINKA!**

Nástěnné sprchové panely **LINUS TREND**  
– od firmy SCHELL

## Sprchové panely LINUS Trend DP-SC-M a DP-SC-V samouzavírací směšovací nebo na předmíchanou vodu

---



### **LINUS Trend DP-SC-M se sprchovou hlavicí**

obj. č. 00 831 2899

Sprchový panel z robustní nerez oceli s odolným povrchem a integrovanou sprchovou armaturou

Funkce: samouzavírací směšovací

Parametry:

- průtok: 9,0 l/min. (nezávislý na tlaku vody)
- provozní tlak: 1,0 – 5,0 baru
- max. teplota vody: 70°C  
(krátkodobě např. při manuální termické dezinfekci)
- doba toku: 5 – 30 s (nastavitelná)
- se zpětnou klapkou
- s uzavíracím ventilem
- s filtrem
- se samouzavírací kartuší
- rozměry panelu: 1263 x 220 x 70 mm
- panel je připraven na napojení na rozvody vody jak ze stěny, tak shora



### **LINUS Trend DP-SC-V se sprchovou hlavicí**

obj. č. 00 832 2899

Funkce: samouzavírací na předmíchanou vodu

## Sprchové panely LINUS Trend DP-SC-T, DP-SC-T-H, s termostatem, s ruční sprchou

---



### LINUS Trend DP-SC-T se sprchovou hlavicí

obj. č. 00 833 2899

Sprchový panel z robustní nerez oceli s odolným povrchem a integrovanou sprchovou armaturou

Funkce: samouzavírací s termostatem  
s ochranou proti opaření

Parametry:

- průtok: 9,0 l/min. (nezávislý na tlaku vody)
- provozní tlak: 1,0 – 5,0 baru
- max. teplota vody: 70°C  
(krátkodobě např. při manuální termické dezinfekci)
- doba toku: 5 – 30 s (nastavitelná)
- se zpětnou klapkou
- s uzavíracím ventilem
- s filtrem
- se samouzavírací kartuší
- rozměry panelu: 1263 x 220 x 70 mm
- panel je připraven na napojení na rozvody vody  
jak ze stěny, tak shora



### LINUS Trend DP-SC-T-H s ruční sprchou na tyči

obj. č. 00 834 2899

Funkce: samouzavírací s termostatem

Třípolohová ruční sprcha s moderní hadicí



### LINUS Trend DP-SC-T-D-H se sprchovou hlavicí i ruční sprchou

obj. č. 00 835 2899

Funkce: samouzavírací s termostatem

Třípolohová ruční sprcha s moderní hadicí



## Nástěnné sprchové panely **LINUS Trend** - dlouhodobá životnost a odolnost ve veřejných sanitárních prostorách

### Výhody:

- ochrana před vandalismem i korozí díky robustní nerezové oceli s kvalitním povrchem
- s předmontovanou sprchovou hlavicí pevnou, příp. i ruční
- samouzavírací technika pro úsporu vody
- varianty směšovací i na předmíchanou vodu
- nízká montážní výška, ideální pro kombinaci se sprchovými vaničkami
- jednoduchá rychlá montáž
- snadno čistitelné tělo i povrch panelu
- snadno udržovatelná konstrukce
- nadčasový design s rovnými liniemi
- výborný poměr výkonu a ceny, nízké provozní náklady

Česká republika:  
Ing. Aleš Řezáč  
Jana Palacha 11  
669 02 Znojmo  
Tel.: 602 754 712  
Fax: 515 222 181  
E-mail: ales.rezac@schell.eu  
www.schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG  
Armaturentechnologie  
Postfach 1840  
D-57462 Olpe, B.R.D.  
Tel.: 0049 2761 892 0  
Fax: 0049 2761 892 199  
E-mail: info@schell.eu  
www.schell.eu