



**NOVINKA!**

Nástenné sprchové panely **LINUS TREND**  
– od firmy SCHELL

## Sprchové panely LINUS Trend DP-SC-M a DP-SC-V samozatváracie zmiešavacie, alebo na predmiešanú vodu

---



### **LINUS Trend DP-SC-M so sprchovou hlavicou**

obj. č. 00 831 2899

Sprchový panel z robustnej nerezovej ocele s odolným povrchom a integrovanou sprchovou armatúrou

Funkcia: samozatváracia, zmiešavacia

Parametre:

- prietok: 9,0 l/min. (nezávislý od tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 1,0 – 5,0 baru
- max. teplota vody: 70°C  
(krátkodobo napr. pri manuálnej termickej dezinfekcii)
- doba toku: 5 – 30 s (nastaviteľná)
- so spätnou klapkou
- s uzatváracím ventilom
- s filtrom
- so samozatváracou kartušou
- rozmery panelu: 1263 x 220 x 70 mm
- panel je pripravený na napojenie na rozvody vody ako zo steny, tak aj zhora



### **LINUS Trend DP-SC-V so sprchovou hlavicou**

obj. č. 00 832 2899

Funkcia: samozatváracia na predmiešanú vodu

## Sprchové panely LINUS Trend DP-SC-T, DP-SC-T-H, s termostatom, s ručnou sprchou

---



### LINUS Trend DP-SC-T so sprchovou hlavicou

obj. č. 00 833 2899

Sprchový panel z robustnej nerezovej ocele s odolným povrchom a integrovanou sprchovou armatúrou

Funkcia: samozatváracia s termostatom  
s ochranou proti opareniu

Parametre:

- prietok: 9,0 l/min. (nezávislý na tlaku vody)
- prevádzkový tlak: 1,0 – 5,0 baru
- max. teplota vody: 70°C  
(krátkodobo napr. pri manuálnej termickej dezinfekcii)
- doba toku: 5 – 30 s (nastaviteľná)
- so spätnou klapkou
- s uzatváracím ventilom
- s filtrom
- so samozatváracou kartušou
- rozmery panelu: 1263 x 220 x 70 mm
- panel je pripravený na napojenie na rozvody vody ako zo steny, tak aj zhora



### LINUS Trend DP-SC-T-H s ručnou sprchou na tyči

obj. č. 00 834 2899

Funkcia: samozatváracia s termostatom

Trojpolohová ručná sprcha s modernou hadicou



### LINUS Trend DP-SC-T-D-H so sprchovou hlavicou i ručnou sprchou

obj. č. 00 835 2899

Funkcia: samozatváracia s termostatom

Trojpolohová ručná sprcha s modernou hadicou



## Nástenné sprchové panely **LINUS Trend** - dlhodobá životnosť a odolnosť vo verejných sanitárnych priestoroch

### Výhody:

- ochrana pred vandalizmom i koróziou vďaka robustnej nerezovej oceli s kvalitným povrchom
- s predmontovanou sprchovou hlavicom pevnou, príp. aj ručnou
- samozatváracia technika pre úsporu vody
- varianty zmiešavacia i na predmiešanú vodu
- nízka montážna výška, ideálna pre kombináciu so sprchovými vaničkami
- jednoduchá rýchla montáž
- ľahko čistiteľné telo i povrch panelu
- ľahko udržiavateľná konštrukcia
- nadčasový design s rovnými líniami
- výborný pomer výkonu a ceny, nízke prevádzkové náklady

Slovenská republika:  
Ivan Bahník  
Bílíkova 201  
841 01 Bratislava  
Tel.: 0902 334 922  
mail: [ibahnik.schell@gmail.com](mailto:ibahnik.schell@gmail.com)  
[www.schell.eu](http://www.schell.eu)