

Catalogue et Pièces de rechange 2021 / 2022.

Robinets & Solutions innovantes. Signée SCHELL.

SWS &
SMART.SWS



GRANDIS E
Robinet de cuisine



Responsabilité pour la santé.

Robinets pour sanitaires et chauffage



Usine 1
Production, bâtiment administratif et centre de formation



Usine 2
Production et centre logistique

Qualité et innovation.

Partenaire fiable des entreprises d'installations sanitaires et de chauffage, l'entreprise SCHELL est forte d'une expérience de plus de 85 ans dans la construction et la production de robinets sanitaires et de chauffage parfaitement adaptés aux applications pratiques.

Les matériaux de base de haute qualité et les processus de fabrication automatisés sont la base des robinets de haute qualité « Made by SCHELL in Germany ».

SCHELL s'est par ailleurs toujours consacrée à des thèmes qui apportent de véritables avantages et valeurs ajoutées aux utilisateurs et aux artisans et les a mis en œuvre sous forme de produits innovants. En font partie l'utilisation économique des ressources d'eau potable, les exigences élevées concernant le design, une qualité sans compromis, la facilité de montage tout comme un service après-vente complet et orienté sur les exigences

de l'artisanat spécialisé.

Les robinets de SCHELL répondent à de nombreuses homologations nationales et internationales et ont été récompensés par des prix à plusieurs reprises.

Ce fait, associé à la mise en place d'une politique de produits centrée sur les clients, est une raison de plus qui explique que nos clients choisissent depuis des décennies des produits de SCHELL. C'est grâce à eux que l'entreprise connaît un tel succès.

Avec plus de 450 collaborateurs sur son site d'Olpe, SCHELL est aujourd'hui le principal fabricant de robinets d'équerre et robinets de service et jouit d'une renommée exceptionnelle tant en Europe que dans de nombreux autres pays. SCHELL est également considéré comme le spécialiste de la mise en réseau de robinets et de l'hygiène en matière d'eau potable dans les sanitaires publics et commerciaux. De nombreux planificateurs et investisseurs comptent ici parmi nos

partenaires.

En tant qu'entreprise familiale active au niveau mondial, nous assurons chaque jour un parfait équilibre entre les traditions, les changements et l'anticipation de l'avenir. Dans ce contexte, nous considérons les grandes tendances de notre époque, telles que la numérisation ou la durabilité, comme autant de chances pour notre évolution et pour celle de nos clients.

Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information supplémentaire.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany

Tél. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

 **Weltmarktführer aus Südwestfalen**

Leader du marché mondial provenant de Westphalie du Sud

	Robinets de lavabo, de douche et de cuisine	1
	18 Espaces sanitaire - Commandes	12 - 37
	10/16 Robinets de lavabo / Robinets de cuisine	40 - 99 / 90 - 91
	11 Robinets de lavabo à encastrer et accessoires	102 - 103 / 108 - 115 / 130 - 131
	12 Robinets de lavabo apparent et accessoires	104 - 107 / 116 - 129
	13 Robinets de douche à encastrer et accessoires	132 - 165
	14 Robinets de douche apparent et accessoires	198 - 213
	15 Panneaux de douche et accessoires	166 - 197
	Robinets de rinçage pour WC et Urinoir	2
	20 Robinets de chasse directe à encastrer pour WC et accessoires	214 - 229
	21 Robinets de chasse directe apparent pour WC et accessoires	230 - 237
	22 Robinets de chasse directe à encastrer pour urinoir et accessoires	238 - 253
	23 Robinets de chasse directe à apparent pour urinoir et accessoires	254 - 263
	28 Modules et plaques de commandes	28
	Informations produits	266 - 271
	Plaques de commandes WC	272 - 275
	Modules-WC avec réservoir de chasse / Robinet de chasse directe	276 - 282
	Modules-Urinoir pour / avec robinet de chasse directe urinoir	264 - 265
	Modules pour lavabo	284 - 285
	Modules pour douche / bidet / support	286 - 287
	Accessoires	288 - 289
	Robinets de service	3
	Information produits	292 - 299
	31 Robinets de service	310 - 311
	32 Robinets de service pour extension	312 - 316
	33/35 Robinets de service, Tête verrouillable (SCHELL SECUR)	300 - 301
	34 Robinets de service pour évier / Vanne à encastrer	317 - 319
	35 Têtes pour robinets	320 - 321
	36 Raccords spéciaux	322 - 323
	37 Sécurités	324 - 326
	38 Robinets muraux extérieur	327
	Robinets d'équerre	4
	Informations produits	330 - 333
	40 Robinets d'équerre Design / Siphons	334 - 342
	41 Robinets d'équerre / Robinets d'équerre Spéciaux	344 - 365
	- Système SCHELL Quick	356 - 357
	- Robinet de prélèvement d'échantillons	358 - 359
	- Thermostat pour robinet d'équerre / Valve d'équilibrage de pression PBV	360 - 363 / 364 - 365
	42 Robinets d'équerre à siège incliné	351
	43 Raccords / Pièces détachées	366 - 375
	44 Tubes cuivre	376 - 381
	45 Flexibles - SCHELL Clean-Fix S / SCHELL Clean-Flex S	382 - 383
	47 Robinet d'équerre pour compteurs d'eau	384
	48 Coudes de raccordement mural	343
	Accessoires de chauffage	7
	Informations produits	388 - 389
	72 Robinets de remplissage et de vidange	390 - 391
	73 Raccords pour radiateurs	392 - 393
	- Robinets de raccordement simple / -double	394 - 395
	74 Accessoires / Vannes à encastrer	396 - 397
	Pieces de rechange	9
	19 Robinets de lavabo, de douche et de cuisine	405 - 441 / 443 - 477 / 426 - 427
	29 Robinets de chasse directe pour WC / Urinoir	479 - 501 / 503 - 515
	39 Robinets muraux extérieur POLAR	517 - 519
	34 Vanne à encastrer	521
	Informations générales sur les produits	523 - 536
	Conditions générales d'installation / Hygiène /	
	Économiser l'eau et l'énergie / Certificats / Technologie, Comfort, Sécurité	
	Informations générales	539 - 543
	Conditions générales de vente, de livraison et de paiement	
	Garantie fabricant	

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
00 002 00 99	43	366	4021163100013	00 507 00 99	18	31	4021163162486	00 703 00 99	41	357	4021163135589
00 200 06 99	10	59	4021163162493	00 508 00 99	18	33	4021163162936	00 704 06 99	41	357	4021163135596
00 201 06 99	10	61	4021163162509	00 509 00 99	18	33	4021163162929	00 802 08 99	15	174	4021163151510
00 202 06 99	10	66	4021163162516	00 510 00 99	18	33	4021163162943	00 803 08 99	15	175	4021163151527
00 203 06 99	10	66	4021163162523	00 512 00 99	18	24	4021163165302	00 804 08 99	15	175	4021163151534
00 206 06 99	10	75	4021163162554	00 513 00 99	18	24	4021163165319	00 809 08 99	15	177	4021163151701
00 207 06 99	10	73	4021163162561	00 514 00 99	18	24	4021163165326	00 810 08 99	15	177	4021163154061
00 208 06 99	12	119	4021163162578	00 515 00 99	18	24	4021163165333	00 812 08 99	15	177	4021163154078
00 209 06 99	12	119	4021163162585	00 516 00 99	18	24	4021163165340	00 815 08 99	15	174	4021163156317
00 210 06 99	12	119	4021163162592	00 517 00 99	18	24	4021163165357	00 819 08 99	15	172	4021163157208
00 211 06 99	12	119	4021163162608	00 518 00 99	18	24	4021163165364	00 820 08 99	15	173	4021163157215
00 212 06 99	12	119	4021163162615	00 519 00 99	18	24	4021163165371	00 822 08 99	15	172	4021163161441
00 213 06 99	12	119	4021163162622	00 520 00 99	18	26	4021163165388	00 823 08 99	15	173	4021163161458
00 214 06 99	14	202	4021163162639	00 521 00 99	18	26	4021163165395	00 824 08 99	15	174	4021163161465
00 215 06 99	14	202	4021163162646	00 522 00 99	18	26	4021163165401	00 825 08 99	15	174	4021163161472
00 216 06 99	14	203	4021163162653	00 523 00 99	18	26	4021163165418	00 826 08 99	15	175	4021163161489
00 217 06 99	14	203	4021163162660	00 524 00 99	18	25	4021163165425	00 827 08 99	15	175	4021163161496
00 218 06 99	10	47	4021163163070	00 525 00 99	18	25	4021163165432	00 828 08 99	15	176	4021163165968
00 219 06 99	10	51	4021163163094	00 526 00 99	18	25	4021163165449	00 829 08 99	15	172	4021163166224
00 220 06 99	10	55	4021163163117	00 527 00 99	18	25	4021163165456	00 830 08 99	15	172	4021163166217
00 221 06 99	10	49	4021163163087	00 528 00 99	18	25	4021163165463	00 831 28 99	15	185	4021163166439
00 222 06 99	10	53	4021163163100	00 529 00 99	18	25	4021163165470	00 832 28 99	15	185	4021163166446
00 223 06 99	10	57	4021163163124	00 530 00 99	18	25	4021163165487	00 833 28 99	15	184	4021163166453
00 224 06 99	10	46	4021163163063	00 531 00 99	18	25	4021163165494	00 834 28 99	15	186	4021163166460
00 225 06 99	10	50	4021163163049	00 532 00 99	18	26	4021163165500	00 835 28 99	15	187	4021163166477
00 226 06 99	10	54	4021163163025	00 533 00 99	18	26	4021163165517	00 836 28 99	15	188	4021163166750
00 227 06 99	10	48	4021163163056	00 534 00 99	18	26	4021163165524	00 839 08 99	15	177	4021163167856
00 228 06 99	10	52	4021163163032	00 535 00 99	18	26	4021163165531	00 840 08 99	15	177	4021163167863
00 229 06 99	10	56	4021163163018	00 536 00 99	18	27	4021163165548	00 841 28 99	15	178	4021163168204
00 230 06 99	22	243	4021163163261	00 537 00 99	18	27	4021163165555	00 842 28 99	15	179	4021163168235
00 230 15 99	22	243	4021163163278	00 538 00 99	18	27	4021163165562	00 843 28 99	15	178	4021163168242
00 231 28 99	22	243	4021163163285	00 539 00 99	18	27	4021163165579	00 844 28 99	15	180	4021163168259
00 232 06 99	10	44	4021163163674	00 540 00 99	18	27	4021163165586	00 845 28 99	15	180	4021163168266
00 233 06 99	10	44	4021163163681	00 541 00 99	18	27	4021163165593	00 846 28 99	15	181	4021163168273
00 234 06 99	10	44	4021163163698	00 542 00 99	18	27	4021163165609	00 847 28 99	15	182	4021163168280
00 235 06 99	10	45	4021163163704	00 543 00 99	18	27	4021163165616	00 849 28 99	15	183	4021163168297
00 236 06 99	12	117	4021163163810	00 544 00 99	18	28	4021163165623	00 850 28 99	15	183	4021163168303
00 237 06 99	12	117	4021163163803	00 545 00 99	18	28	4021163165630	00 851 28 99	15	183	4021163169300
00 238 06 99	12	117	4021163163797	00 546 00 99	18	28	4021163165647	00 906 00 99	13	139	4021163161120
00 239 06 99	12	117	4021163163780	00 547 00 99	18	28	4021163165654	00 916 00 99	18	34	4021163166187
00 240 06 99	12	117	4021163163773	00 548 00 99	18	28	4021163165661	00 917 00 99	18	34	4021163167757
00 241 06 99	12	117	4021163163766	00 549 00 99	18	28	4021163165678	00 919 00 99	11	108	4021163167801
00 242 06 99	16	90	4021163168068	00 550 00 99	18	28	4021163165685	00 920 00 99	11	135	4021163167818
00 243 06 99	16	90	4021163168082	00 551 00 99	18	28	4021163165692	00 929 00 99	18	277	4021163168655
00 244 06 99	16	91	4021163168075	00 552 00 99	18	29	4021163165708	01 026 06 99	10	67	4021163166613
00 500 00 99	18	20	4021163162417	00 553 00 99	18	32	4021163166002	01 027 28 99	20	219	4021163167214
00 501 00 99	18	22	4021163162424	00 554 00 99	18	32	4021163165999	01 028 28 99	20	218	4021163167207
00 502 00 99	18	22	4021163162431	00 555 00 99	12	33	4021163166651	01 029 00 99	18	30	4021163167634
00 503 00 99	18	22	4021163162448	00 700 06 99	41	357	4021163135299	01 030 00 99	18	30	4021163167641
00 505 00 99	18	21	4021163162462	00 701 06 99	41	357	4021163135305	01 031 00 99	18	30	4021163167658
00 506 00 99	18	21	4021163162479	00 702 06 99	41	357	4021163135312	01 032 00 99	18	30	4021163167665

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
01 033 00 99	18	30	4021163167672	01 293 06 99	10	46	4021163163148	01 624 06 99	12	118	4021163157673
01 034 00 99	18	30	4021163167689	01 294 06 99	10	50	4021163162066	01 625 06 99	12	116	4021163163629
01 035 00 99	18	30	4021163167696	01 295 06 99	10	54	4021163162073	01 626 06 99	12	125	4021163159189
01 036 00 99	18	30	4021163167702	01 296 06 99	10	48	4021163162080	01 627 06 99	12	124	4021163159196
01 037 00 99	18	30	4021163167719	01 297 06 99	10	52	4021163162097	01 630 06 99	12	120	4021163158816
01 038 00 99	18	30	4021163167726	01 298 06 99	10	56	4021163162103	01 631 06 99	12	121	4021163158762
01 039 00 99	18	30	4021163167733	01 315 00 99	13	138	4021163159158	01 632 06 99	12	122	4021163158915
01 040 00 99	18	30	4021163167740	01 316 00 99	19	23	4021163161106	01 633 06 99	12	123	4021163158861
01 113 06 99	23	258	4021163129243	01 360 06 99	10	97	4021163133295	01 634 06 99	12	118	4021163158717
01 115 06 99	23	259	4021163129687	01 362 06 99	10	97	4021163133271	01 635 06 99	12	116	4021163163643
01 137 00 99	20	225	4021163154191	01 429 06 99	40	334	4021163139440	01 636 06 99	12	125	4021163159202
01 193 00 99	22	241	4021163149388	01 442 00 99	29	31	4021163140361	01 637 06 99	12	124	4021163159219
01 194 00 99	20	217	4021163151305	01 448 06 99	40	335	4021163140378	01 640 06 99	12	120	4021163158823
01 196 00 99	22	251	4021163151657	01 490 00 99	13	159	4021163146752	01 641 06 99	12	121	4021163158779
01 197 00 99	22	251	4021163151664	01 505 06 99	40	336	4021163147711	01 642 06 99	12	122	4021163158922
01 200 06 99	10	58	4021163133073	01 524 00 99	22	253	4021163151947	01 643 06 99	12	123	4021163158878
01 201 06 99	10	60	4021163133066	01 529 00 99	22	253	4021163155211	01 644 06 99	12	118	4021163158724
01 202 06 99	10	62	4021163133059	01 537 00 99	13	159	4021163153347	01 645 06 99	12	116	4021163163667
01 204 06 99	10	46	4021163162691	01 538 00 99	13	158	4021163153354	01 646 06 99	12	125	4021163159226
01 205 06 99	10	68	4021163133042	01 550 00 99	19	79	4021163156096	01 647 06 99	12	124	4021163159233
01 206 06 99	10	69	4021163133035	01 557 00 99	13	138	4021163157222	01 650 06 99	12	120	4021163158830
01 207 06 99	10	70	4021163133028	01 566 00 99	13	159	4021163156959	01 651 06 99	12	121	4021163158786
01 208 06 99	10	50	4021163162707	01 570 00 99	13	139	4021163158663	01 652 06 99	12	122	4021163158939
01 209 06 99	10	54	4021163162714	01 571 00 99	13	139	4021163158670	01 653 06 99	12	123	4021163158885
01 210 06 99	10	48	4021163162721	01 582 00 99	13	138	4021163159165	01 654 06 99	12	118	4021163158731
01 211 06 99	10	65	4021163161212	01 583 00 99	13	139	4021163159172	01 655 06 99	12	116	4021163163636
01 212 06 99	10	58	4021163135978	01 586 00 99	18	35	4021163159578	01 656 06 99	12	125	4021163159240
01 213 06 99	10	58	4021163135961	01 600 06 99	14	204	4021163157536	01 657 06 99	12	124	4021163159257
01 214 06 99	10	60	4021163135954	01 601 06 99	14	204	4021163157543	01 658 06 99	12	120	4021163158847
01 215 06 99	10	60	4021163135947	01 602 06 99	14	206	4021163157550	01 659 06 99	12	121	4021163158793
01 216 06 99	10	63	4021163135930	01 603 06 99	14	206	4021163157567	01 660 06 99	12	122	4021163158946
01 217 06 99	10	63	4021163135923	01 604 06 99	14	200	4021163157574	01 661 06 99	12	123	4021163158892
01 218 06 99	10	68	4021163135916	01 605 06 99	14	204	4021163159011	01 662 06 99	12	118	4021163158748
01 219 06 99	10	68	4021163135909	01 606 06 99	14	204	4021163158984	01 663 06 99	12	116	4021163163650
01 220 06 99	10	69	4021163135893	01 607 06 99	14	206	4021163159059	01 664 06 99	12	125	4021163159264
01 221 06 99	10	69	4021163135886	01 608 06 99	14	206	4021163159035	01 665 06 99	12	124	4021163159271
01 222 06 99	10	71	4021163135879	01 609 06 99	14	200	4021163158960	01 690 06 99	12	120	4021163158854
01 223 06 99	10	71	4021163135862	01 610 06 99	14	205	4021163157581	01 691 06 99	12	121	4021163158809
01 225 06 99	10	64	4021163142259	01 611 06 99	14	205	4021163157598	01 692 06 99	12	122	4021163158953
01 226 06 99	10	65	4021163142266	01 612 06 99	14	207	4021163157604	01 693 06 99	12	123	4021163158908
01 229 06 99	10	74	4021163149180	01 613 06 99	14	207	4021163157611	01 694 06 99	12	118	4021163158755
01 230 06 99	10	72	4021163149197	01 614 06 99	14	201	4021163157628	01 695 06 99	12	116	4021163163612
01 231 06 99	10	72	4021163149210	01 615 06 99	14	205	4021163159004	01 696 06 99	12	125	4021163159288
01 232 06 99	10	74	4021163149227	01 616 06 99	14	205	4021163158991	01 697 06 99	12	124	4021163159295
01 244 06 99	10	72	4021163154979	01 617 06 99	14	207	4021163159042	01 800 00 99	13	141	4021163146561
01 245 06 99	10	74	4021163154986	01 618 06 99	14	207	4021163159028	01 802 00 99	13	135	4021163146622
01 254 06 99	10	52	4021163162738	01 619 06 99	14	201	4021163158977	01 809 06 99	13	142	4021163146578
01 271 06 99	10	97	4021163158205	01 620 06 99	12	120	4021163157635	01 809 28 99	13	142	4021163146929
01 281 06 99	10	56	4021163162745	01 621 06 99	12	121	4021163157642	01 814 06 99	13	160	4021163146691
01 285 00 99	22	252	4021163159554	01 622 06 99	12	122	4021163157659	01 816 00 99	13	161	4021163157758
01 286 00 99	22	252	4021163159547	01 623 06 99	12	123	4021163157666	01 817 00 99	13	161	4021163157925

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
01 821 06 99	13	160	4021163168648	01 938 06 99	11	109	4021163164718	02 204 06 99	21	235	4021163100464
01 822 00 99	13	146	4021163146592	01 938 28 99	11	109	4021163164534	02 216 06 99	21	235	4021163100495
01 823 00 99	13	161	4021163169355	01 939 06 99	11	109	4021163164732	02 238 06 99	21	235	4021163134582
01 827 00 99	13	154	4021163146523	01 939 28 99	11	109	4021163164558	02 247 06 99	21	234	4021163141658
01 832 06 99	13	155	4021163146530	01 940 06 99	11	110	4021163164756	02 248 06 99	21	234	4021163141665
01 832 28 99	13	155	4021163146905	01 940 28 99	11	110	4021163164572	02 249 06 99	21	234	4021163141672
01 833 06 99	13	156	4021163146554	01 941 06 99	11	110	4021163164770	02 250 06 99	21	234	4021163141689
01 833 28 99	13	156	4021163146912	01 941 28 99	11	110	4021163164596	02 252 06 99	21	234	4021163148459
01 846 06 99	14	210	4021163160628	01 942 06 99	11	110	4021163164794	02 254 06 99	21	235	4021163163308
01 859 06 99	13	164	4021163146806	01 942 28 99	11	110	4021163164619	02 476 06 99	23	260	4021163141719
01 860 06 99	13	164	4021163146813	01 943 06 99	11	111	4021163164817	02 477 06 99	23	260	4021163141726
01 863 06 99	13	164	4021163148800	01 943 28 99	11	111	4021163164633	02 478 06 99	23	261	4021163141733
01 865 06 99	13	164	4021163148756	01 944 06 99	11	111	4021163164831	02 479 06 99	23	261	4021163141740
01 867 00 99	13	153	4021163148039	01 944 28 99	11	111	4021163164657	02 483 06 99	23	261	4021163142921
01 872 06 99	13	130	4021163148770	01 945 06 99	11	111	4021163164855	02 484 06 99	23	261	4021163142938
01 873 06 99	13	130	4021163151282	01 945 28 99	11	111	4021163164671	02 702 06 99	21	236	4021163101751
01 874 00 99	13	31	4021163148787	01 946 00 99	11	112	4021163164497	02 703 06 99	21	236	4021163136807
01 875 00 99	13	158	4021163148794	01 947 00 99	11	108	4021163164503	02 800 06 99	22	246	4021163151848
01 888 06 99	13	163	4021163159301	01 950 06 99	12	126	4021163166569	02 800 15 99	22	246	4021163151855
01 889 06 99	13	163	4021163159318	01 951 06 99	12	126	4021163166552	02 801 28 99	22	246	4021163151862
01 900 28 99	13	142	4021163153989	01 952 06 99	12	126	4021163166576	02 802 06 99	20	223	4021163151763
01 902 28 99	13	155	4021163154009	01 953 06 99	12	128	4021163168822	02 802 15 99	20	223	4021163151770
01 904 00 99	13	145	4021163155709	01 954 06 99	12	128	4021163168815	02 803 28 99	20	223	4021163151787
01 909 28 99	13	137	4021163157314	02 000 06 99	40	335	4021163147308	02 804 06 99	20	223	4021163151794
01 918 06 99	13	136	4021163157772	02 001 06 99	40	337	4021163147728	02 804 15 99	20	223	4021163151800
01 918 28 99	13	136	4021163157789	02 002 06 99	40	335	4021163147315	02 805 28 99	20	223	4021163151817
01 919 06 99	13	147	4021163157796	02 003 06 99	40	337	4021163147735	02 806 06 99	22	242	4021163151879
01 919 28 99	13	147	4021163157802	02 110 06 99	10	84	4021163141412	02 806 15 99	22	242	4021163151886
01 920 28 99	13	148	4021163159493	02 121 06 99	10	98	4021163143874	02 807 28 99	22	242	4021163151893
01 921 28 99	13	149	4021163159509	02 122 06 99	10	86	4021163144222	02 808 06 99	22	242	4021163151909
01 925 00 99	19	213	4021163160086	02 125 06 99	10	85	4021163145397	02 808 15 99	22	242	4021163151916
01 928 06 99	11	113	4021163164701	02 130 06 99	10	86	4021163148244	02 809 28 99	22	242	4021163151923
01 928 28 99	11	113	4021163164527	02 136 06 99	12	129	4021163151312	02 814 06 99	20	227	4021163154238
01 929 06 99	11	113	4021163164725	02 141 06 99	10	89	4021163156058	02 814 15 99	20	227	4021163154245
01 929 28 99	11	113	4021163164541	02 142 06 99	10	88	4021163156065	02 814 28 99	20	227	4021163154252
01 930 06 99	11	113	4021163164749	02 147 06 99	12	129	4021163159325	02 815 06 99	20	227	4021163154269
01 930 28 99	11	113	4021163164565	02 151 06 99	10	86	4021163161205	02 815 15 99	20	227	4021163154283
01 931 06 99	11	114	4021163164763	02 156 06 99	10	82	4021163162257	02 815 28 99	20	227	4021163154276
01 931 28 99	11	114	4021163164589	02 157 06 99	10	83	4021163162264	02 818 00 99	20	222	4021163155815
01 932 06 99	11	114	4021163164787	02 158 06 99	10	82	4021163162271	02 819 00 99	20	222	4021163155822
01 932 28 99	11	114	4021163164602	02 159 06 99	10	83	4021163162288	02 820 00 99	20	226	4021163155907
01 933 06 99	11	114	4021163164800	02 162 06 99	14	195	4021163163315	02 821 00 99	20	226	4021163155914
01 933 28 99	11	114	4021163164626	02 168 06 99	10	80	4021163168716	02 822 00 99	22	246	4021163155860
01 934 06 99	11	115	4021163164824	02 169 06 99	10	80	4021163168723	02 823 00 99	22	246	4021163155891
01 934 28 99	11	115	4021163164640	02 170 06 99	10	81	4021163168730	02 824 06 99	20	227	4021163155594
01 935 06 99	11	115	4021163164848	02 171 06 99	10	81	4021163168747	02 825 06 99	20	223	4021163155600
01 935 28 99	11	115	4021163164664	02 172 06 99	10	78	4021163168754	02 826 00 99	20	222	4021163157529
01 936 06 99	11	115	4021163164862	02 173 06 99	10	78	4021163168761	02 827 00 99	20	222	4021163157512
01 936 28 99	11	115	4021163164688	02 174 06 99	10	79	4021163168778	02 828 00 99	20	226	4021163157499
01 937 06 99	11	109	4021163164695	02 175 06 99	10	79	4021163168785	02 829 00 99	20	226	4021163157505
01 937 28 99	11	109	4021163164510	02 202 06 99	21	235	4021163100365	03 001 00 99	28	289	4021163150230

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
03 038 00 99	28	277	4021163168631	03 208 00 99	22	247	4021163132007	03 837 06 99	33	305	4021163103687
03 056 00 99	28	276	4021163161632	03 209 06 99	21	237	4021163131420	03 838 06 99	41	358	4021163159912
03 057 00 99	28	276	4021163161649	03 261 00 99	20	228	4021163147322	03 841 06 99	33	305	4021163103717
03 058 00 99	28	280	4021163161694	03 295 06 99	21	236	4021163156997	03 845 06 99	33	308	4021163103755
03 059 00 99	28	280	4021163161700	03 309 06 99	32	312	4021163129724	03 849 06 99	33	309	4021163103885
03 060 00 99	28	279	4021163161670	03 313 06 99	32	312	4021163129748	03 874 06 99	33	309	4021163103984
03 061 00 99	28	279	4021163161687	03 316 06 99	32	314	4021163131505	03 886 06 99	33	308	4021163104042
03 062 00 99	28	278	4021163161656	03 318 06 99	32	314	4021163131383	03 892 06 99	33	308	4021163104141
03 063 00 99	28	287	4021163161724	03 324 06 99	32	313	4021163129762	03 908 06 99	34	317	4021163104349
03 064 00 99	28	281	4021163161717	03 326 06 99	32	313	4021163129809	03 995 03 99	38	327	4021163152050
03 066 00 99	28	278	4021163161663	03 342 06 99	32	315	4021163131611	03 996 03 99	38	327	4021163152074
03 067 00 99	28	286	4021163161755	03 344 06 99	32	313	4021163129786	03 997 03 99	38	327	4021163152081
03 070 28 99	28	273	4021163161625	03 351 06 99	31	310	4021163130911	03 998 03 99	38	327	4021163152067
03 071 00 99	28	288	4021163161731	03 352 06 99	31	300	4021163133165	04 100 06 99	43	370	4021163104936
03 072 00 99	20	228	4021163161922	03 359 06 99	31	300	4021163168341	04 101 06 99	36	323	4021163104943
03 073 00 99	28	281	4021163161960	03 366 06 99	32	316	4021163131574	04 109 06 99	41	95	4021163143386
03 074 00 99	28	284	4021163161953	03 368 06 99	32	316	4021163131550	04 114 06 99	41	95	4021163161014
03 075 00 99	28	241	4021163161946	03 374 06 99	33	307	4021163129892	04 115 06 99	41	93	4021163168693
03 076 00 99	28	217	4021163161939	03 380 06 99	33	307	4021163135725	04 116 06 99	41	93	4021163168709
03 077 00 99	28	288	4021163162295	03 386 06 99	33	302	4021163129830	04 902 06 99	41	345	4021163105025
03 078 28 99	28	273	4021163162394	03 387 06 99	33	300	4021163133172	04 903 06 99	41	345	4021163105049
03 085 00 99	28	284	4021163162875	03 388 06 99	33	300	4021163133189	04 906 06 99	41	344	4021163105100
03 088 00 99	28	285	4021163162868	03 390 06 99	33	302	4021163129854	04 907 06 95	41	344	4021163154924
03 089 00 99	28	249	4021163162837	03 392 06 99	33	302	4021163129847	04 907 06 99	41	344	4021163105292
03 090 00 99	28	263	4021163162844	03 394 06 99	33	300	4021163168334	04 911 06 99	41	345	4021163105315
03 091 00 99	28	156	4021163162851	03 396 06 99	33	300	4021163168327	04 912 06 99	41	345	4021163105339
03 097 06 99	21	236	4021163163537	03 405 03 99	31	310	4021163102307	04 915 06 99	41	344	4021163105346
03 100 06 99	21	237	4021163101768	03 405 06 99	31	310	4021163102314	04 916 06 99	41	344	4021163105353
03 105 00 99	22	247	4021163123586	03 417 03 99	31	310	4021163102369	04 917 06 95	41	344	4021163154900
03 112 00 99	22	247	4021163129458	03 417 06 99	31	310	4021163102383	04 917 06 99	41	344	4021163105582
03 116 00 99	20	228	4021163141627	03 423 03 99	31	311	4021163102505	04 925 06 99	41	346	4021163105674
03 119 06 99	28	272	4021163164244	03 423 06 99	31	311	4021163102512	04 945 06 99	41	348	4021163105711
03 119 15 99	28	272	4021163164268	03 425 06 99	31	311	4021163102529	04 951 06 99	41	352	4021163155075
03 119 64 99	28	272	4021163164251	03 441 03 99	31	310	4021163102598	04 952 06 99	41	352	4021163155570
03 120 06 99	28	272	4021163164275	03 441 06 99	31	310	4021163102611	04 991 06 99	41	346	4021163106046
03 120 15 99	28	272	4021163164299	03 500 06 99	34	317	4021163131451	04 992 06 99	18	32	4021163165036
03 120 64 99	28	272	4021163164282	03 502 06 99	34	317	4021163131468	05 020 06 99	41	350	4021163106145
03 121 06 99	28	272	4021163164305	03 504 06 99	33	306	4021163135282	05 033 06 99	41	349	4021163106213
03 121 15 99	28	272	4021163164329	03 544 06 99	33	303	4021163129861	05 034 06 99	41	349	4021163106220
03 121 64 99	28	272	4021163164312	03 545 06 99	33	303	4021163129977	05 039 06 99	41	349	4021163106275
03 122 06 99	28	273	4021163164336	03 548 06 99	33	303	4021163129878	05 040 06 99	41	349	4021163106282
03 122 15 99	28	273	4021163164350	03 549 06 99	33	303	4021163129885	05 045 06 99	41	349	4021163106312
03 122 64 99	28	273	4021163164343	03 550 06 99	33	303	4021163129984	05 047 06 99	41	349	4021163106343
03 123 06 99	28	275	4021163164367	03 551 06 99	33	303	4021163129991	05 095 06 99	41	344	4021163106404
03 124 06 99	28	275	4021163166422	03 560 06 99	33	305	4021163147131	05 097 06 99	41	345	4021163106428
03 125 00 99	28	274	4021163164374	03 562 06 99	31	311	4021163131536	05 098 06 99	41	344	4021163106435
03 126 06 99	28	274	4021163164398	03 569 06 99	33	306	4021163158410	05 100 06 99	41	348	4021163106459
03 126 64 99	28	274	4021163164381	03 570 06 99	33	306	4021163158427	05 152 06 99	40	339	4021163106619
03 127 00 99	28	274	4021163164404	03 751 06 99	33	308	4021163103366	05 172 06 99	40	339	4021163107159
03 203 06 99	21	237	4021163101805	03 835 06 99	41	358	4021163157734	05 212 06 99	41	346	4021163107579
03 207 00 99	20	228	4021163132014	03 836 06 99	33	305	4021163103670	05 217 06 99	41	346	4021163107593

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
05 252 06 99	41	344	4021163107869	06 441 06 99	43	367	4021163108736	10 215 06 99	45	382	4021163149555
05 276 06 99	41	326	4021163131321	06 442 06 99	43	367	4021163108743	10 216 06 99	45	382	4021163149562
05 304 06 99	41	356	4021163135275	06 445 06 99	43	369	4021163108767	10 217 06 99	45	382	4021163149579
05 311 06 99	40	338	4021163136586	06 446 06 99	43	369	4021163108804	10 218 06 30	45	382	4021163149586
05 320 06 99	40	334	4021163139457	06 447 06 99	43	369	4021163108910	10 219 06 30	45	382	4021163149593
05 321 06 99	40	334	4021163139464	06 454 06 99	43	370	4021163108965	10 220 06 99	45	382	4021163149609
05 346 06 99	46	350	4021163152470	06 455 06 99	43	370	4021163108996	10 221 06 99	45	382	4021163149616
05 362 06 99	40	336	4021163147681	06 456 06 99	43	370	4021163109115	10 222 06 99	45	382	4021163149623
05 376 06 99	40	340	4021163149739	06 463 06 99	48	326	4021163109177	10 223 06 99	45	382	4021163149630
05 377 06 99	40	341	4021163150810	06 469 06 99	48	326	4021163147919	10 224 06 99	45	382	4021163149647
05 390 06 99	40	342	4021163154504	06 511 06 99	47	384	4021163109375	10 225 06 99	45	382	4021163149654
05 392 06 99	40	340	4021163154610	06 529 06 99	43	367	4021163109641	10 226 06 99	45	382	4021163149661
05 393 06 99	40	340	4021163154603	06 552 06 99	41	353	4021163155105	10 227 06 99	45	382	4021163149678
05 396 06 99	40	342	4021163157192	06 553 06 99	41	353	4021163155112	10 228 06 99	45	382	4021163149685
05 398 06 99	40	341	4021163157185	06 554 06 99	41	353	4021163155129	10 229 06 99	45	382	4021163149692
05 399 06 99	40	341	4021163157338	06 555 06 99	41	353	4021163155136	10 300 06 30	45	383	4021163149746
05 405 06 99	41	347	4021163160949	06 556 06 99	41	353	4021163155143	10 300 06 99	45	383	4021163149715
05 406 06 99	41	347	4021163160932	06 557 06 99	41	353	4021163155150	10 301 06 30	45	383	4021163149753
05 407 06 99	41	347	4021163160956	06 558 12 99	41	96	4021163159974	10 301 06 99	45	383	4021163149722
05 408 06 99	41	350	4021163161052	06 559 06 99	41	96	4021163159967	10 304 06 99	45	383	4021163149920
05 418 06 99	41	347	4021163162141	08 442 06 99	44	380	4021163109757	10 305 06 99	45	383	4021163149937
05 419 06 99	41	342	4021163162127	08 445 06 99	44	380	4021163109771	10 306 06 30	45	383	4021163149784
05 428 06 99	41	354	4021163164169	08 448 06 99	44	381	4021163109795	10 306 06 99	45	383	4021163149760
05 429 06 99	41	354	4021163164176	08 464 06 99	44	99	4021163147339	10 307 06 30	45	383	4021163149791
05 430 06 99	41	354	4021163164183	08 480 06 99	44	381	4021163148817	10 307 06 99	45	383	4021163149777
05 431 06 99	41	354	4021163164190	08 481 06 99	15	177	4021163153385	10 310 06 99	45	383	4021163149807
05 432 06 99	41	355	4021163164206	08 482 06 99	15	177	4021163153378	10 311 06 99	45	383	4021163149814
05 440 06 99	33	311	4021163166200	09 406 06 99	41	94	4021163143423	10 312 06 99	45	383	4021163149821
05 900 06 99	42	351	4021163107920	09 410 06 99	41	94	4021163147346	10 313 06 99	45	383	4021163149838
05 901 06 99	42	351	4021163107937	09 413 06 99	41	94	4021163167009	10 314 06 99	45	383	4021163149845
05 903 06 99	42	351	4021163107951	09 414 06 99	41	92	4021163168662	10 315 06 99	45	383	4021163149852
05 911 06 99	42	351	4021163108026	09 415 06 99	41	92	4021163168679	10 316 06 99	45	383	4021163149869
05 913 06 99	42	351	4021163108033	09 416 06 99	41	92	4021163168686	10 317 06 99	45	383	4021163149876
05 931 06 99	42	351	4021163108040	09 656 06 99	41	350	4021163111026	10 318 06 99	45	99	4021163149883
06 400 06 99	43	367	4021163108101	10 100 06 99	47	384	4021163111248	10 319 06 99	45	99	4021163149890
06 401 06 99	43	367	4021163108118	10 102 06 99	47	384	4021163111262	10 320 06 99	45	383	4021163149906
06 402 06 99	43	367	4021163108125	10 200 06 30	45	382	4021163149463	10 321 06 99	45	383	4021163149913
06 405 06 99	43	367	4021163108163	10 200 06 99	45	382	4021163149418	10 325 06 99	45	383	4021163154894
06 408 06 99	43	367	4021163108200	10 201 06 99	45	382	4021163149425	10 326 06 99	45	383	4021163154887
06 409 06 99	43	367	4021163108217	10 202 06 99	45	382	4021163149432	10 327 06 99	45	383	4021163154863
06 412 06 99	43	367	4021163108248	10 204 06 30	45	382	4021163149494	10 328 06 99	45	383	4021163154870
06 415 06 99	43	368	4021163108279	10 204 06 99	45	382	4021163149449	10 862 06 99	33	304	4021163132380
06 416 06 99	43	368	4021163108286	10 205 06 99	45	382	4021163149456	10 868 06 99	33	304	4021163158571
06 419 06 99	43	368	4021163108316	10 206 06 30	45	382	4021163149500	13 906 00 99	72	391	4021163112771
06 422 06 99	43	368	4021163108330	10 206 06 99	45	382	4021163149470	13 907 00 99	72	391	4021163112795
06 426 06 99	43	368	4021163108385	10 207 06 99	45	382	4021163149487	13 908 00 99	72	391	4021163112801
06 434 06 99	43	368	4021163108439	10 210 06 99	45	382	4021163149517	13 932 00 99	72	317	4021163112955
06 435 06 99	43	368	4021163108446	10 211 06 99	45	382	4021163149944	13 932 03 99	72	317	4021163112962
06 436 06 99	43	367	4021163108460	10 212 06 99	45	382	4021163149524	13 954 00 99	72	390	4021163113051
06 437 06 99	43	367	4021163108538	10 213 06 99	45	382	4021163149531	13 954 03 99	72	390	4021163113068
06 438 06 99	43	367	4021163108682	10 214 06 99	45	382	4021163149548	13 994 00 99	72	390	4021163113136

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
13 994 03 99	72	390	4021163113143	25 801 00 99	72	321	4021163115307	29 654 06 99	13	130	4021163155037
14 101 00 99	73	393	4021163113211	25 802 00 99	72	321	4021163115314	29 655 06 99	13	130	4021163155020
14 102 00 99	73	393	4021163113235	26 053 06 99	47	384	4021163115567	29 698 00 99	20	288	4021163163520
14 103 00 99	73	393	4021163113259	26 500 06 99	43	372	4021163115673	29 699 00 99	20	289	4021163163513
14 104 00 99	73	393	4021163113273	26 501 06 99	43	372	4021163115796	44 202 06 99	43	370	4021163117363
14 106 00 99	73	393	4021163113310	26 502 06 99	43	372	4021163115925	44 402 06 99	36	322	4021163117417
14 107 00 99	73	393	4021163113334	26 506 06 99	43	372	4021163115949	48 006 06 99	35	301	4021163132731
14 108 00 99	73	393	4021163113358	26 507 06 99	43	372	4021163115956	48 007 06 99	35	301	4021163159790
14 116 04 99	73	392	4021163113433	26 509 06 99	43	372	4021163115970	48 700 06 99	44	376	4021163118018
14 117 04 99	73	392	4021163113488	26 511 06 99	43	372	4021163116052	48 702 06 99	44	376	4021163118056
14 118 04 99	73	392	4021163113525	26 513 06 99	43	372	4021163116113	48 707 06 99	44	376	4021163118100
14 119 04 99	73	392	4021163113570	26 515 06 99	43	372	4021163116144	48 708 06 99	44	376	4021163118117
14 120 04 99	73	392	4021163113624	26 516 06 99	43	372	4021163116151	48 710 06 99	44	376	4021163118131
14 121 04 99	73	392	4021163113662	26 518 06 99	43	372	4021163116182	48 715 06 99	44	376	4021163118179
14 178 04 99	73	394	4021163133851	26 576 04 99	74	396	4021163134117	48 740 06 99	44	376	4021163118254
14 182 04 99	73	394	4021163133844	26 600 00 99	43	374	4021163116397	48 741 06 99	44	376	4021163118292
14 200 04 99	73	395	4021163164930	26 602 00 99	43	374	4021163116410	48 742 06 99	44	376	4021163118315
14 201 04 99	73	395	4021163164916	26 605 00 99	43	374	4021163116434	49 700 06 99	44	377	4021163118575
14 202 04 99	73	395	4021163164923	26 607 00 99	43	374	4021163116441	49 702 06 99	44	377	4021163118605
14 203 04 99	73	395	4021163164947	26 609 00 99	43	374	4021163116458	49 707 06 99	44	377	4021163118643
16 540 03 99	74	396	4021163130140	26 611 00 99	43	374	4021163116465	49 708 06 99	44	377	4021163118667
19 114 06 99	34	318	4021163163346	26 615 00 99	43	374	4021163116496	49 710 06 99	44	377	4021163118681
19 115 06 99	34	318	4021163163353	26 616 00 99	43	374	4021163116502	49 715 06 99	44	377	4021163118728
19 116 06 99	34	318	4021163163360	26 620 00 99	43	373	4021163116540	49 716 06 99	44	379	4021163118735
22 016 06 99	35	321	4021163113983	26 621 00 99	43	373	4021163116557	49 718 06 99	44	379	4021163118766
22 017 06 99	35	321	4021163113990	26 622 00 99	43	373	4021163116564	49 723 06 99	44	379	4021163118803
22 019 06 99	35	321	4021163114003	27 006 06 99	43	371	4021163116588	49 726 06 99	44	379	4021163118834
22 032 06 99	35	320	4021163114126	27 008 06 99	43	371	4021163116625	49 731 06 99	44	379	4021163118872
22 033 06 99	35	320	4021163114133	27 009 06 99	43	371	4021163116656	49 734 06 99	44	380	4021163118896
22 131 06 99	35	320	4021163129922	27 014 06 99	36	323	4021163116670	49 739 06 99	44	380	4021163118919
22 132 06 99	35	320	4021163129939	27 015 06 99	36	323	4021163116687	49 761 06 99	44	380	4021163118988
22 135 06 99	35	301	4021163133196	27 028 06 99	36	322	4021163116694	50 000 06 99	44	377	4021163119077
22 136 06 99	35	301	4021163168310	27 088 06 99	36	322	4021163116779	50 001 06 99	44	377	4021163119268
22 138 00 99	35	320	4021163135619	27 095 06 99	33	302	4021163153910	50 002 06 99	44	377	4021163119305
22 139 00 99	35	320	4021163135626	27 820 06 99	23	262	4021163132038	50 003 06 99	44	377	4021163119473
22 208 00 99	35	321	4021163114485	28 503 06 99	37	325	4021163123630	50 004 06 99	44	377	4021163119503
22 209 06 99	35	321	4021163114492	28 504 06 99	37	325	4021163123647	50 005 06 99	44	377	4021163119626
22 240 00 99	34	319	4021163163469	28 505 06 99	37	325	4021163123821	50 007 06 99	44	377	4021163119664
23 062 06 99	40	338	4021163147766	28 511 06 99	19	99	4021163135244	50 223 06 99	23	262	4021163119923
23 063 06 99	40	338	4021163147773	28 602 06 99	37	315	4021163116861	50 291 06 99	23	262	4021163144956
23 080 28 99	22	251	4021163151930	28 605 06 99	37	325	4021163116878	50 722 06 99	23	262	4021163120080
23 502 06 99	44	378	4021163114768	28 612 06 99	37	315	4021163116885	50 744 06 99	23	262	4021163131482
23 507 06 99	44	378	4021163114805	28 617 06 99	37	324	4021163123609	50 745 06 99	23	262	4021163132199
23 510 06 99	44	378	4021163114829	28 618 06 99	37	324	4021163123616	50 755 00 99	41	359	4021163157741
23 518 06 99	44	378	4021163114874	28 926 00 99	10	98	4021163165913	50 756 00 99	13	161	4021163157765
23 775 00 99	13	130	4021163158533	28 927 00 99	10	98	4021163165906	51 010 00 99	10	77	4021163161250
24 835 00 99	72	391	4021163115208	29 189 06 99	14	208	4021163159363	51 013 00 99	18	33	4021163162912
24 837 06 99	33	307	4021163115222	29 191 06 99	14	208	4021163160215	51 014 00 99	13	158	4021163162684
25 666 06 99	14	210	4021163159332	29 192 06 99	13	162	4021163160611	51 015 00 99	13	158	4021163162677
25 667 06 99	14	209	4021163159349	29 648 06 99	13	163	4021163155044	61 662 06 99	12	129	4021163152210
25 668 06 99	14	209	4021163159356	29 649 06 99	13	163	4021163155051	62 401 06 99	43	375	4021163120790

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
62 402 06 99	43	375	4021163120813								
62 470 06 99	43	375	4021163120943								
63 017 00 99	19	160	4021163168945								
73 302 00 99	43	373	4021163122299								
73 309 00 99	43	373	4021163122343								
74 704 06 99	43	374	4021163122718								
74 706 06 99	43	374	4021163122749								
74 710 06 99	43	374	4021163122831								
74 712 06 99	43	374	4021163122855								
74 714 06 99	43	374	4021163122947								
74 716 06 99	43	374	4021163122985								
74 718 06 99	43	374	4021163123029								
74 721 06 99	43	374	4021163123067								
74 722 06 99	43	374	4021163123081								
76 063 06 99	10	87	4021163148268								
77 101 00 99	21	237	4021163123210								
77 539 00 99	20	228	4021163138252								
77 673 00 99	13	162	4021163158540								
77 740 06 99	12	127	4021163166859								
78 203 68 99	43	375	4021163123272								
78 207 00 99	72	391	4021163123296								
78 217 03 99	74	311	4021163123364								
78 218 03 99	74	311	4021163123371								
95 598 00 99	18	35	4021163159523								
98 001 00 00	18	36	4021163167078								
98 002 00 00	18	36	4021163167085								
98 003 00 00	18	36	4021163167092								
98 004 00 00	18	36	4021163167108								
98 005 00 00	18	36	4021163167115								
98 006 00 00	18	36	4021163167122								
98 100 00 00	18	37	4021163167146								
98 101 00 00	18	37	4021163167153								
98 102 00 00	18	37	4021163168181								
98 103 00 00	18	37	4021163168198								




Système de gestion d'eau SWS

**NOUVEAU :
SMART.SWS**



Single Control SSC



1 Robinets de lavabo, de douche et de cuisine

	Informations produits	12 - 19
18	Espaces sanitaire - Commandes	
	- Les composants du système	20 - 30
	- Accessoires	31 - 35
	- Service de mise en oeuvre	36 - 37



SCHELL SWS Serveur

Système de gestion d'eau SWS de SCHELL.

L'outil polyvalent pour les robinets sanitaires en réseau.



Système de gestion d'eau SWS de SCHELL

Ce qui préoccupe actuellement les exploitants, investisseurs, plombiers ou gestionnaires des installations, c'est de trouver des solutions intelligentes pour assurer une gestion efficace et sûre de l'eau potable. Une mission délicate, notamment dans le cadre des projets de grande ampleur – qu'il s'agisse d'immeubles existants ou de nouvelles constructions. Comment puis-je garantir durablement une utilisation hygiéniquement sûre de mes installations d'eau potable ? Comment puis-je gérer mes robinets et interventions de maintenance de manière productive et rentable ? Existe-t-il des systèmes de gestion pouvant être intégrés dans le système de gestion technique de mon bâtiment ?

Des questions auxquelles SCHELL apporte une réponse novatrice : **SCHELL SWS**.


Le premier système de gestion d'eau intelligent pour la mise en réseau, la gestion et la commande des robinets par radio-commande et/ou par câbles, notamment dans les locaux sanitaires publics.

AVANTAGES :

- **Sûr** : hygiène parfaite de l'eau potable jusqu'au point de prélèvement grâce à des rinçages d'hygiène automatiques et des désinfections thermiques commandées de manière centralisée
- **Efficient** : optimisation énergétique et économique grâce à un pilotage ciblé des quantités d'eau utilisées et à l'intégration dans le système de gestion du bâtiment
- **Convivial** : utilisation intuitive du logiciel basé sur navigateur via un ordinateur, une tablette ou un smartphone courant
- **Polyvalent** : fonctions d'analyse et documentation complète, pour l'établissement de plans, la création de groupes, etc.
- **Intelligent** : gestion centralisée des paramètres des robinets via le serveur de gestion de l'eau
- **Pratique** : système se composant d'un nombre réduit de composants de manière à éviter les erreurs de commande et à permettre une mise en service rapide

SWS permet la mise en réseau, la gestion et la surveillance des robinets électroniques de SCHELL correspondants via un serveur central de gestion de l'eau et un logiciel intelligent spécialement développé à cet effet. Ce système fonctionne selon un principe simple : peu de composants – de nombreuses possibilités. Les robinets électroniques pour lavabos, cuisines, douches, WC et urinoirs de SCHELL peuvent être connectés au système. Les installations peuvent être mises en réseau au moyen de câbles et/ou par radiocommunication avec des extendeurs de bus correspondants. Des passerelles offrent la possibilité d'intégrer le système dans le réseau domotique du bâtiment.

Les composants du système.



- 1 Le serveur du système de gestion d'eau SWS** et son logiciel intelligent représentent le cœur du système. Le logiciel assure le contrôle centralisé des paramètres des robinets, des rinçages anti-stagnation et des désinfections thermiques, ainsi que l'analyse et la documentation. Les données de jusqu'à 64 participants sont transmises par radio-communication ou câble bus. Le serveur SWS peut être commandé par un système parent de gestion technique du bâtiment. Plusieurs systèmes de gestion d'eau SWS peuvent être exploités en parallèle.
- 2 L'extendeur de bus câblé SWS BE-K** transmet les données du robinet au serveur SWS et inversement par câble sur une distance de jusqu'à 350 m (le total des câbles ne peut pas dépasser une longueur de 1000 m). Le même câble sert à l'alimentation en courant du BE-K et du robinet.
- 3 L'extendeur de bus radio SWS BE-F** assure une transmission sans fil des données entre le serveur SWS et le robinet électronique. L'alimentation en courant peut s'effectuer alternativement via le compartiment à piles du robinet ou un bloc d'alimentation. En cas d'alimentation par la tension du réseau, l'extendeur de bus radio assure également la fonction de répéteur (réseau radio maillé).
- 4 Le gestionnaire radio FM SWS** permet de couvrir des portées radio plus importantes. Il assure la fonction de répéteur et fonctionne au moyen d'un bloc d'alimentation.
- 5 Le bloc d'alimentation bus SWS 30 V** alimente en courant tous les extendeurs de bus câblés utilisés ainsi que les robinets interconnectés par ceux-ci et le serveur SWS.
- 6 Les passerelles SWS** permettent d'intégrer le système de gestion d'eau SWS dans le système de gestion du bâtiment. Une passerelle traduit le protocole SWS dans le protocole bus standard souhaité. Différents modèles sont disponibles en fonction du protocole bus et du nombre de points de données requis. Une passerelle SWS est nécessaire pour chaque serveur SWS intégré.
- 7 Les sondes de température SWS** enregistrent la température de l'eau, permettant ainsi de gérer les rinçages d'hygiène et de documenter les températures. Pour pouvoir transmettre les données de température, les sondes de température sont intégrées au réseau SWS via l'extendeur de bus du robinet ou directement via un propre extendeur de bus.
- 8 La vanne anti-fuites SWS** empêche les dégâts des eaux en dehors des heures d'utilisation des locaux et préserve également l'hygiène de l'eau potable. Grâce à une fonction de calendrier programmable, celle-ci bloque l'arrivée d'eau lorsque ces zones des bâtiments ne sont pas utilisés. Elle s'ouvre et se ferme également automatiquement pour les rinçages anti-stagnation.

SCHELL SMART.SWS

L'accès mondial à distance au système de gestion d'eau SWS.





SCHELL SMART.SWS

Une hygiène impeccable de l'eau potable doit être garantie sur le long terme. Quel plaisir de savoir que les exploitants, investisseurs et gestionnaires des installations reçoivent désormais une assistance complète à tout moment pour les aider à assurer la qualité de l'eau potable dans leurs bâtiments où qu'ils soient et puissent également s'informer sur les consommations d'eau (calculées) pour les robinets de leur réseau et les messages de service pour l'ensemble de leurs bâtiments. Avec le nouveau SCHELL SMART.SWS, la gestion de l'eau est plus simple que jamais.

AVANTAGES :

- **Sûr** : surveillance des paramètres d'exploitation dans tous les bâtiments (VDI 6023) et contrôle des fonctions du système. La transmission des données est bien entendu cryptée
- **Complet** : les données relatives aux rinçages, températures, consommations (calculées), fréquences d'utilisation ainsi que les messages et bien plus encore sont mis à disposition pour évaluation
- **Indépendant du lieu** : accès dans le monde entier au système de gestion d'eau SCHELL via chaque terminal connecté à Internet
- **Global** : tous les bâtiments sous contrôle d'un seul coup d'œil, peu importe où ils se trouvent dans le monde
- **Efficace** : adaptation à court terme de tous les paramètres du système, tels que les rinçages d'hygiène et la planification prédictive de toutes les interventions de maintenance
- **Convivial** : évaluations claires avec une utilisation intuitive

Les composants du système.



Utilisation

Le routeur SMART.SWS de SCHELL connecte un système de gestion d'eau SCHELL à une plateforme SCHELL via une connexion sécurisée au réseau mobile.

Les données sont transmises du serveur SWS à la plateforme SCHELL. Les utilisateurs disposant des droits correspondants peuvent analyser ces données via une interface web sur Internet.

SCHELL Single Control SSC.

La solution Bluetooth® pour le paramétrage de robinets individuels.



SCHELL Single Control SSC

L'assurance d'un fonctionnement hygiéniquement sûr des installations d'eau potable est également importante dans les bâtiments publics dans lesquels un nombre restreint de robinets sont utilisés. Les robinets électroniques jouent ici un rôle central. Le paramétrage manuel de chaque robinet prend cependant souvent beaucoup de temps et des erreurs restent toujours possibles.

La solution pratique : **SCHELL SSC.**

Le système qui permet de paramétrer convivialement et rapidement les robinets individuels, surtout dans les sanitaires publics, par ex. via Bluetooth®.

AVANTAGES :

- **Efficient** : optimisation de la charge de travail grâce à un paramétrage rapide et adapté aux besoins des robinets et à des interventions de maintenance ciblées
- **Polyvalent** : l'adaptateur USB SSC ainsi que le module Bluetooth® SSC peuvent être utilisés comme outils mobiles. Si le module Bluetooth® reste installé sur un robinet, il est possible d'exécuter des fonctions complémentaires telles que des rinçages anti-stagnation programmés
- **Pratique** : immédiatement opérationnel
- **Économique** : aucun équipement complémentaire de grande ampleur requis pour une efficacité durable même avec un nombre de robinets restreint
- **Convivial** : utilisation intuitive sur un logiciel PC ou avec une application pour smartphones et tablettes
- **Sûr** : aide précieuse pour la préservation de la qualité de l'eau, e. a. grâce à la programmation de rinçages anti-stagnation, tout particulièrement pour les points de prélèvement rarement utilisés

SSC permet le paramétrage des robinets électroniques SCHELL correspondants, par ex. via la technologie de radiocommunication Bluetooth® grâce à l'aide du module Bluetooth® SSC et l'application gratuite pour iOS et Android. Les robinets pour lavabos, douches, WC et urinoirs peuvent être programmés de cette façon.

Les composants du système.





1 Module Bluetooth® SSC : chaque robinet compatible SSC de SCHELL peut être paramétré via un module Bluetooth® SSC et l'application Blue-tooth® de SCHELL par communication Bluetooth® point à point. La communication point à point (couplage d'appareils) entre un robinet et un smartphone ou une tablette est possible via la technologie Bluetooth®-Smart, une variante Bluetooth® particulièrement peu gourmande en énergie. Le module Bluetooth® SSC peut ici être utilisé comme unité de programmation mobile ou encore être raccordé de manière durable à un robinet et à son alimentation en courant.

En cas d'installation fixe, il est possible d'utiliser des fonctions supplémentaires comme, entre autres, l'exécution de rinçages anti-stagnation à des jours et des horaires programmés via le calendrier de rinçages intégré, ainsi que la documentation de ces rinçages (exportation possible en option sous forme de fichier CSV). Un diagnostic des erreurs est également possible via l'application.

Application Bluetooth® SSC : elle peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.

L'interface utilisateur a été conçue en attachant une très grande importance à l'utilisation intuitive et à une navigation aisée. Après le couplage avec un robinet compatible via le module Bluetooth®, les paramètres de ce robinet, tels que sa durée de fonctionnement ou la portée de son capteur, peuvent être adaptés de manière conviviale dans l'application aux circonstances locales. Si plusieurs robinets de même type doivent être paramétrés avec les mêmes valeurs, les paramètres peuvent être enregistrés dans la mémoire tampon pour les appliquer ensuite aisément au prochain robinet connecté.

Adaptateur USB SSC (non représenté) : l'adaptateur USB SSC permet de connecter un robinet compatible SSC de SCHELL à un ordinateur. Il est raccordé au robinet à la place de l'alimentation en courant. Le logiciel USB SSC permet ensuite de paramétrer et diagnostiquer le robinet via PC. Le logiciel peut être téléchargé sur le site www.schell.eu.



Désignation de l'article

Référence

SWS Serveur

Activation possible au moyen d'un PC via une connexion LAN et/ou WLAN ou au moyen d'un terminal mobile via une connexion WLAN.

4 entrées et sorties réglables à chaque fois. Établissement de protocoles sur carte Micro-SD. Serveur pour la commande centralisée de jusqu'à 64 participants SWS via une connexion radio et/ou par câble. Commande et paramétrage des robinets SCHELL pouvant être mis en réseau.

Matériel fourni

- Serveur SWS
- Carte micro-SD intégrée

Caractéristiques techniques

- Paramètres programmables (serveur SWS)
 - Gestion des droits d'accès
 - Écoulement continu
 - Mode d'économie d'énergie
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs
 - Durée de fonctionnement max.
 - Temporisation d'arrêt
 - Arrêt de nettoyage
 - Portée du capteur
 - Temps de rinçage
 - Mode « Stade »
 - Rinçage anti-stagnation
 - Désinfection thermique
 - Pré-rinçage
- Approuvé conformément à: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

UE: 1, P: 1,26 kg/Pièce

00 500 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

**Articles liés recommandés**

- SWS Coffret électrique 00 506 00 99 Page 21

**Consigne de montage**

- Bornier de raccordement et rail sur site.
- Pour le montage sur un rail de 35 mm prévu sur site (conformément EN 60715).

**Conseil****SMART.SWS**

SWS peuvent être complétés par SMART.SWS avec peu d'effort, offrant ainsi une plus grande clarté, efficacité et économie pour votre installation SWS.

SMART.SWS offre les avantages suivants:

Évaluation graphique des données suivantes et donc fonctionnement plus clair du SWS


- La bonne vue pour tout le monde:
 - Propriété
 - Bâtiment
 - Système gestion de l'eau
- Rinçages de anti-stagnation
- Désinfections thermique
- Messages du système
- Courbes de température
- Affichage des robinets fréquemment et rarement utilisés
- Les quantités d'eau (calculées)
- Niveaux de charge des piles
- Accès à distance au serveur SWS (mot de passe séparé)

Pour des raisons d'organisation, SMART.SWS ne peut être obtenu qu'auprès de SCHELL.

SCHELL se fera un plaisir de vous conseiller.

**Informations pour la commande:**

Veillez prendre note des services pour la mise en oeuvre sur les pages 36 - 37



Désignation de l'article

Référence

SWS Bloc d'alimentation bus

Pour l'alimentation d'un serveur SWS et de jusqu'à 64 extendeurs de bus câblés SWS BE-K. Pour le montage sur un rail de 35 mm (conformément EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation bus

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 30 VDC

UE: 1, P: 0,33 kg/Pièce



00 505 00 99

**Articles liés recommandés**

- SWS Coffret électrique 00 506 00 99 Page 21

**Consigne de montage**

- Alimentation en courant de l'extendeur de bus câblé SWS BE-K via un câble bus
- Bornier de raccordement et rail sur site.

**SWS Coffret électrique**

Pour le montage du serveur SWS et du bloc d'alimentation bus SWS.

Matériel fourni

- Coffret électrique
 - Rail prémonté
 - Couverture, verrouillage quadruple
 - Prédécoupes pour raccords vissés ISO

Caractéristiques techniques


- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 2,12 kg/Pièce

00 506 00 99

**Articles liés recommandés**

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21



Désignation de l'article

Référence

SWS Extendeur de bus câble BE-K

Module de mise en réseau d'un participant du bus SWS avec le serveur SWS au moyen d'un câble. Transmet les données entre les participants SWS et le serveur SWS.

Matériel fourni

- Extendeur de bus câblé BE-K
- Câble de raccordement

UE: 1, P: 0,16 kg/Pièce

00 501 00 99

**Articles liés nécessaires**


- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

**Consigne de montage**

- La longueur max. du câble entre le serveur SWS et l'extendeur de bus câblé SWS BE-K est de 350 m. Le total de tous les câbles entre le serveur SWS et l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ne peut pas dépasser 1000 m.

**Consigne**

- Nous recommandons l'utilisation d'une sonde de température SWS correspondante pour un enregistrement exact de la température.

**SWS Extendeur de bus radio BE-F**

Module de mise en réseau d'un participant du bus SWS avec le serveur SWS via radio. Transmet les données entre les participants SWS et le serveur SWS. Un réseau radio maillé est installé en cas de fonctionnement sur secteur.

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 502 00 99

**Articles liés nécessaires**


- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

**Articles liés recommandés**

- SWS Gestionnaire radio FM 00 503 00 99 Page 22

**Consigne**

- Nous recommandons l'utilisation d'une sonde de température SWS correspondante pour un enregistrement exact de la température.

**SWS Gestionnaire radio FM**

Pour couvrir de plus grandes distances radio entre le SWS Bus Extendeur Radio et le serveur SWS au moyen d'un réseau radio maillé.

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce



00 503 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22 ou
- Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV 00 507 00 99 Page 31, 212
- Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 316 00 99 Page 23 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244

**Consigne de montage**

- Le gestionnaire radio FM SWS ne peut pas fonctionner sur piles.



Désignation de l'article

Référence

Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz



Convient pour les robinets GRANDIS E, XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E à partir de 09/2019 et ainsi que pour le gestionnaire radio FM Avec connecteur enfichable pour module électronique, tripolaire.

Caractéristiques techniques

- Sortie: 9 VDC

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 316 00 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

SWS Passerelle BACnet IP/MSTP

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus BACnet IP/MSTP. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS485 / COM1
 - Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 31 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200 UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce	00 512 00 99
---	--------------

Points de données: 500 UE: 1, P: 0,35 kg/Pièce	00 513 00 99
---	--------------

Points de données: 1.000 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 514 00 99
---	--------------

Points de données: 2.500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 515 00 99
---	--------------



Articles liés recommandés

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37

SWS Passerelle MODBUS IP/RTU

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus MODBUS IP/RTU. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS485 / COM1
 - Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 31 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 516 00 99
---	--------------

Points de données: 500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 517 00 99
---	--------------



Points de données: 1.000 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 518 00 99
---	--------------

Points de données: 2.500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 519 00 99
---	--------------



Articles liés recommandés

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

SWS Passerelle MODBUS IP/RTU - X Link

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus MODBUS IP/RTU. 2 réseaux séparés pour les protocoles SWS et MODBUS. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS232 / RS485
 - 2x Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 528 00 99
Points de données: 500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 529 00 99
Points de données: 1.000 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 530 00 99
Points de données: 2.500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 531 00 99



Articles liés recommandés

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37

SWS Passerelle BACnet IP/MSTP - X

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus BACnet IP/MSTP. 2 réseaux séparés pour les protocoles SWS et BACnet. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS232 / RS485
 - 2x Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques



- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 524 00 99
Points de données: 500 UE: 1, P: 0,44 kg/Pièce	00 525 00 99
Points de données: 1.000 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 526 00 99
Points de données: 2.500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 527 00 99



Articles liés recommandés

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

SWS Passerelle OPC Server DA 2.0

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus OPC Server DA 2.0. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS485 / COM1
 - Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 31 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 520 00 99
Points de données: 500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 521 00 99
Points de données: 1.000 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 522 00 99
Points de données: 2.500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 523 00 99



Articles liés recommandés

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37

SWS Passerelle OPC Server DA 2.0 - X Link

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus OPC Server DA 2.0. 2 réseaux séparés pour les protocoles SWS et OPC. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS232 / RS485
 - 2x Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques



- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 532 00 99
Points de données: 500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 533 00 99
Points de données: 1.000 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 534 00 99
Points de données: 2.500 UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce	00 535 00 99



Articles liés recommandés

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37



Désignation de l'article

Référence

SWS Passerelle LON

Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus LON. Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Interfaces RS232 / RS485
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 536 00 99

Points de données: 500

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 537 00 99

Points de données: 1.000

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 538 00 99

Points de données: 2.500

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 539 00 99

**Articles liés recommandés**

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37

SWS Passerelle KNX

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus KNX. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS232 / RS485
 - Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 540 00 99

Points de données: 500

UE: 1, P: 0,43 kg/Pièce

00 541 00 99

Points de données: 1.000

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 542 00 99



Points de données: 2.500

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 543 00 99

**Articles liés recommandés**

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37



Désignation de l'article

Référence

SWS Passerelle LCN

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus LCN. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS232 / RS485
 - Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 544 00 99**Points de données: 500**

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 545 00 99**Points de données: 1.000**

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 546 00 99**Points de données: 2.500**

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 547 00 99**Articles liés recommandés**

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37

SWS Passerelle Profinet

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus Profinet. Points de données au choix – mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Processeur ARM9
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Interfaces RS232 / RS485
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Points de données: 200

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 548 00 99**Points de données: 500**

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 549 00 99**Points de données: 1.000**

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 550 00 99**Points de données: 2.500**

UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

00 551 00 99**Articles liés recommandés**

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37



Désignation de l'article

Référence

SWS Passerelle Profibus 10.000

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole Profibus. Points de données au choix.

Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Horloge en temps réel
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail

Caractéristiques techniques

- Consommation électrique: 8 W
- Température ambiante adm.: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
- Humidité ambiante adm.: 20 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
- Dimensions: L 60 mm x H 195 mm x P 130 mm

Connexions et affichagesPWR - Puissance; Alimentation

- 1: V+ 9-30 VDC
- 2: V- GND
- 3: Mise à la terre

Interface RS232-1 + RS232-2

- 1: DCD
- 2: Entrée RXD
- 3: Sortie TXD
- 4: DTR
- 5: GND
- 6: DSR
- 7: Sortie RTS
- 8: Entrée CTS
- 9: RI

Interface RS485-4 + RS485-5

- 1: Terminaison 100 Ohm
- 2: DATA - sortie non inversée
- 3: DATA - sortie inversée
- 4: +5 V
- 6: GND

D-In/Out ; entrées/sorties numériques

- 1: GND pour les sortie numériques
- 2: GND pour les entrées numériques
- 3: Entrée numérique 1 (max. 50 VDC)
- 4: Entrée numérique 2 (max. 50 VDC)
- 5: Entrée numérique 3 (max. 50 VDC)
- 6: V+ pour la sortie numérique (max. 40 V)
- 7: Sortie numérique 1 (max. 40 VDC, 0,5 A)
- 8: Sortie numérique 2 (max. 40 VDC, 0,5 A)

Connexion VGA

- Connexion pour les écrans avec signal VGA Bouton de réinitialisation

Bouton de initialisationPWR

- DEL verte lorsque l'appareil est allumé
- HDD
- DEL verte lors de l'accès au disque dur

LED d'état LAN1 + LAN2

- RJ45 10/100 Mbit Ethernet
- Le lien indique une connexion LAN
- 10/100 montre la vitesse de connexion

USB1 + USB2

- USB 2.0 pour les appareils USB, p.ex. l'adaptateur USB-LON

Connexion Profibus en option

- Profibus DP Master/Slave
- Profibus FMS
- Profibus GA.2.0

Points de données: 10.000**UE: 1, P: 1,20 kg/Pièce****00 552 00 99****Articles liés recommandés**

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37
- Mise en service d'une passerelle SWS 98 103 00 00 Page 37



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Vanne anti-fuite câble pour SWS

Vanne à boisseau sphérique avec commande électrique sans entretien pour la fermeture périodique, automatique ou manuelle de l'installation d'eau potable. Activation possible au moyen du serveur SWS via l'extendeur de bus câblé SWS BE-K intégré. Débrayage des engrenages par bouton poussoir verrouillable

Matériel fourni

- Vanne anti-fuite
 - Entraînement électrique
 - Unité de commande avec extendeur de bus câblé SWS BE-K intégré
 - Robinet à boisseau sphérique
 - Câble de raccordement, 1000 mm, 3 x 0,75 mm²

Caractéristiques techniques

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Entrée: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Classe de protection: IP 54

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 G 1/2 F UE: 1, P: 2,17 kg/Pièce	01 034 00 99
Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 G 3/4 F UE: 1, P: 2,25 kg/Pièce	01 033 00 99
Raccordement: DN 25 G 1 F, Sortie: DN 25 G 1 F UE: 1, P: 2,48 kg/Pièce	01 032 00 99
Raccordement: DN 32 G 1 1/4 F, Sortie: DN 32 G 1 1/4 F UE: 1, P: 3,06 kg/Pièce	01 031 00 99
Raccordement: DN 40 G 1 1/2 F, Sortie: DN 40 G 1 1/2 F UE: 1, P: 3,27 kg/Pièce	01 030 00 99
Raccordement: DN 50 G 2 F, Sortie: DN 50 G 2 F UE: 1, P: 5,35 kg/Pièce	01 029 00 99



Consigne de montage

- L'illustration représente la situation de montage.

Vanne anti-fuite radio pour SWS

Vanne à boisseau sphérique avec commande électrique sans entretien pour la fermeture périodique, automatique ou manuelle de l'installation d'eau potable. Activation possible au moyen du serveur SWS via l'extendeur de bus radio SWS BE-F intégré. Débrayage des engrenages par bouton poussoir verrouillable

Matériel fourni

- Vanne anti-fuite
 - Entraînement électrique
 - Unité de commande avec extendeur de bus radio SWS BE-F intégré
 - Robinet à boisseau sphérique
 - Câble de raccordement, 1000 mm, 3 x 0,75 mm²

Caractéristiques techniques

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Entrée: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Classe de protection: IP 54

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 G 1/2 F UE: 1, P: 2,20 kg/Pièce	01 040 00 99
Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 G 3/4 F UE: 1, P: 2,28 kg/Pièce	01 039 00 99
Raccordement: DN 25 G 1 F, Sortie: DN 25 G 1 F UE: 1, P: 2,50 kg/Pièce	01 038 00 99
Raccordement: DN 32 G 1 1/4 F, Sortie: DN 32 G 1 1/4 F UE: 1, P: 3,09 kg/Pièce	01 037 00 99
Raccordement: DN 40 G 1 1/2 F, Sortie: DN 40 G 1 1/2 F UE: 1, P: 3,33 kg/Pièce	01 036 00 99
Raccordement: DN 50 G 2 F, Sortie: DN 50 G 2 F UE: 1, P: 5,40 kg/Pièce	01 035 00 99



Consigne de montage

- L'illustration représente la situation de montage.



SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV

Kit d'extention pour tous les robinets électroniques VITUS. Module de mise en réseau avec le serveur SWS via le SWS radio. Activation possible au moyen du serveur SWS via l'extendeur de bus radio SWS BE-F intégré. Possibilité de pilotage direct de la vanne magnétique via un SWS radio pour le déclenchement d'une désinfection thermique. Débrayage des engrenages par bouton poussoir verrouillable

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,34 kg/Pièce


00 507 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

**Articles liés recommandés**

- SWS Gestionnaire radio FM 00 503 00 99 Page 22
- Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS 01 442 00 99 Page 31

Accessoires pour
désinfection thermiqueDésinfection thermique
selon les prescriptions
W 551**Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS**
Bistable, 6 V

vanne magnétique bistable 6 V pour la désinfection thermique avec système de gestion d'eau SWS de SCHELL. La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet du circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. Activation possible au moyen d'un extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV.

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce


01 442 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV 00 507 00 99 Page 31, 212

**Remarque**

- Peut également être utilisé comme pièce de rechange pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E Manual / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche apparent DP-P-T / Panneau de douche apparent DP-C-T / Robinet de lavabo mural apparent VITUS VW-C-T / Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T.

Accessoires pour
désinfection thermiqueDésinfection thermique
selon les prescriptions
W 551**Vanne magnétique désinfection thermique SWS**
Bistable, 6 V

vanne magnétique bistable 6 V pour la désinfection thermique avec système de gestion d'eau SWS de SCHELL. La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet du circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. Activation possible via un extendeur de bus câblé SWS BE-K ou un extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni


- Vanne magnétique DT, bistable 6 V, avec tubulure de raccordement et préfiltre
- Câble de raccordement

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

01 874 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre COMFORT PT

Avec poignée COMFORT. Sonde de température PT 1000. Utilisation dans le système de gestion d'eau SWS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre COMFORT PT
- Poignée COMFORT
- Sonde de température PT1000 avec câble
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm
- 4 clips en matière synthétique pour la fixation du câble de la sonde

Caractéristiques techniques


- Câble: 2 x 0,14 mm², 1000 mm de long
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

04 992 06 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

**Sonde de température de sortie LINUS pour SWS**

Sonde de température PT1000 pour l'utilisation dans le système de gestion d'eau SWS pour l'enregistrement de la température de sortie sur les robinets LINUS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni

- Sonde de température PT 1000 avec câble, bouchon de raccordement et joint torique

Caractéristiques techniques


- Câble: 2 x 0,14 mm², 500 mm de long
- Matériau: bouchon Acier inoxydable 1.4404; Sonde Acier inoxydable 1.4404
- Raccordement: G 1/2 M

UE: 1, P: 0,06 kg/Pièce

00 553 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

**Sonde de température entrée LINUS pour SWS**

Sonde de température PT1000 pour l'utilisation dans le système de gestion d'eau SWS pour l'enregistrement de la température de raccordement d'eau froide et/ou chaude sur les robinets LINUS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni

- Sonde de température PT 1000 avec câble, bouchon de raccordement et joint torique

Caractéristiques techniques


- Câble: 2 x 0,14 mm², 500 mm de long
- Matériau: bouchon Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Sonde Acier inoxydable 1.4404
- Raccordement: M 16 x 1 M

UE: 1, P: 0,03 kg/Pièce

00 554 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22



Désignation de l'article

Référence

Sonde de température WALIS E pour SWS

Sonde de température PT1000 pour l'utilisation dans le système de gestion d'eau SWS pour l'enregistrement de la température de sortie sur les robinets WALIS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni

- Sonde de température PT 1000 avec câble, bouchon de raccordement et joint torique

Caractéristiques techniques

- Câble: 2 x 0,14 mm², 460 mm de long

UE: 1, P: 0,01 kg/Pièce

00 555 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

**SWS Sonde de contact PT1000**

Sonde de température de contact pour le système de gestion d'eau SWS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni

- Sonde de température PT1000 avec câble
- Collier de fixation, Ø max. env. 110 mm

Caractéristiques techniques


- Câble: 2 x 0,14 mm², 3000 mm de long

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

00 510 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

**SWS Kit de conversion pour PURIS E / VENUS E alimenté par des piles**

Pour l'utilisation dans le système de gestion d'eau SWS. Câble de raccordement entre l'extendeur de bus radio SWS BE-F et le module électronique à capteur infrarouge.

Matériel fourni

- Câble adaptateur, env. 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et
4 piles alcalines AA 1,5 V

UE: 1, P: 0,17 kg/Pièce

00 508 00 99


Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

00 509 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

**SWS câble de conversion pour PURIS E / VENUS E alimenté par des piles**

Pour l'utilisation avec une alimentation en électrique externe pour PURIS E, VENUS E et XERIS E (comme pièce de rechange). Câble de raccordement entre l'extendeur de bus câblé SWS BE-K et le module électronique à capteur infrarouge.

Matériel fourni



- Câble adaptateur, env. 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire

UE: 1, P: 0,01 kg/Pièce

51 013 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22
- Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 316 00 99 Page 23 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244



Désignation de l'article

Référence

Module-Bluetooth® SSC

Pour le paramétrage sans fil des robinets SCHELL compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Utilisation possible comme outil pour le réglage des robinets (le module peut ensuite être retiré). Le module peut également rester sur le robinet (à l'exception des robinets de douche VITUS, robinet de chasse directe urinoir SCHELLTRONIC, ainsi que PURIS E et VENUS E fonctionnant sur piles) et permet ainsi des rinçages anti-stagnation en fonction des jours de la semaine et de l'heure. Les 64 dernier rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni



- Module-Bluetooth® SSC
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 916 00 99

**Module Bluetooth®-Modul VITUS pour SSC**

Le module Bluetooth® VITUS permet des rinçages anti-stagnation selon les jours de la semaine et l'heure, ainsi que le déclenchement de désinfections thermiques. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié. Ceux-ci sont documentés et peuvent être consultés. Pour le paramétrage sans fil des robinets VITUS compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS.

Matériel fourni




- Module-Bluetooth® SSC VITUS
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1, P: 0,41 kg/Pièce

00 917 00 99



Désignation de l'article

Référence

Clé USB SSC

La clé USB SSC comprend le logiciel USB SSC pour le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

95 598 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263

Adaptateur USB SSC

Le logiciel USB SSC actuel avec notice d'utilisation et pilote peut être téléchargé gratuitement sur le site www.schell.eu. L'adaptateur USB SSC permet le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

01 586 00 99

**Articles liés recommandés**

- Clé USB SSC 95 598 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 194



Désignation de l'article

Référence

Programmation du système SWS, par serveur jusqu'à 30 points de prélèvements

Instruction initiale incluse. La programmation du système doit impérativement répondre aux instructions fournies sur site. La réalisation et le fonctionnement doivent être complets et corrects (eau, câblage, raccordement électrique). Dans le cas contraire, cela peut engendrer des coûts supplémentaires.

net – ne donne droit à aucune remise

98 001 00 00

**Articles liés nécessaires**

- Frais de déplacement par km départ usine Olpe 98 100 00 00 Page 37

**Programmation du système SWS, par serveur 31 à 64 points de prélèvements**

Instruction initiale incluse. La programmation du système doit impérativement répondre aux instructions fournies sur site. La réalisation et le fonctionnement doivent être complets et corrects (eau, câblage, raccordement électrique). Dans le cas contraire, cela peut engendrer des coûts supplémentaires.

net – ne donne droit à aucune remise

98 002 00 00

**Articles liés nécessaires**

- Frais de déplacement par km départ usine Olpe 98 100 00 00 Page 37

**Instructions supplémentaire du responsable de l'installation SWS**

Rendez-vous séparé, hors frais de déplacement aller-retour.

98 003 00 00

**Articles liés nécessaires**

- Frais de déplacement par km départ usine Olpe 98 100 00 00 Page 37

**Câblage d'un BE-K ou BE-F**

En cas de réalisation préalable incorrecte.

par BE-K/BE-F, net – ne donne droit à aucune remise

98 004 00 00

**Câblage du bloc d'alimentation, serveur sur rail chapeau**

dans l'armoire de distribution en cas de réalisation préalable incorrecte. Les travaux 230 V ne sont pas compris.

net – ne donne droit à aucune remise

98 005 00 00

**Mesure de la distance radio par robinet de prélèvement**

par robinet de prélèvement, net – ne donne droit à aucune remise

98 006 00 00

**Consigne**

- Les mesures radio sont toujours des instantanés ; il est impossible d'en déduire d'éventuelles perturbations ultérieures du signal radio.



Désignation de l'article

Référence

Frais de déplacement par km départ usine Olpe

Facturation max. de 240 km.

98 100 00 00

**Heures de travail**

Facturation en fonction du travail effectué, p. ex. recherche d'erreurs, réparation.

par heure de travail, net – ne donne droit à aucune remise

98 101 00 00

**Configuration/Planification d'une passerelle SWS**

Les points de données du serveur SWS de SCHELL sont enregistrés dans des fichiers de configuration en fonction des exigences du client afin de garantir la communication avec le protocole souhaité via la passerelle.

Matériel fourni

- Configuration de la passerelle conformément aux prescriptions du client
- Élaboration de 2 listes de points de données et 1 dispatch (requis pour la mise en service)

98 102 00 00

**Conditions pour la planification du projet (sur site)**

1. Liste des points de données du serveur SWS créée par la passerelle de la part du client. Si l'assistance est fournie par un employé de SCHELL, des frais supplémentaires seront engagés : par exemple, les kilomètres pour l'arrivée et le départ, les heures de travail et le temps de trajet.
2. Liste des points de données souhaités.

SCHELL se réserve le droit de faire réaliser la configuration par une société partenaire.

**Mise en service d'une passerelle SWS****Matériel fourni**

- Transmission des fichiers de configuration
- Configuration des réglages réseau conformément aux prescriptions du client
- Contrôle ponctuel de la communication des données
- Frais de déplacement aller-retour et éventuels frais de nuitée en Allemagne. (Frais supplémentaires pour les interventions à l'étranger)

98 103 00 00

**Articles liés nécessaires**

- Configuration/Planification d'une passerelle SWS 98 102 00 00 Page 37

**Conditions préalables à la mise en service (sur site)**

1. Système SWS entièrement câblé et mis en service.
2. Technicien réseau présent (à la charge du client).
3. Technicien tiers pour BMS présent (à aux frais du client).
4. Accès gratuit à toutes les salles concernées.



1 **Robinets de lavabo, de douche et de cuisine**

	Informations produits	40 - 43
10	Robinets de lavabo	
	- Électronique	44 - 81
	- Accessoires pour robinets électronique	76 - 77
	- Fermeture temporisée	82 - 87
	- Mitigeurs monocommande	88 - 89
	- Accessoires	92 - 99
16	Robinets de cuisine	
	- Électronique	90 - 91



SCHELL Robinet de lavabo électronique XERIS E-T, HD-M mid.

		Caractéristiques de fonction											Page			
		Fonction						Température		Hygiène	Alimentation					
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Mitigeurs monoc.	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Eau mixte (basse pression)	Rinçage antistagnation / Rinçage hygiénique	Piles		Réseau	L'alimentation se fait via SWS	
XERIS E-T, HD-M mid.																
	00 232 06 99	•	•	•		•		•	•	•			•			44
	00 233 06 99	•	•	•		•		•	•	•			•			44
	00 234 06 99	•	•	•		•		•	•	•			•			44
	00 235 06 99	•	•	•		•		•	•	•				•		45
XERIS E, HD-K small																
	01 293 06 99	•	•	•		•		•		•			•			46
	01 204 06 99	•	•	•		•		•		•			•			46
	00 224 06 99	•	•	•		•		•		•			•			46
	00 218 06 99	•	•	•		•		•		•				•		47
XERIS E, HD-M small																
	01 296 06 99	•	•	•		•		•		•			•			48
	01 210 06 99	•	•	•		•		•		•			•			48
	00 227 06 99	•	•	•		•		•		•			•			48
	00 221 06 99	•	•	•		•		•		•				•		49
XERIS E, HD-K mid.																
	01 294 06 99	•	•	•		•		•		•			•			50
	01 208 06 99	•	•	•		•		•		•			•			50
	00 225 06 99	•	•	•		•		•		•			•			50
	00 219 06 99	•	•	•		•		•		•				•		51
XERIS E, HD-M mid.																
	01 297 06 99	•	•	•		•		•		•			•			52
	01 254 06 99	•	•	•		•		•		•			•			52
	00 228 06 99	•	•	•		•		•		•			•			52
	00 222 06 99	•	•	•		•		•		•				•		53
XERIS E, HD-K large																
	01 295 06 99	•	•	•		•		•		•			•			54
	01 209 06 99	•	•	•		•		•		•			•			54
	00 226 06 99	•	•	•		•		•		•			•			54
	00 220 06 99	•	•	•		•		•		•				•		55
XERIS E, HD-M large																
	01 298 06 99	•	•	•		•		•		•			•			56
	01 281 06 99	•	•	•		•		•		•			•			56
	00 229 06 99	•	•	•		•		•		•			•			56
	00 223 06 99	•	•	•		•		•		•				•		57



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de lavabo les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.


		Caractéristiques de fonction											Page				
		Fonction						Température				Hygiène		Alimentation			
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Mitigeurs monoc.	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau froide / Eau prémi-tigée	Eau mixte	Eau mixte (basse pression)	Rinçage antistagnation / Rinçage hygiénique	Piles		Réseau	L'alimentation se fait via SWS		
PURIS E, HD-K																	
	01 200 06 99	•	•	•		•	•				•	•					58
	01 212 06 99	•	•	•		•	•				•		•				58
	01 213 06 99	•	•	•		•	•				•		•				58
	00 200 06 99	•	•	•		•	•				•			•			59
	01 225 06 99	•	•	•		•	•				•	•					64
	00 202 06 99	•	•	•		•	•				•			•			66
PURIS E, HD-M / ND-M*																	
	01 201 06 99	•	•	•		•		•			•	•					60
	01 214 06 99	•	•	•		•		•			•		•				60
	01 215 06 99	•	•	•		•		•			•		•				60
	00 201 06 99	•	•	•		•		•			•			•			61
	01 202 06 99*	•	•	•		•			•		•	•					62
	01 216 06 99*	•	•	•		•				•	•		•				63
	01 217 06 99*	•	•	•		•					•		•				63
	01 226 06 99	•	•	•		•			•		•	•					65
	01 211 06 99	•	•	•		•			•		•		•				65
	00 203 06 99	•	•	•		•			•		•			•			66
	01 026 06 99*	•	•	•		•				•	•						67
VENUS E, HD-K																	
	01 205 06 99	•	•	•		•	•				•	•					68
	01 218 06 99	•	•	•		•	•				•		•				68
	01 219 06 99	•	•	•		•	•				•		•				68
VENUS E, HD-M / ND-M*																	
	01 206 06 99	•	•	•		•		•			•	•					69
	01 220 06 99	•	•	•		•			•		•		•				69
	01 221 06 99	•	•	•		•			•		•		•				69
	01 207 06 99*	•	•	•		•				•	•						70
	01 222 06 99*	•	•	•		•				•	•		•				71
	01 223 06 99*	•	•	•		•					•	•		•			71



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de lavabo les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

		Caractéristiques de fonction														
		Fonction						Température				Hygiène	Alimentation			
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Mitigeurs monoc.	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Eau mixte (basse pression)	Rinçage antistagnation / Rinçage hygiénique	Piles	Réseau	L'alimentation se fait via SWS		
CELIS E, HD-K																Page
	01 230 06 99	•	•	•		•		•			•	•			72	
	01 231 06 99	•	•	•		•		•			•		•		72	
	01 244 06 99	•	•	•		•		•			•		•		72	
	00 207 06 99	•	•	•		•		•			•			•	73	
CELIS E, HD-M																Page
	01 229 06 99	•	•	•		•			•		•	•			74	
	01 232 06 99	•	•	•		•			•		•		•		74	
	01 245 06 99	•	•	•		•			•		•		•		74	
	00 206 06 99	•	•	•		•			•		•			•	75	
MODUS E, HD-K																Page
	02 172 06 99			•		•		•			•	•			78	
	02 173 06 99			•		•		•			•		•		78	
MODUS Trend E, HD-K																Page
	02 168 06 99			•		•		•			•	•			80	
	02 169 06 99			•		•		•			•		•		80	
MODUS E, HD-M																Page
	02 174 06 99			•		•			•		•	•			79	
	02 175 06 99			•		•			•		•		•		79	
MODUS Trend E, HD-M																Page
	02 170 06 99			•		•			•		•	•			81	
	02 171 06 99			•		•			•		•		•		81	
XERIS SC, HD-K / HD-M small																Page
	02 158 06 99							•							82	
	02 156 06 99								•						82	
XERIS SC, HD-K / HD-M mid.																Page
	02 159 06 99							•							83	
	02 157 06 99								•						83	
PURIS SC, HD-K / HD-M																Page
	02 110 06 99							•							84	
	02 125 06 99								•						85	



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de lavabo les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.





		Caractéristiques de fonction										
		Fonction				Température			Hygiène	Alimentation		
		Sans contact	Mitigeurs monocomande	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Eau mixte (basse pression)	Rinçage antistagnation / Rinçage hygiénique	Piles	Réseau	
PETIT SC, HD-K, HD-M												Page
	02 122 06 99				•	•						86
	02 130 06 99				•	•						86
	02 151 06 99				•		•					86
MODUS K, HD-K												Page
	02 142 06 99		•			•						88
MODUS EH, HD-M												Page
	02 141 06 99		•				•					89

		Caractéristiques de fonction													
		Fonction					Température			Hygiène	Alimentation				
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Mitigeurs monoc.	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Eau mixte (basse pression)	Rinçage antistagnation / Rinçage hygiénique	Piles	Réseau	L'alimentation se fait via SWS	
GRANDIS E, HD-M															Page
	00 242 06 99	•	•	•	•	•			•		•				90
	00 243 06 99	•	•	•	•	•			•		•	•			90
	00 244 06 99	•	•	•	•	•			•		•		•		91



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de lavabo les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinets de lavabo électronique XERIS E-T HD-M mid. – Eau mixte, thermostat

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température (réglage d'usine sur 38 °C), protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques


- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29073/IO, ACS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V	00 232 06 99
UE: 1, P: 2,45 kg/Pièce	

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	00 233 06 99
UE: 1, P: 2,51 kg/Pièce	

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	00 234 06 99
UE: 1, P: 2,53 kg/Pièce	

- Articles liés recommandés**
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinets de lavabo électronique XERIS E-T HD-M mid. – Eau mixte, thermostat

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température (réglage d'usine sur 38 °C), protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29073/IO, ACS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 2,44 kg/Pièce

00 235 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22








Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo électronique XERIS E
HD-K small – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V
 UE: 1, P: 1,73 kg/Pièce

01 293 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 UE: 1, P: 1,61 kg/Pièce

01 204 06 99



Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 UE: 1, P: 1,64 kg/Pièce

00 224 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinets de lavabo électronique XERIS HD-K small – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 1,54 kg/Pièce

00 218 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22








Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

**Robinets de lavabo électronique XERIS E
HD-M small – Eau mixte**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
- Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V
UE: 1, P: 1,84 kg/Pièce

01 296 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 1,71 kg/Pièce

01 210 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 1,72 kg/Pièce

00 227 06 99




Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Robineets de lavabo électronique XERIS E HD-M small – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 1,63 kg/Pièce

00 221 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22








Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article

Référence

Robineets de lavabo électronique XERIS E
HD-K mid. - Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V

01 294 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz



01 208 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

00 225 06 99

Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinets de lavabo électronique XERIS E HD-K mid. – Eau froide / Eau prérégulée

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 1,76 kg/Pièce

00 219 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22








Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinets de lavabo électronique XERIS E
HD-M mid. – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
- Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V
UE: 1, P: 2,04 kg/Pièce

01 297 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 1,87 kg/Pièce

01 254 06 99



Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 1,93 kg/Pièce

00 228 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinets de lavabo électronique XERIS E HD-M mid. – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 1,81 kg/Pièce

00 222 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22




Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

**Robinets de lavabo électronique XERIS E
HD-K large – Eau froide / Eau prémitigée**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Rehausseur de robinet
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 350 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- flexible de raccordement Clean-Fix 5 G 3/8 F x 500 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
- Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V
UE: 1, P: 2,57 kg/Pièce

01 295 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 2,47 kg/Pièce

01 209 06 99



Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 2,54 kg/Pièce

00 226 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo électronique XERIS E HD-K large – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Rehausseur de robinet
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 350 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 500 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 2,33 kg/Pièce

00 220 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22







Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article

Référence

**Robinets de lavabo électronique XERIS E
HD-M large – Eau mixte**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Rehausseur de robinet
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 350 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 500 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V

UE: 1, P: 2,68 kg/Pièce

01 298 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

UE: 1, P: 2,59 kg/Pièce

01 281 06 99



Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

UE: 1, P: 2,60 kg/Pièce

00 229 06 99


Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article

Référence

Robineets de lavabo électronique XERIS E HD-M large – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Rehausseur de robinet
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 350 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 500 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 2,37 kg/Pièce

00 223 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22







Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

**Robinet de lavabo électronique PURIS E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, SVGW, WELL public
- Classe sonore: I

Avec Compartiment à piles 6 V (intégré) et 4 piles alcalines AAA 1,5 V
 UE: 1, P: 2,38 kg/Pièce **01 200 06 99**

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 UE: 1, P: 2,58 kg/Pièce **01 212 06 99**

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 UE: 1, P: 2,38 kg/Pièce **01 213 06 99**


- Articles liés recommandés**
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Pour les robinets fonctionnant sur secteur
- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77

- Consigne**
- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.



SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Robineets de lavabo électronique PURIS E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix 5 G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, WELL public
- Classe sonore: I

UE: 1, P: 2,31 kg/Pièce

00 200 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22








Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo électronique PURIS E HD-M - Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, SVGW, WELL public
- Classe sonore: I

Avec Compartiment à piles 6 V (intégré) et 4 piles alcalines AAA 1,5 V	
UE: 1, P: 2,36 kg/Pièce	01 201 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	
UE: 1, P: 2,50 kg/Pièce	01 214 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	
UE: 1, P: 2,56 kg/Pièce	01 215 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354


Pour les robinets fonctionnant sur secteur

- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77



Consigne

- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.



Désignation de l'article

Référence

Robinets de lavabo électronique PURIS E HD-M - Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I

UE: 1, P: 2,38 kg/Pièce

00 201 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22





Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article

Référence

Robinets de lavabo électronique PURIS E ND-M – Eau mixte basse pression

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Pour chauffe-eau à écoulement libre.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
- Préfiltre avec limiteur de débit
- 3 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 / 500 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 3x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9524-I, ACS
- Classe sonore: I

Avec Compartiment à piles 6 V (intégré) et 4 piles alcalines

AAA 1,5 V

UE: 1, P: 2,38 kg/Pièce

01 202 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Pour les robinets fonctionnant sur secteur

- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77



Consigne

- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo électronique PURIS E ND-M – Eau mixte basse pression

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Pour chauffe-eau à écoulement libre.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 3 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 / 500 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 3x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9524-I, ACS
- Classe sonore: I

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 UE: 1, P: 2,42 kg/Pièce 01 216 06 99



Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
 UE: 1, P: 2,56 kg/Pièce 01 217 06 99



Articles liés recommandés

- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263 et
- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77 et
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Robinet de lavabo et de cuisine



Bec verseur rallongé

Désignation de l'article

Référence

Robinets de lavabo électronique PURIS E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Avec bec rallongé de 140 mm.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AAA 1,5 V
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, WELL public
- Classe sonore: I



UE: 1, P: 2,49 kg/Pièce

01 225 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Bec verseur rallongé

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

**Robinets de lavabo électronique PURIS E
HD-M - Eau mixte**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Avec bec rallongé de 140 mm.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I

Avec Compartiment à piles 6 V (intégré) et 4 piles alcalines AAA 1,5 V UE: 1, P: 2,63 kg/Pièce	01 226 06 99
---	--------------

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz UE: 1, P: 2,66 kg/Pièce	01 211 06 99
---	--------------



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354


Pour les robinets fonctionnant sur secteur

- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77



Consigne

- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.




Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22

Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244

Bec verseur rallongé

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

**Robinets de lavabo électronique PURIS E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée**

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé. Avec bec rallongé de 140 mm.

Matériel fourni


- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, WELL public 
- Classe sonore: I

UE: 1, P: 2,43 kg/Pièce

00 202 06 99




Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22

Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244

Bec verseur rallongé

**Robinets de lavabo électronique PURIS E
HD-M – Eau mixte**

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé. Avec bec rallongé de 140 mm.

Matériel fourni



- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar, • Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, WELL public 
- Classe sonore: I

UE: 1, P: 2,52 kg/Pièce

00 203 06 99



Bec verseur rallongé

Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo électronique PURIS E ND-M - Eau mixte basse pression

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Pour chauffe-eau à écoulement libre. Avec bec rallongé de 140 mm.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AAA 1,5 V
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 2,60 kg/Pièce

01 026 06 99





Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Consigne

- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.



Désignation de l'article

Référence

Robinets de lavabo électronique VENUS E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, WELL public
- Classe sonore: I

Avec Compartiment à piles 6 V (intégré) et 4 piles alcalines

AAA 1,5 V

UE: 1, P: 2,34 kg/Pièce

01 205 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

UE: 1, P: 2,50 kg/Pièce

01 218 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

UE: 1, P: 2,38 kg/Pièce

01 219 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354





Pour les robinets fonctionnant sur secteur

- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77



Consigne

- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

**Robinet de lavabo électronique VENUS E
HD-M – Eau mixte**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I

Avec Compartiment à piles 6 V (intégré) et 4 piles alcalines AAA 1,5 V UE: 1, P: 2,51 kg/Pièce	01 206 06 99
Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz UE: 1, P: 2,26 kg/Pièce	01 220 06 99
Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz UE: 1, P: 2,21 kg/Pièce	01 221 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Pour les robinets fonctionnant sur secteur

- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77



Consigne

- Robinets fonctionnant sur piles avec kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 convenant pour la mise en réseau avec SWS.



Désignation de l'article

Référence

Robinets de lavabo électronique VENUS E ND-M - Eau mixte basse pression

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Pour chauffe-eau à écoulement libre.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AAA 1,5 V
- 3 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 / 500 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 3x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9524-I, ACS
- Classe sonore: I

UE: 1, P: 2,54 kg/Pièce

01 207 06 99





Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00.916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Consigne

- Commander le kit de conversion 00 508 00 99 ou 00 509 00 99 pour la mise en réseau avec SWS.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo électronique VENUS E ND-M – Eau mixte basse pression

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Pour chauffe-eau à écoulement libre.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 3 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 / 500 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 3x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 9524-I, ACS
- Classe sonore: I

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC,

50 - 60 Hz

UE: 1, P: 2,72 kg/Pièce

01 222 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC,

50 - 60 Hz



UE: 1, P: 2,65 kg/Pièce

01 223 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

**Robinets de lavabo électronique CELIS E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V

Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, SVGW, WELL public UE: 1, P: 2,02 kg/Pièce

01 230 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, SVGW, WELL public UE: 1, P: 1,96 kg/Pièce

01 231 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz


Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, WELL public UE: 1, P: 1,87 kg/Pièce

01 244 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article

Référence

Robinets de lavabo électronique CELIS E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement Clean-Fix 5 G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Débit: 1,0 - 5,0 l/min
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z

UE: 1, P: 1,82 kg/Pièce

00 207 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22




Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinets de lavabo électronique CELIS E
HD-M - Eau mixte


Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Régulateur de température
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix 5 G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
- Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z



Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et 4 piles alcalines AA 1,5 V

Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, SVGW, WELL

public *****
UE: 1, P: 1,94 kg/Pièce

01 229 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, SVGW, WELL

public *****
UE: 1, P: 1,97 kg/Pièce

01 232 06 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, WELL public *****

UE: 1, P: 1,80 kg/Pièce

01 245 06 99

Articles liés recommandés


- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354





SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Robineets de lavabo électronique CELIS E HD-M - Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z

UE: 1, P: 1,88 kg/Pièce

00 206 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22




Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article

Référence

Clé USB SSC

La clé USB SSC comprend le logiciel USB SSC pour le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système



- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

95 598 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263

**Adaptateur USB SSC**

Le logiciel USB SSC actuel avec notice d'utilisation et pilote peut être téléchargé gratuitement sur le site www.schell.eu. L'adaptateur USB SSC permet le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce


01 586 00 99

**Articles liés recommandés**

- Clé USB SSC 95 598 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 194



SSC



Désignation de l'article

Référence

Module-Bluetooth® SSC

Pour le paramétrage sans fil des robinets SCHELL compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Utilisation possible comme outil pour le réglage des robinets (le module peut ensuite être retiré). Le module peut également rester sur le robinet (à l'exception des robinets de douche VITUS, robinet de chasse directe urinoir SCHELLTRONIC, ainsi que PURIS E et VENUS E fonctionnant sur piles) et permet ainsi des rinçages anti-stagnation en fonction des jours de la semaine et de l'heure. Les 64 dernier rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni

- Module-Bluetooth® SSC
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 916 00 99

Câble de rallonge, 1,5 m



Câble tripolaire exclusivement conçu pour la rallonge de l'alimentation en courant. Convient pour les robinets électroniques des series GRANDIS, PURIS, VENUS, CELIS et XERIS

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

51 010 00 99

**Consigne**

- Ne convient pas pour le transfert des données.



Désignation de l'article

Référence

**Robinet de lavabo électronique MODUS E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Débit de rinçage: max. 3 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29853/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

**Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et
4 piles alcalines AA 1,5 V**

UE: 1, P: 1,69 kg/Pièce

02 172 06 99



**Avec Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz**

UE: 1, P: 1,62 kg/Pièce

02 173 06 99


Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet LEED 1,33 l 28 931 00 99 Page 414 ou
- Régulateur de jet 5 l 28 933 00 99 Page 414



Désignation de l'article

Référence

**Robinet de lavabo électronique MODUS E
HD-M – Eau mixte**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
 - 2 flexibles de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Débit de rinçage: max. 3 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29853/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et
4 piles alcalines AA 1,5 V
UE: 1, P: 1,86 kg/Pièce

02 174 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz
UE: 1, P: 1,77 kg/Pièce

02 175 06 99

**Articles liés recommandés**

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet LEED 1,33 l 28 931 00 99 Page 414 ou
- Régulateur de jet 5 l 28 933 00 99 Page 414

Câble de rallonge, 1,5 m


Câble de rallonge bipolaire pour l'alimentation en courant, avec connecteur et douille. Convient pour les robinets de lavabo électronique SCHELL MODUS.



UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

01 550 00 99

**Consigne**

- Ne convient pas pour les robinets de lavabo pouvant être mis en réseau.





Désignation de l'article

Référence

**Robinet de lavabo électronique MODUS Trend E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée**

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Mode d'économie d'énergie: Mode d'économie d'énergie automatique
- Débit de rinçage: max. 3 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29853/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

**Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et
4 piles alcalines AA 1,5 V**

UE: 1, P: 1,64 kg/Pièce

02 168 06 99




**Avec Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz**

UE: 1, P: 1,57 kg/Pièce

02 169 06 99

**Articles liés recommandés**

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet LEED 1,33 l 28 931 00 99 Page 416 ou
- Régulateur de jet 5 l 28 933 00 99 Page 416



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo électronique MODUS Trend E HD-M – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles ou secteur.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Régulateur de température
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
 - 2 flexibles de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Débit de rinçage: max. 3 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29853/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et

4 piles alcalines AA 1,5 V

UE: 1, P: 1,78 kg/Pièce

02 170 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

UE: 1, P: 1,71 kg/Pièce

02 171 06 99



Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet LEED 1,33 l 28 931 00 99 Page 416 ou
- Régulateur de jet 5 l 28 933 00 99 Page 416

Câble de rallonge, 1,5 m

Câble de rallonge bipolaire pour l'alimentation en courant, avec connecteur et douille. Convient pour les robinets de lavabo électronique SCHELL MODUS.


UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

01 550 00 99



Consigne

- Ne convient pas pour les robinets de lavabo pouvant être mis en réseau.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-K small – Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29071/IO, ACS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O


UE: 1, P: 1,77 kg/Pièce

02 158 06 99



Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-M small – Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29071/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 1,85 kg/Pièce


02 156 06 99



Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354





Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-K mid. – Eau froide / Eau prérégulée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques


- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29071/IO, ACS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 2,00 kg/Pièce	02 159 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-M mid. – Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29071/IO, ACS, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O


UE: 1, P: 2,05 kg/Pièce	02 157 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354





Désignation de l'article

Référence

**Robinet de lavabo à fermeture temporisée PURIS SC
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée**

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques


- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, ACS, WRAS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 2,44 kg/Pièce

02 110 06 99


Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol 02 121 06 99 Page 98



Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo à fermeture temporisée PURIS SC HD-M – Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS, WELL public
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O


UE: 1, P: 2,51 kg/Pièce

02 125 06 99



Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol 02 121 06 99 Page 98



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable,
Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, ACS, WRAS

02 122 06 99



Matériau: Boîtier Laiton résistant au dézincage conformément au décret allemand sur l'eau potable,
Certificats: P-IX 19958/IO, ACS, dr, Watermark, WELS

02 130 06 99



Articles liés recommandés

- Rosace pour trou du robinet PETIT SC 76 063 06 99 Page 87
- Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol 02 121 06 99 Page 98
- Flexible Clean-Flex S 10 318 06 99 Page 99 ou
- Flexible Clean-Flex S 10 319 06 99 Page 99
- Garniture de raccordement PETIT Ø 10 mm 08 464 06 99 Page 99, 381
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 428 06 99 Page 354



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC HD-M – Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O


UE: 1, P: 1,44 kg/Pièce

02 151 06 99



Articles liés recommandés

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354
- Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol 02 121 06 99 Page 98



Désignation de l'article

Référence

Rosace pour trou du robinet PETIT SC

Pour les lavabos avec un trou de robinet trop grand.

Matériel fourni

- Joint torique
- Rosace, Ø 55 mm

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce




76 063 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC 02 122 06 99 Page 86 ou
- Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC 02 130 06 99 Page 86

**Consigne**

- Uniquement pour PETIT SC HD-K.



Désignation de l'article

Référence

**Robinet de lavabo pour eau froide MODUS K
HD-K – Eau froide / Eau prémittigée**

Robinet Ouvert/Fermé compact pour lave-mains.

Matériel fourni

- Robinet de lavabo
- Tête céramique
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques


- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: ACS

UE: 1, P: 1,23 kg/Pièce

02 142 06 99

**Articles liés recommandés**

- Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol 02 121 06 99 Page 98
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 428 06 99 Page 354 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 429 06 99 Page 354



Désignation de l'article

Référence

**Robinet de lavabo MODUS EH
HD-M – Eau mixte**

Robinet mitigeur monocommande compact.

Matériel fourni

- Robinet monocommande-monotrou
 - Mitigeur monocommande
 - Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude
 - Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques


- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29002/IO, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 1,13 kg/Pièce

02 141 06 99

**Articles liés recommandés**

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 428 06 99 Page 354 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 429 06 99 Page 354
- Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol 02 121 06 99 Page 98



Désignation de l'article

Référence

Robinet de cuisine électronique GRANDIS E HD-M - Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Utilisation monocommande supplémentaire. Fonctionnement sur piles ou secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de cuisine à capteur infrarouge
- Mitigeur monocommande
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude
- Bec orientable avec plage de pivotement réglable
- Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 600 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 240 s, programmable sur 12 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / après le dernier rinçage anti-stagnation / intervalle fixe)
- Débit de rinçage: max. 10 l/min (activation manuelle)
- Débit de rinçage: max. 8,5 l/min (activation électronique)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29861/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et

4 piles alcalines AA 1,5 V

UE: 1, P: 3,76 kg/Pièce

00 242 06 99

Avec Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC,

50 - 60 Hz



UE: 1, P: 3,73 kg/Pièce

00 243 06 99



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Désignation de l'article

Référence

Robinet de cuisine électronique GRANDIS E HD-M – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Utilisation monocommande supplémentaire. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Robinet de cuisine à capteur infrarouge
 - Mitigeur monocommande
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude
 - Bec orientable avec plage de pivotement réglable
 - Régulateur de jet
 - 2 flexibles de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 600 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Durée de fonctionnement max. (4 – 240 s, programmable sur 12 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / après le dernier rinçage anti-stagnation / intervalle fixe)
- Débit de rinçage: max. 10 l/min (activation manuelle)
- Débit de rinçage: max. 8,5 l/min (activation électronique)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29861/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

UE: 1, P: 3,63 kg/Pièce

00 244 06 99




Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22



Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 430 06 99 Page 354



Protection contre les brûlures
EN 1111

Désignation de l'article

Référence

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe. Exécution d'une désinfection thermique possible (exclusivement avec l'outil).

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB), - 2 préfiltres

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K), • Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M, • Sortie: G 3/8 M
- Certificats: DIN-DVGW demandé

UE: 1, P: 0,61 kg/Pièce

09 414 06 99




Articles liés nécessaires

- Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 115 06 99 Page 93, 361 ou
- Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 116 06 99 Page 93, 361



Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre COMFORT PT 04 992 06 99 Page 32, 352
- Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons 03 835 06 99 Page 358



Protection contre les brûlures
EN 1111

Kit thermostat pour robinet d'équerre

Modèle fixe

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de tubes de raccordement pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB), - 2 préfiltres

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 115 06 99)

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Tuyau de raccordement avec 2 raccords cônes à compression SCHELL en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)


- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K), • Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M, • Sortie: G 3/8 M
- Certificats: DIN-DVGW demandé

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 115 06 99)

- Surface: chromé, • Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,87 kg/Kit

09 415 06 99



Protection contre les brûlures
EN 1111

Kit thermostat pour robinet d'équerre

Modèle flexible

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de raccordement flexible pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB), - 2 préfiltres

Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 116 06 99)

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Flexible Clean-Flex S avec écrous flottants.

Caractéristiques techniques

Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K), • Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M, • Sortie: G 3/8 M
- Certificats: DIN-DVGW demandé

Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 116 06 99)


- Surface: chromé, • Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,86 kg/Kit

09 416 06 99



NOUVEAU



Désignation de l'article

Référence

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre**Modèle fixe**

Kit de tubes de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Tuyau de raccordement avec 2 raccords cônes à compression SCHELL en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,16 kg/Pièce

04 115 06 99

**Articles liés nécessaires**


- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360

**Consigne de montage**

- Convient pour l'installation d'un robinet d'équerre avec un entraxe de max. 264 mm.



NOUVEAU

**Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre****Modèle flexible**

Kit de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Flexible Clean-Flex S avec écrous flottants.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce


04 116 06 99

**Articles liés nécessaires**

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360

**Consigne de montage**

- Convient pour l'installation d'un robinet d'équerre avec un entraxe de max. 340 mm.



Fin de série

Disponible sur demande

Désignation de l'article

Référence

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, nouveau réglage de la température inutile
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de sortie max.: 5 - 40 °C réglable (38 °C ± 2 K)
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 M, G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: DIN-DVGW, ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 0,66 kg/Pièce

09 406 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 109 06 99 Page 95, 363 ou
- Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 114 06 99 Page 95, 363



Fin de série

Disponible sur demande

Kit thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de tubes de raccordement pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni


- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Kit de tubes de raccordement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, nouveau réglage de la température inutile
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de sortie max.: 5 - 40 °C réglable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Sortie: 2x G 3/8 M
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 0,94 kg/Kit

09 410 06 99



Fin de série

Disponible sur demande

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de raccordement flexible pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni



- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Kit de raccordement (flexible)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, nouveau réglage de la température inutile
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de sortie max.: 5 - 40 °C réglable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Sortie: 2x G 3/8 M



UE: 1, P: 0,89 kg/Pièce

09 413 06 99



Fin de série

Disponible sur demande



Fin de série

Disponible sur demande

Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre

Kit de tubes de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Tube de raccordement d'eau froide
- Raccord-T avec 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur
- Tube de raccordement d'eau chaude avec écrou flottant

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M, G 3/8 F

UE: 1, P: 0,20 kg/Kit	04 109 06 99
-----------------------	--------------



Articles liés nécessaires

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 406 06 99 Page 94, 362



Consigne

- Convient pour les robinets d'équerre avec entraxe jusqu'à 200 mm

Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre

Kit de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 300 mm, avec coude à 90°

Caractéristiques techniques

- Raccordement: G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M, G 3/8 F

UE: 1, P: 0,15 kg/Kit	04 114 06 99
-----------------------	--------------





Articles liés nécessaires

- Thermostat pour robinet d'équerre 09 406 06 99 Page 94, 362



Consigne

- Convient pour les robinets d'équerre avec entraxe jusqu'à 250 mm



Désignation de l'article

Référence

Valve d'équilibrage de pression PBV

Pour compenser le niveau de pression dans les conduites d'eau froide et chaude avant les robinets de prélèvement. Empêche les mélanges sur les robinets avec arbre mélangeur (p. ex. en combinaison avec les petits chauffe-eau instantanés*). Améliore la plage de réglage des robinets monocommande. Empêcher les variations de température en cas de variations de pression.

Matériel fourni

- Valve d'équilibrage de pression PBV
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Débit: 2,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 70 °C (90 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Pièces conductrices d'eau Conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: blanc
- Raccordement: 2x G 3/8 M
- Sortie: 2x G 3/8 M

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce



06 558 12 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de raccordement pour valve d'équilibrage de pression PBV 06 559 06 99 Page 96, 365

**Consigne**

- * Ne convient pas pour les systèmes de chauffage ouverts.

**Kit de raccordement pour valve d'équilibrage de pression PBV**

kit de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M un petit chauffe-eau instantané et une Valve d'équilibrage de pression.

Matériel fourni

- Raccord-T avec 2 écrous flottants mobiles G 3/8 F, raccord G 3/8 M
- Flexible de raccordement Clean-Flex S G 3/8 F x 300 mm
- Flexible de raccordement Clean-Flex S G 3/8 F x 300 mm, avec coude à 90°

Caractéristiques techniques


- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Sortie: 3x G 3/8 F

UE: 1, P: 0,36 kg/Kit

06 559 06 99

**Articles liés nécessaires**

- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364



Désignation de l'article

Référence

Rehausseur de robinet CELIS E

Pour robinets de lavabo CELIS E, en combinaison avec des lavabos apparents.

Matériel fourni

- Rehausseur de robinet, 140 mm
- Régulateur de jet réglable, débit de 5 l/min. pour une pression dynamique de 3 bar
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 3/8 M x 150 mm
- Tige filetée rallongée, 225 mm

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,73 kg/Pièce


01 271 06 99

**Articles liés recommandés**

- Câble de rallonge, 1,5 m 51 010 00 99 Page 77

**En liaison avec**

- Robinets de lavabo électronique CELIS E 01 230 06 99 Page 72 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 01 231 06 99 Page 72 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 01 244 06 99 Page 72 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 00 207 06 99 Page 73 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 01 229 06 99 Page 74 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 01 232 06 99 Page 74 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 01 245 06 99 Page 74 ou
- Robinets de lavabo électronique CELIS E 00 206 06 99 Page 75

**Vidage à tirette PURIS E / VENUS E**

Module d'extension pour l'ajout ultérieur de robinets pour lavabo PURIS E / VENUS E avec réglage de la température.

Matériel fourni

- Tirette, anneau pour le robinet et garniture d'évacuation

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,64 kg/Pièce

01 360 06 99

**Consigne de montage**

- Le corps du robinet est déjà préparé pour la mise en place de la tirette.
- Uniquement pour le modèle HD-M.

**Coiffe pour régulateur de température PURIS E/ VENUS E**

Coiffe de recouvrement de l'arbre d'eau mixte ; en cas de réglage d'usine fixe du rapport de mélange des robinets pour lavabo PURIS E / VENUS E avec réglage de la température.

Matériel fourni

- Coiffe

Caractéristiques techniques


- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,09 kg/Pièce

01 362 06 99

**Consigne de montage**

- Ne convient pas pour l'utilisation d'une tirette.



Désignation de l'article

Référence

Régulateur de jet UNIVERSAL, antivol

Pour tous les robinets de lavabo SCHELL PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT.

Matériel fourni

- Régulateur de jet
- Joint
- Clé pour régulateur de jet

Caractéristiques techniques


- Débit à 3 bar: 6 l/min
- Surface: chromé
- Raccordement: M 24 x 1 M

UE: 1, P: 0,02 kg/Pièce

02 121 06 99

**Consigne**

- Ne convient pas pour les robinets électroniques pour lavabo à eau mitigée basse pression (ND-M).



LEED

Régulateur de jet LEED


Pour tous les XERIS E. Régulateur de jet pour la réduction du débit avec un confort identique. 2 points LEED en cas d'utilisation dans l'espace public. 6 points LEED en cas d'utilisation dans l'espace privé.

Matériel fourni

- 10 Régulateurs de jet avec diffuseurs anti-calcaire et joint
- Clé pour régulateur de jet

UE: 1, P: 0,04 kg/Kit

28 926 00 99



LEED

Régulateur de jet LEED


Pour tous les PURIS E, VENUS E, CELIS E et MODUS E. Régulateur de jet pour la réduction du débit avec un confort identique. 2 points LEED en cas d'utilisation dans l'espace public. 6 points LEED en cas d'utilisation dans l'espace privé.

Matériel fourni

- 10 Régulateurs de jet

UE: 1, P: 0,03 kg/Kit

28 927 00 99



Désignation de l'article

Référence

Flexible Clean-Flex S

Avec tressage en acier inoxydable et raccord rotatif.

Caractéristiques techniques


- Surface: Raccordement chromé
- Diamètre nominal: DN 8
- Raccordement: Écrou flottant G 1/2 F avec joint prémonté, Écrou flottant G 3/8 F avec joint prémonté

Longueur: 300 mm
UE: 20, P: 0,10 kg/Pièce

10 318 06 99

Longueur: 500 mm
UE: 20, P: 0,12 kg/Pièce

10 319 06 99

**Garniture de raccordement PETIT Ø 10 mm**

Avec collet et écrou flottant G 1/2, bague d'étanchéité comprise, sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques


- Surface: chromé

Longueur: 300 mm
UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

08 464 06 99

**Consigne**

- Pour le raccordement direct aux robinets pour lavabo à fermeture temporisée ou robinets d'équerre SCHELL.

**Préfiltre pour eau mixte avec clapet anti-retour**

HD-M - Eau mixte

Matériel fourni

- Préfiltre pour eau mixte
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Filtre (maillage: 500 µm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

28 511 06 99



1 Robinets de lavabo, de douche et de cuisine

	Informations produits	102 - 107
11	Robinets de lavabo à encastrer LINUS	
	- Electronique infrarouge - Eau froide / Eau mixte	108 - 115
	- Accessoires	130 - 131
12	Robinets de lavabo apparent VITUS	
	- Capteur infrarouge / CVD-Touch-Electronique	116 - 119
	- Fermeture temporisée - Thermostat / Eau mixte	120 - 121
	- Ouvert/Fermé - Thermostat	122
	- Mitigeurs monocommande / Eau mixte	123
	- Levier médical - Thermostat	124
	- Levier médical - Eau mixte	125
	Robinet de lavabo électronique mural WALIS E	
	- Capteur infrarouge - Eau froide / Eau prémitigée	126 - 127
	Robinets de lavabo apparent MODUS E / PETIT SC	
	- Electronique infrarouge - Eau froide / Eau prémitigée	128
	- Fermeture temporisée - Eau froide	129
	- Accessoires	129 - 131



SHELL Robinet de lavabo mural électronique MODUS E

Aperçu robinets de lavabo à encastrer (set de finition)

		Caractéristiques de fonction											Page		
		Fonction				Température		Hygiène	Alimentation			Finition			
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Fermeture temporisée électronique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Rincage antistagnation / hygiénique	Piles	Réseau	L'alimentation se fait via SWS	Chromé		Inoxydable	
LINUS W-E-V		Bec verseur (mm)													
	01 937 06 99	110	•	•	•	•	•		•	•			•		109
	01 938 06 99	170	•	•	•	•	•		•	•			•		109
	01 939 06 99	230	•	•	•	•	•		•	•			•		109
	01 937 28 99	110	•	•	•	•	•		•	•				•	109
	01 938 28 99	170	•	•	•	•	•		•	•				•	109
	01 939 28 99	230	•	•	•	•	•		•	•				•	109
	01 940 06 99	110	•	•	•	•	•		•		•		•		110
	01 941 06 99	170	•	•	•	•	•		•		•		•		110
	01 942 06 99	230	•	•	•	•	•		•		•		•		110
	01 940 28 99	110	•	•	•	•	•		•		•			•	110
	01 941 28 99	170	•	•	•	•	•		•		•			•	110
	01 942 28 99	230	•	•	•	•	•		•		•			•	110
	01 943 06 99	110	•	•	•	•	•		•			•	•		111
	01 944 06 99	170	•	•	•	•	•		•			•	•		111
	01 945 06 99	230	•	•	•	•	•		•			•	•		111
	01 943 28 99	110	•	•	•	•	•		•			•		•	111
	01 944 28 99	170	•	•	•	•	•		•			•		•	111
01 945 28 99	230	•	•	•	•	•		•			•		•	111	



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

Aperçu robinets de lavabo à encastrer (set de finition)

		Caractéristiques de fonction													Page
		Fonction				Température		Hygiène	Alimentation			Finition			
		Bec verseur (mm)	Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Fermeture temporisée électronique	Eau froide / Eau prémittigée	Eau mixte	Rincage antistagnation / hygiénique	Piles	Réseau	L'alimentation se fait via SWS	Chromé	Inoxydable	
LINUS W-E-M															
	01 928 06 99	110	•	•	•	•		•	•			•			113
	01 929 06 99	170	•	•	•	•		•	•			•			113
	01 930 06 99	230	•	•	•	•		•	•			•			113
	01 928 28 99	110	•	•	•	•		•	•				•		113
	01 929 28 99	170	•	•	•	•		•	•				•		113
	01 930 28 99	230	•	•	•	•		•	•					•	113
	01 931 06 99	110	•	•	•	•		•	•		•		•		114
	01 932 06 99	170	•	•	•	•		•	•		•		•		114
	01 933 06 99	230	•	•	•	•		•	•		•		•		114
	01 931 28 99	110	•	•	•	•		•	•		•			•	114
	01 932 28 99	170	•	•	•	•		•	•		•			•	114
	01 933 28 99	230	•	•	•	•		•	•		•			•	114
	01 934 06 99	110	•	•	•	•		•	•			•	•		115
	01 935 06 99	170	•	•	•	•		•	•			•	•		115
	01 936 06 99	230	•	•	•	•		•	•			•	•		115
	01 934 28 99	110	•	•	•	•		•	•			•		•	115
01 935 28 99	170	•	•	•	•		•	•			•		•	115	
01 936 28 99	230	•	•	•	•		•	•			•		•	115	



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

			Caractéristiques de fonction												
			Fonction					Température		Hygiène					
			Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Avec BE-F VITUS	Sans contact	Fermeture temporaire électronique	Fermeture temporaire mécanique	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique manuelle*	Désinfection thermique électronique	Piles	
			Bec verseur (mm)												Page
VITUS VW-E-T															
	01 625 06 99	210	•	•		•	•		•		•	ajou- table		•	116
	01 635 06 99	270	•	•		•	•		•		•	ajou- table		•	116
	01 645 06 99	330	•	•		•	•		•		•	ajou- table		•	116
	01 655 06 99	210	•	•		•	•		•		•	•*		•	116
	01 663 06 99	270	•	•		•	•		•		•	•*		•	116
	01 695 06 99	330	•	•		•	•		•		•	•*		•	116
VITUS VW-E-T, avec BE-FV															Page
	00 236 06 99	210	•	•	•	•	•		•		•		ajou- table	•	117
	00 237 06 99	270	•	•	•	•	•		•		•		ajou- table	•	117
	00 238 06 99	330	•	•	•	•	•		•		•		ajou- table	•	117
	00 239 06 99	210	•	•	•	•	•		•		•	•		•	117
	00 240 06 99	270	•	•	•	•	•		•		•	•		•	117
	00 241 06 99	330	•	•	•	•	•		•		•	•		•	117
VITUS VW-C-T, avec BE-FV															Page
	00 208 06 99	210	•	•	•		•		•		•		ajou- table	•	119
	00 209 06 99	270	•	•	•		•		•		•		ajou- table	•	119
	00 210 06 99	330	•	•	•		•		•		•		ajou- table	•	119
	00 211 06 99	210	•	•	•		•		•		•	•		•	119
	00 212 06 99	270	•	•	•		•		•		•	•		•	119
	00 213 06 99	330	•	•	•		•		•		•	•		•	119

* Pour la désinfection thermique manuelle la clé est comprise dans la fourniture.



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

		Caractéristiques de fonction												
		Bec verseur (mm)	Fonctie						Température		Hygiène		Piles	Page
			Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Ouvert / Fermé	Monocommande	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique manuelle*		
VITUS VW-C-T														
	01 624 06 99	210	•	•			•		•	•	ajoutable	•	118	
	01 634 06 99	270	•	•			•		•	•	ajoutable	•	118	
	01 644 06 99	330	•	•			•		•	•	ajoutable	•	118	
	01 654 06 99	210	•	•			•		•	•	•*	•	118	
	01 662 06 99	270	•	•			•		•	•	•*	•	118	
	01 694 06 99	330	•	•			•		•	•	•*	•	118	
VITUS VW-SC-T														
	01 620 06 99	210					•		•		ajoutable		120	
	01 630 06 99	270					•		•		ajoutable		120	
	01 640 06 99	330					•		•		ajoutable		120	
	01 650 06 99	210					•		•		•*		120	
	01 658 06 99	270					•		•		•*		120	
	01 690 06 99	330					•		•		•*		120	
VITUS VW-SC-M														
	01 621 06 99	210					•	•			ajoutable		121	
	01 631 06 99	270					•	•			ajoutable		121	
	01 641 06 99	330					•	•			ajoutable		121	
	01 651 06 99	210					•	•			•*		121	
	01 659 06 99	270					•	•			•*		121	
	01 691 06 99	330					•	•			•*		121	
VITUS VW-Auf/Zu-T														
	01 622 06 99	210			•				•		ajoutable		122	
	01 632 06 99	270			•				•		ajoutable		122	
	01 642 06 99	330			•				•		ajoutable		122	
	01 652 06 99	210			•				•		•*		122	
	01 660 06 99	270			•				•		•*		122	
	01 692 06 99	330			•				•		•*		122	
VITUS VW-EH-M														
	01 623 06 99	210				•		•			ajoutable		123	
	01 633 06 99	270				•		•			ajoutable		123	
	01 643 06 99	330				•		•			ajoutable		123	
	01 653 06 99	210				•		•			•*		123	
	01 661 06 99	270				•		•			•*		123	
	01 693 06 99	330				•		•			•*		123	

* Pour la désinfection thermique manuelle la clé est comprise dans la fourniture.

		Caractéristiques de fonction													
		Bec verseur (mm)	Fonction					Température			Hygiène				
			Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Ouvert / Fermé	Monocommande	Fermeture temporisée électronique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique manuelle*	Désinfection thermique électronique	Piles	
VITUS VW-AH-T															Page
	01 627 06 99	210			•	•			•						124
	01 637 06 99	270			•	•			•						124
	01 647 06 99	330			•	•			•						124
	01 657 06 99	210			•	•			•		•*				124
	01 665 06 99	270			•	•			•		•*				124
	01 697 06 99	330			•	•			•		•*				124
VITUS VW-AH-M															Page
	01 626 06 99	210			•	•		•							125
	01 636 06 99	270			•	•		•							125
	01 646 06 99	330			•	•		•							125
	01 656 06 99	210			•	•		•			•*				125
	01 664 06 99	270			•	•		•			•*				125
	01 696 06 99	330			•	•		•			•*				125

* Pour la désinfection thermique manuelle la clé est comprise dans la fourniture.

WALIS E															Page
	01 950 06 99	130	•	•			•			•		•	•		126
	01 951 06 99	190	•	•			•			•		•	•		126
	01 952 06 99	250	•	•			•			•		•	•		126




		Caractéristiques de fonction													
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Monocommande	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée mécanique	Température			Rincage antistagnation / hygiénique	Alimentation			
								Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Eau mixte (basse pression)		Piles	Réseau	L'alimentation se fait via SWS	
MODUS E															Page
	01 953 06 99			•		•		•			•				128
	01 954 06 99			•		•		•			•				128

		Caractéristiques de fonction							Page
		Fonction			Température			Hygiène	
		Ouvert / Fermé	Monocommande	Fermeture temporaire mécanique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Désinfection thermique	
PETIT SC									
	02 136 06 99			•	•				129
	02 147 06 99			•	•				129



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet apparent les articles liés recommandés.



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Masterbox à encastrer WBW-E-V
Eau froide / Eau prémitigée

Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-E-V. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de lavabo à encastrer avec robinet de service
 - Vanne magnétique 6 V
 - Préfiltre
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Logement pour bec mural
- Tubulure de rinçage
- Couverture

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 149 mm x H 138 mm x P 140 mm
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: G 1/2 F
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 1,98 kg/Pièce

01 947 00 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 937 06 99 Page 109 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 938 06 99 Page 109 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 939 06 99 Page 109 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 937 28 99 Page 109 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 938 28 99 Page 109 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 939 28 99 Page 109 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 940 06 99 Page 110 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 941 06 99 Page 110 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 942 06 99 Page 110 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 940 28 99 Page 110 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 941 28 99 Page 110 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V 01 942 28 99 Page 110 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V 01 943 06 99 Page 111 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V 01 944 06 99 Page 111 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V 01 945 06 99 Page 111 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V 01 943 28 99 Page 111 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V 01 944 28 99 Page 111 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V 01 945 28 99 Page 111


Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 919 00 99 Page 108, 112, 145, 146, 153, 154



Articles liés recommandés

- Module-Lavabo MONTUS 03 088 00 99 Page 285



Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 267 mm x H 280 mm



UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 919 00 99



En liaison avec

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154



Set de finition pour Masterbox à encastrer 01 947 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V
Eau froide / Eau prémitigée

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-V. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vo)
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Bec chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,66 kg/Pièce	01 937 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,84 kg/Pièce	01 938 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 2,01 kg/Pièce	01 939 06 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,61 kg/Pièce	01 937 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,77 kg/Pièce	01 938 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 1,96 kg/Pièce	01 939 28 99



Articles liés nécessaires




- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108



Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Robinets muraux à encastrer / apparents



** En fonction de l'encastrement du boîtier Masterbox SCHELL

Set de finition pour Masterbox à encastrer 01 947 00 99

Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo à encastrer LINUS VW-E-V
Eau froide / Eau prémiegée

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-V. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vo)l
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Bec chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 110 mm
 UE: 1, P: 1,65 kg/Pièce

01 940 06 99

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm
 UE: 1, P: 1,86 kg/Pièce

01 941 06 99

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 230 mm
 UE: 1, P: 2,00 kg/Pièce

01 942 06 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 110 mm
 UE: 1, P: 1,61 kg/Pièce

01 940 28 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 170 mm
 UE: 1, P: 1,78 kg/Pièce

01 941 28 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm
 UE: 1, P: 1,95 kg/Pièce




01 942 28 99


Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108


Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263



** En fonction de l'encastrement du boîtier Masterbox SCHELL

Set de finition pour Masterbox à encastrer 01 947 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V Eau froide / Eau prémitigée

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-V. Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vo)
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Bec chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,52 kg/Pièce	01 943 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,68 kg/Pièce	01 944 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 1,85 kg/Pièce	01 945 06 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,47 kg/Pièce	01 943 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,64 kg/Pièce	01 944 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 1,81 kg/Pièce	01 945 28 99






Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22



Articles liés recommandés

- Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif
 - Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244
 - Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244
 - Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article

Référence

Masterbox à encastrer WBW-E-M**Eau mixte**

Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-E-M. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de lavabo à encastrer avec 2 robinets de service
 - Vanne magnétique 6 V
 - Cartouche mélangeuse
 - 2 préfiltres
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Logement pour bec mural
- Tubulure de rinçage
- Couverture

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 149 mm x H 138 mm x P 140 mm
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 2,30 kg/Pièce

01 946 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 928 06 99 Page 113 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 929 06 99 Page 113 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 930 06 99 Page 113 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 928 28 99 Page 113 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 929 28 99 Page 113 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 930 28 99 Page 113 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 931 06 99 Page 114 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 932 06 99 Page 114 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 933 06 99 Page 114 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 931 28 99 Page 114 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 932 28 99 Page 114 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 933 28 99 Page 114 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 934 06 99 Page 115 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 935 06 99 Page 115 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 936 06 99 Page 115 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 934 28 99 Page 115 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 935 28 99 Page 115 ou
- Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M 01 936 28 99 Page 115

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 919 00 99 Page 108, 112, 145, 146, 153, 154

**Articles liés recommandés**

- Module-Lavabo MONTUS 03 088 00 99 Page 285

Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques




- Dimensions: L 267 mm x H 280 mm

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 919 00 99

**En liaison avec**

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154



* En fonction de l'encastrement du boîtier Masterbox SCHELL

Set de finition pour Masterbox à encastrer 01 946 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M

Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-M. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
 - Bouton de commande pour l'eau mixte avec douille de recouvrement
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton
- Surface: Bec chromé; Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,77 kg/Pièce	01 928 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 2,02 kg/Pièce	01 929 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 2,19 kg/Pièce	01 930 06 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,80 kg/Pièce	01 928 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,83 kg/Pièce	01 929 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 2,14 kg/Pièce	01 930 28 99



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112





Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263



SWS

SSC



* En fonction de l'encastrement du boîtier Masterbox SCHELL

 Set de finition pour
Masterbox à encastrer
01 946 00 99

Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M
Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-M. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Bouton de commande pour l'eau mixte avec douille de recouvrement
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vol)
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton
- Surface: Bec chromé; Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm
 UE: 1, P: 2,07 kg/Pièce

01 931 06 99

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm
 UE: 1, P: 2,03 kg/Pièce

01 932 06 99

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 230 mm
 UE: 1, P: 2,24 kg/Pièce

01 933 06 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm
 UE: 1, P: 1,83 kg/Pièce

01 931 28 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 170 mm
 UE: 1, P: 1,97 kg/Pièce

01 932 28 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm
 UE: 1, P: 2,20 kg/Pièce



01 933 28 99


Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112


Articles liés recommandés

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263



* En fonction de l'encastrement du boîtier Masterbox SCHELL

Set de finition pour Masterbox à encastrer 01 946 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M

Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-M. Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
 - Bouton de commande pour l'eau mixte avec douille de recouvrement
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vo)
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton
- Surface: Bec chromé; Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,70 kg/Pièce	01 934 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,87 kg/Pièce	01 935 06 99
Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 2,05 kg/Pièce	01 936 06 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 110 mm UE: 1, P: 1,67 kg/Pièce	01 934 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 170 mm UE: 1, P: 1,83 kg/Pièce	01 935 28 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Bec: L 230 mm UE: 1, P: 2,02 kg/Pièce	01 936 28 99






Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22



Articles liés recommandés

- Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-E-T
Eau mixte, thermostat

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent avec capteur infrarouge
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 600 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique (arrêt / 15 s / 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Durée de fonctionnement max. (4 - 240 s, programmable sur 12 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

 Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
 UE: 1, P: 5,08 kg/Pièce

01 625 06 99

 Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
 UE: 1, P: 5,24 kg/Pièce

01 635 06 99

 Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
 UE: 1, P: 5,37 kg/Pièce

01 645 06 99

 Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)
 Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
 UE: 1, P: 5,08 kg/Pièce

01 655 06 99

 Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)
 Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
 UE: 1, P: 5,25 kg/Pièce

01 663 06 99

 Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)
 Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
 UE: 1, P: 5,37 kg/Pièce

01 695 06 99


Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

[Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC](#)
 • Module Bluetooth@-Modul VITUS pour SSC 00 917 00 99 Page 34 ou

[Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS](#)

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV 00 507 00 99 Page 31, 212

[Uniquement sur 01 625 06 99, 01 635 06 99, 01 645 06 99 pour la désinfection thermique](#)




- Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS 01 442 00 99 Page 31



-  Mitigeurs Monocommande
- 90° Ouvert/Fermé
- Fermeture temporisée
- Electronique-Capteur-Infrarouge
- Levier médical
-  Eau mixte
- Thermostat
-  Rinçage anti-stagnation
- *Désinfection thermique

SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-E-T
Eau mixte, thermostat

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Avec extenseur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent avec capteur infrarouge
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 600 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique (arrêt / 15 s / 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Durée de fonctionnement max. (4 - 240 s, programmable sur 12 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
UE: 1, P: 5,18 kg/Pièce

00 236 06 99

Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
UE: 1, P: 5,32 kg/Pièce

00 237 06 99

Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
UE: 1, P: 5,48 kg/Pièce

00 238 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
UE: 1, P: 5,10 kg/Pièce

00 239 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
UE: 1, P: 5,24 kg/Pièce

00 240 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
UE: 1, P: 5,45 kg/Pièce

00 241 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209



Consigne


- Peut également être paramétré via le Single Control SSC.



-  Mitigeurs Monocommande
-  90° Ouvert/Fermé
-  Fermeture temporisée
-  CVD-Touch-Electronique
-  Levier médical
-  Eau mixte
-  Thermostat
-  Rinçage anti-stagnation
-  *Désinfection thermique

SWS

SSC



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-C-T
Eau mixte, thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet électronique apparent pour lavabo à fermeture temporisée
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- Compartiment à piles 6V (intégré)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Force de commande (légère / moyenne / élevée)
- Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
- Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout; 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
- Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: O

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,89 kg/Pièce	01 624 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,20 kg/Pièce	01 634 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,55 kg/Pièce	01 644 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 5,11 kg/Pièce	01 654 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,35 kg/Pièce	01 662 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,40 kg/Pièce	01 694 06 99




Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC
- Module Bluetooth@-Modul VITUS pour SSC 00 917 00 99 Page 34
- Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV 00 507 00 99 Page 31, 212
- Uniquement sur 01 624 06 99, 01 634 06 99, 01 644 06 99 pour la désinfection thermique
- Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS 01 442 00 99 Page 31



SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-C-T
 Eau mixte, thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Avec extenseur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS.

Matériel fourni

- Robinet électronique apparent pour lavabo à fermeture temporisée
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Extenseur de bus radio BE-F VITUS
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

 Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
 UE: 1, P: 5,20 kg/Pièce

00 208 06 99

 Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
 UE: 1, P: 5,39 kg/Pièce

00 209 06 99

 Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
 UE: 1, P: 5,57 kg/Pièce

00 210 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

 Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
 UE: 1, P: 5,15 kg/Pièce

00 211 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

 Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
 UE: 1, P: 5,32 kg/Pièce

00 212 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

 Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
 UE: 1, P: 5,48 kg/Pièce

00 213 06 99


Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20


Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209


Consigne

- Peut également être paramétré via le Single Control SSC.



Mitigeurs Monocommande

90° Ouvert/Fermé

Fermeture temporisée

Levier médical






Eau mixte

Thermostat



Rinçage anti-stagnation

*Désinfection thermique



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-SC-T
Eau mixte, thermostat

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,67 kg/Pièce	01 620 06 99
---	--------------

Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,05 kg/Pièce	01 630 06 99
---	--------------

Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,22 kg/Pièce	01 640 06 99
---	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,91 kg/Pièce	01 650 06 99
---	--------------


Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,08 kg/Pièce	01 658 06 99
---	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,21 kg/Pièce	01 690 06 99
---	--------------



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-SC-M

Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent à fermeture temporisée
 - Bouton à fermeture temporisée SC-M
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,52 kg/Pièce	01 621 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 4,75 kg/Pièce	01 631 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 4,92 kg/Pièce	01 641 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,59 kg/Pièce	01 651 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 4,82 kg/Pièce	01 659 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 4,90 kg/Pièce	01 691 06 99



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209



Mitigeurs Monocommande

90° Ouvert/Fermé

Fermeture temporisée

Levier médical






Eau mixte

Thermostat



Rinçage anti-stagnation

*Désinfection thermique



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-Auf/Zu-T
Eau mixte, thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé »
- Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques


- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 5,00 kg/Pièce	01 622 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,16 kg/Pièce	01 632 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,47 kg/Pièce	01 642 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 5,05 kg/Pièce	01 652 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,26 kg/Pièce	01 660 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,38 kg/Pièce	01 692 06 99



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-EH-M
Eau mixte

Utilisation monocommande manuelle.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent monocommande
 - Levier de commande en laiton
 - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,72 kg/Pièce	01 623 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 4,95 kg/Pièce	01 633 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,10 kg/Pièce	01 643 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 4,79 kg/Pièce	01 653 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 4,98 kg/Pièce	01 661 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,15 kg/Pièce	01 693 06 99



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

Robinet muraux à encastrer / apparents



Mitigeurs Monocommande

90° Ouvert/Fermé

Fermeture temporisée

Levier médical




Eau mixte

Thermostat



Rinçage anti-stagnation

*Désinfection thermique



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-T
Eau mixte, thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle avec levier médical.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé »
- Levier médical ergonomique, 153 mm
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet « Care »
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Débit: 7,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 5,08 kg/Pièce	01 627 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,25 kg/Pièce	01 637 06 99
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,49 kg/Pièce	01 647 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm UE: 1, P: 5,18 kg/Pièce	01 657 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm UE: 1, P: 5,37 kg/Pièce	01 665 06 99
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551) Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm UE: 1, P: 5,66 kg/Pièce	01 697 06 99




Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209




-  Mitigeurs Monocommande
-  90° Ouvert/Fermé
-  Fermeture temporisée
-  Levier médical
-  Eau mixte
-  Thermostat
-  Rinçage anti-stagnation
-  *Désinfection thermique



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-M			
Eau mixte			
Utilisation Ouvert/Froid/Chaud manuelle avec levier médical.			
Matériel fourni			
<ul style="list-style-type: none"> • Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Froid/Chaud » - Levier médical ergonomique, 153 mm - Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude - Ouvert/Froid/Chaud - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet « Care » • 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur) 			
Caractéristiques techniques			
<ul style="list-style-type: none"> • Débit: 7,5 - 9,0 l/min • Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar • Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) • Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable • Surface: chromé • Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M • Certificats: Belgaqua 			
Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm		UE: 1, P: 4,88 kg/Pièce	
01 626 06 99			
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm		UE: 1, P: 5,06 kg/Pièce	
01 636 06 99			
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm		UE: 1, P: 5,23 kg/Pièce	
01 646 06 99			
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)			
Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm		UE: 1, P: 4,93 kg/Pièce	
01 656 06 99			
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)			
Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm		UE: 1, P: 5,05 kg/Pièce	
01 664 06 99			
Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)			
Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm		UE: 1, P: 5,26 kg/Pièce	
01 696 06 99			

 **Articles liés recommandés**



- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

Robinets muraux à encastrer / apparents



SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo électronique mural WALIS E

Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Raccordement par l'arrière ou, avec le cadre de montage en option, par le haut, le bas ou le côté.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Circuit d'eau avec vanne magnétique 6 V
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vol)
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
 - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
 - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Plaque frontale Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

Saillie au centre du régulateur de jet: 130 mm
UE: 1, P: 1,69 kg/Pièce

01 950 06 99

Saillie au centre du régulateur de jet: 190 mm
UE: 1, P: 1,85 kg/Pièce

01 951 06 99

Saillie au centre du régulateur de jet: 250 mm
UE: 1, P: 2,04 kg/Pièce

01 952 06 99





Articles liés recommandés

- Sonde de température WALIS E pour SWS 00 555 00 99 Page 33, 127

En cas de raccordement par le haut, le bas ou le côté

- Cadre de montage WALIS E 77 740 06 99 Page 127



Désignation de l'article

Référence

Cadre de montage WALIS E

Pour l'installation apparente, avec raccordement en haut, en bas ou sur le côté. Champs de passage prédécoupés pour le passage des tubes.

Matériel fourni



- Cadre de montage
- Gaine en caoutchouc pour câble apparent, Ø 15 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,33 kg/Pièce

77 740 06 99

**Sonde de température WALIS E pour SWS**

Sonde de température PT1000 pour l'utilisation dans le système de gestion d'eau SWS pour l'enregistrement de la température de sortie sur les robinets WALIS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni

- Sonde de température PT 1000 avec câble, bouchon de raccordement et joint torique

Caractéristiques techniques


- Câble: 2 x 0,14 mm², 460 mm de long

UE: 1, P: 0,01 kg/Pièce

00 555 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22



Désignation de l'article

Référence

Robinet de lavabo mural électronique MODUS E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles.

Matériel fourni

- Robinet mural à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V
- Robinet de service
- Régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- Rosace coulissante

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Plage de portée du capteur (env. 2 - 13 cm)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Débit à 3 bar: 3 l/min
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 1/2 M
- Certificats: P-IX 29862/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Saillie au centre du régulateur de jet: 187 mm, Bec: L 187 mm
 UE: 1, P: 1,12 kg/Pièce



01 953 06 99

Saillie au centre du régulateur de jet: 230 mm, Bec: L 230 mm
 UE: 1, P: 1,22 kg/Pièce

01 954 06 99

**Articles liés recommandés**

- Régulateur de jet LEED 1,33 l 28 931 00 99 Page 441 ou
- Régulateur de jet 5 l 28 933 00 99 Page 441



Désignation de l'article

Référence

Robinet mural à fermeture temporisée PETIT SC Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet mural à fermeture temporisée
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Régulateur de jet
- Rosace, Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 6 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Matériau: Boîtier Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Certificats: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, ACS, dr, WRAS
UE: 1, P: 0,80 kg/Pièce

02 136 06 99

Avec Robinet de service



Certificats: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, ACS, WRAS
UE: 1, P: 0,80 kg/Pièce

02 147 06 99



Articles liés recommandés

- Rallonge PETIT SC 61 662 06 99 Page 129



Rallonge PETIT SC

Pour la compensation de longueur sur les grands lavabos.

Matériel fourni

- Rallonge

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Rallongement par: 60 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 F


UE: 1, P: 0,44 kg/Pièce

61 662 06 99



En liaison avec

- Robinet mural à fermeture temporisée PETIT SC 02 136 06 99 Page 129
- Robinet mural à fermeture temporisée PETIT SC 02 147 06 99 Page 129



Désignation de l'article

Référence

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)

Raccords en S pour la maintenance simple de tous les robinets apparents VITUS.

Matériel fourni

- 2 raccords en S avec robinet de service

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: G 3/4 M

UE: 1, P: 0,23 kg/Pièce

23 775 00 99

**Cartouche de rallonge W-SC-M****Eau mixte**

Rallonge en cas de montage trop profond du Masterbox à encastrer WBW-SC-M.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Rallongement par: 25 mm
UE: 1, P: 0,60 kg/Pièce

29 654 06 99

Rallongement par: 50 mm
UE: 1, P: 0,73 kg/Pièce

29 655 06 99

**Kit de rallonge D-SC-V / W-SC-V****Eau prémittigée**

Rallonge en cas de montage trop profond des Masterbox à encastrer WBW-SC-V ou WBD-SC-V.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Rallongement par: 25 mm
UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

01 872 06 99

Rallongement par: 50 mm
UE: 1, P: 0,29 kg/Pièce

01 873 06 99

**En liaison avec**

- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154
- Douche à encastrer LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Page 156 ou
- Douche à encastrer LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Page 156



SSC

Désignation de l'article

Référence

Module-Bluetooth® SSC

Pour le paramétrage sans fil des robinets SCHELL compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Utilisation possible comme outil pour le réglage des robinets (le module peut ensuite être retiré). Le module peut également rester sur le robinet (à l'exception des robinets de douche VITUS, robinet de chasse directe urinoir SCHELLTRONIC, ainsi que PURIS E et VENUS E fonctionnant sur piles) et permet ainsi des rinçages anti-stagnation en fonction des jours de la semaine et de l'heure. Les 64 derniers rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni

- Module-Bluetooth® SSC
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 916 00 99



SSC

Adaptateur USB SSC

Le logiciel USB SSC actuel avec notice d'utilisation et pilote peut être téléchargé gratuitement sur le site www.schell.eu. L'adaptateur USB SSC permet le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

01 586 00 99

**Articles liés recommandés**

- Clé USB SSC 95 598 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 194



SSC

Clé USB SSC

La clé USB SSC comprend le logiciel USB SSC pour le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

95 598 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263



SCHELL

TYPE

1 Robinets de lavabo, de douche et de cuisine

	Informations produits	134 / 140 / 144 / 152 / 168 - 169
13	Robinets de douche à encastrer	
	- CVD-Touch-Électronique - Thermostat	136 - 137
	- Fermeture temporisée - Thermostat	142
	- CVD-Touch-Électronique - Eau mixte	147 - 148
	- CVD-Touch-Électronique - Eau prémitigée	149
	- Fermeture temporisée - Eau mixte	155
	- Fermeture temporisée - Eau prémitigée	156
	- Masterboxes à encastrer	135 / 141 145 - 146 153 - 154
	- Accessoires	138 - 139 150 - 151
	Aperçu	
14	Robinets de douche apparents et	
15	Panneaux de douche	167



SHELL Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T

Caractéristiques de fonction														
		Fonction			Température			Hygiène		Alimenta- tion		Finition		Page
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Fermeture temporisée électronique	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Desinfection thermique	Piles	Réseau	Chromé	Inoxydable	
LINUS D-C-T														
	01 918 06 99	•	•	•			•	•	ajou- table	en option	en option	•		136
	01 918 28 99	•	•	•			•	•	ajou- table	en option	en option		•	136
LINUS Basic D-C-T														
	01 909 28 99	•	•	•			•	•	ajou- table	en option	en option		•	137







Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles appropriés requis / articles appropriés recommandés.

SCHELL Robinets thermostatiques

Pour les installations, dans lesquelles un réglage individuel, et en même temps exacte, de la douche -en conséquence de la température de l'eau- est exigé, SCHELL vous offre les robinets de douche avec thermostat. Ce type de robinet sera choisi surtout là, où il y a risque de brûlures, mais aussi là, où de hautes températures d'eau sont employées.

Les robinets thermostatiques SCHELL sont équipés de telle façon, que lors de l'interruption de l'alimentation d'eau froide celle de l'eau chaude s'arrête automatiquement. Une limite de la température à 38° C est préinstallée. Les robinets thermostatique ont un bouton de verrouillage qui permet seulement une température plus élevée que 38° C quand celui-ci est déverrouillé.



Désignation de l'article

Référence

Masterbox à encastrer WBD-E-T Eau mixte, thermostat

Pour robinets de douche à encastrer LINUS / LINUS Basic D-C-T Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne. Logement supplémentaire d'une vanne magnétique pour la désinfection thermique possible.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
 - Vanne magnétique 6 V
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - 2 préfiltres
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 125 mm x H 246 mm x P 158 mm
- Profondeur d'installation: 88 - 112 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Certificats: P-IX 18001/IA, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 3,08 kg/Pièce

01 802 00 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 920 00 99 Page 135, 141



Articles liés recommandés

- Module-Douche MONTUS 03 091 00 99 Page 156, 286



Consigne de montage

- Prévoir une alimentation en courant en fonction du module de douche électronique utilisé.

Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 254 mm x H 370 mm


UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce


00 920 00 99



En liaison avec

- Masterbox à encastrer WBD-E-T 01 802 00 99 Page 135 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-T 01 800 00 99 Page 141





Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 802 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T Eau mixte, thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-T. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38°C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, time out ; 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton
- Surface: Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 173 mm x H 281 mm x P 11,5 mm
- Classe de protection: IP 65 (CVD-Touch-Elektronik)

Matériau: Plaque frontale Laiton,
Surface: Plaque frontale chromé
UE: 1, P: 1,92 kg/Pièce

01 918 06 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable,
Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
UE: 1, P: 1,88 kg/Pièce

01 918 28 99



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-E-T 01 802 00 99 Page 135
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Articles liés recommandés

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245
- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pour la désinfection thermique avec SWS


- Vanne magnétique désinfection thermique SWS 01 874 00 99 Page 31, 213

Pour la désinfection thermique manuelle

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Kit de rallonge D-E-T 25 mm 01 860 06 99 Page 164 ou
- Kit de rallonge D-E-T 50 mm 01 865 06 99 Page 164



Set de finition pour boîtier à encastrer Masterbox 01 802 00 99

Désignation de l'article

Référence

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T Eau mixte, thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-T. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38°C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout; 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 183 mm x H 283 mm x P 3 mm
- Classe de protection: IP 65 (CVD-Touch-Elektronik)

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 1,84 kg/Pièce

01 909 28 99



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-E-T 01 802 00 99 Page 135
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Articles liés recommandés

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245
- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pour la désinfection thermique avec SWS


- Vanne magnétique désinfection thermique SWS 01 874 00 99 Page 31, 213

Pour la désinfection thermique manuelle

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Kit de rallonge D-E-T 25 mm 01 860 06 99 Page 164 ou
- Kit de rallonge D-E-T 50 mm 01 865 06 99 Page 164



Désignation de l'article

Référence

Compartment à piles 6 V universel


Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Support mural
- Matériel de fixation
- Bande velcro, 100 mm

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

01 557 00 99

**Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation à encastrer
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques


- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

01 315 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Pour le montage sur un rail de 35 mm (EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
 - Boîtier pour montage sur rail
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce

01 582 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Consigne de montage**

- Bornier de raccordement et rail sur site.



Désignation de l'article

Référence

Câble de raccordement universel


Pour la connexion entre un bloc d'alimentation et un robinet électronique. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Longueur: 5 m
UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 570 00 99

Longueur: 10 m
UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

01 571 00 99

**Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
- Rail prémonté
- Bornier, 12x
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques



- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable
- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 1,62 kg/Pièce

01 583 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Filtre de protection CVD**

Filtre les impulsions parasites des installations électriques non conformes à la norme VDE afin d'offrir une protection contre les dysfonctionnements des produits électronique tactile CVD.

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

00 906 00 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 06 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 28 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Page 148 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Page 149 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182

**Consigne**

- Filtre de protection CVD ne pouvant pas être utilisé en combinaison avec des robinets mis en réseau dans le système de gestion d'eau SWS.

Caractéristiques de fonction												
Fonction		Température			Hygiène		Alimentation		Finition		Page	
												Mitegeurs monocomande
LINUS D-SC-T												Page
	01 809 06 99			•		•	•		ajou- table		•	142
	01 809 28 99			•		•	•		ajou- table		•	142
LINUS Basic D-SC-T												Page
	01 900 28 99			•		•	•		ajou- table		•	142



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles appropriés requis / articles appropriés recommandés.

SCHELL Robinets thermostatiques

Pour les installations, dans lesquelles un réglage individuel, et en même temps exacte, de la douche -en conséquence de la température de l'eau- est exigé, SCHELL vous offre les robinets de douche avec thermostat. Ce type de robinet sera choisi surtout là, où il y a risque de brûlures, mais aussi là, où de hautes températures d'eau sont employées.

Les robinets thermostatiques SCHELL sont équipés de telle façon, que lors de l'interruption de l'alimentation d'eau froide celle de l'eau chaude s'arrête automatiquement. Une limite de la température à 38° C est préinstallée. Les robinets thermostatique ont un bouton de verrouillage qui permet seulement une température plus élevée que 38° C quand celui-ci est déverrouillé.

Désignation de l'article

Référence

Masterbox à encastrer WBD-SC-T
Eau mixte, thermostat

Pour robinets de douche à encastrer LINUS / LINUS Basic D-SC-T Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne. Logement supplémentaire d'une vanne magnétique pour la désinfection thermique possible.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - 2 préfiltres
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 125 mm x H 246 mm x P 158 mm
- Profondeur d'installation: 88 - 112 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Certificats: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 3,08 kg/Pièce

01 800 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 06 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 28 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Page 142

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 920 00 99 Page 135, 141

**Articles liés recommandés**

- Module-Douche MONTUS 03 091 00 99 Page 156, 286

Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques




- Dimensions: L 254 mm x H 370 mm


UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

00 920 00 99

**En liaison avec**

- Masterbox à encastrer WBD-E-T 01 802 00 99 Page 135 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-T 01 800 00 99 Page 141





Set de finition pour boîtier à encastrer Masterbox 01 800 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T
Eau mixte, thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-T. Déclenchement manuel avec fermeture automatique.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38°C
 - Bouton à fermeture temporisée SC-V avec douille de recouvrement
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Activation Laiton
- Surface: Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 173 mm x H 281 mm x P 11,5 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé	01 809 06 99
UE: 1, P: 1,96 kg/Pièce	

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé	01 809 28 99
UE: 1, P: 1,96 kg/Pièce	



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-SC-T 01 800 00 99 Page 141



Articles liés recommandés




- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

Pour la désinfection thermique manuelle

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Kit de rallonge D-SC-T 25 mm 01 859 06 99 Page 164 ou
- Kit de rallonge D-SC-T 50 mm 01 863 06 99 Page 164



Set de finition pour boîtier à encastrer Masterbox 01 800 00 99

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T
Eau mixte, thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-T. Déclenchement manuel avec fermeture automatique.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton à fermeture temporisée SC-V avec douille de recouvrement
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38°C
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 183 mm x H 283 mm x P 3 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé	01 900 28 99
UE: 1, P: 1,78 kg/Pièce	



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-SC-T 01 800 00 99 Page 141



Articles liés recommandés

- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

Pour la désinfection thermique manuelle

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196

En cas de montage trop profond du Masterbox




- Kit de rallonge D-SC-T 25 mm 01 859 06 99 Page 164 ou
- Kit de rallonge D-SC-T 50 mm 01 863 06 99 Page 164

Caractéristiques de fonction														
		Fonction			Température			Hygiène		Alimenta-tion		Finition		
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Fermeture temporelisée électronique	Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Desinfection thermique	Piles	Réseau	Chromé	Inoxydable	
LINUS D-C-M														Page
	01 919 06 99	•	•	•		•		•		en option	en option	•		147
	01 919 28 99	•	•	•		•		•		en option	en option		•	147
LINUS Basic D-C-M														Page
	01 920 28 99	•	•	•		•		•		en option	en option		•	148
LINUS Basic D-C-V														Page
	01 921 28 99	•	•	•	•			•		en option	en option		•	149



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Masterbox à encastrer WBD-E-M

Eau mixte

Pour robinets de douche à encastrer LINUS D-C-M / LINUS Basic D-C-M. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
 - Vanne magnétique 6 V
 - Cartouche mélangeuse
 - 2 préfiltres
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 140 mm
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 F
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 1,97 kg/Pièce

01 904 00 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 06 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 28 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Page 148

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 919 00 99 Page 108, 112, 145, 146, 153, 154



Articles liés recommandés

- Module-Douche MONTUS 03 091 00 99 Page 156, 286



Consigne de montage

- Prévoir une alimentation en courant en fonction du module de douche électronique utilisé.

Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques

- Dimensions: L 267 mm x H 280 mm




UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 919 00 99



En liaison avec

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154



Désignation de l'article

Référence

Masterbox à encastrer WBD-E-V
Eau prémixagée

Pour robinets de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
- Boîtier d'encastrement
- Robinet de douche à encastrer avec robinet de service
- Vanne magnétique 6 V
- Préfiltre
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couverture

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 140 mm
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: P-IX 18001/IA, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 1,79 kg/Pièce

01 822 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Page 149

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 919 00 99 Page 108, 112, 145, 146, 153, 154

**Articles liés recommandés**

- Module-Douche MONTUS 03 091 00 99 Page 156, 286

**Consigne de montage**

- Prévoir une alimentation en courant en fonction du module de douche électronique utilisé.

Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques




- Dimensions: L 267 mm x H 280 mm

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 919 00 99

**En liaison avec**

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154



Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 904 00 99

Désignation de l'article

Référence

Robinets de douche à encastrer LINUS D-C-M
Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-M. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour l'eau mixte avec douille de recouvrement
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton
- Surface: Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 180 mm x H 188 mm x P 11,5 mm
- Classe de protection: IP 65 (CVD-Touch-Elektronik)

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé

UE: 1, P: 1,57 kg/Pièce

01 919 06 99

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 1,55 kg/Pièce

01 919 28 99


Articles liés nécessaires



- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244


Articles liés recommandés

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245
- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Panneau de douche LINUS DP-C-M 01 888 06 99 Page 163 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-M 01 889 06 99 Page 163



Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 904 00 99

Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-M. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour l'eau mixte avec douille de recouvrement
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 190 mm x H 190 mm x P 3 mm
- Classe de protection: IP 65 (CVD-Touch-Elektronik)

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
UE: 1, P: 1,54 kg/Pièce

01 920 28 99



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244





Articles liés recommandés

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245
- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Panneau de douche LINUS DP-C-M 01 888 06 99 Page 163 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-M 01 889 06 99 Page 163



Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 822 00 99

Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V

Eau prémitigée

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-V. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout ; 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 190 mm x H 190 mm x P 3 mm
- Classe de protection: IP 65 (CVD-Touch-Elektronik)

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
UE: 1, P: 1,35 kg/Pièce

01 921 28 99





Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245 ou
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Articles liés recommandés

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245
- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263



Désignation de l'article

Référence

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation à encastrer
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques



- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

01 315 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Pour le montage sur un rail de 35 mm (EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
- Boîtier pour montage sur rail
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce


01 582 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Consigne de montage**

- Bornier de raccordement et rail sur site.

**Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
- Rail prémonté
- Bornier, 12x
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques


- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable
- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 1,62 kg/Pièce

01 583 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245



Désignation de l'article

Référence

Câble de raccordement universel


Pour la connexion entre un bloc d'alimentation et un robinet électronique. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Longueur: 5 m
UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 570 00 99

Longueur: 10 m
UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

01 571 00 99

**Compartment à piles 6 V universel**


Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Support mural
- Matériel de fixation
- Bande velcro, 100 mm

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

01 557 00 99

**Filtre de protection CVD**

Filtre les impulsions parasites des installations électriques non conformes à la norme VDE afin d'offrir une protection contre les dysfonctionnements des produits électronique tactile CVD.

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

00 906 00 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 06 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 28 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Page 148 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Page 149 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182

**Consigne**



- Filtre de protection CVD ne pouvant pas être utilisé en combinaison avec des robinets mis en réseau dans le système de gestion d'eau SWS.

Caractéristiques de fonction												
Fonction		Température			Hygiène		Alimentation		Finition		Page	
		Mitegeurs monocomande	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Desinfection thermique	Piles		Réseau
LINUS D-SC-M												
	01 832 06 99			•		•					•	
	01 832 28 99			•		•						•
LINUS Basic D-SC-M												
	01 902 28 99			•		•						•
LINUS D-SC-V												
	01 833 06 99			•	•						•	
	01 833 28 99			•	•							•



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le boîtier à encastrer Masterbox adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article

Référence

Masterbox à encastrer WBD-SC-M**Eau mixte**

Pour robinets de douche à encastrer LINUS / LINUS Basic D-SC-M Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
 - 2 préfiltres
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 120 mm
- Profondeur d'installation: 80 - 104 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Certificats: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

UE: 1, P: 1,91 kg/Pièce

01 867 00 99

**Articles liés nécessaires**


- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Page 155 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Page 155

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 919 00 99 Page 108, 112, 145, 146, 153, 154

**Articles liés recommandés**

- Module-Douche MONTUS 03 091 00 99 Page 156, 286

**Manchette de dilatation**

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques




- Dimensions: L 267 mm x H 280 mm

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 919 00 99

**En liaison avec**

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154



Désignation de l'article

Référence

Masterbox à encastrer WBD-SC-V
Eau préfiltrée

Pour robinets de douche à encastrer LINUS D-SC-V Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec robinet de service
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Préfiltre
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couverture

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 120 mm
- Profondeur d'installation: 80 - 104 mm
- Raccordement: G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Certificats: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

UE: 1, P: 1,70 kg/Pièce

01 827 00 99


Articles liés nécessaires


- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Page 156 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Page 156

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

- Manchette de dilatation 00 919 00 99 Page 108, 112, 145, 146, 153, 154


Articles liés recommandés

- Module-Douche MONTUS 03 091 00 99 Page 156, 286


Manchette de dilatation

Pour l'étanchéité sur site des Masterbox SCHELL conformément à la norme DIN 18534.

Matériel fourni

- Manchette de dilatation
- Ruban adhésif

Caractéristiques techniques



- Dimensions: L 267 mm x H 280 mm

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

00 919 00 99


En liaison avec

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154



Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 867 00 99

Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M
Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-M. Déclenchement manuel avec fermeture automatique.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton à fermeture temporisée SC-M avec douille de recouvrement
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Activation Laiton
- Surface: Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 180 mm x H 188 mm x P 11,5 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé	01 832 06 99
UE: 1, P: 1,22 kg/Pièce	

Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé	01 832 28 99
UE: 1, P: 1,24 kg/Pièce	



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153




Articles liés recommandés

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Cartouche de rallonge D-SC-M 29 648 06 99 Page 163 ou
- Cartouche de rallonge D-SC-M 29 649 06 99 Page 163



Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 867 00 99

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-M
Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-M. Déclenchement manuel avec fermeture automatique.

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton à fermeture temporisée SC-M avec douille de recouvrement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 190 mm x H 190 mm x P 3 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé	01 902 28 99
UE: 1, P: 1,40 kg/Pièce	



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153





Articles liés recommandés

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Cartouche de rallonge D-SC-M 29 648 06 99 Page 163 ou
- Cartouche de rallonge D-SC-M 29 649 06 99 Page 163



Set de finition pour
boîtier à encastrer Masterbox
01 827 00 99

Désignation de l'article

Référence

Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V
Eau prémitigée

Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-V. Déclenchement manuel avec fermeture automatique.

Matériel fourni

- Plaque frontale
- Bouton à fermeture temporisée SC-V avec douille de recouvrement
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Activation Laiton
- Surface: Utilisation chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 180 mm x H 188 mm x P 11,5 mm

Matériau: Plaque frontale Laiton, Surface: Plaque frontale chromé

UE: 1, P: 1,40 kg/Pièce

01 833 06 99
Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 1,44 kg/Pièce

01 833 28 99

Articles liés nécessaires


- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154


Articles liés recommandés

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de montage trop profond du Masterbox

- Kit de rallonge D-SC-V / W-SC-V 25 mm 01 872 06 99 Page 130, 163 ou
- Kit de rallonge D-SC-V / W-SC-V 50 mm 01 873 06 99 Page 130, 163


Module-Douche MONTUS

Module-Douche, hauteur de montage : 223,3 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le logement du Masterbox à encastrer SCHELL (douche).

Matériel fourni

- Module-Douche
- Traverse avec raccord de douche insonorisé, réglable en hauteur
- Traverse pour Masterbox, réglable en hauteur
- Flexible
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 - 20 cm
- Équerre de montage
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques




- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 223,3 cm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 14,64 kg/Pièce

03 091 00 99

Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-E-T 01 802 00 99 Page 135 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-T 01 800 00 99 Page 141 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Clé USB SSC

La clé USB SSC comprend le logiciel USB SSC pour le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

95 598 00 99



Articles liés nécessaires

- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263

Adaptateur USB SSC

Le logiciel USB SSC actuel avec notice d'utilisation et pilote peut être téléchargé gratuitement sur le site www.schell.eu. L'adaptateur USB SSC permet le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre


UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

01 586 00 99



Articles liés recommandés

- Clé USB SSC 95 598 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 194



Désinfection thermique
selon les prescriptions
W 551

Désignation de l'article

Référence

Vanne magnétique pour la désinfection thermique Monostable, 12 V

La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet d'un circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. L'activation se fait via un raccordement sur site (système de gestion du bâtiment, interrupteur à clé, etc.).

Matériel fourni

- Vanne magnétique DT, monostable 12 V, avec tubulure de raccordement et préfiltre
- Câble adaptateur

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 875 00 99



Articles liés nécessaires

- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196



Articles liés recommandés

- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197
- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197



Câble de raccordement pour la désinfection thermique

Pour la connexion entre un bloc d'alimentation 12 V et une vanne magnétique de désinfection thermique.

Longueur: 5 m

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce

51 014 00 99

Longueur: 10 m



UE: 1, P: 0,28 kg/Pièce

51 015 00 99



Articles liés recommandés

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197



Interrupteur à clé pour désinfection thermique

Pour l'activation de la désinfection thermique ou d'un arrêt de nettoyage. Clé pouvant être bloquée et verrouillée dans 2 positions.

Matériel fourni

- Interrupteur à clé apparent 240 V / 3 A
- 2 clés

Caractéristiques techniques

- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

01 538 00 99





Articles liés nécessaires

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196



Consigne de montage

- Raccordement uniquement à des vannes magnétiques monostables SCHELL avec blocs d'alimentation ou boîtiers de distribution électriques SCHELL.



Désignation de l'article

Référence

Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour jusqu'à 2 vannes magnétiques pour la désinfection thermique. Convient pour les boîtiers à encastrer standard, Ø 68 mm, P = min. 47 mm.

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 12 VDC, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce


01 566 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197

**Consigne de montage**

- Utiliser uniquement un câble de raccordement SCHELL.

**Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour jusqu'à 12 vannes magnétiques pour la désinfection thermique. Pour le montage sur un rail de 35 mm (conformément EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 12 VDC, 2,5 A

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce


01 490 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197

**Consigne de montage**

- Utiliser uniquement un câble de raccordement SCHELL.
- Bornier de raccordement et rail sur site.

**Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour jusqu'à 12 vannes magnétiques pour la désinfection thermique. Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
 - Rail prémonté
 - Bornier, 12x
 - Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 12 VDC, 2,5 A
- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 1,51 kg/Pièce




01 537 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197

**Consigne de montage**

- Utiliser uniquement un câble de raccordement SCHELL.



Désignation de l'article

Référence

Tête de douche COMFORT Flex.

Angle d'inclinaison réglable. Tête de douche anti-vandalisme avec jet doux et diffuseurs anti-calcaire. Le type coudé réduit le risque de suicide.

Matériel fourni

- Tête de douche

Caractéristiques techniques

- Débit de rinçage: max. 9,5 l/min indépendant de la pression
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Angle: 12 - 32 °
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z

UE: 1, P: 0,50 kg/Pièce


01 821 06 99

**Articles liés recommandés**

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193

**Consigne**

- Jet 12° : a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Jet 32° : a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm

**Limiteur de débit LEED**

Pour tête de douche COMFORT Flex.

Limiteur de débit pour la réduction du débit avec un confort identique. 3 points LEED en cas d'utilisation dans l'espace public et privé.

Caractéristiques techniques



- Débit de rinçage: max. 6 l/min indépendant de la pression

UE: 1, P: 0,001 kg/Pièce

63 017 00 99

**En liaison avec**

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211

**Tête de douche pauvre en aérosol**


Tête de douche anti-vandalisme avec angle d'inclinaison réglable. Le type coudé réduit le risque de suicide.

Caractéristiques techniques

- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Boîtier chromé
- Angle: 14 - 26 °
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 1,11 kg/Pièce

01 814 06 99



Désignation de l'article

Référence

Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex

Robinets pour le prélèvement d'échantillons conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons
- Tube de prélèvement, 90°, avec écrou flottant et joints

Caractéristiques techniques


- Matériau: Écrou flottant Laiton; Tube de prélèvement Acier inoxydable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Température de service max.: 120 °C à court terme

UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce

01 823 00 99

**En liaison avec**

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211

**Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche**

Robinets pour le prélèvement d'échantillons conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons
- Tube de prélèvement, 90°, avec écrou flottant et joints

Caractéristiques techniques

- Matériau: Écrou flottant Laiton; Tube de prélèvement Acier inoxydable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Température de service max.: 120 °C à court terme

Pour tête de douche BASIC (jusqu'à 2015)

UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce

01 816 00 99



Pour tête de douche COMFORT / pauvre en aérosol

UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce

01 817 00 99

**En liaison avec**

- Tête de douche Basic 01 844 06 99 Page 160, 211
- Tête de douche COMFORT 23° 01 845 06 99 Page 465 ou
- Tête de douche COMFORT 13° 01 847 06 99 Page 465 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160

**Tube de prélèvement pour robinet de prélèvement d'échantillons**

Tube de prélèvement 90° pour le prélèvement d'échantillons conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni


- Tube de prélèvement, 90°, avec écrou flottant et joints

Caractéristiques techniques

- Matériau: Écrou flottant Laiton; Tube de prélèvement Acier inoxydable
- Température de service max.: 120 °C à court terme
- Raccordement: G 3/4 F

UE: 1, P: 0,09 kg/Pièce

50 756 00 99



Désignation de l'article

Référence

Disque de blocage pour bouton du thermostat

Pour le blocage du bouton de limitation de la température de l'eau chaude.

Matériel fourni

- Disque de blocage

Caractéristiques techniques



- Matériau: Matière synthétique

UE: 1, P: 0,004 kg/Pièce

77 673 00 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 28 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 06 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Page 142 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182

**Poignée de thermostat EasyGrip**

Avec manette rallongée et butée de température fixe. Facilite le réglage de la température, limite la température maximale. Accessoires pour tous les robinets de douche à encastrer LINUS, LINUS Basic et panneaux de douche apparents LINUS avec thermostat.

Matériel fourni

- Poignée pour thermostat

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce

29 192 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 28 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 06 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Page 142 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Kit de rallonge D-SC-V / W-SC-V Eau prémittigée

Rallonge en cas de montage trop profond des Masterbox à encastrer WBW-SC-V ou WBD-SC-V.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Rallongement par: 25 mm UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce	01 872 06 99
--	--------------

Rallongement par: 50 mm UE: 1, P: 0,29 kg/Pièce	01 873 06 99
--	--------------



En liaison avec

- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Page 156 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Page 156

Cartouche de rallonge D-SC-M

Rallonge en cas de montage trop profond du Masterbox à encastrer WBW-SC-M.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Rallongement par: 25 mm UE: 1, P: 0,58 kg/Pièce	29 648 06 99
--	--------------

Rallongement par: 50 mm UE: 1, P: 0,73 kg/Pièce	29 649 06 99
--	--------------



Articles liés recommandés

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Page 155 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Page 155 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-M 01 902 28 99 Page 155

Panneau de douche LINUS DP-C-M

Rallonge en cas de montage trop profond des Masterbox à encastrer WBD-E-M.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé


Rallongement par: 25 mm UE: 1, P: 0,27 kg/Pièce	01 888 06 99
--	--------------

Rallongement par: 50 mm UE: 1, P: 0,32 kg/Pièce	01 889 06 99
--	--------------



Articles liés recommandés

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 06 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 28 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Page 148



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Kit de rallonge D-SC-T

Rallonge en cas de montage trop profond du Masterbox à encastrer WBD-SC-T.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Rallongement par: 25 mm
UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce

01 859 06 99

Rallongement par: 50 mm
UE: 1, P: 0,57 kg/Pièce

01 863 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 28 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 06 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Page 142

Kit de rallonge D-E-T

Rallonge en cas de montage trop profond des Masterbox à encastrer WBD-E-T.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Rallongement par: 25 mm
UE: 1, P: 0,31 kg/Pièce

01 860 06 99

Rallongement par: 50 mm
UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce

01 865 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137



1 Robinets de lavabo, de douche et de cuisine

Informations produits 168 - 169 / 198 - 199

- 15 Panneaux de douche en Aluminium / Acier inoxydable
- CVD-Touch-Électronique - Thermostat 172 - 173 / 178 - 179
 - Fermeture temporisée - Thermostat 174 / 184 / 180
- Panneaux de douche en Aluminium
- Fermeture temporisée - Eau mixte / Eau prémitigée 175 / 185
 - Mitigeurs monocommande - Eau mixte 176
- Panneaux de douche en acier inoxydable
- CVD-Touch-Électronique - Thermostat
avec Douchette à main / et tête de douche 181- 182 / 186 - 187
 - Accessoires 177 / 183 / 188 / 190 - 197
- 14 Robinets de douche apparents
- Raccordements douche en dessous / au-dessus
- CVD-Touch-Électronique 200 - 203
 - Fermeture temporisée - Eau mixte / Eau prémitigée 204 - 205
 - Ouvre/Fermé - Thermostat 206 - 207
 - Mitigeurs monocommande - Eau mixte 206 - 207
 - Accessoires 208 - 213



Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T

		Caractéristiques de fonction														
		Fonction						Température			Hygiène		Alimentation			
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Mitigeurs monocomande	Fermeture temporaire électronique	Fermeture temporaire mécanique	Pomme de douche COMFORT Fkex	Pomme de douche Aerosolarm	Eau froide / Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique électronique	Piles	Réseau	
LINUS DP-C-T																Page
	00 819 08 99	•	•		•		•		•	•	•	ajou-table	•	•		172
	00 820 08 99		•		•		•		•	•	•	•	•	•		173
	00 830 08 99	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•		172
	00 822 08 99	•	•		•			•	•	•	•	ajou-table	•	•		172
	00 823 08 99		•		•			•	•	•	•	•	•	•		173
	00 829 08 99	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	
LINUS DP-SC-T																Page
	00 802 08 99						•	•		•	•	ajou-table				174
	00 815 08 99						•	•		•	•	•				174
	00 824 08 99						•		•	•	ajou-table					174
	00 825 08 99						•		•	•	•	•				174
LINUS DP-SC-M/V																Page
	00 803 08 99						•	•		•						175
	00 804 08 99						•	•		•						175
	00 826 08 99						•		•	•						175
	00 827 08 99						•		•	•						175
LINUS DP-EH-M																Page
	00 828 08 99			•			•		•						176	



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de douche apparent (panneaux de douche) les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

SCHELL Robinets thermostatiques

Pour les installations, dans lesquelles un réglage individuel, et en même temps exacte, de la douche -en conséquence de la température de l'eau- est exigé, SCHELL vous offre les robinets de douche avec thermostat. Ce type de robinet sera choisi surtout là, où il y risque de brûlures, mais aussi là, où de hautes températures d'eau sont employées.

Les robinets thermostatiques SCHELL sont équipés de telle façon, que lors de l'interruption de l'alimentation d'eau froide celle de l'eau chaude s'arrête automatiquement. Une limite de la température à 38° C est préinstallée. Les robinets thermostatique ont un bouton de verrouillage qui permet seulement une température plus élevée que 38° C quand celui-ci est déverrouillé.

Aperçu robinets de douche apparents (Panneaux de douche en acier inoxydable)

		Caractéristiques de fonction											Page			
		Fonction						Température			Hygiène			Alimentation		
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Pomme de douche COMFORT Fkex	Douchette à main	Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique électronique		Désinfection thermique manuelle	Piles	Réseau
LINUS Inox DP-C-T																
	00 841 28 99	•	•	•		•			•	•	•			•	•	178
	00 842 28 99	•	•	•		•			•	•	•		•	•	•	179
	00 843 28 99	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	178
LINUS Inox DP-SC-T																Page
	00 844 28 99					•	•		•	•						180
	00 845 28 99					•	•		•	•		•				180
LINUS Inox DP-C-T-H																Page
	00 846 28 99	•	•	•					•	•	•			•	•	181
LINUS Inox DP-C-T-D-H																Page
	00 847 28 99	•	•	•		•	•		•	•	•			•	•	182

Robinetts de douche



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de douche apparent (panneaux de douche) les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

		Caractéristiques de fonction											Page			
		Fonction					Température			Hygiène				Alimentation		
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Pomme de douche COMFORT Fkex	Douchette à main	Eau prémitigée	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique électronique		Désinfection thermique manuelle	Piles	Réseau
LINUS Trend DP-SC-T																
	00 833 28 99				•	•				•						184
LINUS Trend DP-SC-M/V																
	00 831 28 99				•	•			•							185
	00 832 28 99				•	•		•								185
LINUS Trend DP-SC-T-H																
	00 834 28 99				•		•			•						186
LINUS Trend DP-SC-T-D-H																
	00 835 28 99				•	•	•			•						187




Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de douche apparent (panneaux de douche) les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

SCHELL Robinets thermostatiques

Pour les installations, dans lesquelles un réglage individuel, et en même temps exacte, de la douche -en conséquence de la température de l'eau- est exigé, SCHELL vous offre les robinets de douche avec thermostat. Ce type de robinet sera choisi surtout là, où il y a risque de brûlures, mais aussi là, où de hautes températures d'eau sont employées.

Les robinets thermostatiques SCHELL sont équipés de telle façon, que lors de l'interruption de l'alimentation d'eau froide celle de l'eau chaude s'arrête automatiquement. Une limite de la température à 38° C est préinstallée. Les robinets thermostatique ont un bouton de verrouillage qui permet seulement une température plus élevée que 38° C quand celui-ci est déverrouillé.



Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS DP-C-T
Eau mixte, thermostat

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Au choix, avec vanne magnétique pour la désinfection thermique avec SWS.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - Vanne magnétique 6 V
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, time-out : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: ACS, Belgaqua

Avec Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire

UE: 1, P: 13,76 kg/Pièce

00 819 08 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551) et Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire

UE: 1, P: 13,66 kg/Pièce

00 830 08 99

Avec Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme

UE: 1, P: 14,42 kg/Pièce

00 822 08 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551) et Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme

UE: 1, P: 15,50 kg/Pièce

00 829 08 99


Articles liés recommandés

- Porte-savon panneau de douche LINUS 00 809 08 99 Page 177
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Page 177 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Page 177
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

• Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191

Pour 00 819 08 99 et 00 830 08 99

• Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193

Pour 00 822 08 99 et 00 829 08 99

• Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche 01 817 00 99 Page 161, 193


Articles liés nécessaires

En cas de fonctionnement avec SWS


- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244 ou
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

En combinaison avec un bloc d'alimentation

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Panneau de douche LINUS DP-C-T Eau mixte, thermostat

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
- Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551)
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Vanne magnétique 6 V
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'arrêt de l'activation (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézincage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

Avec Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire

Certificats: ACS, Belgaqua
UE: 1, P: 13,64 kg/Pièce

00 820 08 99

Avec Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme

Certificats: Belgaqua
UE: 1, P: 17,00 kg/Pièce

00 823 08 99

Articles liés nécessaires

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244 ou
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

En combinaison avec un bloc d'alimentation

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

Pour la désinfection thermique manuelle

- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196

Articles liés recommandés

- Porte-savon panneau de douche LINUS 00 809 08 99 Page 177
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Page 177 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Page 177
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC


- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191

Pour 00 820 08 99

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193

Pour 00 823 08 99

- Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche 01 817 00 99 Page 161, 193



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, thermostat

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée ou en option pour la désinfection thermique.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

Avec Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
Certificats: ACS, Belgaqua
UE: 1, P: 13,74 kg/Pièce

00 802 08 99

Avec Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551) et Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
Certificats: ACS, Belgaqua
UE: 1, P: 15,42 kg/Pièce

00 815 08 99

Avec Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme
Certificats: Belgaqua
UE: 1, P: 15,50 kg/Pièce

00 824 08 99

Avec Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551) et Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme
Certificats: Belgaqua
UE: 1, P: 14,90 kg/Pièce

00 825 08 99



Articles liés nécessaires

Pour les panneaux de douche avec désinfection thermique manuelle

- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196



Articles liés recommandés

- Porte-savon panneau de douche LINUS 00 809 08 99 Page 177
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192

En cas de raccordement apparent par le haut



- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Page 177 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Page 177

Pour 00 802 08 99 et 00 815 08 99

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193

Pour 00 824 08 99 et 00 825 08 99

- Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche 01 817 00 99 Page 161, 193



Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS DP-SC
Eau mixte / Eau prémitigée

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm

Panneau de douche LINUS DP-SC-M
Eau mixte

Avec Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire

Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M,

Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 12,20 kg/Pièce

00 803 08 99
Panneau de douche LINUS DP-SC-V
Eau prémitigée

Avec Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire

Raccordement: DN 15 G 1/2 M,

Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 12,00 kg/Pièce

00 804 08 99
Panneau de douche LINUS DP-SC-M
Eau mixte

Avec Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme

Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M,

Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 13,60 kg/Pièce

00 826 08 99
Panneau de douche LINUS DP-SC-V
Eau prémitigée

Avec Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme

Raccordement: DN 15 G 1/2 M,

Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 15,00 kg/Pièce

00 827 08 99

Articles liés recommandés


- Porte-savon panneau de douche LINUS 00 809 08 99 Page 177
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Page 177 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Page 177

Pour 00 803 08 99 et 00 804 08 99

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193

Pour 00 826 08 99 et 00 827 08 99

- Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche 01 817 00 99 Page 161, 193



Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS DP-EH-M
Eau mixte

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Utilisation monocommande manuelle. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent monocommande
 - Mitigeur monocommande
 - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques




- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 13,90 kg/Pièce

00 828 08 99


Articles liés recommandés

- Porte-savon panneau de douche LINUS 00 809 08 99 Page 177
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Page 177 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Page 177
- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193



Désignation de l'article

Référence

Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité, brossée (fabrication à partir de 07/2020) ou sablée (jusqu'à 06/2020).

Matériel fourni

- Coiffe de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Aluminium

Longueur supplémentaire: 150 - 450 mm,
Surface: brossé anodisé (fabrication à partir de 07/2020)
UE: 1

00 839 08 99

NOUVEAU

Longueur supplémentaire: 451 - 950 mm,
Surface: brossé anodisé (fabrication à partir de 07/2020)
UE: 1

00 840 08 99

NOUVEAU

Longueur supplémentaire: 150 - 450 mm,
Surface: sablé anodisé (fabrication jusqu'à 06/2020)
UE: 1

00 810 08 99

Longueur supplémentaire: 451 - 950 mm,
Surface: sablé anodisé (fabrication jusqu'à 06/2020)
UE: 1

00 812 08 99

**En liaison avec**

Tous les [panneaux de douche LINUS](#) (modèle en aluminium)


**Consigne de montage**

- Longueur conforme aux mesures sur site. Formulaire de commande : cf. www.schell.eu.

**Attention!**

Des différences de teinte sont possibles entre le panneau de douche et la coiffe de raccordement pour des raisons liées à la production.

Lors du choix du panneau de raccordement correspondant, veillez à ce que la finition de surface - brossée (production à partir de 07/2020) ou sablée (production jusqu'à 06/2020) - du panneau de douche et du panneau de raccordement corresponde !

**Kit de tubes de raccordement pour panneau de douche**

Pour le raccordement apparent par le haut.

Matériel fourni

- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur
- 2 écrous flottants
- 2 tubes en cuivre, Ø 16 mm

Caractéristiques techniques


- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/4 F
- Sortie: G 1/2 F

Longueur: 500 mm
UE: 1, P: 0,53 kg/Pièce

08 481 06 99

Longueur: 1000 mm
UE: 1, P: 0,91 kg/Pièce

08 482 06 99

**Porte-savon panneau de douche LINUS**

Porte-savon à monter ultérieurement sur tous les panneaux de douche SCHELL LINUS (aluminium).

Matériel fourni



- Matériel de fixation
- Porte-savon

Caractéristiques techniques

- Matériau: Aluminium
- Surface: Aluminium anodisé

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

00 809 08 99



Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T
Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut. Au choix, avec vanne magnétique pour la désinfection thermique avec SWS.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - Vanne magnétique 6 V
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 11,92 kg/Pièce

00 841 28 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 12,81 kg/Pièce

00 843 28 99


Articles liés nécessaires
En cas de fonctionnement avec SWS

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244 ou
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

En combinaison avec un bloc d'alimentation


- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245


Articles liés recommandés

- Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox 00 850 28 99 Page 183
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 849 28 99 Page 183 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 851 28 99 Page 183
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Équipé pour la désinfection thermique manuelle. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements apparents par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - Vanne magnétique 6 V
 - Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551)
- 2 clapets anti-retour (EN 1717 ; EB)
- 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout ; 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

Avec Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 12,80 kg/Pièce

00 842 28 99



Articles liés nécessaires

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244 ou
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

En combinaison avec un bloc d'alimentation

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

Pour la désinfection thermique manuelle

- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196




Articles liés recommandés

- Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox 00 850 28 99 Page 183
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 849 28 99 Page 183 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 851 28 99 Page 183
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191



Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T
Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée ou en option pour la désinfection thermique.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- 2 clapets anti-retour (EN 1717) ; EB)
- 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 12,00 kg/Pièce

00 844 28 99

Avec Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 12,80 kg/Pièce

00 845 28 99



Articles liés nécessaires

Uniquement pour 00 845 28 99 :

- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196


Articles liés recommandés

- Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox 00 850 28 99 Page 183
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 849 28 99 Page 183 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 851 28 99 Page 183
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - Vanne magnétique 6 V
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
- Douchette à main, réglage triple et flexible de raccordement
- Barre de douche
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Longueur flexible de douche: 1500 mm
- Longueur barre de douche: 678 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 12,26 kg/Pièce

00 846 28 99



Articles liés nécessaires

En cas de fonctionnement avec SWS

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244 ou
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

En combinaison avec un bloc d'alimentation

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245




Articles liés recommandés

- Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox 00 850 28 99 Page 183
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 849 28 99 Page 183 ou
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 851 28 99 Page 183
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191





Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H
Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Bec commutable entre tête de douche et douchette à main. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Inverseur pour tête de douche / douchette à main
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - Vanne magnétique 6 V
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
- Douchette à main, réglage triple et flexible de raccordement
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, time out: 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Longueur flexible de douche: 1500 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 13,40 kg/Pièce

00 847 28 99


Articles liés nécessaires
En cas de fonctionnement avec SWS

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244 ou
- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

En combinaison avec un bloc d'alimentation


- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245


Articles liés recommandés

- Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox 00 850 28 99 Page 183
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm 08 481 06 99 Page 177, 183, 188 ou
- Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm 08 482 06 99 Page 177, 183, 188
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 849 28 99 Page 183
- Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox 00 851 28 99 Page 183
- Poignée de thermostat EasyGrip 29 192 06 99 Page 162, 192
- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

- Filtre de protection CVD 00 906 00 99 Page 139, 151, 191



Désignation de l'article

Référence

Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox

Coiffe de raccordement pour le recouvrement des arrivées d'eau chaude et froid apparentes.

Matériel fourni

- Coiffe de raccordement, • Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Acier inoxydable 1.4404
- Surface: Acier inoxydable brossé

Longueur supplémentaire: 150 - 450 mm

UE: 1

00 849 28 99

Longueur supplémentaire: 451 - 950 mm

UE: 1

00 851 28 99



NOUVEAU

**En liaison avec**

- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T 00 844 28 99 Page 180 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T 00 845 28 99 Page 180 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182

**Consigne**

- Longueur conforme aux mesures sur site. Formulaire de commande: cf. www.schell.eu.
- Des différences de teinte sont possibles entre le panneau de douche et la coiffe de raccordement pour des raisons liées à la production.

**Kit de tubes de raccordement pour panneau de douche**

Pour le raccordement apparent par le haut.

Matériel fourni

- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur
- 2 écrous flottants
- 2 tubes en cuivre, Ø 16 mm

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/4 F
- Sortie: G 1/2 F

Longueur: 500 mm



UE: 1, P: 0,53 kg/Pièce

08 481 06 99

Longueur: 1000 mm

UE: 1, P: 0,91 kg/Pièce

08 482 06 99

**Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox**

Porte-savon à monter ultérieurement à gauche ou à droite sur tous les panneaux de douche SCHELL LINUS Inox.

Matériel fourni

- Porte-savon
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Acier inoxydable 1.4404
- Surface: Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 0,24 kg/Pièce

00 850 28 99

**En liaison avec**


- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T 00 844 28 99 Page 180 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T 00 845 28 99 Page 180 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182

**Consigne**

- Des différences de teinte sont possibles entre le panneau de douche et le porte-savon pour des raisons liées à la production.



NOUVEAU



Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS Trend DP-SC-T
Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Tête de douche COMFORT 13°, avec protection anti-vandalisme, jet doux et diffuseurs anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M


UE: 1, P: 8,90 kg/Pièce

00 833 28 99



Articles liés recommandés

- Porte-savon LINUS Trend 00 836 28 99 Page 188



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Panneau de douche LINUS Trend DP-SC-M
Eau mixte

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton à fermeture temporisée SC-M
 - Cartouche à fermeture temporisée SC avec limiteur d'eau chaude
- Tête de douche COMFORT 13°, avec protection anti-vandalisme, jet doux et diffuseurs anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M


UE: 1, P: 8,20 kg/Pièce	00 831 28 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Porte-savon LINUS Trend 00 836 28 99 Page 188

Robineets de douche



Panneau de douche LINUS Trend DP-SC-V
Eau prémitigée

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton à fermeture temporisée SC-V
 - Cartouche à fermeture temporisée SC
- Tête de douche COMFORT 13°, avec protection anti-vandalisme, jet doux et diffuseurs anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques



- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 7,70 kg/Pièce	00 832 28 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Porte-savon LINUS Trend 00 836 28 99 Page 188



NOUVEAU

Désignation de l'article

Référence

Panneau de douche LINUS Trend DP-SC-T-H
Eau mixte, thermostat

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Douchette à main, réglage triple et flexible de raccordement
- Barre de douche
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Bec chromé; Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Longueur flexible de douche: 1500 mm
- Longueur barre de douche: 685 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M


UE: 1, P: 9,20 kg/Pièce

00 834 28 99




Articles liés recommandés

- Porte-savon LINUS Trend 00 836 28 99 Page 188



NOUVEAU



Désignation de l'article

Référence

LINUS Trend Panneau de douche DP-SC-T-D-H

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Tête de douche COMFORT 13°, avec protection anti-vandalisme, jet doux et diffuseurs anti-calcaire
- Douche à main, réglage triple et flexible de raccordement
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques



- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Bec chromé; Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Longueur flexible de douche: 1500 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 10,20 kg/Pièce

00 835 28 99


Articles liés recommandés

- Porte-savon LINUS Trend 00 836 28 99 Page 188



Désignation de l'article

Référence

Kit de tubes de raccordement pour panneau de douche

Pour le raccordement apparent par le haut.

Matériel fourni

- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur
- 2 écrous flottants
- 2 tubes en cuivre, Ø 16 mm

Caractéristiques techniques



- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/4 F
- Sortie: G 1/2 F

Longueur: 500 mm
 UE: 1, P: 0,53 kg/Pièce

08 481 06 99

Longueur: 1000 mm
 UE: 1, P: 0,91 kg/Pièce

08 482 06 99

**Porte-savon LINUS Trend****Matériel fourni**

- Porte-savon
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Acier inoxydable
- Surface: Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce



00 836 28 99

**Consigne de montage**

- Porte-savon pouvant être monté des deux côtés.



Lined writing area for notes.



Désignation de l'article

Référence

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation à encastrer
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques



- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

01 315 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Pour le montage sur un rail de 35 mm (EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
- Boîtier pour montage sur rail
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce


01 582 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Consigne de montage**

- Bornier de raccordement et rail sur site.

**Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
- Rail prémonté
- Bornier, 12x
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable
- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 1,62 kg/Pièce

01 583 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245



Désignation de l'article

Référence

Câble de raccordement universel


Pour la connexion entre un bloc d'alimentation et un robinet électronique. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Longueur: 5 m
UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 570 00 99

Longueur: 10 m
UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

01 571 00 99

**Compartment à piles 6 V universel**



Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Support mural
- Matériel de fixation
- Bande velcro, 100 mm

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

01 557 00 99

**Filtre de protection CVD**

Filtre les impulsions parasites des installations électriques non conformes à la norme VDE afin d'offrir une protection contre les dysfonctionnements des produits électronique tactile CVD.

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce



00 906 00 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 06 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M 01 919 28 99 Page 147 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Page 148 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Page 149 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182

**Consigne**

- Filtre de protection CVD ne pouvant pas être utilisé en combinaison avec des robinets mis en réseau dans le système de gestion d'eau SWS.



Désignation de l'article

Référence

Poignée de thermostat EasyGrip

Avec manette rallongée et butée de température fixe. Facilite le réglage de la température, limite la température maximale. Accessoires pour tous les robinets de douche à encastrer LINUS, LINUS Basic et panneaux de douche apparents LINUS avec thermostat.

Matériel fourni

- Poignée pour thermostat

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce

29 192 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 06 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 918 28 99 Page 136 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Page 137 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 28 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T 01 809 06 99 Page 142 ou
- Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Page 142 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Page 173 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Page 172 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Page 174 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Page 179 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Page 178 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Page 181 ou
- Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Page 182



Désignation de l'article

Référence

Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex

Robinets pour le prélèvement d'échantillons conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons
- Tube de prélèvement, 90°, avec écrou flottant et joints

Caractéristiques techniques



- Matériau: Écrou flottant Laiton; Tube de prélèvement Acier inoxydable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Température de service max.: 120 °C à court terme

UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce

01 823 00 99

**En liaison avec**

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211

**Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche**

Robinets pour le prélèvement d'échantillons conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons
- Tube de prélèvement, 90°, avec écrou flottant et joints

Caractéristiques techniques

- Matériau: Écrou flottant Laiton; Tube de prélèvement Acier inoxydable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Température de service max.: 120 °C à court terme

Pour tête de douche BASIC (jusqu'à 2015)

UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce

01 816 00 99



Pour tête de douche COMFORT / pauvre en aérosol

UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce

01 817 00 99

**En liaison avec**

- Tête de douche Basic 01 844 06 99 Page 160, 211
- Tête de douche COMFORT 23° 01 845 06 99 Page 465 ou
- Tête de douche COMFORT 13° 01 847 06 99 Page 465 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160

**Tube de prélèvement pour robinet de prélèvement d'échantillons**

Tube de prélèvement 90° pour le prélèvement d'échantillons conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni


- Tube de prélèvement, 90°, avec écrou flottant et joints

Caractéristiques techniques

- Matériau: Écrou flottant Laiton; Tube de prélèvement Acier inoxydable
- Température de service max.: 120 °C à court terme
- Raccordement: G 3/4 F

UE: 1, P: 0,09 kg/Pièce

50 756 00 99



Désignation de l'article

Référence

Clé USB SSC

La clé USB SSC comprend le logiciel USB SSC pour le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système


- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

95 598 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263

**Module-Bluetooth® SSC**

Pour le paramétrage sans fil des robinets SCHELL compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Utilisation possible comme outil pour le réglage des robinets (le module peut ensuite être retiré). Le module peut également rester sur le robinet (à l'exception des robinets de douche VITUS, robinet de chasse directe urinoir SCHELLTRONIC, ainsi que PURIS E et VENUS E fonctionnant sur piles) et permet ainsi des rinçages anti-stagnation en fonction des jours de la semaine et de l'heure. Les 64 derniers rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni



- Module-Bluetooth® SSC
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 916 00 99



Désignation de l'article

Référence

Kit de conversion panneau de douche LINUS, de DP-SC-T vers DP-C-T

Pour la conversion du déclenchement manuel au déclenchement électronique.

Matériel fourni



- Système électronique tactile CVD
- Vanne magnétique avec adaptateur
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Surface: Utilisation chromé

UE: 1, P: 0,56 kg/Pièce

02 162 06 99



Désignation de l'article

Référence

Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour jusqu'à 2 vannes magnétiques pour la désinfection thermique. Convient pour les boîtiers à encastrer standard, Ø 68 mm, P = min. 47 mm.

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 12 VDC, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce


01 566 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197

**Consigne de montage**

- Utiliser uniquement un câble de raccordement SCHELL.

**Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour jusqu'à 12 vannes magnétiques pour la désinfection thermique. Pour le montage sur un rail de 35 mm (conformément EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 12 VDC, 2,5 A

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce


01 490 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197

**Consigne de montage**

- Utiliser uniquement un câble de raccordement SCHELL.
- Bornier de raccordement et rail sur site.

**Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour jusqu'à 12 vannes magnétiques pour la désinfection thermique. Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
 - Rail prémonté
 - Bornier, 12x
 - Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 12 VDC, 2,5 A
- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 1,51 kg/Pièce


01 537 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197

**Consigne de montage**

- Utiliser uniquement un câble de raccordement SCHELL.



Désinfection thermique
selon les prescriptions
W 551

Désignation de l'article

Référence

Vanne magnétique pour la désinfection thermique Monostable, 12 V

La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet d'un circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. L'activation se fait via un raccordement sur site (système de gestion du bâtiment, interrupteur à clé, etc.).

Matériel fourni

- Vanne magnétique DT, monostable 12 V, avec tubulure de raccordement et préfiltre
- Câble adaptateur

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 875 00 99




Articles liés nécessaires

- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196



Articles liés recommandés

- Câble de raccordement désinfection thermique 5 m 51 014 00 99 Page 158, 197 ou
- Câble de raccordement désinfection thermique 10 m 51 015 00 99 Page 158, 197
- Interrupteur à clé pour désinfection thermique 01 538 00 99 Page 158, 197



Câble de raccordement pour la désinfection thermique

Pour la connexion entre un bloc d'alimentation 12 V et une vanne magnétique de désinfection thermique.

Longueur: 5 m

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce

51 014 00 99

Longueur: 10 m



UE: 1, P: 0,28 kg/Pièce

51 015 00 99



Articles liés recommandés

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197



Interrupteur à clé pour désinfection thermique

Pour l'activation de la désinfection thermique ou d'un arrêt de nettoyage. Clé pouvant être bloquée et verrouillée dans 2 positions.

Matériel fourni

- Interrupteur à clé apparent 240 V / 3 A
- 2 clés

Caractéristiques techniques

- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

01 538 00 99



Articles liés nécessaires

- Vanne magnétique pour la désinfection thermique 01 875 00 99 Page 158, 197
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Page 159, 196 ou
- Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Page 159, 196 ou
- Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Page 159, 196



Consigne de montage




- Raccordement uniquement à des vannes magnétiques monostables SCHELL avec blocs d'alimentation ou boîtiers de distribution électriques SCHELL.

		Caractéristiques de fonction											Page				
		Fonction						Température		Hygiène				Piles			
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Avec BE.-F VITUS	Ouvert / Fermé	Mitigeurs monocomande	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique manuelle			Désinfection thermique électronique		
Raccordements douche en dessous	VITUS VD-C-T / o, incl. BE-F																
	 00 214 06 99	•	•	•			•			•	•		ajou- table				202
	00 215 06 99	•	•	•			•			•		•					202
	VITUS VD-C-T / o																Page
	 01 604 06 99	•	•				•			•	•	ajou- table		•			200
	01 609 06 99	•	•				•			•	•*			•			200
	VITUS VD-SC-T / o																Page
	 01 600 06 99									•		ajou- table					204
	01 605 06 99									•		•*					204
	VITUS VD-SC-M / o																Page
	 01 601 06 99								•			ajou- table					204
	01 606 06 99								•			•*					204
	VITUS VD-Auf/Zu-T / o																Page
	 01 602 06 99				•					•		ajou- table					206
	01 607 06 99				•					•		•*					206
	VITUS VD-EH-M / o																Page
 01 603 06 99					•			•			ajou- table					206	
01 608 06 99					•			•			•*					206	

* Pour la désinfection thermique manuelle la clé est comprise dans la fourniture.

		Caractéristiques de fonction											Page				
		Fonction						Température		Hygiène				Piles			
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Avec BE.-F VITUS	Ouvert / Fermé	Mitigeurs monocomande	Fermeture temporisée électronique	Fermeture temporisée mécanique	Eau mixte	Thermostat	Rincage antistagnation / hygiénique	Désinfection thermique manuelle			Désinfection thermique électronique		
Raccordements douche en au-dessus	VITUS VD-C-T / u, incl. BE-F																
	 00 216 06 99	•	•	•				•		•	•			ajou- table			203
	00 217 06 99	•	•	•				•		•	•		•				203
	VITUS VD-C-T / u																Page
	 01 614 06 99	•	•					•		•	•	ajou- table			•		201
	01 619 06 99	•	•					•		•	•	*			•		201
	VITUS VD-SC-T / u																Page
	 01 610 06 99									•		ajou- table					205
	01 615 06 99									•		•	*				205
	VITUS VD-SC-M / u																Page
	 01 611 06 99								•			ajou- table					205
	01 616 06 99								•			•	*				205
	VITUS VD-Auf/Zu-T / u																Page
	 01 612 06 99					•				•		ajou- table					207
	01 617 06 99					•				•		•	*				207
	VITUS VD-EH-M / u																Page
	 01 613 06 99					•			•			ajou- table					207
	01 618 06 99					•			•			•	*				207

* Pour la désinfection thermique manuelle la clé est comprise dans la fourniture.



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o
Eau mixte, thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en haut. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Force de commande (légère / moyenne / élevée)
- Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
- Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
- Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: B

UE: 1, P: 4,35 kg/Pièce	01 604 06 99
-------------------------	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)	
UE: 1, P: 4,31 kg/Pièce	01 609 06 99



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

En cas de raccordement encastré de la tête de douche

- Coude de sortie DN 15 25 668 06 99 Page 209 ou
- Coude de sortie DN 15 25 667 06 99 Page 209
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de raccordement apparent de la tête de douche




- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210
- Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210

Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV 00 507 00 99 Page 31, 212

Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC

- Module Bluetooth®-Modul VITUS pour SSC 00 917 00 99 Page 34



Désignation de l'article

Référence

Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o
Eau mixte, thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: B

UE: 1, P: 4,29 kg/Pièce

01 614 06 99




Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,89 kg/Pièce

01 619 06 99


Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
 - Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208
 - Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208
- Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS
 - SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
 - Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV 00 507 00 99 Page 31, 212
- Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC
 - Module Bluetooth®-Modul VITUS pour SSC 00 917 00 99 Page 34



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o Eau mixte, thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en haut. Extenseur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Extenseur de bus radio BE-F VITUS
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 4,33 kg/Pièce

00 214 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,33 kg/Pièce

00 215 06 99



Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

En cas de raccordement encastré de la tête de douche


- Coude de sortie DN 15 25 667 06 99 Page 209 ou
- Coude de sortie DN 15 25 668 06 99 Page 209
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de raccordement apparent de la tête de douche

- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210
- Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210

Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263



Désignation de l'article

Référence

Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / u
Eau mixte, thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Extendeur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
 - Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - Extendeur de bus radio BE-F VITUS
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 clapets anti-retour (EN 1717 : EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 4,30 kg/Pièce

00 216 06 99

Avec Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,33 kg/Pièce

00 217 06 99


Articles liés nécessaires

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20


Articles liés recommandés


- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208
- Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208

Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC

- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263




	Mitigeurs Monocommande	<input type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input checked="" type="checkbox"/>
	Levier médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input type="checkbox"/>
	Thermostat	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	*Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / o
Eau mixte, thermostat

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en haut.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, DVGW, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: B

UE: 1, P: 4,02 kg/Pièce	01 600 06 99
-------------------------	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,04 kg/Pièce	01 605 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés


- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- En cas de raccordement encastré de la tête de douche
- Coude de sortie DN 15 25 667 06 99 Page 209 ou
- Coude de sortie DN 15 25 668 06 99 Page 209
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de raccordement apparent de la tête de douche

- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210
- Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210




	Mitigeurs Monocommande	<input type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input checked="" type="checkbox"/>
	Levier médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Thermostat	<input type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	*Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-SC-M / o
Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en haut.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC-M
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 3,75 kg/Pièce	01 601 06 99
-------------------------	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 3,78 kg/Pièce	01 606 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés




- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- En cas de raccordement encastré de la tête de douche
- Coude de sortie DN 15 25 667 06 99 Page 209 ou
- Coude de sortie DN 15 25 668 06 99 Page 209
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

En cas de raccordement apparent de la tête de douche

- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210
- Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210




	Mitigeurs Monocommande	<input type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input checked="" type="checkbox"/>
	Levier médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input type="checkbox"/>
	Thermostat	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	* Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Désignation de l'article

Référence

Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / u
Eau mixte, thermostat

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en bas.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, DVGW, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: B

UE: 1, P: 4,05 kg/Pièce

01 610 06 99

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,04 kg/Pièce

01 615 06 99





Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208
- Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208




	Mitigeurs Monocommande	<input type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input checked="" type="checkbox"/>
	Levier médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Thermostat	<input type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	* Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-M / u
Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en bas.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC-M
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 3,76 kg/Pièce

01 611 06 99

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 3,80 kg/Pièce

01 616 06 99




Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208
- Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208




	Mitigeurs Monocommande	<input type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input type="checkbox"/>
	Levier médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input type="checkbox"/>
	Thermostat	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	* Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / o Eau mixte, thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en haut.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent Marche/Arrêt
- Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 4,18 kg/Pièce	01 602 06 99
-------------------------	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,24 kg/Pièce	01 607 06 99
-------------------------	--------------

Articles liés recommandés


- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

- En cas de raccordement encastré de la tête de douche
- Coude de sortie DN 15 25 667 06 99 Page 209 ou
 - Coude de sortie DN 15 25 668 06 99 Page 209
 - Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
 - Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

- En cas de raccordement apparent de la tête de douche
- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210
 - Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210




	Mitigeurs Monocommande	<input checked="" type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input type="checkbox"/>
	Levier médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Thermostat	<input type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	* Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / o Eau mixte

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en haut.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent monocommande
- Mitigeur monocommande
- Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 3,95 kg/Pièce	01 603 06 99
-------------------------	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 3,98 kg/Pièce	01 608 06 99
-------------------------	--------------

Articles liés recommandés


- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209

- En cas de raccordement encastré de la tête de douche
- Coude de sortie DN 15 25 667 06 99 Page 209 ou
 - Coude de sortie DN 15 25 668 06 99 Page 209
 - Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
 - Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

- En cas de raccordement apparent de la tête de douche
- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210
 - Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210




	Mitigeurs Monocommande	<input type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input type="checkbox"/>
	Lever médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input type="checkbox"/>
	Thermostat	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	*Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / u
Eau mixte, thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en bas.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent Marche/Arrêt
- Bouton de commande «Ouvert/Fermé »
- Thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 4,21 kg/Pièce	01 612 06 99
-------------------------	--------------

Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,22 kg/Pièce	01 617 06 99
-------------------------	--------------




Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208
- Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208




	Mitigeurs Monocommande	<input checked="" type="checkbox"/>
	90° Ouvert/Fermé	<input type="checkbox"/>
	Fermeture temporisée	<input type="checkbox"/>
	Lever médical	<input type="checkbox"/>
	Eau mixte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Thermostat	<input type="checkbox"/>
	Rinçage anti-stagnation	<input type="checkbox"/>
	*Désinfection thermique	<input checked="" type="checkbox"/>



Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / u
Eau mixte

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en bas.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent monocommande
- Mitigeur monocommande
- Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 3,99 kg/Pièce	01 613 06 99
-------------------------	--------------


Avec Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)

UE: 1, P: 4,03 kg/Pièce	01 618 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) 23 775 00 99 Page 130, 209
- Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208
- Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208



Désignation de l'article

Référence

Garniture de douche VITUS

Pour robinets de douche apparents VITUS avec raccordement de douche en-dessous.

Matériel fourni

- Flexible, 1500 mm
- Barre de maintien murale, 920 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,89 kg/Pièce

29 189 06 99

**Articles liés recommandés**

- Douchette à main VITUS 29 191 06 99 Page 208

**En liaison avec**

- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 01 614 06 99 Page 201 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 01 619 06 99 Page 201 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / u 00 216 06 99 Page 203 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / u 00 217 06 99 Page 203 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / u 01 610 06 99 Page 205 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / u 01 615 06 99 Page 205 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-M / u 01 611 06 99 Page 205 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-M / u 01 616 06 99 Page 205 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / u 01 612 06 99 Page 207 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / u 01 617 06 99 Page 207 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / u 01 613 06 99 Page 207 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / u 01 618 06 99 Page 207

Douchette à main VITUS

Douchette à main à trois jets avec diffuseurs anti-calcaire pour garniture de douche VITUS.

Matériel fourni

- Douchette à main
- Buse de réduction d'eau

Caractéristiques techniques


- Types de jet: Jet doux (I), Jet de massage (II), Mélange de jet doux et jet de massage (III)
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M



UE: 1, P: 0,23 kg/Pièce

29 191 06 99

**Articles liés recommandés**

- Garniture de douche VITUS 29 189 06 99 Page 208





Désignation de l'article

Référence

Coude de sortie DN 15

Pour robinets de douche apparents VITUS avec raccordement de douche au-dessus.

Matériel fourni

- Manchon double avec rosace
- 2 raccords à sertir
- Raccord coudé, Ø 15 mm, recoupable

Caractéristiques techniques

- Raccordement: G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 M

Dimensions: H 150 mm x P 100 mm

UE: 1, P: 0,26 kg/Pièce

25 667 06 99

Dimensions: H 500 mm x P 100 mm

UE: 1, P: 0,51 kg/Pièce



25 668 06 99

**Articles liés recommandés**

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211

**En liaison avec**

- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 01 604 06 99 Page 200 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 01 609 06 99 Page 200 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 00 214 06 99 Page 202 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 00 215 06 99 Page 202 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / o 01 600 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / o 01 605 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-SC-M / o 01 601 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-SC-M / o 01 606 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 602 06 99 Page 206 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 607 06 99 Page 206 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / o 01 603 06 99 Page 206 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / o 01 608 06 99 Page 206

**Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)**

Raccords en S pour la maintenance simple de tous les robinets apparents VITUS.

Matériel fourni



- 2 raccords en S avec robinet de service

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: G 3/4 M

UE: 1, P: 0,23 kg/Pièce

23 775 00 99



Désignation de l'article

Référence

Tête de douche COMFORT.

Tête de douche anti-vandalisme avec jet doux et diffuseurs anti-calcaire. Tête de douche apparente, raccordement par le bas.

Matériel fourni

- Tête de douche
- Raccord à compression
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques


- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Surface: chromé
- Angle: 23 °
- Raccordement: Ø 15 (DN 15 G 1/2 M)
- Certificats: DIN-DVGW

UE: 1, P: 0,98 kg/Pièce

01 846 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit tube apparent VITUS 25 666 06 99 Page 210

**Kit tube apparent VITUS**

Pour robinets de douche apparents VITUS avec raccordement de douche au-dessus.

Matériel fourni

- Raccord à compression
- Tube contrecoudé

Caractéristiques techniques

- Matériau: Tube Cuivre
- Surface: chromé
- Longueur: 1212 mm
- Raccordement: G 1/2 F
- Sortie: Ø 15 x 1 mm

UE: 1, P: 0,84 kg/Pièce

25 666 06 99

**Articles liés recommandés**



- Tête de douche COMFORT. 01 846 06 99 Page 210

**En liaison avec**

- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 01 604 06 99 Page 200 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 01 609 06 99 Page 200 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 00 214 06 99 Page 202 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o 00 215 06 99 Page 202 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / o 01 600 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / o 01 605 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-SC-M / o 01 601 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-SC-M / o 01 606 06 99 Page 204 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 602 06 99 Page 206 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 607 06 99 Page 206 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / o 01 603 06 99 Page 206 ou
- Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / o 01 608 06 99 Page 206



NOUVEAU



Désignation de l'article

Référence

Tête de douche COMFORT Flex.

Angle d'inclinaison réglable. Tête de douche anti-vandalisme avec jet doux et diffuseurs anti-calcaire. Le type coudé réduit le risque de suicide.

Matériel fourni

- Tête de douche

Caractéristiques techniques

- Débit de rinçage: max. 9,5 l/min indépendant de la pression
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Angle: 12 - 32 °
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z

UE: 1, P: 0,50 kg/Pièce

01 821 06 99

**Articles liés recommandés**

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex 01 823 00 99 Page 161, 193

**Consigne**

- Jet 12° : a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Jet 32° : a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm

Robinets de douche



NOUVEAU

Limiteur de débit LEED

Pour tête de douche COMFORT Flex.

Limiteur de débit pour la réduction du débit avec un confort identique. 3 points LEED en cas d'utilisation dans l'espace public et privé.

Caractéristiques techniques


- Débit de rinçage: max. 6 l/min indépendant de la pression

UE: 1, P: 0,001 kg/Pièce

63 017 00 99

**En liaison avec**

- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211

**Tête de douche pauvre en aérosol**


Tête de douche anti-vandalisme avec angle d'inclinaison réglable. Le type coudé réduit le risque de suicide.

Caractéristiques techniques

- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Boîtier chromé
- Angle: 14 - 26 °
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 1,11 kg/Pièce

01 814 06 99



Désignation de l'article

Référence

Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV

Kit d'extention pour tous les robinets électroniques VITUS. Module de mise en réseau avec le serveur SWS via le SWS radio. Activation possible au moyen du serveur SWS via l'extendeur de bus radio SWS BE-F intégré. Possibilité de pilotage direct de la vanne magnétique via un SWS radio pour le déclenchement d'une désinfection thermique. Débrayage des engrenages par bouton poussoir verrouillable

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,34 kg/Pièce



00 507 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21

**Articles liés recommandés**

- SWS Gestionnaire radio FM 00 503 00 99 Page 22
- Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS 01 442 00 99 Page 31

**Module-Bluetooth® SSC**

Pour le paramétrage sans fil des robinets SCHELL compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Utilisation possible comme outil pour le réglage des robinets (le module peut ensuite être retiré). Le module peut également rester sur le robinet (à l'exception des robinets de douche VITUS, robinet de chasse directe urinoir SCHELLTRONIC, ainsi que PURIS E et VENUS E fonctionnant sur piles) et permet ainsi des rinçages anti-stagnation en fonction des jours de la semaine et de l'heure. Les 64 dernier rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni



- Module-Bluetooth® SSC
- Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 916 00 99



Désignation de l'article

Référence

Compartment à piles VITUS incl. piles

Version protégée contre les projections d'eau

Matériel fourni


- Logement de piles avec connecteur
- 4 piles alcalines AA 1,5 V

Caractéristiques techniques

- Classe de protection: IP 55

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

01 925 00 99

Accessoires pour
désinfection thermiqueDésinfection thermique
selon les prescriptions
W 551**Vanne magnétique désinfection thermique SWS**

Bistable, 6 V

vanne magnétique bistable 6 V pour la désinfection thermique avec système de gestion d'eau SWS de SCHELL. La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet du circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. Activation possible via un extendeur de bus câblé SWS BE-K ou un extendeur de bus radio SWS BE-F.

Matériel fourni

- Vanne magnétique DT, bistable 6 V, avec tubulure de raccordement et préfiltre
- Câble de raccordement

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

01 874 00 99

**Articles liés nécessaires**

- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22



2 Système de rinçage pour WC et Urinoir

	Informations produits	216 /224
20	Robinet de chasse directe à encastrer pour WC	
	- Robinets de chasse directe à encastrer pour WC	217
	- Commandes pour WC (électronique)	218 - 221
	- Plaques de commandes WC (mécanique)	222 - 223
	Basse pression 0,8 bar	
	- Robinet de chasse directe WC à encastrer	225
	- Plaques de commandes pour WC (mécanique)	226 - 227
	- Accessoires	228
	Aperçu	
21	Robinet de chasse directe apparent pour WC	231






SCHELL Commande pour WC EDITION E avec rinçage forcé

Caractéristiques de fonction commandes pour WC / plaques de commande WC																		
		Fonction					Economie d'eau		Alimentation		Finition					Set de finition pour		Page
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique	1 volume de rinçage	2 volumes de rinçage	Piles	Réseau	Inoxydable	Verre, noir	Verre, blanc	Chromé (matière synthétique)	Blanc (matière synthétique)	Robinet de rinçage 01 194 00 99	Module MONTUS 03 076 00 99	
EDITION E Manual / EDITION E																		
	01 028 28 99	•	•	•	•	•	•	en option	en option	•					•	•	218	
	01 027 28 99	•	•	•		•		en option	en option	•					•	•	219	
AMBITION / AMBITION Eco																		
	02 818 00 99				•		•				•				•	•	222	
	02 819 00 99				•		•					•			•	•	222	
	02 826 00 99				•			•			•				•	•	222	
	02 827 00 99				•			•				•			•	•	222	
EDITION / EDITION Eco																		
	02 802 06 99				•		•				•				•	•	223	
	02 802 15 99				•		•					•			•	•	223	
	02 803 28 99				•		•				•				•	•	223	
	02 804 06 99				•			•			•				•	•	223	
	02 804 15 99				•			•				•			•	•	223	
	02 805 28 99				•			•			•				•	•	223	
EDITION Eco 100																		
	02 825 06 99				•			•			•				•	•	223	



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le robinet de rinçage à encastrer WC adapté ou le module de montage adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II

Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour la combinaison avec toutes les plaques de commande WC de SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon de rinçage
 - Rupteur (DIN EN 12541)
- Couvercle
- Tube de rinçage réglable en hauteur avec bouchon de chantier

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M (droite)
- Sortie: Tube de rinçage, Ø 45 mm
- Certificats: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 1,63 kg/Pièce	01 194 00 99
-------------------------	--------------




Articles liés nécessaires

- Commandes WC et plaques de commande WC : voir aperçu, page 216



Consigne de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(ST)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25



Module-WC MONTUS

Type COMPACT II

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC, - Rupteur (DIN EN 12541)
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
 - Tube de rinçage réglable en hauteur, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau : Ø 45 mm, évacuation : Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar, • Pression statique max.: 8 bar, • Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm,
- Raccordement d'eau: DN 20 G 3/4 M (droite), • Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 12,30 kg/Pièce	03 076 00 99
--------------------------	--------------



Articles liés nécessaires



- En cas de montage apparent
 - Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
 - Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288
- Commandes WC et plaques de commande WC : voir aperçu, page 216



Consigne de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(ST)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25

Robinet de chasse directe pour WC



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99 ou Module-WC 03076 00 99

Désignation de l'article

Référence

Commande pour WC EDITION E MANUAL

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact avec bouton de déclenchement manuel. Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II. Déclenchement automatique à la sortie du WC (surveillance de zone). 2 volumes de rinçage. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Alimentation électrique via SWS, bloc d'alimentation ou compartiment à piles.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge et touche de déclenchement manuel
- Vanne de bypass mécanique pour le déclenchement manuel en cas de panne de courant
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - 2 volumes de rinçage (rinçage économique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - 2 volumes de rinçage (rinçage économique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
- Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé**UE: 1, P: 1,31 kg/Pièce****01 028 28 99****Articles liés nécessaires**

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217

Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

Fonctionnement sur secteur

- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244
- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

Fonctionnement sur piles

- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245

Désignation de l'article

Référence

Commande pour WC EDITION E

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II. Déclenchement automatique à la sortie du WC (surveillance de zone). 2 volumes de rinçage. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Alimentation électrique via SWS, bloc d'alimentation ou compartiment à piles.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - 2 volumes de rinçage (rinçage économique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - 2 volumes de rinçage (rinçage économique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
- Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 1,11 kg/Pièce

01 027 28 99**Articles liés nécessaires**

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217

Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS



- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 et/ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

Fonctionnement sur secteur

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244
- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244
- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

Fonctionnement sur piles



- Compartiment à piles 6 V universel 01 557 00 99 Page 138, 151, 191, 221, 245



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99 ou Module-WC 03076 00 99

SWS

SSC



Désignation de l'article

Référence

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation à encastrer
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques



- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

01 315 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Pour le montage sur un rail de 35 mm (EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
- Boîtier pour montage sur rail
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce


01 582 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245

**Consigne de montage**

- Bornier de raccordement et rail sur site.



Désignation de l'article

Référence

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
- Rail prémonté
- Bornier, 12x
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable
- Classe de protection: IP 65


UE: 1, P: 1,62 kg/Pièce

01 583 00 99



Articles liés nécessaires

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245



Câble de raccordement universel

Pour la connexion entre un bloc d'alimentation et un robinet électronique. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Longueur: 5 m


UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

01 570 00 99

Longueur: 10 m

UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

01 571 00 99



Compartment à piles 6 V universel

Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS


Matériel fourni

- Compartiment à piles 6V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5V
- Support mural
- Matériel de fixation
- Bande velcro, 100 mm

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

01 557 00 99

Robinetts de chasse directe pour WC



Fin de série

Disponible sur demande

Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99 ou Module-WC 03076 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Plaque de commande pour WC AMBITION

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II.

Matériel fourni

- Plaque de commande design en verre de sécurité
- Bouton de commande en laiton
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 9,0 l
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Verre de sécurité (ESD); Cadre Matière synthétique
- Surface: Utilisation chromé; Cadre chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 121,5 mm x H 152,5 mm x P 14,5 mm


Surface: Plaque frontale noir	02 818 00 99
UE: 1, P: 0,79 kg/Pièce	

Surface: Plaque frontale blanc	02 819 00 99
UE: 1, P: 0,79 kg/Pièce	



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217 ou
- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282



Fin de série

Disponible sur demande

Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99 ou Module-WC 03076 00 99

Plaque de commande pour WC AMBITION Eco

Verre. 2 volumes de rinçage. Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II.

Matériel fourni

- Plaque de commande design en verre de sécurité
- Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal en zinc moulé sous pression
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 9,0 l
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Plaque frontale Verre de sécurité (ESD); Cadre Matière synthétique
- Surface: Utilisation chromé; Cadre chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 121,5 mm x H 152,5 mm x P 14,5 mm
- Certificats: Watermark



Surface: Plaque frontale noir	02 826 00 99
UE: 1, P: 0,88 kg/Pièce	

Surface: Plaque frontale blanc	02 827 00 99
UE: 1, P: 0,88 kg/Pièce	



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217 ou
- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99 ou Module-WC 03076 00 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217 ou
- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Plaque de commande pour WC EDITION

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II.

Matériel fourni

- Plaque de commande design, - Bouton de commande
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage, • Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 9,0 l

Matériau: Matière synthétique, **Surface:** chromé;
Plaque frontale chromé, Dimensions de la plaque frontale:
 L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,60 kg/Pièce

02 802 06 99


Matériau: Matière synthétique, **Surface:** blanc alpin;
Plaque frontale blanc alpin, Dimensions de la plaque frontale:
 L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,59 kg/Pièce

02 802 15 99

Modèle anti-vandalisme

Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; **Plaque frontale**
 Acier inoxydable, **Surface:** Utilisation chromé; **Plaque frontale**
 Acier inoxydable brossé, **Dimensions de la plaque frontale:**
 L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm,
Certificats: Watermark
UE: 1, P: 0,72 kg/Pièce

02 803 28 99



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99 ou Module-WC 03076 00 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217 ou
- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282

Plaque de commande pour WC EDITION Eco

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II. 2 volumes de rinçage.

Matériel fourni

- Plaque de commande design
- Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage, • Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 9,0 l

Matériau: Matière synthétique, **Surface:** chromé;
Plaque frontale chromé, Dimensions de la plaque frontale:
 L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,60 kg/Pièce

02 804 06 99



Matériau: Matière synthétique, **Surface:** blanc alpin;
Plaque frontale blanc alpin, Dimensions de la plaque frontale:
 L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,69 kg/Pièce

02 804 15 99

Modèle anti-vandalisme

Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; **Plaque frontale**
 Acier inoxydable, **Surface:** Utilisation chromé; **Plaque frontale**
 Acier inoxydable brossé, **Dimensions de la plaque frontale:**
 L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,83 kg/Pièce

02 805 28 99



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 194 00 99

Plaque de commande pour WC EDITION Eco 100

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II avec profondeur d'encastrement réduite de 100 à 160 mm. 2 volumes de rinçage.

Matériel fourni

- Plaque de commande
- Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 9,0 l
- Matériau: Matière synthétique
- Surface: chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm

Surface: Plaque frontale chromé
UE: 1, P: 0,72 kg/Pièce

02 825 06 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II 01 194 00 99 Page 217




Robinets de chasse directe pour WC

Caractéristiques de fonction commandes pour WC basse pression												
		Fonction		Economie d'eau		Finition					Set de fini- tion pour	Page
		Sans contact	Fermeture tempo- risée mécanique	1 volume de rinçage	2 volumes de rinçage	Inoxydable	Verre, noir	Verre, blanc	Chromé (matière synthétique)	Blanc (matière synthétique)	WC-Spülarmatur COMPACT II ND 01 137 00 99	
AMBITION ND / AMBITION ECO ND												
	02 820 00 99		•	•			•				•	226
	02 821 00 99		•	•				•			•	226
	02 828 00 99		•		•		•				•	226
	02 829 00 99		•		•			•			•	226
EDITION ND / EDITION Eco ND												
	02 815 06 99		•	•					•		•	227
	02 815 15 99		•	•						•	•	227
	02 815 28 99		•	•			•				•	227
	02 814 06 99		•		•				•		•	227
	02 814 15 99		•		•					•	•	227
	02 814 28 99		•		•		•				•	227
EDITION Eco ND 100												
	02 824 06 99		•		•				•		•	227



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le robinet de rinçage à encastrer WC adapté ou le module de montage adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article

Référence

Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II ND

Robinet de chasse directe basse pression à encastrer silencieux. Pour la combinaison avec toutes les plaques de commande WC ND de SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II ND, avec robinet de service et bouchon de rinçage
 - Rupteur (DIN EN 12541)
- Couverture
- Tube de rinçage réglable en hauteur avec bouchon de chantier

Caractéristiques techniques


- Pression dynamique: 0,8 - 2,5 bar
- Débit: 1,4 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 25 G 1 M (droite)
- Sortie: Tube de rinçage, Ø 45 mm
- Certificats: Watermark, WELS

UE: 1, P: 1,67 kg/Pièce

01 137 00 99


Articles liés nécessaires

- Plaque de commande pour WC AMBITION ND 02 820 00 99 Page 226 ou
- Plaque de commande pour WC AMBITION ND 02 821 00 99 Page 226 ou
- Plaque de commande pour WC AMBITION Eco ND 02 828 00 99 Page 226 ou
- Plaque de commande pour WC AMBITION Eco ND 02 829 00 99 Page 226 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION ND 02 815 06 99 Page 227 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION ND 02 815 15 99 Page 227 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION ND 02 815 28 99 Page 227 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION Eco ND 02 814 06 99 Page 227 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION Eco ND 02 814 15 99 Page 227 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION Eco ND 02 814 28 99 Page 227 ou
- Plaque de commande pour WC EDITION Eco ND 100 02 824 06 99 Page 227



Fin de série

Disponible sur demande

Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 137 00 99

Désignation de l'article

Référence

Plaque de commande pour WC AMBITION ND

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II ND. Basse pression à partir de 0,8 bar.

Matériel fourni

- Plaque de commande design en verre de sécurité
- Bouton de commande en laiton
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 6,0 l
- Matériau: Plaque frontale Verre de sécurité (ESD); Cadre Matière synthétique
- Surface: Cadre chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 121,5 mm x H 152,5 mm x P 14,5 mm

Surface: Plaque frontale noir

UE: 1, P: 0,77 kg/Pièce

02 820 00 99

Surface: Plaque frontale blanc


UE: 1, P: 0,77 kg/Pièce

02 821 00 99



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe WC à encastrer COMPACT II ND 01 137 00 99 Page 225



Fin de série

Disponible sur demande

Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 137 00 99

Plaque de commande pour WC AMBITION Eco ND

2 volumes de rinçage. Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II ND. Basse pression à partir de 0,8 bar.

Matériel fourni

- Plaque de commande design en verre de sécurité
- Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal en zinc moulé sous pression
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 6,0 l
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Plaque frontale Verre de sécurité (ESD); Cadre Matière synthétique
- Surface: Utilisation chromé; Cadre chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 121,5 mm x H 152,5 mm x P 14,5 mm

Surface: Plaque frontale noir

UE: 1, P: 0,86 kg/Pièce

02 828 00 99

Surface: Plaque frontale blanc


UE: 1, P: 0,86 kg/Pièce

02 829 00 99




Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe WC à encastrer COMPACT II ND 01 137 00 99 Page 225



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 137 00 99



Articles liés nécessaires
 • Robinet de chasse directe WC à encastrer COMPACT II ND 01 137 00 99 Page 225

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Plaque de commande pour WC EDITION ND

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II ND. Basse pression à partir de 0,8 bar.

Matériel fourni

- Plaque de commande design, - Bouton de commande
- Cartouche basse pression à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage, • Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 6,0 l

Matériau: Activation Matière synthétique; **Plaque frontale Matière synthétique, Surface:** Utilisation chromé; **Plaque frontale chromé, Dimensions de la plaque frontale:** L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
 UE: 1, P: 0,61 kg/Pièce

02 815 06 99


Matériau: Activation Matière synthétique; **Plaque frontale Matière synthétique, Surface:** Utilisation blanc alpin; **Plaque frontale blanc alpin, Dimensions de la plaque frontale:** L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
 UE: 1, P: 0,62 kg/Pièce

02 815 15 99

Modèle anti-vandalisme

Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; **Plaque frontale Acier inoxydable, Surface:** Utilisation chromé; **Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Dimensions de la plaque frontale:** L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
 UE: 1, P: 0,70 kg/Pièce

02 815 28 99



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 137 00 99



Articles liés nécessaires
 • Robinet de chasse directe WC à encastrer COMPACT II ND 01 137 00 99 Page 225

Plaque de commande pour WC EDITION Eco ND

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II ND. Basse pression à partir de 0,8 bar. 2 volumes de rinçage.

Matériel fourni

- Plaque de commande design, - Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal
- Cartouche basse pression à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage, • Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 6,0 l
- Certificats: Watermark

Matériau: Activation Matière synthétique; **Plaque frontale Matière synthétique, Surface:** Utilisation chromé; **Plaque frontale chromé, Dimensions de la plaque frontale:** L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
 UE: 1, P: 0,74 kg/Pièce

02 814 06 99


Matériau: Activation Matière synthétique; **Plaque frontale Matière synthétique, Surface:** Utilisation blanc alpin; **Plaque frontale blanc alpin, Dimensions de la plaque frontale:** L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
 UE: 1, P: 0,68 kg/Pièce

02 814 15 99


Modèle anti-vandalisme

Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; **Plaque frontale Acier inoxydable, Surface:** Utilisation chromé; **Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Dimensions de la plaque frontale:** L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
 UE: 1, P: 0,88 kg/Pièce

02 814 28 99



Set de finition pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC 01 137 00 99



Plaque de commande pour WC EDITION Eco ND 100

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II ND avec profondeur d'encastrement réduite de 100 à 160 mm. Basse pression à partir de 0,8 bar. 2 volumes de rinçage.

Matériel fourni

- Plaque de commande
- Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal
- Cartouche basse pression à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 6,0 l
- Matériau: Matière synthétique
- Surface: chromé

Surface: Plaque frontale chromé
 UE: 1, P: 0,70 kg/Pièce

02 824 06 99



Articles liés nécessaires
 • Robinet de chasse directe WC à encastrer COMPACT II ND 01 137 00 99 Page 225

Robinet de chasse directe pour WC



Désignation de l'article

Référence

Kit d'arrivée d'eau et d'évacuation pour WC suspendu**Matériel fourni**

- Tube de raccordement
- Tube d'évacuation
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Tube de raccordement: Ø 45 mm x 230 mm,
 Tube d'évacuation: Ø 110 mm x 160 mm
 UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce


03 207 00 99

Tube de raccordement: Ø 45 mm x 225 mm,
 Tube d'évacuation: Ø 90 mm x 180 mm
 UE: 1, P: 0,37 kg/Pièce

03 261 00 99

Tube de raccordement: Ø 45 mm x 184 mm,
 Tube d'évacuation: Ø 90 mm x 250 mm
 UE: 1, P: 0,43 kg/Pièce

03 072 00 99

**Tube de rinçage WC COMPACT II**

Tube de rinçage réglable en hauteur pour le raccordement de tous les robinets de rinçage WC.

Matériel fourni


- Tube de raccordement, Ø 45 mm
- Tube de rinçage, Ø 28 mm x 405 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique

UE: 1, P: 0,17 kg/Pièce

03 116 00 99

**Tube de rinçage long**

Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II, en combinaison avec un WC à la turque.

Matériel fourni

- Tube de rinçage, Ø 28 mm x 805 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

77 539 00 99



2 Système de rinçage pour WC et Urinoir

	Informations produits	232 - 233
21	Robinets de chasse directe apparent pour WC	
	- Robinets de chasse directe apparent	
	SCHELLOMAT BASIC	234
	SCHELLOMAT SILENT ECO	234
	SCHELLOMAT BASIC, basse pression	234
	SCHELLOMAT avec levier	235
	Robinet de rinçage SCHELLOMAT	236
	Douchette à main pour bidet	236
	- Accessoires	237




SHELL Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic, DN 20

		Caractéristiques de fonction												
		Fonction			Economie d'eau			Pression		Classe sonore		Finition		
		Sans contact	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique	1 volume de rinçage	Marche - Arrêt	2 volumes de rinçage	Basse pression	Pression normale	Classe sonore I	Classe sonore II	chromé		
SCHELLOMAT														
BASIC, DN 20														Page
	02 247 06 99		•		•				•		•		•	234
	02 248 06 99		•		•				•		•		•	234
SILENT ECO, DN 20														Page
	02 249 06 99		•					•		•			•	234
	02 250 06 99		•				•		•		•		•	234
BASIC, DN 25														Page
	02 252 06 99		•		•			•					•	234
avec levier														Page
	02 202 06 99		•		•				•				•	235
	02 238 06 99		•		•				•				•	235
	02 216 06 99		•		•				•				•	235
avec levier, DN 20														Page
	02 204 06 99		•		•				•				•	235
VALUE, DN 25														Page
	02 254 06 99		•		•				•				•	235

		Caractéristiques de fonction											
		Fonction			Economie d'eau			Pression		Classe sonore		Finition	
		Ouvert / Fermé	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique	1 volume de rinçage	Marche - Arrêt	2 volumes de rinçage	Basse pression	Pression normale	Classe sonore I	Classe sonore II	chromé	
Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT avec tête à manette													Page
	02 702 06 99	•						•				•	236
Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT avec croisillon													Page
	02 703 06 99	•						•				•	236
Douchette à main pour bidet													Page
	03 295 06 99		•		•			•				•	236
Douchette à main pour bidet (Nouve Design)													Page
	03 097 06 99		•		•			•				•	236


Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de rinçage apparent pour WC les articles liés recommandés.



Désignation de l'article

Référence

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELOMAT Basic, DN 20

Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de rinçage.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour WC
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Rosace coulissante Ø 60 mm
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 9,0 l
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique, • Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm
- Certificats: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 1,02 kg/Pièce

02 247 06 99

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELOMAT Basic SV, DN 20, avec Robinet de service


UE: 1, P: 1,05 kg/Pièce

02 248 06 99



Articles liés recommandés

- Garniture pour tube de rinçage WC 03 209 06 99 Page 237 ou
- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237



Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELOMAT Silent Eco, DN 20

Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 2 volumes de rinçage.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour WC
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Rosace coulissante Ø 60 mm
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Rinçage à 2 volumes: Quantité de rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 9,0 l
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique, • Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm
- Certificats: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 1,10 kg/Pièce

02 249 06 99

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELOMAT Silent Eco SV, DN 20, avec Robinet de service


UE: 1, P: 1,12 kg/Pièce

02 250 06 99



Articles liés recommandés

- Garniture pour tube de rinçage WC 03 209 06 99 Page 237 ou
- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237



Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELOMAT Basic ND, DN 25

Robinet de chasse directe basse pression. Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de rinçage.

Matériel fourni




- Robinet de chasse directe apparent pour WC
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,4 - 4,0 bar
- Rinçage à 1 volume: 8,0 - 14,0 l
- Débit: 1,0 - 1,4 l/s
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 25 G 1 M
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 30 mm

UE: 1, P: 1,05 kg/Pièce

02 252 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT

Conformément à la norme DIN EN 12541.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour WC
 - Levier de commande en laiton
 - Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Rinçage à 1 volume: 6 l
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 21

Débit: 1,0 - 1,3 l/s, Raccordement: DN 20 G 3/4 M, Certificats: PA-IX 18853/II, DIN-DVGW, Belgaqua UE: 20, P: 0,58 kg/Pièce

02 202 06 99

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 20

Avec Cartouche à fermeture temporisée avec piston en laiton et aiguille de nettoyage automatique du gicleur
Débit: 1,0 - 1,3 l/s, Raccordement: DN 20 G 3/4 M, Certificats: PA-IX 18853/II
UE: 1, P: 0,63 kg/Pièce

02 238 06 99

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 15

Débit: 0,7 - 1,0 l/s, Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Certificats: PA-IX 18853/II
UE: 1, P: 0,63 kg/Pièce

02 216 06 99



Articles liés recommandés

- Garniture pour tube de rinçage WC 03 209 06 99 Page 237
- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 20

Conformément à la norme DIN EN 12541.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour WC
 - Levier de commande en laiton
 - Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar, • Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Volume de rinçage réglable: 6,0 - 14,0 l
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm

UE: 1, P: 0,67 kg/Pièce

02 204 06 99



Articles liés recommandés

- Garniture pour tube de rinçage WC 03 209 06 99 Page 237 ou
- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237

Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Value

Robinet de chasse directe basse pression. Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de rinçage.

Matériel fourni



- Robinet de chasse directe apparent pour WC
 - Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,4 - 2,5 bar
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Volume de rinçage: 6 l
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 25 G 1 M
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 30 mm

UE: 1, P: 0,82 kg/Pièce

02 254 06 99



Désignation de l'article

Référence

Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT

Avec tête de manette.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Zinc moulé sous pression
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm


UE: 1, P: 0,56 kg/Pièce

02 702 06 99



Articles liés recommandés

- Garniture pour tube de rinçage WC 03 209 06 99 Page 237 ou
- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237



Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT

Avec poignée croisillon.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm



UE: 1, P: 0,48 kg/Pièce

02 703 06 99




Articles liés recommandés

- Garniture pour tube de rinçage WC 03 209 06 99 Page 237 ou
- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237



Fermeture automatique



Ecoulement continu

Douchette à main pour bidet

Matériel fourni

- Douchette à main, • Flexible de raccordement, métal, G 1/2 F x 1200 mm
- Support mural, • Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Boîtier Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 1/2 F

UE: 1, P: 0,35 kg/Pièce

03 295 06 99




Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre combiné COMFORT 03 570 06 99 Page 306 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT 05 217 06 99 Page 346 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation 05 346 06 99 Page 350 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 431 06 99 Page 354




Consigne de montage

- Respecter les prescriptions et spécifications locales pour le montage.



Fermeture automatique



Ecoulement continu

Douchette à main design pour bidet

Matériel fourni

- Douchette à main, • Flexible de raccordement, matière synthétique, G 1/2 F x 1200 mm
- Support mural, • Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 1/2 F

UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce

03 097 06 99





Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre combiné COMFORT 03 570 06 99 Page 306 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT 05 217 06 99 Page 346 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation 05 346 06 99 Page 350 ou
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre 05 431 06 99 Page 354



Consigne de montage

- Respecter les prescriptions et spécifications locales pour le montage.



Désignation de l'article

Référence

Garniture pour tube de rinçage WC

Conformément à la norme DIN 3267.

Matériel fourni

- Manchon de raccordement intérieur pour WC
- Tube de rinçage WC Ø 28 x 1 mm
- Collier de fixation pour tube de rinçage pour WC

Caractéristiques techniques

- Matériau: Tube de rinçage Laiton
- Surface: chromé



UE: 1, P: 0,55 kg/Pièce

03 209 06 99



Articles liés recommandés

- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic, DN 20 02 247 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic SV, DN 20 02 248 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20 02 249 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20 02 250 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 21 02 202 06 99 Page 235 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 20 02 238 06 99 Page 235 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 15 02 216 06 99 Page 235 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 20 02 204 06 99 Page 235 ou
- Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT 02 702 06 99 Page 236 ou
- Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT 02 703 06 99 Page 236



Tube de rinçage pour WC

Conformément à la norme DIN 3267.

Matériel fourni

- Tube de rinçage WC Ø 28 x 1 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Dimensions: H 600 mm x P 200 mm



UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce

03 100 06 99



Articles liés recommandés

- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic, DN 20 02 247 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic SV, DN 20 02 248 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20 02 249 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20 02 250 06 99 Page 234 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 21 02 202 06 99 Page 235 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 20 02 238 06 99 Page 235 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 15 02 216 06 99 Page 235 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT, DN 20 02 204 06 99 Page 235 ou
- Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT 02 702 06 99 Page 236 ou
- Robinet de rinçage pour WC SCHELLOMAT 02 703 06 99 Page 236
- Collier de fixation pour tube de rinçage pour WC 03 203 06 99 Page 237
- Manchon de raccordement intérieur pour WC 77 101 00 99 Page 237



Collier de fixation pour tube de rinçage pour WC

Pour la fixation sûre du tube de rinçage WC au mur.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique
- Surface: chromé


UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce

03 203 06 99



Articles liés recommandés

- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237



Manchon de raccordement intérieur pour WC

Caractéristiques techniques

- Matériau: Caoutchouc
- Diamètre: 55 mm

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

77 101 00 99



Articles liés recommandés

- Tube de rinçage pour WC 03 100 06 99 Page 237

Robinets de chasse directe pour WC



2 Système de rinçage pour WC et Urinoir

	Informations produits	240 / 248
22	Robineets de chasse directe à encastrer pour urinoir	
	- Robinet de chasse directe à encastrer pour urinoir	241 / 249
	- Commandes d'urinoir	
	EDITION E	242 - 245
	COMPACT LC	251
	RETROFIT LC / Accessoires	252 - 253
	- Plaques de commandes urinoirs	
	AMBITION / EDITION	246
	- Accessoires	244 - 245 247 / 253
	Aperçu	
23	Robineets de chasse directe apparents pour urinoir	255





SCHELL Commande d'urinoir EDITION E

Caractéristiques de fonction commandes pour urinoir																
Fonction		Economie d'eau					Hygiène		Alimentation		Finition				Set de finition pour	
		Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Sans contact	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique	Programme Stade	Rinçage antistagnation / Rinçage hygiénique	Piles	Réseau	Inoxydable	Chromé	Verre, noir	Verre, blanc/blanc alpin	Robinet de rinçage 01 193 00 99	Module MONTUS 03 075 00 99
EDITION E														Page		
	02 806 06 99	•	•	•		•	•	•			•			•	•	242
	02 806 15 99	•	•	•		•	•	•				•		•	•	242
	02 807 28 99	•	•	•		•	•	•			•			•	•	242
	02 808 06 99	•	•	•		•	•		•			•		•	•	242
	02 808 15 99	•	•	•		•	•		•			•		•	•	242
	02 809 28 99	•	•	•		•	•		•		•			•	•	242
	00 230 06 99	•	•	•		•	•					•		•	•	243
	00 230 15 99	•	•	•		•	•						•	•	•	243
	00 231 28 99	•	•	•		•	•				•			•	•	243
AMBITION														Page		
	02 822 00 99				•									•	•	246
	02 823 00 99				•								•	•	•	246
EDITION														Page		
	02 800 06 99				•						•			•	•	246
	02 800 15 99				•							•		•	•	246
	02 801 28 99				•					•				•	•	246



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le robinet de rinçage à encastrer pour urinoir adapté ou le module de montage adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article

Référence

Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II

Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour le logement des plaques de commande urinoir SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon d'étanchéité
- Couverture

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 0,88 kg/Pièce

01 193 00 99


**Articles liés nécessaires**Commandes d'urinoirs

- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251

Autres commandes urinoir et plaques de commande urinoir : voir aperçu, page 240

**Consigne de montage**

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(S)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.

**Module-Urinoir MONTUS****Type COMPACT II**

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Flexible
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar, • Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm, • Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm, • Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 11,54 kg/Pièce

03 075 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 03 105 00 99 Page 247


En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Commandes d'urinoir et plaques de commande urinoir : voir aperçu, page 240

**Consigne de montage**

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(S)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.



Set de finition pour
01 193 00 99 ou
03 075 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Commande d'urinoir EDITION E

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge, • Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65, • 4 piles alcalines AA 1,5 V

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)

Matériau: Plaque frontale Matière synthétique, **Surface:** Plaque frontale chromé,
Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,76 kg/Pièce **02 806 06 99**


Matériau: Plaque frontale Matière synthétique, **Surface:** Plaque frontale blanc alpin,
Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,76 kg/Pièce **02 806 15 99**

Modèle anti-vandalisme, Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable,
Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé,
Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,84 kg/Pièce **02 807 28 99**



Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249 ou
- Module-Urinoir MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283



Set de finition pour
01 193 00 99 ou
03 075 00 99

Commande d'urinoir EDITION E

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge, • Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Bloc d'alimentation à encastrer 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)

Matériau: Plaque frontale Matière synthétique, **Surface:** Plaque frontale chromé,
Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,78 kg/Pièce **02 808 06 99**

Matériau: Plaque frontale Matière synthétique, **Surface:** Plaque frontale blanc alpin,
Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,75 kg/Pièce **02 808 15 99**

Modèle anti-vandalisme, Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable,
Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé,
Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,86 kg/Pièce **02 809 28 99**




Articles liés nécessaires

- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249 ou
- Module-Urinoir MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283



SWS

SSC



Set de finition pour
01 193 00 99 ou
03 075 00 99

Désignation de l'article

Référence

Commande d'urinoir EDITION E

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II. Prévu pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Alimentation en électrique via SWS ou bloc d'alimentation (en combinaison avec un extenseur de bus radio BE-F).

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)

Matériau: Plaque frontale Matière synthétique, **Surface:** Plaque frontale chromé,
Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,62 kg/Pièce

00 230 06 99

Matériau: Plaque frontale Matière synthétique, **Surface:** Plaque frontale blanc alpin,
Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,64 kg/Pièce

00 230 15 99

Modèle anti-vandalisme Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable,
Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé,
Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
UE: 1, P: 0,68 kg/Pièce



00 231 28 99

**Articles liés nécessaires**

- Module-Urinoir MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283 ou
- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249
- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extenseur de bus cxâblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extenseur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

En cas de mise en réseau via un extenseur de bus radio BE-F

- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation à encastrer
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques



- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce	01 315 00 99
--------------------------------	---------------------



Articles liés nécessaires

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245



Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour l'alimentation électrique de 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Pour le montage sur un rail de 35 mm (EN 60715).

Matériel fourni

- Bloc d'alimentation
- Boîtier pour montage sur rail
- Câble adaptateur

Caractéristiques techniques

- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce	01 582 00 99
--------------------------------	---------------------




Articles liés nécessaires

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245



Consigne de montage

- Bornier de raccordement et rail sur site.



Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Pour 1 à 12 modules électroniques tactiles CVD et/ou à capteur infrarouge. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS Boîtier avec prédécoupes pour raccords vissés ISO et verrouillage quadruple du couvercle.

Matériel fourni

- Coffret électrique
- Rail prémonté
- Bornier, 12x
- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau

Caractéristiques techniques


- Entrée: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Câble sur toron
- Sortie: 9 VDC, 0,66 A, Sur connecteur enfichable
- Classe de protection: IP 65

UE: 1, P: 1,62 kg/Pièce	01 583 00 99
--------------------------------	---------------------



Articles liés nécessaires

- Câble de raccordement universel 5m 01 570 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245 ou
- Câble de raccordement universel 10m 01 571 00 99 Page 139, 151, 191, 221, 245





Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Câble de raccordement universel

Pour la connexion entre un bloc d'alimentation et un robinet électronique. Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Longueur: 5 m UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce	01 570 00 99
--	--------------

Longueur: 10 m UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce	01 571 00 99
---	--------------



Compartment à piles 6 V universel


Convient pour tous les robinets compatibles SSC et SWS

Matériel fourni

- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Support mural
- Matériel de fixation
- Bande velcro, 100 mm

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce	01 557 00 99
-------------------------	--------------

Robineets de chasse
directe pour urinoirs



Fin de série

Disponible sur demande

**Set de finition pour
01 193 00 99 ou
03 075 00 99**

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Plaque de commande pour urinoir AMBITION

Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II.

Matériel fourni

- Plaque de commande design en verre de sécurité
- Bouton de commande en laiton
- Cartouche à fermeture temporisée avec préfiltre d'injection
- Cadre de montage

Caractéristiques techniques

- Volume de rinçage réglable: 1,0 - 6,0 l
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Verre de sécurité (ESD); Cadre Matière synthétique
- Surface: Utilisation chromé; Cadre chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 121,5 mm x H 152,5 mm x P 14,5 mm



Surface: Plaque frontale noir UE: 1, P: 0,72 kg/Pièce	02 822 00 99
---	---------------------

Surface: Plaque frontale blanc UE: 1, P: 0,73 kg/Pièce	02 823 00 99
--	---------------------



Articles liés nécessaires

- Module-Urinoir MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283 ou
- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249



**Set de finition pour
01 193 00 99 ou
03 075 00 99**

Plaque de commande pour urinoir EDITION

Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II.

Matériel fourni

- Plaque de commande design
- Bouton de commande
- Cartouche à fermeture temporisée avec préfiltre d'injection
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Volume de rinçage réglable: 1,0 - 6,0 l

Matériau: Activation Matière synthétique; Plaque frontale Matière synthétique, Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale chromé, Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm UE: 1, P: 0,53 kg/Pièce	02 800 06 99
---	---------------------



Matériau: Activation Matière synthétique; Plaque frontale Matière synthétique, Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale blanc alpin, Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm UE: 1, P: 0,48 kg/Pièce	02 800 15 99
--	---------------------

Modèle anti-vandalisme Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Plaque frontale Acier inoxydable, Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé, Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm UE: 1, P: 0,60 kg/Pièce	02 801 28 99
--	---------------------



Articles liés nécessaires

- Module-Urinoir MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283 ou
- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249



Désignation de l'article

Référence

Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15

Pour urinoirs avec arrivée d'eau par l'arrière.

Matériel fourni



- Tubulure d'arrivée
- Connecteur, Ø 32 / 38 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Diamètre du corps: 19 mm
- Longueur du corps: 40 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 0,09 kg/Pièce

03 105 00 99

**Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 avec clapet anti-retour**

Pour commande d'urinoir COMPACT LC, lorsque la commande de la vanne est > 1 m de l'arrivée d'eau de l'urinoir. Avec clapet anti-retour.

Matériel fourni



- Tubulure d'arrivée
- Connecteur, Ø 32 / 38 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Diamètre du corps: 19 mm
- Longueur du corps: 40 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

03 112 00 99

**Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15**

Conduite de raccordement entre le robinet de chasse directe à encastrer pour urinoir COMPACT II et garniture d'alimentation pour urinoir.

Matériel fourni

- Tube de raccordement avec coude à 90° (serti)
- Manchon

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F
- Sortie: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 0,28 kg/Pièce

03 208 00 99

**Articles liés recommandés**



- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249

Caractéristiques de fonction commandes pour urinoir											
		Fonction			Economie d'eau	Hygiene	Alimentation		Set de finition pour		
		Sans contact	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique			Piles	Réseau	Robinet de rinçage COMPACT II 01 193 00 99	Module COMPACT II LC 03 089 00 99	
COMPACT LC											Page
	01 197 00 99	•		•	•		•		•	•	251
	01 196 00 99	•		•	•	•		•	•	•	251
RETROFIT LC											Page
	01 286 00 99	•		•	•		•				252
	01 285 00 99	•		•	•	•		•			252



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque set de finition le robinet de rinçage à encastrer pour urinoir COMPACT II adapté ou le module de montage adapté et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II

Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour le logement des plaques de commande urinoir SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon d'étanchéité
- Couverture

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 0,88 kg/Pièce

01 193 00 99



Articles liés nécessaires

Commandes d'urinoirs


- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251

Autres commandes urinoir et plaques de commande urinoir : voir aperçu, page 240



Consigne de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.



Module-Urinoir MONTUS

Type COMPACT II LC

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement du rinçage via la commande d'urinoir COMPACT LC.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur, prévu pour une commande d'urinoir COMPACT LC
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Flexible
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (droite)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 12,00 kg/Pièce

03 089 00 99



Articles liés nécessaires



- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 03 105 00 99 Page 247

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Commandes d'urinoirs

- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251



Désignation de l'article

Référence

Module-Urinoir MONTUS Type COMPACT II

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
- Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
- Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Flexible
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 11,54 kg/Pièce

03 075 00 99



Articles liés nécessaires

- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 03 105 00 99 Page 247

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Commandes d'urinoir et plaques de commande urinoir : voir aperçu, page 247



Consigne de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.



Set de finition pour
01 193 00 99 ou
03 089 00 99 ou
03 075 00 99

Désignation de l'article

Référence

Commande d'urinoir LC

Fonctionnement sur piles ou secteur. Commande de rinçage anti-vandalisme universelle avec capteur LC dans le siphon résistant à la corrosion. Pour tous les urinoirs en céramique et acier inoxydable. Connecteur enfichable Plug + Play, IP 54.

Matériel fourni

- Module électronique
- Vanne magnétique avec adaptateur
- Siphon pour urinoir avec détecteur LC

Caractéristiques techniques

- Fonctions
 - Rinçage anti-stagnation (toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (volume de rinçage réduit en cas d'utilisation fréquente > 2 utilisateurs / 5 minutes)
 - Signal sonore (en cas de batterie faible)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (en cas de niveau d'eau réduit)
 - Arrêt automatique du rinçage (en cas de conduit d'évacuation obstrué)
- Possibilités de réglages par Reed-contact
 - Programmes de rinçage (1l, 2l, rinçage hybride)
 - Rinçage par intervalle 5x (2 min de temps de contact par rinçage)
 - Rinçage de nettoyage, 10 s
 - Arrêt de nettoyage, 180 s
 - Programme de diagnostic

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 et
4 piles alcalines AA 1,5 V

UE: 1, P: 0,60 kg/Pièce

01 196 00 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

UE: 1, P: 0,63 kg/Pièce

01 197 00 99

**Articles liés nécessaires**



- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 avec clapet anti-retour 03 112 00 99 Page 247 ou
- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 03 105 00 99 Page 247
- Module-Urinoir MONTUS 03 089 00 99 Page 249, 283 ou
- Module-Urinoir MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283 ou
- Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II 01 193 00 99 Page 241, 249

**Articles liés recommandés**

- Câble pour capteur COMPACT LC 01 524 00 99 Page 253

Pour la programmation au départ de l'extérieur sur la [céramique](#)

- Contact Reed COMPACT LC 01 529 00 99 Page 253

**Plaque frontale pour urinoir EDITION LC**

Cache frontal pour robinet de chasse directe à encastrer urinoir COMPACT II lorsque celui-ci n'est pas monté derrière la céramique, en combinaison avec la commande d'urinoir COMPACT LC. Simplifie l'accès au circuit d'eau et au module électronique.

Matériel fourni

- Coiffe frontale
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé

UE: 1, P: 0,33 kg/Pièce



23 080 28 99

**Articles liés nécessaires**

- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251

**Consigne**

- Non requis lors de l'utilisation d'un couvre-carrelage.



Désignation de l'article

Référence

Commande d'urinoir RETROFIT LC

Fonctionnement sur piles ou secteur. Commande de rinçage anti-vandalisme avec capteur LC dans le siphon résistant à la corrosion. Pour le montage à l'arrière de la céramique sanitaire. Convient pour la modernisation d'installations existantes avec des urinoirs en céramique : KERAMAG - Tous / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.

Matériel fourni

- Module électronique
- Circuit d'eau avec vanne magnétique 6 V
- Robinet de service
- Garniture d'alimentation spéciale avec connecteur pour tube de rinçage
- Flexible
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec détecteur LC

Caractéristiques techniques

- Fonctions
 - Rinçage anti-stagnation (toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (volume de rinçage réduit en cas d'utilisation fréquente > 2 utilisateurs / 5 minutes)
 - Signal sonore (en cas de batterie faible)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (en cas de niveau d'eau réduit)
 - Arrêt automatique du rinçage (en cas de conduit d'évacuation obstrué)
- Possibilités de réglages par Reed-contact
 - Programmes de rinçage (1l, 2l, rinçage hybride)
 - Rinçage par intervalle 5x (2 min de temps de contact par rinçage)
 - Rinçage de nettoyage, 10 s
 - Arrêt de nettoyage, 180 s
 - Programme de diagnostic
- Matériau: Circuit d'eau Matière synthétique

Avec Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
UE: 1, P: 1,07 kg/Pièce

01 285 00 99

Avec Bloc d'alimentation à encastrer 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
UE: 1, P: 1,10 kg/Pièce



01 286 00 99

**Articles liés recommandés**

- Contact Reed COMPACT LC 01 529 00 99 Page 253

**Consigne de montage**

- Montage du module électronique et du compartiment à piles par fermeture à pression sur le carrelage.
- Montage du module électronique et du bloc d'alimentation par fermeture à pression sur le carrelage.



Désignation de l'article

Référence

Câble pour capteur COMPACT LC

Câble de rallonge pour la connexion du capteur LC et de la commande d'urinoir COMPACT LC en cas de montage éloigné.

Caractéristiques techniques

- Longueur: 2,5 m

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

01 524 00 99

**En liaison avec**

- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251

Contact Reed COMPACT LC

Pour commande d'urinoir COMPACT LC pour la programmation de l'extérieure sur la céramique de l'urinoir ou sur le cache frontal EDITION LC. Avec clé magnétique.

Matériel fourni

- Contact Reed avec câble de raccordement
- Clé magnétique

UE: 1, P: 0,03 kg/Pièce

01 529 00 99

**Articles liés nécessaires**

- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir RETROFIT LC 01 286 00 99 Page 252 ou
- Commande d'urinoir RETROFIT LC 01 285 00 99 Page 252



2 Système de rinçage pour WC et Urinoir

	Informations produits	256 - 257
23	Robinet de chasse directe apparent pour urinoir	
	- Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC	258
	pour urinoir SCHELLTRONIC, Modèle Benelux/Frankrijk	259
	- Robinet de chasse directe apparent mécanique pour urinoir SCHELLOMAT BASIC	260
	pour urinoir SCHELLOMAT BASIC, Modèle Benelux/Frankrijk	261
	- Accessoires	262 - 263



SHELL Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC

Caractéristiques de fonction											
		Fonction			Economie d'eau	Hygiène	Alimentation		Finition		
		Sans contact	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique			Piles, Adapté pour SSC	Réseau	Inoxydable	Chromé	
SCHELLTRONIC											Page
	01 113 06 99	•		•		•	•			•	258
SCHELLTRONIC Modèle Benelux / Frankrijk											Page
	01 115 06 99	•		•		•	•			•	259



Conseil de commande:



Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de rinçage apparent pour urinoir les articles liés recommandés.

		Caractéristiques de fonction									
		Fonction			Economie d'eau	Hygiène	Alimentation		Finition		
		Sans contact	Fermeture temporisée mécanique	Fermeture temporisée électronique			Piles	Réseau	Inoxydable	Chromé	
SCHELLOMAT Basic, DN 15											Page
	02 476 06 99		•							•	260
	02 477 06 99		•							•	260
SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Modèle Benelux / Frankrijk											Page
	02 483 06 99		•							•	261
	02 484 06 99		•							•	261
	02 478 06 99		•							•	261
	02 479 06 99		•							•	261



Conseil de commande:

Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque robinet de rinçage apparent pour urinoir les articles liés recommandés.



Désignation de l'article

Référence

Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15

Fonctionnement sur piles. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Robinet de service
- 4 piles alcalines AAA 1,5 V
- Manchon de raccordement intérieur pour urinoir
- Rosace coulissante Ø 80 mm
- Tube de rinçage, Ø 18 mm x 193 mm

Caractéristiques techniques



- Possibilités de réglages par SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Débit: 0,3 l/s, Conformément à la norme DIN EN 12541
- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 18 mm)
- Certificats: PA-IX 8952/II, WELL public 
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 1,24 kg/Pièce

01 113 06 99

**Articles liés recommandés**

- Tube de rinçage Ø 18 mm 50 722 06 99 Page 262 ou
- 50 223 06 99 Page 262
- Godet de raccordement extérieur pour urinoir 27 820 06 99 Page 262
- Module-Urinoir MONTUS 03 090 00 99 Page 263, 282
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263 ou
- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263



Désignation de l'article

Référence

**Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15
Modèle «Benelux»**

Fonctionnement sur piles. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour WC
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Robinet de service
- 4 piles alcalines AAA 1,5 V
- Manchon de raccordement intérieur pour urinoir
- Rosace coulissante Ø 80 mm
- Tube de rinçage, Ø 15 mm x 314 mm

Caractéristiques techniques



- Possibilités de réglages par SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s, Conformément à la norme DIN EN 12541
- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 15 mm)
- Certificats: PA-IX 8952/II, Belgaqua, WELL public
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 1,27 kg/Pièce

01 115 06 99

**Articles liés recommandés**

- Tube de rinçage Ø 15 mm 50 744 06 99 Page 262
- Godet de raccordement extérieur pour urinoir 27 820 06 99 Page 262
- Module-Urinoir MONTUS 03 090 00 99 Page 263, 282
- Module-Bluetooth® SSC 00 916 00 99 Page 34, 77, 131, 194, 212, 263
- Adaptateur USB SSC 01 586 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 263



Désignation de l'article

Référence

Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic, DN 15

Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir
 - Cartouche à fermeture temporisée avec préfiltre de l'orifice d'injection
- Manchon de raccordement intérieur pour urinoir
- Rosace coulissante Ø 60 mm
- Tube de rinçage, Ø 18 mm x 193 mm

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Débit: max. 0,3 l/s
- Volume de rinçage réglable: 1,0 - 6,0 l
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 18 mm)
- Certificats: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, WELL public 
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 0,70 kg/Pièce

02 476 06 99

Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15



Avec Robinet de service

UE: 1, P: 0,72 kg/Pièce

02 477 06 99

**Articles liés recommandés**

- Tube de rinçage Ø 18 mm 50 722 06 99 Page 262 ou
- 50 223 06 99 Page 262 ou
- 50 291 06 99 Page 262
- Godet de raccordement extérieur pour urinoir 27 820 06 99 Page 262
- Module-Urinoir MONTUS 03 090 00 99 Page 263, 282



Modèle Benelux / France

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic, DN 15
Modèle «Benelux»

Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme EN 12541.

Matériel fourni

- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir
- Cartouche à fermeture temporisée avec préfiltre de l'orifice d'injection
- Rosace coulissante Ø 60 mm
- Tube de rinçage, Ø 15 mm x 314 mm, avec rupteur

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: max. 0,3 l/s
- Volume de rinçage réglable: 1,0 - 6,0 l
- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

Avec Manchon de raccordement intérieur pour urinoir Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 15 mm) UE: 1, P: 0,78 kg/Pièce	02 483 06 99
--	---------------------

Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 Avec Robinet de service et Manchon de raccordement intérieur pour urinoir Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 15 mm) UE: 1, P: 0,82 kg/Pièce	02 484 06 99
--	---------------------


Avec Godet de raccordement extérieur pour urinoir Sortie: Tube de rinçage, Ø 15 mm UE: 1, P: 0,84 kg/Pièce	02 478 06 99
--	---------------------

Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 Avec Robinet de service et Godet de raccordement extérieur pour urinoir Sortie: Tube de rinçage, Ø 15 mm UE: 1, P: 0,78 kg/Pièce	02 479 06 99
--	---------------------



Articles liés recommandés

- Tube de rinçage Ø 15 mm 50 744 06 99 Page 262
- Module-Urinoir MONTUS 03 090 00 99 Page 263, 282



Désignation de l'article

Référence

Godet de raccordement extérieur pour urinoir


Convient pour les tubes de rinçage de Ø 15 mm et Ø 18 mm.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce

27 820 06 99

**Tube de rinçage Ø 15 mm****Caractéristiques techniques**

- Matériau: Cuivre, • Surface: chromé

Longueur: 314 mm

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce

50 744 06 99


Longueur: 500 mm

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce

50 745 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15 01 115 06 99 Page 259 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic, DN 15 02 478 06 99 Page 261 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 479 06 99 Page 261 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic, DN 15 02 483 06 99 Page 261 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 484 06 99 Page 261

**Tube de rinçage Ø 18 mm****Caractéristiques techniques**

- Matériau: Cuivre
- Surface: chromé

Longueur: 300 mm

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

50 722 06 99

**En liaison avec**

- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic, DN 16 02 476 06 99 Page 260 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 477 06 99 Page 260 ou
- Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15 01 113 06 99 Page 258

**Tube de rinçage Ø 18 mm coudé****Caractéristiques techniques**

- Matériau: Cuivre
- Surface: chromé

Longueur: 293 mm, Écartement: 25 mm

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

50 223 06 99

Longueur: 291 mm, Écartement: 40 mm

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

50 291 06 99

**En liaison avec**



- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic, DN 16 02 476 06 99 Page 260 ou
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 477 06 99 Page 260

Uniquement pour 50 223 06 99

- Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15 01 113 06 99 Page 258

Désignation de l'article

Référence

**Module-Urinoir MONTUS**

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le raccordement des robinets de chasse directe pour urinoir apparent.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour robinet, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 - 20 cm
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm, • Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm, • Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 9,74 kg/Pièce

03 090 00 99

**Articles liés nécessaires**


En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Robinet de chasse directe apparent urinoir : voir aperçu, page XX



SSC

**Adaptateur USB SSC**

Le logiciel USB SSC actuel avec notice d'utilisation et pilote peut être téléchargé gratuitement sur le site www.schell.eu. L'adaptateur USB SSC permet le paramétrage et le diagnostic des robinets SCHELL compatibles SSC.

exigences du système

- Mémoire vive: ≥ 1 GB RAM
- Système d'exploitation
 - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
 - Windows 7 (32 bits et 64 bits)
 - Windows Vista (32 bits et 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) avec Service Pack 3
- Résolution de l'écran: $\geq 1024 \times 768$
- Emplacement de mémoire libre: ≥ 150 MB
- Port USB: Port USB 2.0 libre

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce


01 586 00 99

**Articles liés recommandés**

- Clé USB SSC 95 598 00 99 Page 35, 76, 131, 157, 194



SSC

**Module-Bluetooth® SSC**

Pour le paramétrage sans fil des robinets SCHELL compatibles SSC ou l'extension en option des rinçages anti-stagnation. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Utilisation possible comme outil pour le réglage des robinets (le module peut ensuite être retiré). Le module peut également rester sur le robinet (à l'exception des robinets de douche VITUS, robinet de chasse directe urinoir SCHELLTRONIC, ainsi que PURIS E et VENUS E fonctionnant sur piles) et permet ainsi des rinçages anti-stagnation en fonction des jours de la semaine et de l'heure. Les 64 derniers rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni

- Module-Bluetooth® SSC
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)


UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 916 00 99



28 Modules et plaques de commandes

Informations produits	266 - 271
- Plaques de commandes WC pour réservoir de chasse (Mécanique)	272 - 273
- Plaques de commandes WC pour réservoir de chasse (Électroniques)	274 - 275
- Modules-WC avec réservoir de chasse	276 - 281
avec réservoir de chasse pour PMR	278
avec robinet de chasse directe encastré	282
- Modules-Urinoir pour robinet de chasse directe apparent	282
avec robinet de chasse directe encastré	283
- Modules pour lavabo	284 - 285
- Modules pour Douche / Bidet / Support	286 - 287
- Accessoires	288 - 289



SCHELL plaque de commande pour WC MONTUS TOWER

		Caractéristiques de fonction												Page	
		Fonction			Waterbesparing			Alimentation		Finition					
		Sans contact	Fermeture mécanique	Fermeture électronique	1 volume de rinçage	Marche - Arrêt	2 volumes de rinçage	Piles	Réseau	Finition acier inoxydable (châssis matière synthétique)	Chromé (matière synthétique)	Chromé mat (matière synthétique)	Blanc (matière synthétique)		
MONTUS CIRCUM pour réservoir encastré															
	03 119 06 99		•			•					•				272
	03 119 64 99		•			•						•			272
	03 119 15 99		•			•							•		272
MONTUS BOARD pour réservoir encastré															
	03 120 06 99		•			•					•				272
	03 120 64 99		•			•						•			272
	03 120 15 99		•			•							•		272
MONTUS TOWER pour réservoir encastré															
	03 121 06 99		•			•					•				272
	03 121 64 99		•			•						•			272
	03 121 15 99		•			•							•		272
MONTUS KONKAV pour réservoir encastré															
	03 122 06 99		•			•					•				273
	03 122 64 99		•			•						•			273
	03 122 15 99		•			•							•		273
MONTUS PLACE pour réservoir encastré															
	03 070 28 99		•			•					•				273
	03 078 28 99		•			•					•				273
MONTUS FIELD pour réservoir encastré															
	03 126 06 99		•			•					•				274
	03 126 64 99		•			•						•			274



Attention lors de la commande :

Veuillez tenir compte des remarques sur les plaques de commande WC concernés concernant la compatibilité avec les modules de WC MONTUS.

Caractéristiques de fonction														
		Fonction			Economie d'eau			Alimentation		Finition				
		Sans contact	Fermeture mécanique	Fermeture électronique	1 volume de rinçage	Marche - Arrêt	2 volumes de rinçage	Piles	Réseau	Fini en acier inoxydable Zinc moulé sous pression	Chromé Zinc moulé sous pression	Chromémat Zinc moulé sous pression	Blanc Zinc moulé sous pression	
MONTUS FIELD E pour réservoir encastré														Page
	03 123 06 99		•	•			•		•		•			275
MONTUS FIELD H pour réservoir encastré														Page
	03 124 06 99		•	•	•				•		•			275

		Caractéristiques de fonction												
		Fonction							Economie d'eau		Dimensions			
		Profondeur du réservoir en cm	Adapté pour la mise en réseau avec SWS	Paramétrable via SSC	Activation par l'avant	Activation par au-dessus	Fermeture mécanique	Fermeture électronique	1 volume de rinçage	2 volume de rinçage	Profondeur d'encastrement en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	
MONTUS (Typ C 120)														Page
	03 056 00 99	12			•		•	•		•	12 - 17	50	115	276
	03 057 00 99 set de fixation murale MONTUS	12			•		•	•		•	12 - 17	50	115	276
MONTUS Flow (Typ C 120)														Page
	03 038 00 99 avec rinçage anti-stagnation	12	•	•	•		•	•		•	12 - 17	50	115	277
MONTUS (Typ C 80)														Page
	03 062 00 99	8			•		•	•		•	12 - 17	54	115	278
MONTUS (Typ CS 120)														Page
	03 066 00 99	12			•		•	•		•	18 - 21	42	115	278
MONTUS (Typ 820 C)														Page
	03 060 00 99	15			•	•	•			•	15 - 20	40	82	279
MONTUS (Typ C 90)														Page
	03 061 00 99	8			•		•	•		•	9	50	115	279

		Caractéristiques de fonction									
		Fonction					Economie d'eau	Dimensions			
		Profondeur du réservoir en cm	Activation par l'avant	Activation par au-dessus	Fermeture mécanique	Fermeture électronique	2 volume de rinçage	Profondeur d'encastrement en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	
MONTUS (Typ C-N 120)											Page
	03 058 00 99	12	•		•	•	•	12,8	42	-	280
MONTUS (Typ C-N 80)											Page
	03 059 00 99	8	•		•	•	•	8	46	-	280
MONTUS (Typ C 80 n)											Page
	03 064 00 99	8	•		•	•	•	8	45,8	-	281
MONTUS (Typ C 120 n)											Page
	03 073 00 99	12	•		•	•	•	12,6	48,8	-	281






Conseil de commande:



Attention, n'oubliez pas de commander pour chaque module de montage la plaque de commande adaptée et les articles liés nécessaire / articles liés recommandés.

Module-WC MONTUS, les faits les plus importants :

- Economie d'eau grâce au remplissage retardé, économie de ca. 0,5 l / rinçage
- Silencieux, robinet flotteur classe sonore I < 20db
- Set de fixations mural pour un montage aisé pour tous les modules de montage(contre un mur), réglage de la profondeur sans outil
- 2 volumes de rinçage, réglage d'usine 3/6 l, volumes réglables 2/4 l
- Coude d'évacuation réglable en profondeur
- Outil d'entretien pour le robinet flotteur, intégré dans le flotteur (tous les réservoirs de chasse WC)

Modules-WC			Page
		<p>Module-WC MONTUS, 03 076 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H: 115 cm Robinet de chasse directe COMPACT II, pour rinçage mécanique ou électronique, corps de robinet en laiton résistant au dézingage 	282
Modules-Urinoir			Page
		<p>Modul-Urinoir MONTUS, 03 090 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour robinets de chasse directe urinoir apparents <p>Modul-Urinoir MONTUS, 03 075 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour urinoirs avec alimentation par l'arrière • Pour commandes électroniques d'urinoirs EDITION E • Pour plaques de commandes d'urinoirs EDITION <p>Modul-Urinoir MONTUS, 03 089 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour urinoirs avec alimentation par l'arrière • Pour commande d'urinoir COMPACT II / COMPACT II LC 	282 283 283
Modules-Lavabo			Page
		<p>Module de montage pour lavabo MONTUS, 03 074 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H: 115 cm pour lavabo à robinetterie monotrou <p>Module de montage pour lavabo MONTUS, 03 085 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H: 115 cm pour lavabo PMR <p>Module de montage pour lavabo MONTUS, 03 088 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H: 124 cm pour lavabo avec robinet mural 	284 284 285
Module-Douche / Modules divers			Page
		<p>Module pour douche MONTUS, 03 091 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H. 223,3 pour douches avec pomme de douche fixe • Conçu pour intégrer les boîtiers à encastrer Masterbox amps tactile, eau mitigée, eau prémélangée et thermostat <p>Bidet-Module MONTUS, 03 067 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H. 115 cm pour bidet suspendu <p>Module-Support MONTUS, 03 063 00 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • H. 115 cm pour la fixation d'éléments sanitaires 	286 286 287

Accessoires pour Modules			Page
 		Set de fixation murale MONTUS <ul style="list-style-type: none"> • Pour la fixation d'un module contre une parois massive 	288
		Kit d'arrivée d'eau et d'évacuation pour WC suspendu <ul style="list-style-type: none"> • Avec tube de raccordement et tube d'évacuation 	288
		Coude d'évacuation PE pour WC suspendu <ul style="list-style-type: none"> • DN 90/90 mm avec joint double lèvre 	288
		Pièce de transition PE <ul style="list-style-type: none"> • DN 90/110 mm pour coude d'évacuation PE pour WC mural avec joint double lèvre 	289
		Tapis d'insonorisation pour WC <ul style="list-style-type: none"> • Pour WC et bidets suspendus 	289



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Plaque de commande pour WC MONTUS CIRCUM

2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l'avant.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique, • Dimensions de la plaque frontale: L 230 mm x H 150 mm x P 6,5 mm

Surface: Plaque frontale chromé UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce	03 119 06 99
--	---------------------



Surface: Plaque frontale blanc UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce	03 119 15 99
---	---------------------

Surface: Plaque frontale chromé mat UE: 1, P: 0,39 kg/Pièce	03 119 64 99
--	---------------------



En liaison avec

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 060 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Plaque de commande pour WC MONTUS BOARD

2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l'avant.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique, • Dimensions de la plaque frontale: L 230 mm x H 150 mm x P 6,5 mm

Surface: Plaque frontale chromé UE: 1, P: 0,40 kg/Pièce	03 120 06 99
--	---------------------



Surface: Plaque frontale blanc UE: 1, P: 0,39 kg/Pièce	03 120 15 99
---	---------------------

Surface: Plaque frontale chromé mat UE: 1, P: 0,41 kg/Pièce	03 120 64 99
--	---------------------



En liaison avec

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 060 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Plaque de commande pour WC MONTUS TOWER

2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l'avant.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique, • Dimensions de la plaque frontale: L 230 mm x H 150 mm x P 6,5 mm

Surface: Plaque frontale chromé UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce	03 121 06 99
--	---------------------


Surface: Plaque frontale blanc UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce	03 121 15 99
---	---------------------

Surface: Plaque frontale chromé mat UE: 1, P: 0,40 kg/Pièce	03 121 64 99
--	---------------------



En liaison avec

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 060 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Plaque de commande pour WC MONTUS KONKAV

2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l'avant.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique, • Dimensions de la plaque frontale: L 230 mm x H 150 mm x P 6,5 mm

Surface: Plaque frontale chromé UE: 1, P: 0,40 kg/Pièce	03 122 06 99
--	--------------


Surface: Plaque frontale blanc UE: 1, P: 0,39 kg/Pièce	03 122 15 99
---	--------------

Surface: Plaque frontale chromé mat UE: 1, P: 0,42 kg/Pièce	03 122 64 99
--	--------------



En liaison avec

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 060 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Plaque de commande pour WC MONTUS PLACE

2 volumes de rinçage. Utilisation par l'avant. Avec inscription en braille.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique, Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 255 mm x H 150 mm x P 7 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé UE: 1, P: 0,68 kg/Pièce	03 070 28 99
---	--------------




En liaison avec

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Consigne

- Attention! Convient exclusivement pour le module pour WC de type MONTUS présenté!



Plaque de commande pour WC MONTUS PLACE

Pour module-WC, hauteur de montage : 82 cm. 2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l'avant. Avec inscription en braille.

Caractéristiques techniques


- Matériau: Matière synthétique, Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 255 mm x H 150 mm x P 7 mm

Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé UE: 1, P: 0,76 kg/Pièce	03 078 28 99
---	--------------



En liaison avec

- Module-WC MONTUS 03 060 00 99 Page 279



Désignation de l'article

Référence

Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD

2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l'avant. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression
- Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm


Surface: Plaque frontale chromé
UE: 1, P: 1,14 kg/Pièce

03 126 06 99

Surface: Plaque frontale chromé mat
UE: 1, P: 1,20 kg/Pièce

03 126 64 99**En liaison avec**

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 060 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281

**Kit de transformation électronique MONTUS**

Pour plaque de commande WC FIELD E et FIELD H. En combinaison avec un Module-WC MONTUS avec réservoir de chasse à encastrer de 8 cm.

Matériel fourni

- Moteur de levage avec support
- Cloche de vidage

UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce**03 125 00 99****Articles liés nécessaires**

- Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD E 03 123 06 99 Page 275 ou
- Plaque de commande WC MONTUS FIELD H 03 124 06 99 Page 275

**En liaison avec**

- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281

**Consigne**

- Attention ! Convient exclusivement pour le module pour WC de type MONTUS présenté !

**Kit de transformation électronique MONTUS**

Pour plaque de commande WC FIELD E et FIELD H. En combinaison avec un Module-WC MONTUS avec réservoir de chasse à encastrer de 12 cm.

Matériel fourni

- Moteur de levage avec support

UE: 1, P: 0,30 kg/Pièce**03 127 00 99****Articles liés nécessaires**



- Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD E 03 123 06 99 Page 275 ou
- Plaque de commande WC MONTUS FIELD H 03 124 06 99 Page 275

**En liaison avec**

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281

**Consigne**

- Attention ! Convient exclusivement pour le module pour WC de type MONTUS présenté !



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD E

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact avec bouton de déclenchement manuel. 2 volumes de rinçage. Utilisation par l'avant. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme.

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge et touche de déclenchement manuel
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Caractéristiques techniques

- Rinçage anti-stagnation: Rinçage anti-stagnation (24 h après le dernier rinçage)
- Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression
- Surface: Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm

Surface: Plaque frontale chromé UE: 1, P: 1,44 kg/Pièce	03 123 06 99
--	--------------



Articles liés nécessaires

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 125 00 99 Page 274

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274





En liaison avec

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm

- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Plaque de commande WC MONTUS FIELD H

1 volume de rinçage. Convient pour les PMR. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme. Déclenchement via la plaque de commande à l'avant. Déclenchement via le bouton de commande de la poignée de soutien ou un interrupteur externe.

Matériel fourni

- Plaque frontale
- Module électronique pour moteur de levage
- Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Outil d'installation
- Câble de raccordement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression
- Surface: Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm

Surface: Plaque frontale chromé UE: 1, P: 1,51 kg/Pièce	03 124 06 99
--	--------------



Articles liés nécessaires

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 125 00 99 Page 274

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274





En liaison avec

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm

- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 061 00 99 Page 279 ou
- Module-WC MONTUS 03 059 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 064 00 99 Page 281

Pour les Modules-WC MONTUS avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 066 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 058 00 99 Page 280 ou
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC 03 073 00 99 Page 281



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Module-WC MONTUS Type C 120

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC
 - Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l'avant
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
 - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau: Ø 45 mm, évacuation: Ø 90 / 110 mm)
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Support mural

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF

Avec Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier	
UE: 1, P: 12,72 kg/Pièce	03 056 00 99

Avec Coude d'évacuation PE, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier, Tapis d'insonorisation pour WC et Kit de support mural MONTUS (120 - 170 mm)	
UE: 1, P: 13,04 kg/Pièce	03 057 00 99



Articles liés nécessaires

- Uniquement en combinaison avec 03 056 00 99
- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289
- En cas de montage apparent uniquement en combinaison avec 03 056 00 99
- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274


Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



SSC

SWS

NOUVEAU

Maintenant aussi
avec rinçage
anti-stagnation

Désignation de l'article

Référence

Module-WC MONUS Flow**Type C 120**

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Vanne de rinçage intégrée avec évacuation via un tube de rinçage pour des rinçages anti-stagnation programmés. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC
 - Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l'avant
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
 - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 - 20 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Tube vide, 5 m, • Câble de rallonge, 5 m
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Robinet d'équerre Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Cadre Acier
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Surface: Cadre thermolaqué, • Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre), • Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm

UE: 1, P: 13,04 kg/Pièce

03 038 00 99

**Articles liés nécessaires****En cas de montage apparent**

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274

Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS

- SWS Serveur 00 500 00 99 Page 20
- SWS Bloc d'alimentation bus 00 505 00 99 Page 21
- SWS Extendeur de bus câblé BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22

Pour l'utilisation au moyen du Single Control SSC

- SSC Module-Bluetooth® Flow 00 929 00 99 Page 277

En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio SWS BE-F ou Single Control SSC

- Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Page 138, 150, 190, 220, 244 ou
- Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Page 139, 150, 190, 221, 244

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, page 266 - 267

**Articles liés recommandés**

- Boîtier de raccordement encastré MONTUS Flow 77 752 00 99
- SWS Sonde de température PT 1000 00 562 00 99

**Consigne**

- Disponible à partir de 2022

SSC Module-Bluetooth® Flow

Pour le paramétrage sans fil des réservoirs de chasse à encastrer SCHELL MONTUS Flow compatibles SSC. Accès au moyen de l'application SSC Bluetooth® (téléchargeable via l'AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou iOS. Le module permet un rinçage anti-stagnation selon le jour de la semaine et l'heure. Les 64 derniers rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être consultés via l'application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés / exportés par e-mail dans un fichier CSV. L'accès au module Bluetooth® SSC est protégé par un code d'accès pouvant être modifié.

Matériel fourni

- Module-Bluetooth® SSC
 - Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l'heure

Caractéristiques techniques

- Norme radio: Bluetooth® SMART
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Portée max.: 10 m (dépendant de l'emplacement et des matériaux)

UE: 1


00 929 00 99

**En liaison avec**

- Module-WC MONUS Flow 03 038 00 99 Page 277

**Consigne**

- Disponible à partir de 2022



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

**Module-WC MONTUS
Type C 80**

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC
 - Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 8 cm, activation par l'avant
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
 - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Rinçage principal réglable sur 6 / 7 l (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 54 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (haut), • Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, WRAS

UE: 1, P: 14,00 kg/Pièce	03 062 00 99
--------------------------	--------------



Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289


En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 125 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



**Module-WC MONTUS
Type CS 120**

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour WC pour PMR. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC
 - Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l'avant
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
 - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
 - Pieds spéciaux réglables en hauteur de 0 à 15 cm, auto-portant
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PVC, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Kit de support mural MONTUS (150 - 210 mm)

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué, • Dimensions: L 42 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (arrière), • Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF

UE: 1, P: 17,44 kg/Pièce	03 066 00 99
--------------------------	--------------



Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289



Pour l'Allemagne

- Coude d'évacuation PE pour WC suspendu, DN 90/90 mm 29 698 00 99 Page 288
- Pièce de transition PE, DN 90 / 110 mm 29 699 00 99 Page 289

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Module-WC MONTUS
Type 820 C, activation par le haut ou l'avant.

Module-WC, hauteur de montage : 82 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 15 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage).

Matériel fourni

- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 15 cm, activation par le haut ou l'avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 40 cm x H 82 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (arrière, haut, latéral)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF

UE: 1, P: 11,60 kg/Pièce


03 060 00 99



Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289

Plaques de commande WC mécaniques : voir aperçu, Page 266 - 267



Module-WC MONTUS
Type C 90

Module-WC, hauteur de montage : 111 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm. Pour le montage plat sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage).

Matériel fourni

- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 8 cm, activation par l'avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 15 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Rinçage principal réglable sur 6 / 7 l (réglage d'usine 6 l)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 111 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, WRAS

UE: 1, P: 13,52 kg/Pièce

03 061 00 99



Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289

Pour le déclenchement électronique



- Kit de transformation électronique MONTUS 03 125 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



Consigne

- En cas d'utilisation avec des poignées de maintien rabattables ou non pour des WC pour PMR, combiner avec un module pour WC MONTUS de type CS 120 (largeur 42 cm).



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Module-WC MONTUS
Type C-N 120

Module-WC avec réservoir de chasse à encastrer de 12 cm. Pour les extensions, reprises et transformations en construction massive. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier galvanisé non porteur, en forme de U. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage).

Matériel fourni

- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l'avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Natte d'enduit
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre galvanisé
- Dimensions: L 42 cm x H 77 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF

UE: 1, P: 8,64 kg/Pièce

03 058 00 99




Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



Module-WC MONTUS
Type C-N 80

Module-WC avec réservoir de chasse à encastrer de 8 cm. Pour les extensions, reprises et transformations en construction massive. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier galvanisé non porteur, en forme de U. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage).

Matériel fourni

- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 8 cm, activation par l'avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Natte d'enduit
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Rinçage principal réglable sur 6 / 7 l (réglage d'usine 6 l)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre galvanisé
- Dimensions: L 46 cm x H 78 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (haut)
- Certificats: Belgaqua, WRAS

UE: 1, P: 7,36 kg/Pièce

03 059 00 99




Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 125 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

**Réservoir de chasse à encastrer pour WC
Type C 80 n**

Module-WC avec réservoir de chasse à encastrer de 8 cm sans cadre. Pour les extensions, reprises et transformations en construction massive. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage).

Matériel fourni

- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 8 cm, activation par l'avant
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
 - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Natte d'enduit

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Rinçage principal réglable sur 6 /7 l (réglage d'usine 6 l)
- Dimensions: L 45,8 cm x H 57,6 cm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (haut)
- Certificats: Belgaqua, WRAS

UE: 1, P: 3,70 kg/Pièce	03 064 00 99
-------------------------	--------------





Articles liés nécessaires

- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 125 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267



**Réservoir de chasse à encastrer pour WC
Type C 120 n**

Module-WC avec réservoir de chasse à encastrer de 12 cm sans cadre. Pour les extensions, reprises et transformations en construction massive. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage).

Matériel fourni

- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l'avant
 - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
 - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Natte d'enduit

Caractéristiques techniques

- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Dimensions: L 48,8 cm x H 42,5 cm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (haut)
- Certificats: Belgaqua, NF

UE: 1, P: 3,76 kg/Pièce	03 073 00 99
-------------------------	--------------



Articles liés nécessaires


- Tapis d'insonorisation pour WC 03 001 00 99 Page 289

Pour le déclenchement électronique

- Kit de transformation électronique MONTUS 03 127 00 99 Page 274

Plaques de commande WC mécaniques et électroniques : voir aperçu, Page 266 - 267

Modules et plaques de commandes



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Module-WC MONTUS
Type COMPACT II

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC, - Rupteur (DIN EN 12541)
- Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
- Tube de rinçage réglable en hauteur, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar, • Pression statique max.: 8 bar, • Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: Cadre thermolaqué, • Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm, • Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 20 G 3/4 M (droite), • Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 12,30 kg/Pièce

03 076 00 99



Articles liés nécessaires

En cas de montage apparent


- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Commandes WC et plaques de commande WC : voir aperçu, Page 216



Consigne de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(ST)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25



Module-Urinoir MONTUS

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le raccordement des robinets de chasse directe pour urinoir apparent.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
- Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccord insonorisé pour robinet, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 9,74 kg/Pièce

03 090 00 99




Articles liés nécessaires

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Robinet de chasse directe apparent urinoir : voir aperçu, Page 256 - 257



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Module-Urinoir MONTUS
Type COMPACT II

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Flexible
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 11,54 kg/Pièce

03 075 00 99



Articles liés nécessaires

- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 03 105 00 99 Page 247

En cas de montage apparent


- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Commandes d'urinoir et plaques de commande urinoir : voir aperçu, page XX



Consigne de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(S)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.



Module-Urinoir MONTUS
Type COMPACT II LC

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement du rinçage via la commande d'urinoir COMPACT LC.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur, prévu pour une commande d'urinoir COMPACT LC
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Flexible
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (droite)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 12,00 kg/Pièce

03 089 00 99



Articles liés nécessaires

- Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 03 105 00 99 Page 247


En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Commandes d'urinoirs

- Commande d'urinoir LC 01 196 00 99 Page 251 ou
- Commande d'urinoir LC 01 197 00 99 Page 251

Modules et plaques de commandes



Désignation de l'article

Référence

Module-Lavabo MONTUS

Module-Lavabo, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur.

Matériel fourni

- Module-Lavabo
- Traverse pour la fixation d'un lavabo, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccords insonorisés pour robinet d'équerre, 80 / 160 / 320 mm, coude pour siphon, caoutchouc pour siphon et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo (boulons de serrage M 12 x 110 mm, gaine de protection, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: 2x DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 / 40 mm (par recoupage)
- Sortie d'eau: 2x DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 10,74 kg/Pièce


03 074 00 99



Articles liés nécessaires

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288



Module-Lavabo MONTUS

Module-Lavabo, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour lavabos suspendus pour PMR. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur.

Matériel fourni

- Module-Lavabo
- Traverse avec raccords insonorisés pour robinet d'équerre, 160 / 320 mm, siphon à encastrer et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse pour la fixation d'un lavabo, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo (boulons de serrage M 12 x 110 mm, gaine de protection, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: 2x DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 / 40 mm (par recoupage)
- Sortie d'eau: 2x DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 10,60 kg/Pièce

03 085 00 99



Articles liés nécessaires

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Désignation de l'article

Référence

Module-Lavabo MONTUS

Module-Lavabo, hauteur de montage : 124 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le logement du Masterbox à encastrer SCHELL (lavabo).

Matériel fourni

- Module-Lavabo
 - Traverse pour la fixation d'un lavabo, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse pour Masterbox, réglable en hauteur
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo (boulons de serrage M 12 x 110 mm, gaine de protection, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 / 40 mm (par recoupage)

UE: 1, P: 11,00 kg/Pièce


03 088 00 99


**Articles liés nécessaires**

- Masterbox à encastrer WBW-E-V 01 947 00 99 Page 108 ou
- Masterbox à encastrer WBW-E-M 01 946 00 99 Page 112

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288





Désignation de l'article

Référence

Module-Douche MONTUS

Module-Douche, hauteur de montage : 223,3 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le logement du Masterbox à encastrer SCHELL (douche).

Matériel fourni

- Module-Douche
- Traverse avec raccord de douche insonorisé, réglable en hauteur
- Traverse pour Masterbox, réglable en hauteur
- Flexible
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Équerre de montage
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 223,3 cm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F


UE: 1, P: 14,64 kg/Pièce

03 091 00 99



Articles liés nécessaires

- Masterbox à encastrer WBD-E-T 01 802 00 99 Page 135 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-T 01 800 00 99 Page 141 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 904 00 99 Page 145 ou
- Masterbox à encastrer WBD-E-V 01 822 00 99 Page 146 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 867 00 99 Page 153 ou
- Masterbox à encastrer WBD-SC-V 01 827 00 99 Page 154
- Tête de douche COMFORT Flex. 01 821 06 99 Page 160, 211 ou
- Tête de douche pauvre en aérosol 01 814 06 99 Page 160, 211



Module-Bidet MONTUS

Module pour bidet, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur.

Matériel fourni

- Module-Bidet
- Traverse pour la fixation d'un bidet, 180 / 230 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse avec raccords insonorisés pour robinet d'équerre, 80 / 160 / 320 mm avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour le montage d'un bidet (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: 2x DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 / 40 mm (par recoupage)
- Sortie d'eau: 2x DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 12,88 kg/Pièce

03 067 00 99

280



Articles liés nécessaires

En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

Désignation de l'article

Référence

Module-Support MONTUS

Module -Support, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour objets sanitaires suspendus, tels que des barres de maintien rabattables ou non, sièges de douche, poignées de maintien pour douche ou baignoire, cloisons pour urinoir, accessoires, etc. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur.

Matériel fourni

- Module-Support
 - Plaque de fixation en Multiplex étanche encollée, 160 x 500 x 40 mm
 - Pieds de montage réglables en hauteur de 0 à 20 cm
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 24 cm x H 115 cm

UE: 1, P: 7,32 kg/Pièce


03 063 00 99



**Articles liés nécessaires**En cas de montage apparent

- Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Page 288 ou
- Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Page 288

**Consigne**

- En cas d'utilisation avec des poignées de maintien rabattables ou non pour des WC pour PMR, combiner avec un module pour WC MONTUS de type CS 120 (largeur 42 cm).





Désignation de l'article

Référence

Kit-Fixations murales MONTUS

Pour la fixation des modules MONTUS en montage apparent. Réglage de la profondeur sans outil au moyen d'un cran fileté de 3 mm.

Matériel fourni

- 2 supports muraux
- 2 boulons d'arrêt filetés pour le réglage de la profondeur
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Matière synthétique

Plage de réglage de la profondeur: 120 - 170 mm

UE: 1, P: 0,28 kg/Pièce

03 071 00 99

Plage de réglage de la profondeur: 150 - 210 mm

UE: 1, P: 0,30 kg/Pièce

03 077 00 99

**En liaison avec**

- Module-WC MONTUS 03 056 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONTUS 03 057 00 99 Page 276 ou
- Module-WC MONUS Flow 03 038 00 99 Page 277 ou
- Module-WC MONTUS 03 062 00 99 Page 278 ou
- Module-WC MONTUS 03 076 00 99 Page 217, 282 ou
- Module-Urinair MONTUS 03 090 00 99 Page 263, 282 ou
- Module-Urinair MONTUS 03 075 00 99 Page 241, 250, 283 ou
- Module-Urinair MONTUS 03 089 00 99 Page 249, 283 ou
- Module-Lavabo MONTUS 03 074 00 99 Page 284 ou
- Module-Lavabo MONTUS 03 085 00 99 Page 284 ou
- Module-Lavabo MONTUS 03 088 00 99 Page 285 ou
- Module-Bidet MONTUS 03 067 00 99 Page 286 ou
- Module-Support MONTUS 03 063 00 99 Page 287

Kit d'arrivée d'eau et d'évacuation pour WC suspendu**Matériel fourni**

- Tube de raccordement
- Tube d'évacuation
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Tube de raccordement: Ø 45 mm x 230 mm,

Tube d'évacuation: Ø 110 mm x 160 mm

UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce

03 207 00 99

Tube de raccordement: Ø 45 mm x 225 mm,

Tube d'évacuation: Ø 90 mm x 180 mm

UE: 1, P: 0,37 kg/Pièce

03 261 00 99

Tube de raccordement: Ø 45 mm x 184 mm,

Tube d'évacuation: Ø 90 mm x 250 mm

UE: 1, P: 0,43 kg/Pièce

03 072 00 99

Coude d'évacuation PE pour WC suspendu, DN 90/90 mm

Avec joint double lèvre.

UE: 1, P: 0,34 kg/Pièce

29 698 00 99

Désignation de l'article

Référence

Pièce de transition PE, DN 90 / 110 mm

Pour coude d'évacuation PE pour WC mural avec joint double lèvre.

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

29 699 00 99

**Tapis d'insonorisation pour WC**

Pour WC et bidets suspendus. Pour le remplissage d'égalisation entre le corps en céramique et la paroi carrelée. Insonorisant conformément à la norme DIN 4109. Résistant aux UV.

Matériel fourni

- Tapis d'insonorisation pour WC
- Gaines de protection, écrous et coiffes

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

03 001 00 99





3 Robinets de service


	Information produits	292 - 299
31	Robinets de service	310 - 311
32	Robinets des service pour extension	312 - 316
33/35	Robinets de service avec tête verrouillable	300 - 301
34	Robinets de service pour évier / Vanne à encastrer	317 - 319
35	Têtes pour robinets	320 - 321
36	Raccords spéciaux	322 - 323
37	Sécurités	324 - 326
38	Robinets muraux extérieur POLAR II Set / POLAR II	327



SCHELL Robinet de service à siège incliné COMFORT


Mieux vaut **SCHELL**. Premier choix des robinets combinés.

- Gamme de produits unique et large.
- Remplissent toutes les exigences aux normes.
- L'hygiène de l'eau potable garantie.
- La fiabilité du leader du marché.




Made in Germany — fiabilité — sécurité — qualité supérieure


Formes des robinets de sécurité SCHELL. Selon DIN EN 1717.



Aérateur (AE)



Clapet anti-retour (AR)



Combinaison AR et AE

Les robinets de sécurité s'installent individuellement ou se combinent avec un robinet de prélèvement. Pour certaines applications, une combinaison de différents sous-groupes (clapet anti-retour plus aérateur) ou l'utilisation de modèles doubles (double clapet anti-retour) est même imposée. Dans la norme DIN EN 1717, les robinets de sécurité sont classés par groupes (première lettre) et types (deuxième lettre). Exemple du clapet anti-retour «EB». Plus d'informations voir DIN 1988-100.

Combinaison AR et AE, HD

- Fonction : dans le sens d'écoulement, un aérateur de forme C est installé en aval d'un clapet anti-retour. Cela empêche tout reflux et simultanément la formation d'une dépression dans le système de tuyaux. La combinaison de sécurité s'utilise individuellement comme robinet simple, intégré dans un robinet de prélèvement, ou comme robinet à encastrement mural.
- Montage selon EN 1717, ex. : hauteur $h > 250\text{mm}$ au-dessus du niveau de l'eau de service.
- Protection selon EN 1717 : catégorie 2/3 (usages domestiques).

Aérateur HB, forme C

- Fonction : sous pression dans le sens d'écoulement, la soupape est fermée. En cas de chute de pression, la soupape s'ouvre automatiquement et empêche l'apparition de chutes de pression côté entrée de l'installation.
- Montage selon EN 1717, ex. : hauteur $h > 250\text{mm}$ au-dessus du niveau de l'eau de service. Tenir compte du sens d'écoulement et de la position verticale.
- Protection selon EN 1717 : catégorie 2/3 (usages domestiques)








Double clapet anti-retour ED

- Fonction : Deux clapets anti-retour EB sont installés dans un boîtier. Le DVGW impose cette forme spéciale pour les douchettes coulissantes sur les robinets de cuisine.
- Montage selon EN 1717, ex. : Tenir compte du sens d'écoulement.
- Protection selon EN 1717 : catégorie 2/3 (usages domestiques)

Clapet anti-retour EB





- Fonction : dans le sens d'écoulement, le courant d'écoulement ouvre un siège de soupape à ressort. Lorsqu'un liquide s'écoule dans le sens opposé, la soupape reste fermée.
- Montage selon EN 1717, ex. : Tenir compte du sens d'écoulement.
- Protection selon EN 1717 : catégorie 2/3 (usages domestiques)

Exemples d'application avec dispositif de protection selon DIN 1717 pour les usages domestiques

Salle de bains	Points de consommation simples		Robinet de service à siège incliné COMFORT EB  03 386 06 99	Robinet de service à siège incliné COMFORT HD  03 392 06 99	
	Lavabo		Robinet d'équerre combiné COMFORT EB  03 545 06 99	Robinet d'équerre combiné COMFORT HD  03 549 06 99	
	Baignoire		Robinet de service COMFORT EB  03 324 06 99	Robinet de service COMFORT HD  03 326 06 99	
Keuken	Raccord pour évier		Robinet d'équerre combiné COMFORT EB  03 545 06 99		
	Raccord pour évier		Raccord pour évier COMFORT EB  03 500 06 99		
	Raccord pour évier		Robinet de service COMFORT EB  03 324 06 99	Garniture de rinçage  03 908 06 99	
	Raccord pour évier		Robinet de service COMFORT EB  03 316 06 99	Robinet de service COMFORT HD  03 318 06 99	

<p>Robinet de service à siège incliné COMFORT avec clapet de sécurité*</p>  <p>EB</p> <p>03 390 06 99</p>			
<p>Robinet d'équerre combiné à filtre COMFORT</p>  <p>EB</p> <p>03 560 06 99</p>	<p>Robinet de service COMFORT</p>  <p>EB</p> <p>03 374 06 99</p>	<p>Robinet de service COMFORT</p>  <p>EB</p> <p>03 309 06 99</p>	<p>Kit de raccordement pour robinet COMFORT</p>  <p>EB</p> <p>10 862 06 99</p>
<p>Robinet de service COMFORT</p>  <p>EB</p> <p>03 342 06 99</p>			

Exemples d'application avec dispositif de protection selon DIN 1717 pour les usages domestiques

Cave	Points de consommation simples		Robinet de service à siège incliné SECUR  	03 387 06 99 / 03 394 06 99	Robinet de service à siège incliné SECUR  	03 388 06 99 / 03 396 06 99
	Bassin d'évier		Robinet de service combiné COMFORT 	03 562 06 99		
	Points de consommation simples et multiples		Robinet de service à siège incliné COMFORT  	03 386 06 99	Robinet de service double COMFORT  	03 366 06 99
	Zone extérieure	Points de consommation simples pour l'extérieur		Robinet mural extérieur antigél POLAR II  	03 996 03 99	Robinet mural extérieur antigél POLAR II  

Robinets avec dispositif de protection intégré.

Les deux lettres indiquées inscrites dans l'hexagone indiquent quel dispositif de protection est intégré dans le robinet. La matrice de protection est fournie dans le DIN EN 1717 et DIN 1988-100.

 Clapet anti-retour non contrôlable


 Aérateur combiné avec un clapet anti-retour

	Robinet double service SECUR   03 352 06 99 / 03 359 06 99	Poignée SECUR  22 135 06 99 / 22 136 06 99	Poignée SECUR  48 006 06 99 / 48 007 06 99	


Contrôle régulier et sécurité agréée.

Les dispositifs de protection comme les clapets anti-retour doivent régulièrement être soumis à des essais fonctionnels récurrents. L'intervalle d'entretien dépend de la forme du robinet, les éléments défectueux doivent être remplacés. SCHELL propose des robinets de prélèvement munis de robinets de sécurité agréés pour les applications domestiques. Ces robinets sont contrôlés par des instituts indépendants et certifiés par le DVGW conformément aux normes en vigueur.


Il est également possible de réaliser des installations offrant une sécurité groupée. La sécurité groupée protège simultanément plusieurs points de consommation et doit être dimensionnée en tenant compte de la catégorie de liquides. Pour empêcher la stagnation d'eau, éviter l'installation de sécurités groupées sur les installations neuves.




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine / Laboratoire Raccordement pour robinet avec technique de filtre et raccordement pour appareil	Robinet d'équerre combiné avec technique de filtre pour le raccordement du robinet	305




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine Raccordement simultané pour robinet et appareil	Robinet d'équerre combiné COMFORT Robinet d'équerre à double pointeau-COMFORT Robinet d'équerre combiné QUICK	303 - 304 305 306
	Robinet d'équerre combiné COMFORT avec sortie G 1/2 x G 1/2 avec sortie G 3/4 x G 3/4	306




Application	Produits SCHELL	Page
Jardin / Terrasse / Commercial Robinet mural extérieur antigel	POLAR II Set - Set d'installation POLAR II Robinet complet	327 327
Le contenu du robinet se vide automatiquement après chaque fermeture	Robinets de service	310 - 311




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine Pour le raccordement ultérieur d'un appareil, le robinet d'équerre existant peut être réutilisé	Robinets de service	312 - 313
Pour le raccordement ultérieur d'un appareil à un robinet d'équerre déjà installé	Robinets de service	307




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine / Cave / Jardin Pour le raccordements d'appareils ménagers, etc.	Robinet de service à siège incliné COMFORT Robinets de service	302 310 - 311
SCHELL SECUR Coiffe sanitaire verrouillable	Robinets de service à siège incliné SECUR Poignée COMFORT SECUR	300 301




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine / Cave / Jardin Pour le raccordement multiple d'appareils ménagers, raccordement supplémentaire d'une prise d'eau possible	Robinets de service double COMFORT	316
	Raccord filtre Filtre incliné DN 20, pour le raccordement d'appareils ménagers	302




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine Pour le raccordement d'appareils ménagers	Coude de raccordement avec rosace	307




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine Pour le raccordement d'un appareil à un robinet mural	Robinet de service COMFORT pour robinets muraux	312 - 314




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine Pour le raccordement d'un appareil ménager à un chauffe-eau électrique et un boiler sous pression	Robinet de service COMFORT pour chauffe-eaux avec mitigeur.	315




Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine / Industrie Pour le raccordement d'un appareil ménager à un bouilleur	Robinet de service COMFORT pour chauffe-eaux	314
Robinet pour plan de travail	Garniture de rinçage	317
Robinet à encastrer pour fermeture d'un étage ou d'une unité	Vanne à encastrer et rallonge	318 - 319



Application	Produits SCHELL	Page
Cuisine Robinet de service monté dans le plan de travail pour appareils ménagers	Robinet pour plan de travail COMFORT	317
Robinet à douche extractible	Robinet d'équerre COMFORT avec double clapet antiretour	326





Application	Produits SCHELL	Page
Salle de bains / Cuisine / Cave Sécurité des robinets avec raccordement pour flexibles	Accessoires de sécurité	324 - 326
	Coudes muraux, pour douches et batteries de remplissage pour baignoires Version Design	326



Infos, Brochures
<ul style="list-style-type: none"> • SCHELL Prospectus POLAR II, réf. 95 295 00 99 • SCHELL Robinets combiné, réf. 95 420 00 99 • SCHELL Robinets de service combiné COMFORT, réf. 95 351 00 99 <p>Vous trouvez plus d'instructions de montage et de service dans les notices d'installation pour chaque article sur notre site www.schell.eu. Les instructions générales d'installation de SCHELL sont d'application.</p>

Décret sur l'eau potable
DIN EN 1717
UBA liste positive

<p>Les matériaux utilisés par SCHELL se conforment aux règles du décret eau potable de 2012. Les élastomères utilisés respectent les exigences du KTW et du W270. Les métaux en contact avec l'eau potable répondent à la liste UBA actuelle dans la mesure où celle-ci est publiée. La protection de l'eau potable est garantie par le EN-806 (règlement technique en matière d'installations d'eau potable) ainsi que le EN 1717.</p> <p>Symboles pour les éléments de sécurité selon EN 1717</p> <p>  Aérateur en forme de passage continu  Aérateur combiné avec clapet antiretour </p> <p>  Clapet antiretour non contrôlable </p>



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet double service SECUR

Avec poignée COMFORT SECUR verrouillable. Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées.

Matériel fourni



- Robinet de service
- Poignée COMFORT verrouillable
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Aérateur AE (EN 1717: HB)
- Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD

Avec 2 clés Certificats: PA-IX 28171/I, DIN-DVGW, Belgaqua, SVGW, Classe sonore: 1, pour un débit de 100 % UE: 1, P: 0,41 kg/Pièce	03 352 06 99
--	---------------------

Avec 2 clés (identiques pour tous les robinets) Certificats: DIN-DVGW UE: 1, P: 0,41 kg/Pièce	03 359 06 99
--	---------------------



Robinet de service à siège incliné SECUR

Avec poignée COMFORT SECUR verrouillable. Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées.

Matériel fourni



- Robinet de service à siège incliné
- Poignée COMFORT verrouillable
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Avec 2 clés UE: 1, P: 0,41 kg/Pièce	03 387 06 99
---	---------------------

Avec 2 clés (identiques pour tous les robinets) UE: 1, P: 0,39 kg/Pièce	03 394 06 99
---	---------------------



Robinet de service à siège incliné SECUR

Avec poignée COMFORT SECUR verrouillable. Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Matériel fourni

- Robinet de service à siège incliné
- Poignée COMFORT verrouillable
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Aérateur AE (EN 1717: HB)
- Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD

Avec 2 clés Certificats: P-IX 007/I, DVGW, SVGW, Classe sonore: I UE: 1, P: 0,45 kg/Pièce	03 388 06 99
--	---------------------

Avec 2 clés (identiques pour tous les robinets) UE: 1, P: 0,44 kg/Pièce	03 396 06 99
---	---------------------

Désignation de l'article

Référence

Poignée COMFORT SECUR

Verrouillable. Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées. Convient pour toutes les têtes courantes avec douille crantée.

Matériel fourni

- Poignée COMFORT verrouillable
- Douille crantée

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Avec 2 clés


UE: 5, P: 0,10 kg/Pièce

48 006 06 99

Avec 2 clés (identiques pour tous les robinets)

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

48 007 06 99

**Poignée COMFORT SECUR**

Avec tête. Verrouillable. Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées.

Matériel fourni

- Poignée COMFORT verrouillable
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Tête avec chambre à graisse

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

Avec 2 clés




UE: 1, P: 0,16 kg/Pièce



22 135 06 99

Avec 2 clés (identiques pour tous les robinets)

UE: 1, P: 0,16 kg/Pièce

22 136 06 99





Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service à siège incliné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service à siège incliné, - Poignée COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB), - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M, • Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 20, P: 0,34 kg/Pièce	03 386 06 99
--------------------------	--------------





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur : Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet de service à siège incliné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Matériel fourni

- Robinet de service à siège incliné
- Poignée COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Aérateur AE (EN 1717 : HB)
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M, • Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: P-IX 007/I, DVGW, ACS, Belgaqua, SVGW
- Classe sonore: I

UE: 20, P: 0,38 kg/Pièce	03 392 06 99
--------------------------	--------------



Robinet de service à siège incliné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service à siège incliné
- Poignée COMFORT, - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Arrêt de l'eau, - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M, • Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,44 kg/Pièce	03 390 06 99
-------------------------	--------------



Consigne

- Fonction de fermeture en cas d'éclatement ou de glissement du flexible de raccordement à partir d'un débit > 18 l/min.



Raccord avec filtre

Filtere incliné pour la protection des appareils ménagers raccordés.



Matériel fourni

- Robinet à siège incliné
- Cache transparent
- Filtre (maillage : 315 µm)
- Écrou flottant G 3/4 F

Caractéristiques techniques

- Matériau: Élément filtrant Acier inoxydable / PA; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 20 G 3/4 F
- Sortie: DN 20 G 3/4 M

UE: 1, P: 0,37 kg/Pièce	27 095 06 99
-------------------------	--------------



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre combiné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: PA-IX 2850/IA
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %
- Classe de débit: A
- Certificats: PA-IX 2850/IA, ACS, SVGW

Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy UE: 1, P: 0,34 kg/Pièce	03 544 06 99
---	--------------

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy, Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB UE: 20, P: 0,32 kg/Pièce	03 545 06 99
--	--------------

Raccordement: DN 10 G 3/8 M UE: 1, P: 0,32 kg/Pièce	03 550 06 99
--	--------------

Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 20, P: 0,30 kg/Pièce	03 551 06 99
---	--------------




Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet d'équerre combiné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 026/IIA, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %
- Classe de débit: A

Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy UE: 1, P: 0,48 kg/Pièce	03 548 06 99
---	--------------

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy UE: 20, P: 0,47 kg/Pièce	03 549 06 99
--	--------------



EB



geprüft nach
DIN 3227



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Kit de raccordement pour robinet COMFORT

Pour le raccordement de robinets monotrou sur les côtés d'eau froide et chaude et le raccordement supplémentaire d'appareils.

Matériel fourni

Robinet d'équerre combiné COMFORT (03 545 06 99)

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT (04 917 06 99)

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

Robinet d'équerre combiné COMFORT (03 545 06 99)


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 2850/IA
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %
- Classe de débit: A

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT (04 917 06 99)


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 20, P: 0,49 kg/Kit

10 862 06 99



HD



geprüft nach
DIN 3227



Kit de raccordement pour robinet COMFORT

Pour le raccordement de robinets monotrou sur les côtés d'eau froide et chaude et le raccordement supplémentaire d'appareils.

Matériel fourni

Robinet d'équerre combiné COMFORT (03 549 06 99)

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT (04 917 06 99)

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

Robinet d'équerre combiné COMFORT (03 549 06 99)


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 026/IIA, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT (04 917 06 99)

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,62 kg/Kit

10 868 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre à double pointeau COMFORT

Robinet d'équerre avec robinet de service intégré pour le raccordement d'appareils ménagers. Utilisation du robinet d'équerre sous la coiffe.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre à double pointeau
 - Poignée COMFORT
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)
 - Tête avec chambre à graisse
 - Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm


Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 10 G 3/8 M

Avec Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) Raccordement: 2x G 3/8 M UE: 1, P: 0,37 kg/Pièce	03 836 06 99
---	---------------------

Avec Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 20, P: 0,37 kg/Pièce	03 837 06 99
---	---------------------

Avec Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service et Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD UE: 1, P: 0,50 kg/Pièce	03 841 06 99
---	---------------------



Robinet d'équerre combiné avec filtre

Robinet d'équerre avec filtre pour la protection des robinets de grande valeur (tels que les robinets électroniques). Robinet de service intégré pour le raccordement d'appareils ménagers.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
 - Poignée COMFORT
 - Filtre (maillage : 250 µm)
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 851/IA, SVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,43 kg/Pièce	03 560 06 99
-------------------------	---------------------





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur : Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet d'équerre combiné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service,
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Raccord pour flexible, • Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 2850/IA, SVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,29 kg/Pièce	03 569 06 99
-------------------------	--------------




Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet d'équerre combiné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M, • Sortie: 2x DN 15 G 1/2 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 2850/IA, SVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,26 kg/Pièce	03 570 06 99
-------------------------	--------------





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet d'équerre combiné QUICK COMFORT

Technique d'emboîtement QUICK

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Pour le montage indétachable et résistant à la traction et à la torsion dans l'adaptateur QUICK.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT, - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Tête avec chambre à graisse, - Élément de déverrouillage de l'arrêt d'eau
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Raccordement: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB, • Certificats: PA-IX 008/IIA
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.. • Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,30 kg/Pièce	03 504 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés nécessaires

- Adaptateur QUICK 00 700 06 99 Page 357 ou
- Adaptateur QUICK 00 701 06 99 Page 357 ou
- Adaptateur QUICK 00 702 06 99 Page 357



En cas de montage trop profond

- Rallonge QUICK, 20 mm 00 704 06 99 Page 357



Consigne de montage

- Choix des longueurs des adaptateurs selon la structure du mur



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service COMFORT

Pour le raccordement ultérieur d'un appareil sur un robinet d'équerre déjà monté. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 20, P: 0,36 kg/Pièce	03 374 06 99
--------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet de service COMFORT

Pour le raccordement ultérieur d'un appareil sur un robinet d'équerre déjà monté. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Matériel fourni

- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: DVGW, Belgaqua

UE: 1, P: 0,51 kg/Pièce	03 380 06 99
-------------------------	--------------



Coude de raccordement avec rosace

Pour le raccordement des appareils ménagers.



Matériel fourni

- Coude de raccordement
 - Corps long
- Raccord pour flexible
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

UE: 10, P: 0,15 kg/Pièce	24 837 06 99
--------------------------	--------------



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service à siège incliné



Matériel fourni

- Robinet de service à siège incliné
 - Poignée triangulaire
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 20, P: 0,37 kg/Pièce	03 886 06 99
--------------------------	--------------



Robinet de service à siège incliné



Matériel fourni

- Robinet de service à siège incliné
 - Poignée triangulaire
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Aérateur AE (EN 1717: HB)
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: P-IX 007/I, DVGW
- Classe sonore: I

UE: 20, P: 0,39 kg/Pièce	03 892 06 99
--------------------------	--------------



Robinet d'équerre combiné

Matériel fourni



- Robinet d'équerre combiné
 - 2 poignées triangulaires
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Tête sanitaire
 - Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 2850/IA
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %
- Classe de débit: A

Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 20, P: 0,30 kg/Pièce	03 751 06 99
---	--------------

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy UE: 20, P: 0,30 kg/Pièce	03 845 06 99
--	--------------



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre combiné

Matériel fourni



- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées triangulaires
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Tête sanitaire
- Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 1/2 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 026/IIA, DVGW
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %
- Classe de débit: A

UE: 20, P: 0,46 kg/Pièce

03 849 06 99



Robinet de service pour robinets d'équerre

Pour le raccordement ultérieur d'un appareil sur un robinet d'équerre déjà monté.

Matériel fourni



- Robinet de service
- Poignée triangulaire
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Écrou flottant G 3/8 F
- Tête sanitaire

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F
- Sortie: DN 10 G 3/8 M, Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 20, P: 0,37 kg/Pièce

03 874 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service
Tête avec poignée à vis.

Matériel fourni



- Robinet de service
- Poignée
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

Surface: chromé mat UE: 20, P: 0,26 kg/Pièce	03 405 03 99
---	--------------

Surface: chromé UE: 20, P: 0,25 kg/Pièce	03 405 06 99
---	--------------



Robinet de service COMFORT
Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Combinaison de sécurité (EN 1717).


Matériel fourni

- Robinet de service
- Poignée COMFORT, - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Aérateur AE (EN 1717: HB), - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 28171/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, SVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce	03 351 06 99
-------------------------	--------------



Robinet de service
Tête avec poignée à vis. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Matériel fourni

- Robinet de service
- Poignée
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Aérateur AE (EN 1717: HB)
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques








- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD

Surface: chromé mat, Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Certificats: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.	UE: 20, P: 0,36 kg/Pièce	03 417 03 99
---	--------------------------	--------------

Surface: chromé, Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Certificats: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.	UE: 20, P: 0,35 kg/Pièce	03 417 06 99
---	--------------------------	--------------

Surface: chromé mat, Raccordement: DN 20 G 3/4 M, Certificats: P-IX 28173/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Classe sonore: I	UE: 10, P: 0,62 kg/Pièce	03 441 03 99
---	--------------------------	--------------

Surface: chromé, Raccordement: DN 20 G 3/4 M, Certificats: P-IX 28173/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Classe sonore: I	UE: 1, P: 0,60 kg/Pièce	03 441 06 99
---	-------------------------	--------------



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service

Tête pour clé à douille SW6. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Matériel fourni

- Robinet de service, - Logement pour clé à douille carrée, SW 6, - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Aérateur AE (EN 1717: HB)
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M, • Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

Surface: chromé mat, UE: 1, P: 0,35 kg/Pièce	03 423 03 99
--	--------------

Surface: chromé, UE: 1, P: 0,37 kg/Pièce	03 423 06 99
--	--------------



Articles liés recommandés

- Clé à douille 78 218 03 99 Page 311, 396

Robinet de service combiné COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service
- 2 poignées COMFORT
- Mousseur
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Certificats: ACS

UE: 1, P: 0,48 kg/Pièce	03 562 06 99
-------------------------	--------------

Robinet de service

Tête avec manette 270° « Ouvert/Fermé ».

Matériel fourni

- Robinet de service
- Mousseur

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 10, P: 0,27 kg/Pièce	03 425 06 99
--------------------------	--------------

Clé à douille

Caractéristiques techniques

- Matériau: Zinc moulé sous pression
- Surface: chromé mat

Taille de la clé à 4 pans: 5 mm UE: 1, P: 0,006 kg/Pièce	78 217 03 99
---	--------------

Taille de la clé à 4 pans: 6 mm UE: 1, P: 0,01 kg/Pièce	78 218 03 99
--	--------------

Robinet de service peu encombrant

Pour le raccordement peu encombrant des appareils ménagers.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre, - Poignée COMFORT
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M, • Sortie: DN 20 G 3/4 M
- Certificats: P-IX 229/IA, ACS
- Classe sonore: I, • Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce	05 440 06 99
-------------------------	--------------



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour prises d'eau individuelles. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 2852/II
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.

UE: 1, P: 0,36 kg/Pièce	03 309 06 99
-------------------------	--------------




Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour prises d'eau individuelles. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Matériel fourni



- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: DVGW, Belgaqua

UE: 1, P: 0,50 kg/Pièce	03 313 06 99
-------------------------	--------------





Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour robinetteries murales. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Écrou flottant G 3/4 F
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Pièce d'écartement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 20 G 3/4 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Modèle «droite» Longueur totale: 56 mm UE: 1, P: 0,70 kg/Pièce	03 324 06 99
---	---------------------

Modèle «gauche» Longueur totale: 45 mm UE: 1, P: 0,58 kg/Pièce	03 344 06 99
---	---------------------




Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour robinetteries murales. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Matériel fourni



- Robinet de service, modèle « droite »
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
 - Écrou flottant G 3/4 F
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Pièce d'écartement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M (droite)
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 20 G 3/4 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: DVGW, Belgaqua

UE: 1, P: 0,77 kg/Pièce	03 326 06 99
--------------------------------	---------------------





Désignation de l'article

Référence

Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour chauffe-eaux. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,28 kg/Pièce

03 316 06 99





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour chauffe-eaux. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Matériel fourni



- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Écartement de la paroi: 30 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: DVGW

UE: 1, P: 0,46 kg/Pièce

03 318 06 99



Designation de l'article	Reference		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service COMFORT

Robinet de service pour chauffe-eaux avec mitigeur. Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
 - Tête avec chambre à graisse
- Raccord pour flexible
- Pièce d'écartement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F
- Sortie: DN 20 G 3/4 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,41 kg/Pièce	03 342 06 99
-------------------------	--------------





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	SW
20	G 3/4	G 3/4	48,5	9,6	30
15	G 1/2	G 1/2	46,5	8,7	25

Aérateur

Type de passage, type C

Pour le montage sur des robinets de service avec clapet anti-retour, sans aérateur.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HB
- Certificats: DIN-DVGW



Raccordement: DN 20 G 3/4 M, Sortie: DN 20 G 3/4 F	28 602 06 99
UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce	

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Sortie: DN 15 G 1/2 F	28 612 06 99
UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce	



Consigne

- En combinaison avec des robinet de service avec clapet anti-retour: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de service double COMFORT

Robinet de service double. Avec poignées COMFORT et têtes avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service double
- 2 poignées COMFORT
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- Filetage femelle G 1/2 F
- 2 têtes avec chambre à graisse
- 2 Raccords pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: 2 raccords à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Filetage femelle G 1/2 F
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,74 kg/Pièce	03 368 06 99
-------------------------	--------------





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



Robinet de service double COMFORT

Robinet de service double. Avec poignées COMFORT et têtes avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet de service double
- 2 poignées COMFORT
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 têtes avec chambre à graisse
- 2 Raccords pour flexible
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: 2 raccords à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: ACS

UE: 1, P: 0,74 kg/Pièce	03 366 06 99
-------------------------	--------------





Articles liés recommandés

- Aérateur 28 602 06 99 Page 315, 324



Consigne

- En combinaison avec un aérateur: Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



DN	d ₁	min.	l ₁ max.	min.	l ₂ max.	t	d ₂	SW
15	G 1/2	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet pour évier COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Robinet pour évier
- Poignée COMFORT
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction
- Joints
- Rosace à visser

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Diamètre du corps: 28 mm
- Plage de réglage: 1 - 50 mm
- Raccordement: Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 M)
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

Avec Clapet anti-retour AR

Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB, Certificats: ACS

UE: 1, P: 0,56 kg/Pièce

03 500 06 99

Avec Clapet anti-retour AR et Aérateur AE

Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD

UE: 1, P: 0,67 kg/Pièce

03 502 06 99

Garniture de rinçage

Matériel fourni

- Garniture de rinçage
- Écrou flottant G 3/4 F
- Raccord pour flexible
- Joints
- Rosace à visser, Ø 43 mm
- Tube en cuivre, Ø 12 mm x 500 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Cuivre
- Surface: chromé
- Diamètre du corps: 22 mm
- Plage de réglage: 1 - 70 mm
- Raccordement: Écrou flottant G 3/4 F
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

UE: 1, P: 0,45 kg/Pièce

03 908 06 99

Robinet de remplissage et de vidange à broche

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange
- Filet auto-étanche (ASAG)
- Bouchon avec chaînette
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (M 21 x 1,5)

Surface: Laiton



UE: 50, P: 0,12 kg/Pièce

13 932 00 99

Surface: chromé mat

UE: 50, P: 0,12 kg/Pièce

13 932 03 99



Désignation de l'article

Référence

Vanne à encastrer DN 15

Avec fonction de fermeture et de régulation.

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange à encastrer
 - Poignée COMFORT
 - Tête non montante
 - Corps long, - Joint de l'axe sans entretien
- Couvercle de protection chantier
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar, • Température de service max.: 85 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Profondeur d'installation: 0 - 40 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F, • Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: P-IX 28893/II
- Classe sonore: II

UE: 1, P: 0,35 kg/Pièce


19 114 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de rallonge pour vannes à encastrer 22 240 00 99 Page 319, 396

**Consigne**

- Résistant aux températures élevées conformément à la norme EN 1213.
- Convient également pour les installations de chauffage.

**Vanne à encastrer DN 20**

Avec fonction de fermeture et de régulation.

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange à encastrer
 - Poignée COMFORT
 - Tête non montante
 - Corps long, - Joint de l'axe sans entretien
- Couvercle de protection chantier
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar, • Température de service max.: 85 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Profondeur d'installation: 0 - 40 mm
- Raccordement: DN 20 G 3/4 F, • Sortie: DN 20 G 3/4 F
- Certificats: P-IX 28893/II
- Classe sonore: II

UE: 1, P: 0,46 kg/Pièce


19 115 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de rallonge pour vannes à encastrer 22 240 00 99 Page 319, 396

**Consigne**

- Résistant aux températures élevées conformément à la norme EN 1213.
- Convient également pour les installations de chauffage.

**Vanne à encastrer DN 25**

Avec fonction de fermeture et de régulation.

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange à encastrer
 - Poignée COMFORT
 - Tête non montante
 - Corps long, - Joint de l'axe sans entretien
- Couvercle de protection chantier
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar, • Température de service max.: 85 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Profondeur d'installation: 0 - 40 mm
- Raccordement: DN 25 G 1 F, • Sortie: DN 25 G 1 F
- Certificats: P-IX 28893/II
- Classe sonore: II

UE: 1, P: 0,66 kg/Pièce



19 116 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de rallonge pour vannes à encastrer 22 240 00 99 Page 319, 396

**Consigne**

- Convient également pour les installations de chauffage.
- Résistant aux températures élevées conformément à la norme EN 1213.



Désignation de l'article

Référence

Kit de rallonge pour vannes à encastrer

Rallonge de 40 mm, tige non montante.

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

22 240 00 99

**Articles liés recommandés**

- Vanne à encastrer DN 15 19 114 06 99 Page 318, 397 ou
- Vanne à encastrer DN 20 19 115 06 99 Page 318, 397 ou
- Vanne à encastrer DN 25 19 116 06 99 Page 318, 397



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Tête sanitaire COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Matériel fourni

- Tête sanitaire
 - Poignée COMFORT
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Tête avec chambre à graisse

Caractéristiques techniques

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Raccordement: DN 10 G 3/8 M UE: 1, P: 0,06 kg/Pièce	22 131 06 99
Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 1, P: 0,09 kg/Pièce	22 132 06 99

Tête sanitaire avec poignée triangulaire

Avec marquage bleu pour l'eau froide.

Matériel fourni

- Tête sanitaire
 - Poignée triangulaire
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Raccordement: DN 10 G 3/8 M UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce	22 032 06 99
Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce	22 033 06 99

Tête sanitaire

Tête avec chambre à graisse, avec douille crantée et clapet anti-retour.






Matériel fourni

- Tête sanitaire
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Douille crantée

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Laiton
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Raccordement: DN 10 G 3/8 M UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce	22 138 00 99
Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce	22 139 00 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Tête à potence**Matériel fourni**

- Tête
 - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce	22 016 06 99
--	--------------

Raccordement: DN 20 G 3/4 M UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce	22 017 06 99
--	--------------

Tête pour clé à douille**Caractéristiques techniques**

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Taille de la clé à 4 pans: 6 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce	22 019 06 99
-------------------------	--------------

**Articles liés nécessaires**

- Clé à douille 78 218 03 99 Page 311, 396

Tête spéciale**Caractéristiques techniques**

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 10 G 3/8 M

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce	22 208 00 99
-------------------------	--------------

Avec Manette Matériau: Activation Matière synthétique UE: 1, P: 0,06 kg/Pièce	22 209 06 99
---	--------------

**En liaison avec**

- Robinet de service 03 425 06 99 Page 311

Coiffe avec chaîne et joint d'étanchéité


Pour sécuriser les vannes / robinets.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton, Matière synthétique
- Surface: Laiton

Raccordement: G 3/4 F UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce	25 801 00 99
---	--------------

Raccordement: G 1 F UE: 25, P: 0,04 kg/Pièce	25 802 00 99
---	--------------



Désignation de l'article

Référence

Raccord-Y

Pour points de distribution simples.

Matériel fourni


- Raccord Y

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: 2x DN 15 G 1/2 F
- Certificats: ACS

UE: 25, P: 0,10 kg/Pièce

44 402 06 99

**Raccord-T**


Pour les robinets de service / robinet pour plan de travail. Avec écrou flottant G 3/4.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Écrou flottant DN 20 G 3/4 F
- Sortie: 2x DN 20 G 3/4 M

UE: 25, P: 0,25 kg/Pièce

27 088 06 99

**Raccord-T**



Pour les robinets de service / robinet pour plan de travail. Avec écrou flottant G 3/8.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Écrou flottant DN 10 G 3/8 F
- Sortie: 2x DN 10 G 3/8 M

UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce

27 028 06 99



Désignation de l'article

Référence

Raccord-T et pièce d'écartement

Raccord-T avec écrou flottant pour un montage plus rapide.

Matériel fourni



- Raccord-T
- Pièce d'écartement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Écrou flottant DN 20 G 3/4 F, DN 20 G 3/4 F
- Sortie: 2x DN 20 G 3/4 M (bas), DN 20 G 3/4 M, DN 20 G 1/2 F (droite)

UE: 20, P: 0,43 kg/Pièce

04 101 06 99

**Raccord-T avec écrou flottant**

Raccord-T avec écrou flottant pour un montage plus rapide.

Matériel fourni



- Raccord-T

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Écrou flottant DN 20 G 3/4 F
- Sortie: DN 20 G 3/4 M (bas), DN 20 G 1/2 F (droite)

UE: 25, P: 0,21 kg/Pièce

27 015 06 99

**Pièce d'écartement****Matériel fourni**


- Pièce d'écartement

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Longueur: 65 mm
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M
- Sortie: DN 20 G 3/4 F

UE: 25, P: 0,20 kg/Pièce

27 014 06 99



DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	SW
20	G 3/4	G 3/4	48,5	9,6	30
15	G 1/2	G 1/2	46,5	8,7	25



Désignation de l'article

Référence

Aérateur**Type de passage, type C**

Pour le montage sur des robinets de service avec clapet anti-retour, sans aérateur.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HB
- Certificats: DIN-DVGW

Raccordement: DN 20 G 3/4 M, Sortie: DN 20 G 3/4 F

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

28 602 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Sortie: DN 15 G 1/2 F

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

28 612 06 99

**Consigne**

- En combinaison avec des robinet de service avec clapet anti-retour : Combinaison de sécurité HD (EN 1717).



DN	G ₁	l ₁	SW ₁	G ₂	l ₂	l
15	G 1/2	7,5	25	G 1/2	9,6	65
20	G 3/4	7,5	30	G 3/4	8,7	65

Aérateur**Type de passage du haut vers le bas**

Combiné avec un clapet anti-retour. Pour raccordement du flexible vers le bas.

Matériel fourni

- Aérateur AE (EN 1717: HB)
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 G 1/2 M


UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

28 617 06 99

Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 G 3/4 M

UE: 1, P: 0,24 kg/Pièce

28 618 06 99



DN	G	t	L	SW
15	G 1/2	9	28	24
20	G 3/4	9	28	28

Désignation de l'article

Référence

Clapet antiretour

Type de passage

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 G 1/2 M
 UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

28 503 06 99

Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 G 3/4 M
 UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

28 504 06 99

**Clapet anti-retour simple**

Type de passage du bas vers le haut

Pour robinets d'équerre.

Matériel fourni


- Clapet anti-retour AR
- Écrou flottant G 3/8 F
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Écrou flottant DN 10 G 3/8 F
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 1/2 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,16 kg/Pièce

28 505 06 99

**Sécurité anti-rupture****Caractéristiques techniques**


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 F
- Sortie: DN 20 G 3/4 M

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce


28 605 06 99

**Consigne**

- Fonction de fermeture en cas d'éclatement ou de glissement du flexible de raccordement à partir d'un débit > 18 l/min.



EB



Désignation de l'article

Référence

Coude de raccordement mural PURIS

Modèle design.

Matériel fourni



- Coude de raccordement mural
- Coiffe design
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

06 469 06 99

**Coude de raccordement mural**

Modèle standard.

Matériel fourni


- Coude de raccordement mural
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: DN 15 G 1/2 M

UE: 10, P: 0,10 kg/Pièce

06 463 06 99



ED

**Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT**

Avec poignée COMFORT. Clapet anti-retour AR double. Pour les robinets avec douchette extractible.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Clapet anti-retour AR double (EN 1717: ED)
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS, Belgaqua, NF

UE: 1, P: 0,15 kg/Pièce

05 276 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet mural extérieur antigel POLAR II Set

Module pour l'installation du passage mural pendant le gros œuvre. Siège du robinet anti-gel dans la maçonnerie pour des murs de 200 à 500 mm d'épaisseur.

Matériel fourni

- Robinet mural extérieur antigel
 - Passage mural avec siège de robinet intégré
 - Boîtier de mitigeur avec tête pour clé à douille et poignée de commande COMFORT
 - Tige de robinet longue
- Raccord pour flexible
- Gaine isolante
- Bouchon de montage
- Gabarits de coupe
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur intérieur
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur extérieur
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé mat
- Diamètre de forage: 38 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Classe sonore: II



Avec Clapet anti-retour AR
 Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB,
 Certificats: P-IX 19319/II
 UE: 1, P: 1,77 kg/Pièce 03 997 03 99

Avec Clapet anti-retour AR et Aérateur AE
 Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD,
 Certificats: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
 UE: 1, P: 1,92 kg/Pièce 03 998 03 99



Articles liés recommandés

- Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées
- Poignée COMFORT SECUR 48 006 06 99 Page 301



Robinet mural extérieur antigel POLAR II

Robinet complet pour montage ultérieur. Siège du robinet anti-gel, 200 mm du bord avant de la façade. Aération forcée automatique du tube intérieur à chaque fermeture.

Matériel fourni

- Robinet mural extérieur antigel
 - Passage mural avec siège de robinet intégré
 - Boîtier de mitigeur avec tête pour clé à douille et poignée de commande COMFORT
 - Tige de robinet longue
- Raccord pour flexible
- Gaine isolante
- Bouchon de montage
- Gabarits de coupe
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur extérieur
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur intérieur
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé mat
- Diamètre de forage: 38 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Classe sonore: II

Avec Clapet anti-retour AR
 Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB,
 Certificats: P-IX 19319/II
 UE: 1, P: 1,41 kg/Pièce 03 995 03 99

Avec Clapet anti-retour AR et Aérateur AE
 Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD,
 Certificats: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
 UE: 1, P: 1,56 kg/Pièce 03 996 03 99



Articles liés recommandés

- Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées
- Poignée COMFORT SECUR 48 006 06 99 Page 301



4 Robinets d'équerre

	Informations produits	330 - 333
40	Robinets d'équerre Design / Siphons	334 - 342
41	Robinets d'équerre / Robinets d'équerre Spéciaux	344 - 365
	- Système SCHELL Quick	356 - 357
	- Robinet de prélèvement d'échantillons	358 - 359
	- Robinet de prélèvement d'échantillons PROBFIX	358
	- Thermostat pour robinet d'équerre	360 - 363
	- Valve d'équilibrage de pression PBV	364 - 365
42	Robinets d'équerre à siège incliné	351
43	Raccords / Pièces détachées	366 - 375
44	Tubes cuivre	376 - 381
45	Flexibles	382 - 383
47	Robinet d'équerre pour compteurs d'eau / Accessoires	384
48	Coudes de raccordement mural	343




SCHELL Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

L'original du «Made in Germany».

700.000.000 robinets d'équerre. **200** variantes de produit.

70 ans d'expérience.

- Gamme de produits unique et large.
- Remplissent toutes les exigences aux normes.
- L'hygiène de l'eau potable garantie.
- La fiabilité du leader du marché.



Made in Germany — fiabilité — sécurité — qualité supérieure

La réputation de la qualité SCHELL est prouvée : plus de 500 millions de robinets d'équerre et de robinets de raccordement d'appareils installés. C'est bien la confirmation que les installateurs, les chargés d'affaires et les architectes font confiance depuis des générations au numéro 1 européen et à la qualité «Made in Germany».

Constatez-le vous-même.



De bonnes raisons d'opter pour la qualité du n°1 européen

1 Hygiène maximum de l'eau potable.

Nous sommes réputés pour accorder la priorité à la santé. Nous nous engageons donc à respecter les normes les plus strictes en matière d'hygiène de l'eau potable et de l'eau industrielle. Pour fabriquer nos produits, nous utilisons uniquement des matériaux adaptés à l'eau potable. Des concentrations de plomb ou de nickel dans l'eau potable en raison d'alliages en laiton de moindre qualité? Néant chez SCHELL. Par ailleurs, avec des solutions comme nos robinets d'équerre d'échantillonnage pour l'analyse de l'eau potable, nous proposons tout ce que vous pouvez attendre d'un fabricant de systèmes d'hygiène de qualité supérieure.



2 Facilité de montage, d'utilisation & d'entretien.

Une qualité sans compromis s'avère payante, surtout pour ce qui concerne l'installation et le fonctionnement. Des caractéristiques astucieuses, comme le filetage dentelé d'usine, le filet auto-étanche ASAG easy, le double joint torique, la chambre à graisse ou le raccord à sertir conique avec compensation de longueur, assurent un montage particulièrement rapide et sûr – et la facilité d'utilisation et un usage aisé, même après des années de fonctionnement. Tout cela explique pourquoi nos robinets d'équerre et nos robinets de raccordement d'appareils ne nécessitent pratiquement pas d'entretien.



3 Durabilité & longévité.

Nos robinets d'équerre et nos robinets de raccordement d'appareils sont exemplaires en termes de durabilité et de longévité. En raison de détails innovants, vous économisez non seulement jusqu'à 40% d'eau, mais vous obtenez aussi un rapport bien équilibré entre l'eau froide et chaude. Cela signifie : pas de gaspillage d'eau chaude et donc pas d'émissions inutiles de CO₂ nuisibles à l'environnement. Après installation, les produits SCHELL bénéficient d'une longévité durable, grâce aux matériaux de qualité rigoureusement sélectionnés. Depuis des générations.


4 Design attractif.

D'accord, la qualité, la technique et la possibilité de choix sont incontestables, mais qu'en est-il du design? Sans surprise, le design est également essentiel! Nos produits sont en effet aussi conçus pour apporter une touche esthétique. Et quels sont les avantages pour vous? L'assurance d'obtenir chez SCHELL une solution design adaptée à tous les intérieurs et à tous les goûts.




5 Un choix inégalé.


Avec ses robinets d'équerre et ses robinets de raccordement d'appareils qui comptent plus de 200 variantes, SCHELL vous propose un assortiment de produits dont qui n'a pas d'égal. Qu'il s'agisse de solutions comprenant une fonction de filtrage ou un clapet anti-retour, un limiteur de débit ou qui conviennent à la prise d'échantillons, qu'elles soient du type à verrouillage ou à siège incliné, qu'importe, vous trouverez toujours chez SCHELL un produit qui répond à vos exigences et vos souhaits.




Robinet
d'équerre




Application	Produits SCHELL	Page
 <p>Robinets d'équerre design WING / 4WING / STILE</p> <p>Robinets d'équerre PINT</p>	EDITION PURIS Coiffe design pour robinet RONDO / CLASSIC QUAD WING / 4WING / STILE PINT	334 338 338 339 336 340 - 341 342




Application	Produits SCHELL	Page
 <p>Siphon design EDITION</p> <p>Siphon design EDITION</p> <ul style="list-style-type: none"> Siphon design design de haute qualité Facile pour l'installateur grâce au tube d'évacuation à emboîter 	EDITION QUAD	334 336




Application	Produits SCHELL	Page
<p>Robinets d'équerre avec fonction de régulation Pour salle de bains, cuisine, commercial</p> <p>Crépines Pour lavabo avec ou sans trop plein</p> <p>Robinets d'équerre COMFORT ECO Limiteur de débit pour robinet d'équerre</p>	Robinets d'équerre COMFORT Rob. d'équerre clapet anti-retour double Système QUICK	344 - 346 345 356 - 359
		335 / 337
		352
		353




Application	Produits SCHELL	Page
<p>Robinets d'équerre spéciaux Pour salle de bains, cuisine, commercial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Avec vidage Avec deux sorties Avec commande verrouillable et corps rallongé Avec raccord réversible Avec raccords bicône Avec tête sanitaire Robinets d'équerre pour compteurs d'eau 	346 346
		347 - 348
<p>Robinets d'équerre à siège incliné page 351</p>		349
		349
		350
		384







Application	Produits SCHELL	Page
<p>Robinetterie électronique / Temporisée et autres robinetteries de qualité supérieure</p>	Robinets avec filtre	354 - 355
	<p>Robinet d'équerre avec filtre normal</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordement avec raccord bicône en laiton G 1/2 Ø 12 mm et Ø 15 mm 	355





Application	Produits SCHELL	Page
 <p>Robinet de prélèvement d'échantillons</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour le prélèvement d'échantillons d'eau potable conformément à la norme DIN ISO 19 458 pour le montage sur un robinet d'équerre avec sortie G 3/8. 	Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons Robinet de prélèvement d'échantillons PROBIX Tube de prélèvement pour robinets pour le prélèvement d'échantillons	358 358 359



Application	Produits SCHELL	Page
<p>Tubes cuivre et flexibles</p> <p>SCHELL Clean-Fix S / Clean-Flex S Hygiénique, sûrs, confortables</p> <ul style="list-style-type: none"> Revêtement interne super flexible, réticulé, dans du nouveau HD-PE-Composé (HD-PE-Compound) Haute sécurité anti pli, meilleur débit Testé microbiologique (W 270) 	Tubes cuivre Flexibles <ul style="list-style-type: none"> Clean-Fix S / Clean-Flex S 	376 - 381 382 - 383
		

	<p>Gebruiksdoel</p> <p>Salle de bains / cuisine / Cave Sécurité des robinets avec raccordement pour flexible</p> <p>Coude de raccordement mural PURIS</p> 	<p>SCHELL Producten</p> <p>Accessoires de sécurité</p> <p>Coude de raccordement mural pour douches et batteries de remplissage pour baignoires version design</p> <p>Page</p> <p>343</p>
	<p>Raccordement pour robinets</p> <p>Raccords chromés</p>	<p>Élément de montage</p> <ul style="list-style-type: none"> • avec raccord cône à compression • Raccord droit avec filetage mâle • Raccord droit avec filetage femelle • Raccord double • Raccords coudé • Raccord-T • Disque mural <p>366 367 367 367 368 370 371</p>
	<p>Thermostat pour robinets d'équerre Rajoute idéale comme protection contre les brûlures et la légionellose (W 551)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de désinfection thermique • Pour bâtiments public, semi publique et commercial • Accessoires: Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre <p>Valve d'équilibre de pression PBV</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valve d'équilibre de pression PBV (Pressure Balance Valve) équilibre la différence de pression d'eau froide et chaude pour les robinets de puisage au même niveau. 	<p>360 - 363 361 / 363 364 - 365</p>
	<p>Informations techniques</p> <p>Les robinets d'équerre SCHELL répondent aux exigences de la classe sonore I même en position de réglage.</p> <p>SCHELL Raccord à sertir Raccordements sûrs aux tubes cuivres et flexibles grâce au cônes en laiton à sertir résistant à la traction avec compensation de longueur.</p> <p>Identification pour les robinets résistant au dézinguage.</p> <p>Vous trouvez plus d'instructions de montage et de service dans les notices d'installation pour chaque article sur notre site www.schell.eu. Les instructions générales d'installation de SCHELL sont d'application.</p>	
	<p>Infos, brochures: demandez si besoin la documentation sur le programme des robinets d'équerre</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCHELL Brochure Robinets d'équerre, réf. 95 455 00 99 	
<p>Décret sur l'eau potable DIN EN 1717 UBA liste positive</p>	<p>Les robinets sanitaires SCHELL en laiton sont conforme au décret sur l'eau potable.</p> <p>Le laiton est une matière éprouvée depuis des décennies dans l'industrie sanitaire. Des matériaux de base de haute qualités et les processus de fabrication les plus moderne sont garants de la qualité. SCHELL. Les matériaux utilisés par SCHELL se conforment aux règles du décret eau potable de 2013. Les élastomères utilisés respectent les exigences du KTW et du W 270. Les métaux en contact avec l'eau potable répondent à la liste UBA actuelle dans la mesure où celle-ci est publiée. La protection de l'eau potable est garantie par le EN-806 (règlement technique en matière d'installations d'eau potable) ainsi que le EN 1717.</p>	



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre design EDITION

Design : sieger design. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre design
 - Corps en laiton poli
 - Capot en laiton pour l'utilisation et la sortie
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)
 - Tête avec chambre à graisse
 - Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace, Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 229/IA, ACS, NF, SVGW
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,27 kg/Pièce

05 320 06 99



Kit de robinets d'équerre design EDITION

Design : sieger design. Kit de raccordement pour lavabos.

Matériel fourni

2x Robinet d'équerre design EDITION (05 320 06 99)

- Robinet d'équerre design
 - Corps en laiton poli
 - Capot en laiton pour l'utilisation et la sortie
 - Filet auto-étanche (ASAG easy), - Tête avec chambre à graisse, - Corps long
 - Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
 - Rosace, Ø 60 mm
- 1x Siphon design EDITION (01 429 06 99)
- Siphon design
 - Ouverture de nettoyage avec joint torique, - Tube plongeur en matière synthétique
 - Rosace en laiton avec bague coulissante

Caractéristiques techniques

Robinet d'équerre design EDITION (05 320 06 99)



- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy, • Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 229/IA, ACS, NF, SVGW
- Classe sonore: I, • Classe de débit: A

Siphon design EDITION (01 429 06 99)

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 2,31 kg/Kit

05 321 06 99



Siphon design EDITION

Simple de montage grâce au raccord enfichable du tube d'évacuation. Type conforme à la norme DIN 274.

Matériel fourni

- Siphon design
 - Ouverture de nettoyage avec joint torique
 - Tube plongeur en matière synthétique
- Rosace en laiton avec bague coulissante

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé



UE: 1, P: 1,28 kg/Pièce

01 429 06 99



Articles liés recommandés

- Pour les lavabos profonds
- Tube d'évacuation pour siphon, long 01 448 06 99 Page 335, 337



Désignation de l'article

Référence

Crépine de lavabo PUSH OPEN

Crépine obturable G 1 1/4 FM avec fermeture à pression. Pour les lavabos avec trop-plein.

Matériel fourni



- Crépine avec éléments d'étanchéité

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Raccordement: G 1 1/4 M
- Performance de l'écoulement: 20 l/min

UE: 1, P: 0,43 kg/Pièce

02 000 06 99

**Crépine de lavabo OPEN**

Crépine non obturable G 1 1/4 FM universelle. Pour lavabos.

Matériel fourni


- Crépine avec éléments d'étanchéité

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Raccordement: G 1 1/4 M
- Performance de l'écoulement: 20 l/min

UE: 1, P: 0,38 kg/Pièce

02 002 06 99

**Tube d'évacuation pour siphon, long**

Pour les lavabos profonds.

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Longueur totale: 400 mm
- Diamètre: 32 mm
- Épaisseur de la paroi: 1 mm

UE: 1, P: 0,25 kg/Pièce

01 448 06 99

**En liaison avec**

- Siphon design EDITION 01 429 06 99 Page 334 ou
- Siphon design QUAD 01 505 06 99 Page 336 ou
- Kit de robinets d'équerre design EDITION 05 321 06 99 Page 334



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre design QUAD

Raccordement de sortie et raccord cône à compression dissimulé pour flexibles de raccordement/tubes en cuivre. Avec tête avec chambre à graisse sanitaire. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre design
 - Poignée de commande massive
 - Corps en laiton poli
 - Tête avec chambre à graisse
 - Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace en métal massif avec bague coulissante

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 757/IA, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,58 kg/Pièce

05 362 06 99

**Articles liés recommandés**

- Siphon design QUAD 01 505 06 99 Page 336
- Crépine de lavabo QUAD PUSH OPEN 02 001 06 99 Page 337 ou
- Crépine de lavabo QUAD OPEN 02 003 06 99 Page 337

**Siphon design QUAD**

Simple de montage grâce au raccord enfichable du tube d'évacuation. Type conforme à la norme DIN 274.

Matériel fourni

- Siphon design
 - Ouverture de nettoyage avec joint torique
 - Tube plongeur en matière synthétique
- Rosace en laiton avec bague coulissante

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Raccordement: G 1 1/4 F
- Sortie: Ø 32 mm

UE: 1, P: 1,45 kg/Pièce

01 505 06 99

400

**Articles liés recommandés**

- Robinet d'équerre design QUAD 05 362 06 99 Page 336
- Crépine de lavabo QUAD PUSH OPEN 02 001 06 99 Page 337 ou
- Crépine de lavabo QUAD OPEN 02 003 06 99 Page 337

Pour les lavabos profonds

- Tube d'évacuation pour siphon, long 01 448 06 99 Page 335, 337

Désignation de l'article

Référence

Crépine de lavabo QUAD PUSH OPEN

Crépine obturable avec fermeture à pression pour lavabos avec trop-plein.

Matériel fourni

- Crépine
- Joints

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Sortie: G 1 1/4 M
- Performance de l'écoulement: 20 l/min

UE: 1, P: 0,52 kg/Pièce

02 001 06 99

**Articles liés recommandés**

- Robinet d'équerre design QUAD 05 362 06 99 Page 336
- Siphon design QUAD 01 505 06 99 Page 336

**Crépine de lavabo QUAD OPEN**

Crépine non obturable universelle pour lavabos.

Matériel fourni

- Crépine
- Joints

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Sortie: G 1 1/4 M
- Performance de l'écoulement: 20 l/min

UE: 1, P: 0,40 kg/Pièce

02 003 06 99

**Articles liés recommandés**

- Robinet d'équerre design QUAD 05 362 06 99 Page 336
- Siphon design QUAD 01 505 06 99 Page 336

**Tube d'évacuation pour siphon, long**

Pour les lavabos profonds.

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Longueur totale: 400 mm
- Diamètre: 32 mm
- Épaisseur de la paroi: 1 mm

UE: 1, P: 0,25 kg/Pièce

01 448 06 99

**En liaison avec**

- Siphon design EDITION 01 429 06 99 Page 334 ou
- Siphon design QUAD 01 505 06 99 Page 336 ou
- Kit de robinets d'équerre design EDITION 05 321 06 99 Page 334



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre design PURIS

Raccordement de sortie et raccord cône à compression dissimulé pour flexibles de raccordement/tubes en cuivre. Avec tête avec chambre à graisse sanitaire. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre design
- Corps en laiton poli
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 757/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A



UE: 1, P: 0,56 kg/Pièce

05 311 06 99

**Articles liés recommandés**

Pour le montage au moyen de flexibles de raccordement

- Coiffe design pour robinet d'équerre 23 062 06 99 Page 338 ou
- Coiffe design pour robinet d'équerre 23 063 06 99 Page 338

**Coiffe design pour robinet d'équerre**

Dissimule le raccordement des flexibles du robinet.

Matériel fourni

- Coiffe design
- Capot en deux parties
- Adaptateur à visser G 3/8 F

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Longueur totale: 70 mm
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F

UE: 1, P: 0,06 kg/Pièce

23 062 06 99

**En liaison avec**

- Kit de robinets d'équerre design EDITION 05 321 06 99 Page 334 ou
- Robinet d'équerre design EDITION 05 320 06 99 Page 334 ou
- Robinet d'équerre design PURIS 05 311 06 99 Page 338

**Coiffe design pour robinet d'équerre**

Dissimule le raccordement des flexibles du robinet.

Matériel fourni

- Coiffe design
- Capot en deux parties
- Adaptateur à visser G 3/8 F

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- Longueur totale: 180 mm
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce

23 063 06 99

**En liaison avec**

- Kit de robinets d'équerre design EDITION 05 321 06 99 Page 334 ou
- Robinet d'équerre design EDITION 05 320 06 99 Page 334 ou
- Robinet d'équerre design PURIS 05 311 06 99 Page 338



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation RONDO

Raccordement de sortie et raccord cône à compression dissimulé pour flexibles de raccordement/ tubes en cuivre. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre
 - Capot de sortie (pour flexible avec tubulure)
 - Capot de sortie (pour tube DN 10)
 - Corps en laiton poli
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)
 - Tête avec chambre à graisse
 - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante en matière synthétique, Ø 65 mm, avec bague coulissante

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Revêtement matière synthétique spéciale
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 10, P: 0,26 kg/Pièce

05 152 06 99



Robinet d'équerre avec fonction de régulation CLASSIC

Raccordement de sortie et raccord cône à compression dissimulé pour flexibles de raccordement/ tubes en cuivre. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre
 - Capot de sortie (pour flexible avec tubulure)
 - Capot de sortie (pour tube DN 10)
 - Corps en laiton poli
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)
 - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Revêtement matière synthétique spéciale
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 10, P: 0,20 kg/Pièce

05 172 06 99



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre design avec fonction de régulation WING

Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre design
 - Corps en laiton poli
 - Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

05 392 06 99

**Robinet d'équerre design avec fonction de régulation 4WING**

Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre design
 - Corps en laiton poli
 - Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

05 393 06 99

**Robinet d'équerre design avec fonction de régulation STILE**

Commande de la vanne dissimulé. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre design
 - Corps en laiton poli
 - Capot pour le déclenchement
 - Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce

05 376 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre design avec fonction de régulation WING

Conformément à la norme DIN 3227.


Matériel fourni

- Robinet d'équerre design
- Corps long
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,18 kg/Pièce	05 398 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre design avec fonction de régulation 4WING

Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre design
- Corps en laiton poli
- Corps long
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce	05 399 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre design avec fonction de régulation STILE

Commande de la vanne dissimulé. Conformément à la norme DIN 3227.


Matériel fourni

- Robinet d'équerre design
- Corps en laiton poli
- Capot pour le déclenchement
- Corps long
- Rosace coulissante Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce	05 377 06 99
-------------------------	--------------



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation PINT

Poignée design. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni


- Robinet d'équerre
- Poignée design
- Corps en laiton poli
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

05 390 06 99

**Robinet d'équerre avec fonction de régulation PINT**

Poignée design. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Poignée design
- Corps en laiton poli
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

05 396 06 99

**Robinet d'équerre avec fonction de régulation PINT**

Poignée design. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre (type long)
- Poignée design
- Corps en laiton poli
- Corps long rallongé 44,5 mm
- Rosace coulissante Ø 63 mm



Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

05 419 06 99

419



Désignation de l'article

Référence

Coude de raccordement mural PURIS

Modèle design.

Matériel fourni



- Coude de raccordement mural
- Coiffe design
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

06 469 06 99



Coude de raccordement mural

Modèle standard.

Matériel fourni



- Coude de raccordement mural
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: DN 15 G 1/2 M

UE: 10, P: 0,10 kg/Pièce

06 463 06 99



geprüft nach
DIN 3227



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre, - Poignée COMFORT, - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Classe sonore: I, • Classe de débit: A

Raccordement: DN 10 G 3/8 M,
Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, WRAS
UE: 100, P: 0,14 kg/Pièce

04 906 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M,
Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW, WRAS
UE: 100, P: 0,13 kg/Pièce



04 907 06 99

Modèle Benelux / France, Raccordement: DN 15 G 1/2 M,
Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, kiwa, NF
UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce

04 907 06 95

Raccordement: DN 10 G 3/8 M,
Certificats: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
UE: 100, P: 0,14 kg/Pièce

05 095 06 99



geprüft nach
DIN 3227



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT, - Filet auto-étanche (ASAG easy), - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Classe sonore: I, • Classe de débit: A

Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy,
Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS
UE: 10, P: 0,14 kg/Pièce

04 916 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy,
Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS
UE: 100, P: 0,13 kg/Pièce

04 917 06 99

Modèle Benelux / France, Raccordement: DN 15 G 1/2 M
avec ASAG easy, Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, kiwa
UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce



04 917 06 95

Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy,
Certificats: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
UE: 100, P: 0,14 kg/Pièce

05 098 06 99

Matériau: Laiton résistant au dézingage, Raccordement: DN
15 G 1/2 M avec ASAG easy,
Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, WRAS
UE: 100, P: 0,15 kg/Pièce

05 252 06 99



geprüft nach
DIN 3227



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS
- Classe sonore: I, • Classe de débit: A

UE: 10, P: 0,16 kg/Pièce

04 915 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Type court. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre (type court)
- Poignée COMFORT
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Avec Filet auto-étanche (ASAG easy)

Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy, Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS UE: 50, P: 0,10 kg/Pièce

04 911 06 99

Avec Filet auto-étanche (ASAG easy)

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy, Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS UE: 50, P: 0,11 kg/Pièce

04 912 06 99

Raccordement: DN 10 G 3/8 M, Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS UE: 50, P: 0,11 kg/Pièce



04 902 06 99

Avec Filet auto-étanche (ASAG easy) Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy, Certificats: P-IX 212/IA, ACS, kiwa UE: 50, P: 0,10 kg/Pièce

05 097 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS UE: 50, P: 0,11 kg/Pièce

04 903 06 99



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Clapet anti-retour AR double. Pour les robinets avec douchette extractible.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Clapet anti-retour AR double (EN 1717: ED)
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS, Belgaqua, NF

UE: 1, P: 0,15 kg/Pièce

05 276 06 99



geprüft nach
DIN 3227



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 10 G 3/8 M
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,11 kg/Pièce

05 212 06 99



geprüft nach
DIN 3227



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce

05 217 06 99



Robinet d'équerre COMFORT

Avec poignée COMFORT. Avec tubulure de vidage comme possibilité de vidage en cas de risque de gel. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Tubulure de vidage
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy, • Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS

UE: 50, P: 0,16 kg/Pièce

04 925 06 99



Robinet d'équerre COMFORT

Avec poignée COMFORT. Deux sorties. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)



Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS, NF

UE: 10, P: 0,13 kg/Pièce

04 991 06 99

410



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et utilisation sécurisée

Pour la protection contre les utilisations non autorisées. Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre (type long)
- Utilisation sécurisée
- Corps long rallongé 44,5 mm
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 63 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce	05 406 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre (type long)
- Poignée COMFORT
- Corps long rallongé 44,5 mm
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 63 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce	05 407 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre (type long)
- Poignée COMFORT
- Corps long rallongé 44,5 mm
- Rosace coulissante Ø 63 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce	05 418 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre avec fonction de régulation et utilisation sécurisée

Pour la protection contre les utilisations non autorisées. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre
- Utilisation sécurisée
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce	05 405 06 99	419
-------------------------	--------------	-----

Robinets d'équerre



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et utilisation sécurisée

Pour la protection contre les utilisations non autorisées. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
 - Utilisation sécurisée
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)
 - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy,

Certificats: P-IX 212/IA, ACS

UE: 50, P: 0,15 kg/Pièce

04 945 06 99



kiwa

Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy,

Certificats: P-IX 212/IA, ACS, kiwa

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

05 100 06 99



	DN	d ₁	d ₂	l ₁	l	l ₂
05 033	10	G 3/8	G 3/8	27	13	38
05 034	15	G 1/2	G 3/8	27	13	38



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Raccordement réversible pour réservoirs de chasse suspendus en hauteur. Type court.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre (type court)
- Poignée COMFORT
- Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Écrou flottant DN 10 G 3/8 F
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Raccordement: DN 10 G 3/8 M UE: 50, P: 0,10 kg/Pièce	05 033 06 99	410
--	---------------------	-----

Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 50, P: 0,11 kg/Pièce	05 034 06 99	410
--	---------------------	-----



	DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
05 045	15	15	G 3/8	37	38
05 047	15	15	G 1/2	37	38

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Raccordement réversible pour réservoirs de chasse suspendus en hauteur.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre (type court)
- Poignée COMFORT
- Raccord bicône en laiton (raccordement)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Raccord bicône en laiton, Ø 15 (DN 15 G 1/2 M)
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Sortie: Écrou flottant DN 10 G 3/8 F Certificats: P-IX 212/IA, ACS, kiwa UE: 50, P: 0,14 kg/Pièce	05 045 06 99	410
--	---------------------	-----

Sortie: Écrou flottant DN 15 G 1/2 F Certificats: P-IX 212/IA, ACS UE: 50, P: 0,15 kg/Pièce	05 047 06 99	410
--	---------------------	-----



Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT

Avec poignée COMFORT. Type court.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre (type court)
- Poignée COMFORT
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Raccordement: Raccord bicône en laiton, Ø 12 (DN 10 G 3/8 M) UE: 50, P: 0,11 kg/Pièce	05 039 06 99	410
--	---------------------	-----

Raccordement: Raccord bicône en laiton, Ø 15 (DN 15 G 1/2 M) UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce	05 040 06 99	410
---	---------------------	-----



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre avec fonction de régulation

Avec poignée triangulaire. Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée triangulaire
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 757/IA, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,24 kg/Pièce	05 346 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête sanitaire. Conformément à la norme DIN 3227.


Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Tête sanitaire DN 10 G 3/8
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
- Certificats: ACS

UE: 1, P: 0,22 kg/Pièce	09 656 06 99
-------------------------	--------------



kiwa



Kit robinet d'équerre COMFORT

Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace coulissante Ø 54 mm
- Tube en cuivre, Ø 10 mm x 180 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Robinet d'équerre Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Tube Cuivre
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 M avec ASAG easy, • Sortie: DN 10 G 3/8 M
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I, • Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce	05 020 06 99
-------------------------	--------------



Robinet d'équerre avec fonction de régulation

Avec poignée COMFORT. Type court.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre (type court)
- Poignée COMFORT

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 M
- Sortie: Écrou flottant DN 10 G 3/8 F
- Certificats: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce	05 408 06 99	410
-------------------------	--------------	-----



kiwa



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Robinet de service à siège incliné COMFORT

Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet à siège incliné
- Poignée COMFORT
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

UE: 10, P: 0,14 kg/Pièce	05 903 06 99
--------------------------	--------------



kiwa



Robinet de service à siège incliné COMFORT

Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni



- Robinet à siège incliné
- Poignée COMFORT
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, • Rosace, Ø 54 mm (profondeur de 3 mm)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %, • Classe de débit: A

Raccordement: DN 10 G 3/8 M, Certificats: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF UE: 50, P: 0,10 kg/Pièce	05 900 06 99
--	--------------

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Certificats: PA-IX 018/IA, ACS, NF UE: 50, P: 0,11 kg/Pièce	05 901 06 99
--	--------------



kiwa

Robinet de service à siège incliné COMFORT

Conformément à la norme DIN 3227.



Matériel fourni

- Robinet à siège incliné
- Poignée COMFORT

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: PA-IX 018/IA, ACS
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

UE: 50, P: 0,12 kg/Pièce	05 911 06 99
--------------------------	--------------



kiwa



Robinet de service à siège incliné COMFORT

Avec poignée COMFORT.

Matériel fourni



- Robinet à siège incliné
- Poignée COMFORT
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, • Raccord bicône en laiton

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %, • Classe de débit: A

Raccordement: Raccord bicône en laiton, Ø 12 (DN 10 G 3/8 M), Certificats: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF UE: 50, P: 0,13 kg/Pièce	05 931 06 99
--	--------------

Raccordement: Raccord bicône en laiton, Ø 15 (DN 15 G 1/2 M), Certificats: PA-IX 018/IA, ACS, NF UE: 50, P: 0,14 kg/Pièce	05 913 06 99
--	--------------



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT ECO

Avec poignée COMFORT. Limiteur de débit intégré (indépendant de la pression).

Matériel fourni


- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Limiteur de débit
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS

Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce	04 951 06 99
--	--------------

Débit de rinçage: max. 6 l/min indépendant de la pression UE: 1, P: 0,13 kg/Pièce	04 952 06 99
--	--------------



Robinet d'équerre COMFORT PT

Avec poignée COMFORT. Sonde de température PT 1000. Utilisation dans le système de gestion d'eau SWS. Raccordement à l'extendeur de bus câblé SWS BE-K ou à l'extendeur de bus radio SWS BE-F. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre COMFORT PT
- Poignée COMFORT
- Sonde de température PT1000 avec câble
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm
- 4 clips en matière synthétique pour la fixation du câble de la sonde

Caractéristiques techniques

- Câble: 2 x 0,14 mm², 1000 mm de long
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce	04 992 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés nécessaires

- SWS Extendeur de bus câble BE-K 00 501 00 99 Page 22 ou
- SWS Extendeur de bus radio BE-F 00 502 00 99 Page 22



Désignation de l'article

Référence

Limiteur de débit pour robinet d'équerre DN 10

Limiteur de débit indépendant de la pression.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F
- Sortie: DN 10 G 3/8 M

Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
UE: 1, P: 0,03 kg/Pièce

06 552 06 99

Débit de rinçage: max. 6 l/min indépendant de la pression
UE: 1, P: 0,03 kg/Pièce

06 553 06 99

Débit de rinçage: max. 4 l/min indépendant de la pression
UE: 1, P: 0,03 kg/Pièce

06 554 06 99

**Consigne de montage**

- Pour le raccordement de tubes en cuivre ou flexibles avec des tubulures, utiliser un raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur.

**Limiteur de débit pour robinet d'équerre DN 15**

Limiteur de débit indépendant de la pression.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F
- Sortie: DN 15 G 1/2 M

Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

06 555 06 99

410

Débit de rinçage: max. 6 l/min indépendant de la pression
UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

06 556 06 99

410


Débit de rinçage: max. 4 l/min indépendant de la pression
UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

06 557 06 99

410

**Consigne de montage**

- Pour le raccordement de tubes en cuivre ou flexibles avec des tubulures, utiliser un raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur.



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre

Avec poignée COMFORT. Pour la protection des robinets de haute qualité à commande électronique, p. ex. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filtre (maillage : 250 µm)
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: DN 10 G 3/8 M
- Certificats: P-IX 198/IA, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Avec Filet auto-étanche (ASAG easy)

Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
 UE: 60, P: 0,20 kg/Pièce

05 428 06 99



Raccordement: DN 10 G 3/8 M

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce

05 429 06 99


Consigne

- Nettoyage du filtre sans vidange de la conduite lorsque le robinet d'équerre est fermée.


Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre

Avec poignée COMFORT. Pour la protection des robinets de haute qualité à commande électronique, p. ex. Conformément à la norme DIN 3227.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filtre (maillage : 250 µm)
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 198/IA, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

Sortie: DN 10 G 3/8 M

UE: 60, P: 0,18 kg/Pièce

05 430 06 99

Sortie: DN 15 G 1/2 M

UE: 1, P: 0,20 kg/Pièce


05 431 06 99


Consigne

- Nettoyage du filtre sans vidange de la conduite lorsque le robinet d'équerre est fermée.



Avec filtre



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre

Avec poignée COMFORT. Pour la protection des robinets de haute qualité à commande électronique, p. ex.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Filtre (maillage 250 µm)
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- 1 raccord bicône en laiton G 1/2 F x Ø 12 mm
- 1 raccord bicône en laiton G 1/2 F x Ø 15 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 10 G 3/8 M
- Certificats: P-IX 198/IA, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A



UE: 1, P: 0,25 kg/Pièce

05 432 06 99



Consigne

- Nettoyage du filtre sans vidange de la conduite lorsque le robinet d'équerre est fermée.



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre avec fonction de régulation QUICK COMFORT Technique d'emboîtement QUICK

Avec poignée COMFORT. Pour le montage indétachable et résistant à la traction et à la torsion dans l'adaptateur QUICK.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre
- Poignée COMFORT
- Élément de déverrouillage de l'arrêt d'eau
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 750/IA, ACS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

05 304 06 99



Articles liés nécessaires

- Adaptateur QUICK 00 700 06 99 Page 357 ou
- Adaptateur QUICK 00 701 06 99 Page 357 ou
- Adaptateur QUICK 00 702 06 99 Page 357



En cas de montage trop profond

- Rallonge QUICK, 20 mm 00 704 06 99 Page 357



Consigne de montage

- Choix des longueurs des adaptateurs selon la structure du mur



Robinet d'équerre combiné QUICK COMFORT Technique d'emboîtement QUICK

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Pour le montage indétachable et résistant à la traction et à la torsion dans l'adaptateur QUICK.

Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
- 2 poignées COMFORT
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Tête avec chambre à graisse
- Élément de déverrouillage de l'arrêt d'eau
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: PA-IX 008/IIA
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

UE: 1, P: 0,30 kg/Pièce

03 504 06 99



Articles liés nécessaires

- Adaptateur QUICK 00 700 06 99 Page 357 ou
- Adaptateur QUICK 00 701 06 99 Page 357 ou
- Adaptateur QUICK 00 702 06 99 Page 357

En cas de montage trop profond

- Rallonge QUICK, 20 mm 00 704 06 99 Page 357



Consigne de montage

- Choix des longueurs des adaptateurs selon la structure du mur

Désignation de l'article

Référence

Adaptateur QUICK**Technique d'emboîtement QUICK**

Avec logement pour un élément enfichable, par pas de 30°. Diamètre extérieur adapté pour recevoir la rosace coulissante. Faible risque de fissures dues à la corrosion sous contrainte grâce à la surface galvanisée et à la connexion enfichable sans contrainte.

Matériel fourni

- Adaptateur QUICK
 - Cache de protection avec broche de purge d'air
 - Arrêt de l'eau
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15

Longueur du corps: 35 mm
UE: 1, P: 0,07 kg/Pièce



00 700 06 99

Longueur du corps: 55 mm
UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

00 701 06 99

Longueur du corps: 70 mm
UE: 1, P: 0,12 kg/Pièce

00 702 06 99

**Rallonge QUICK, 20 mm****Technique d'emboîtement QUICK**


Comme adaptateur pour rallonge en cas de montage trop profond de l'adaptateur QUICK avec un connecteur QUICK sur les deux côtés. Avec logement pour un élément enfichable, par pas de 30°.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Rallongement par: 20 mm
- Raccordement: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15
- Sortie: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15

UE: 1, P: 0,05 kg/Pièce

00 704 06 99

**Adaptateur de rinçage QUICK****Technique d'emboîtement QUICK**



Pour le rinçage des canalisations conformément à la norme EN 806. Connecteur enfichable sans verrouillage côté entrée et coude d'évacuation rotatif pour raccord pour tuyau G 3/4 M côté sortie.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: Laiton
- Raccordement: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15
- Sortie: G 3/4 M

UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

00 703 00 99



Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons

Pour le prélèvement d'échantillons d'eau potable conformément à la norme DIN ISO 19 458. Utilisation du robinet d'équerre sous la coiffe.

Matériel fourni



- Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons
 - Poignée COMFORT
 - Filet auto-étanche (ASAG easy)
 - Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm
- Tube de prélèvement, contrecoudé, avec écrou flottant
- Bouchon avec chaînette

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 120 °C à court terme
- Matériau: Tube de prélèvement Acier inoxydable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Boîtier chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), G 3/4 M
- Certificats: DVGW

UE: 1, P: 0,44 kg/Pièce

03 835 06 99


Robinet de prélèvement d'échantillons PROBIX

Robinet pour le prélèvement d'échantillons pour le montage sur un robinet d'équerre avec sortie G 3/8. Pour le prélèvement d'échantillons d'eau potable conformément à la norme DIN ISO 19 458. Idéal pour les modernisations.

Matériel fourni

- Robinet pour le prélèvement d'échantillons
 - Utilisation sécurisée
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Tube de prélèvement, contrecoudé, avec écrou flottant
- Bouchon avec chaînette

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 120 °C à court terme
- Matériau: Tube de prélèvement Acier inoxydable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Boîtier chromé
- Raccordement: DN 10 G 3/8 F
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), G 3/4 M
- Certificats: DVGW

UE: 1, P: 0,44 kg/Pièce

03 838 06 99

Désignation de l'article

Référence

Tube de prélèvement pour robinets pour le prélèvement d'échantillons

Pour le prélèvement d'échantillons d'eau potable conformément à la norme DIN ISO 19 458.

Matériel fourni

- Tube de prélèvement, contrecoudé, avec écrou flottant

Caractéristiques techniques


- Température de service max.: 120 °C à court terme
- Matériau: Tube de prélèvement Acier inoxydable
- Raccordement: G 3/4 F


UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

50 755 00 99

**En liaison avec**

- Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons 03 835 06 99 Page 358 ou
- Robinet de prélèvement d'échantillons PROBIX 03 838 06 99 Page 358





Protection contre les brûlures EN 1111

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe. Exécution d'une désinfection thermique possible (exclusivement avec l'outil).

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB), - 2 préfiltres

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K), • Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M, • Sortie: G 3/8 M
- Certificats: DIN-DVGW demandé

UE: 1, P: 0,61 kg/Pièce

09 414 06 99




Articles liés nécessaires

- Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 115 06 99 Page 93, 361 ou
- Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 116 06 99 Page 93, 361



Articles liés recommandés

- Robinet d'équerre COMFORT PT 04 992 06 99 Page 32, 352
- Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons 03 835 06 99 Page 358



Protection contre les brûlures EN 1111

Kit thermostat pour robinet d'équerre

Modèle fixe

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de tubes de raccordement pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)
- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB), - 2 préfiltres

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 115 06 99)

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Tuyau de raccordement avec 2 raccords cônes à compression SCHELL en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques


- Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)
- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K), • Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M, • Sortie: G 3/8 M
- Certificats: DIN-DVGW demandé

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 115 06 99)

- Surface: chromé, • Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,87 kg/Kit

09 415 06 99



Protection contre les brûlures EN 1111

Kit thermostat pour robinet d'équerre

Modèle flexible

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de raccordement flexible pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)
- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB), - 2 préfiltres

Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 116 06 99)

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Flexible Clean-Flex S avec écrous flottants.

Caractéristiques techniques

- Thermostat pour robinet d'équerre (09 414 06 99)
- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K), • Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M, • Sortie: G 3/8 M
- Certificats: DIN-DVGW demandé

Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre (04 116 06 99)


- Surface: chromé, • Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,86 kg/Kit

09 416 06 99



NOUVEAU



Désignation de l'article

Référence

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre**Modèle fixe**

Kit de tubes de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Tuyau de raccordement avec 2 raccords cônes à compression SCHELL en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,16 kg/Pièce

04 115 06 99

**Articles liés nécessaires**


- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360

**Consigne de montage**

- Convient pour l'installation d'un robinet d'équerre avec un entraxe de max. 264 mm.



NOUVEAU

**Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre****Modèle flexible**

Kit de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Flexible Clean-Flex S avec écrous flottants.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F

UE: 1, P: 0,14 kg/Pièce

04 116 06 99

**Articles liés nécessaires**


- Thermostat pour robinet d'équerre 09 414 06 99 Page 92, 360

**Consigne de montage**

- Convient pour l'installation d'un robinet d'équerre avec un entraxe de max. 340 mm.



Désinfection thermique selon les prescriptions DVGW W 551



Fin de série
Disponible sur demande

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, nouveau réglage de la température inutile
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de sortie max.: 5 - 40 °C réglable (38 °C ± 2 K)
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 M, G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: DIN-DVGW, ACS, Belgaqua

UE: 1, P: 0,66 kg/Pièce	09 406 06 99
-------------------------	--------------



Articles liés recommandés

- Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 109 06 99 Page 95, 363 ou
- Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre 04 114 06 99 Page 95, 363



Désinfection thermique selon les prescriptions DVGW W 551



Einde reeks
Disponible sur demande

Kit thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de tubes de raccordement pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.


Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Kit de tubes de raccordement


Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, nouveau réglage de la température inutile
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de sortie max.: 5 - 40 °C réglable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Sortie: 2x G 3/8 M
- Certificats: Belgaqua

UE: 1, P: 0,94 kg/Kit	09 410 06 99
-----------------------	--------------



Désinfection thermique selon les prescriptions DVGW W 551



Einde reeks
Disponible sur demande

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures, y c. kit de raccordement flexible pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe, uniquement possible avec un outil.

Matériel fourni

- Thermostat pour robinet d'équerre
- Thermostat avec matière extensible conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
- Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Kit de raccordement (flexible)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, nouveau réglage de la température inutile
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de sortie max.: 5 - 40 °C réglable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Sortie: 2x G 3/8 M

UE: 1, P: 0,89 kg/Pièce	09 413 06 99
-------------------------	--------------

Désignation de l'article

Référence

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre

Kit de tubes de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Tube de raccordement d'eau froide
- Raccord-T avec 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur
- Tube de raccordement d'eau chaude avec écrou flottant

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M, G 3/8 F

UE: 1, P: 0,20 kg/Kit

04 109 06 99

**Articles liés nécessaires**


- Thermostat pour robinet d'équerre 09 406 06 99 Page 94, 362

**Consigne**

- Convient pour les robinets d'équerre avec entraxe jusqu'à 200 mm

Fin de série

Disponible sur demande

**Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre**

Kit de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M et un thermostat pour robinet d'équerre.

Matériel fourni

- Raccord-T avec écrou flottant mobile G 3/8 F
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 300 mm, avec coude à 90°

Caractéristiques techniques

- Raccordement: G 3/8 F
- Sortie: G 3/8 M, G 3/8 F

UE: 1, P: 0,15 kg/Kit

04 114 06 99

**Articles liés nécessaires**


- Thermostat pour robinet d'équerre 09 406 06 99 Page 94, 362



**Consigne**

- Convient pour les robinets d'équerre avec entraxe jusqu'à 250 mm

Fin de série

Disponible sur demande





Désignation de l'article

Référence

Valve d'équilibrage de pression PBV

Pour compenser le niveau de pression dans les conduites d'eau froide et chaude avant les robinets de prélèvement. Empêche les mélanges sur les robinets avec arbre mélangeur (p. ex. en combinaison avec les petits chauffe-eau instantanés*). Améliore la plage de réglage des robinets monocommande. Empêcher les variations de température en cas de variations de pression.

Matériel fourni

- Valve d'équilibrage de pression PBV
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)

Caractéristiques techniques

- Débit: 2,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 70 °C (90 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Pièces conductrices d'eau Conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: blanc
- Raccordement: 2x G 3/8 M
- Sortie: 2x G 3/8 M

UE: 1, P: 0,21 kg/Pièce

06 558 12 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de raccordement pour valve d'équilibrage de pression PBV 06 559 06 99 Page 96, 365

**Consigne**

- * Ne convient pas pour les systèmes de chauffage ouverts.

Désignation de l'article

Référence

Kit de raccordement pour valve d'équilibrage de pression PBV

kit de raccordement pour le raccordement entre un robinet d'équerre G 3/8 M un petit chauffe-eau instantané et une Valve d'équilibrage de pression.

Matériel fourni

- Raccord-T avec 2 écrous flottants mobiles G 3/8 F, raccord G 3/8 M
- Flexible de raccordement Clean-Flex S G 3/8 F x 300 mm
- Flexible de raccordement Clean-Flex S G 3/8 F x 300 mm, avec coude à 90°

Caractéristiques techniques




- Surface: chromé
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Sortie: 3x G 3/8 F



UE: 1, P: 0,36 kg/Kit

06 559 06 99

**Articles liés nécessaires**

- Valve d'équilibrage de pression PBV 06 558 12 99 Page 96, 364





Désignation de l'article	Référence		

Élément de montage

Tant comme bouchon de chantier que pour une compensation précise de la profondeur pour tous les raccordements pour robinet. Recuit sans tension (540 °C / 2 h).


Matériel fourni

- Élément de montage
- Filet auto-étanche (ASAG easy)
- Bouchon d'étanchéité

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Laiton
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy

UE: 25, P: 0,16 kg/Pièce	00 002 00 99
--------------------------	--------------



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 1/2	10	22	8,5
G 1/2	12	27	11
G 1/2	10	27	11

Désignation de l'article

Référence

Raccord droit avec filetage mâle

Sortie avec raccord cône à compression en laiton résistant à la traction.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: DN 10 G 3/8 M, Sortie: Ø 8 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,04 kg/Pièce

06 400 06 99

Raccordement: DN 10 G 3/8 M, Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,03 kg/Pièce


06 401 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Sortie: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 M)
UE: 20, P: 0,07 kg/Pièce

06 402 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce

06 405 06 99



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12

Raccord double

Avec 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Certificats: ACS

Raccordement: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M), Sortie: Ø 8 mm
(DN 10 G 3/8 M), UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce

06 436 06 99

Raccordement: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M), UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce

06 437 06 99

Raccordement: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M), Sortie: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 M), UE: 20, P: 0,11 kg/Pièce

06 438 06 99

Raccordement: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Sortie: Ø 8 mm
(DN 10 G 3/8 M), UE: 25, P: 0,05 kg/Pièce


06 441 06 99

Raccordement: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M), Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M), UE: 25, P: 0,09 kg/Pièce

06 442 06 99

Matériau: Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable, Raccordement: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M), Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce

06 529 06 99



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12

Raccord droit avec filetage femelle

Sortie avec raccord cône à compression en laiton résistant à la traction.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: DN 10 G 3/8 F, Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce



06 408 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 M)
UE: 50, P: 0,08 kg/Pièce

06 409 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce

06 412 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
06 434	G 1/2	12	62,5	12	27,5
06 435	G 1/2	10	62,5	12	27,5

Désignation de l'article

Référence

Raccord coudé**Matériel fourni**

- Raccord coudé
- Corps long rallongé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques



- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: ACS

Sortie: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
UE: 25, P: 0,16 kg/Pièce

06 434 06 99

Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
UE: 25, P: 0,15 kg/Pièce

06 435 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
06 415	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 416	G 1/2	12	36	10	27,5
06 419	G 1/2	10	36	10	27,5

Raccord coudé avec filetage mâle**Matériel fourni**

- Raccord coudé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: DN 10 G 3/8 M, Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 25, P: 0,08 kg/Pièce



06 415 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Sortie: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 M)
UE: 20, P: 0,13 kg/Pièce

06 416 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M, Sortie: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,10 kg/Pièce

06 419 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
06 422	G 3/4	10	33,5	10	27,5
06 426	G 1/2	10	36	10	27,5

Raccord coudé avec filetage femelle**Matériel fourni**

- Raccord coudé
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: DN 10 G 3/8 F, Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,07 kg/Pièce

06 422 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
UE: 25, P: 0,10 kg/Pièce

06 426 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
06 445	8	8	24	24
06 446	10	10	24	24
06 447	12	12	27,5	27,5

Désignation de l'article

Référence

Raccord coudé double**Matériel fourni**

- Raccord coudé
- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M), Sortie: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M)

UE: 25, P: 0,09 kg/Pièce

06 445 06 99

Raccordement: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)



UE: 20, P: 0,08 kg/Pièce

06 446 06 99

Raccordement: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M), Sortie: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)

UE: 20, P: 0,13 kg/Pièce

06 447 06 99



Désignation de l'article

Référence

Raccord-T

Pour le raccordement aux robinets d'équerre.

Matériel fourni



- Raccord-T
- 2 raccords cônes à compression en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur
- 1 écrou flottant mobile G 3/8 F

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: Écrou flottant G 3/8 F
- Sortie: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: ACS

UE: 25, P: 0,11 kg/Pièce

04 100 06 99



Raccord-T

Matériel fourni

- Raccord-T
- 3 raccords à compression

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: 3x Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M)
UE: 25, P: 0,08 kg/Pièce

06 454 06 99



Raccordement: 3x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
UE: 20, P: 0,09 kg/Pièce

06 455 06 99

Raccordement: 3x Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
UE: 25, P: 0,18 kg/Pièce

06 456 06 99

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
8	8	44	22
10	10	44	22
12	12	48	24



Raccord-T

Pour points de distribution simples.


Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: ACS

UE: 25, P: 0,11 kg/Pièce

44 202 06 99

	d ₁	d ₂	d ₃
44 202	G 1/2	G 1/2	G 1/2



Désignation de l'article

Référence

Raccord-Y

Pour points de distribution simples.

Matériel fourni


- Raccord Y

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: 2x DN 15 G 1/2 F
- Certificats: ACS

UE: 25, P: 0,10 kg/Pièce

44 402 06 99

**Raccord-T****Matériel fourni**

- Raccord-T
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 F, Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 M)
- Certificats: ACS


UE: 25, P: 0,12 kg/Pièce

27 006 06 99

**Articles liés recommandés**

Pour la conversion à un Ø 12 mm

- Raccord à compression complet 26 511 06 99 Page 372

**Disque mural****Matériel fourni**

- Disque mural
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: ACS

Raccordement: Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 M)


UE: 25, P: 0,18 kg/Pièce

27 008 06 99

Raccordement: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)

UE: 25, P: 0,18 kg/Pièce

27 009 06 99



Désignation de l'article

Référence

Raccord à compression spécial

Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur.

Matériel fourni

- Écrou flottant
- Pièce de compensation de longueur (cône en laiton, joint en caoutchouc, anneau de base)

Caractéristiques techniques


- Matériau: Écrou flottant Laiton
- Surface: chromé

Raccordement: Ø 8, DN 10 G 3/8 F
UE: 50, P: 0,02 kg/Pièce

26 518 06 99

Raccordement: Ø 10, DN 10 G 3/8 F
UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce

26 501 06 99

**Raccord à compression complet**

Raccord cône à compression en laiton.

Matériel fourni

- Écrou flottant
- Raccord bicône (cône en laiton, joint en caoutchouc, anneau de base)

Caractéristiques techniques

- Matériau: Écrou flottant Laiton
- Surface: chromé
- Certificats: ACS

Raccordement: Ø 8, DN 10 G 3/8 F
UE: 20, P: 0,02 kg/Pièce

26 502 06 99

Raccordement: Ø 10, DN 10 G 3/8 F
UE: 20, P: 0,01 kg/Pièce

26 500 06 99

Raccordement: Ø 12, DN 10 G 3/8 F
UE: 25, P: 0,01 kg/Pièce

26 506 06 99

Raccordement: Ø 8, DN 15 G 1/2 F
UE: 20, P: 0,04 kg/Pièce

26 507 06 99

Raccordement: Ø 10, DN 15 G 1/2 F
UE: 20, P: 0,04 kg/Pièce

26 509 06 99

Raccordement: Ø 12, DN 15 G 1/2 F
UE: 20, P: 0,03 kg/Pièce

26 511 06 99

Raccordement: Ø 14, DN 15 G 1/2 F
UE: 20, P: 0,03 kg/Pièce

26 513 06 99


Raccordement: Ø 15, DN 20 G 3/4 F
UE: 25, P: 0,06 kg/Pièce

26 515 06 99

Raccordement: Ø 16, DN 20 G 3/4 F
UE: 25, P: 0,05 kg/Pièce

26 516 06 99

d ₁	d ₂	h
G 3/8	8	12,0
	10	12,0
	12	13,5
G 1/2	8	18
	10	18
	12	18
	14	18
G 3/4	15	19
	16	19



Désignation de l'article

Référence

Pièce de compensation de longueur complète

Pour écrou flottant DN 10 G 3/8 F.

Matériel fourni

- Pièce de compensation de longueur (cône en laiton, joint en caoutchouc, anneau de base)

Raccordement: Ø 8


UE: 50, P: 0,003 kg/Pièce

26 622 00 99**Raccordement: Ø 10**

UE: 50, P: 0,002 kg/Pièce

26 621 00 99**En liaison avec**

- Raccord à compression spécial 26 518 06 99 Page 372 ou
- Raccord à compression spécial 26 501 06 99 Page 372

**Raccord bicône complet**

Pour écrou flottant DN 10 G 3/8 F.

Matériel fourni

- Raccord bicône (cône en laiton, joint en caoutchouc, anneau de base)

Caractéristiques techniques

- Raccordement: Ø 10

UE: 50, P: 0,001 kg/Pièce

26 620 00 99**En liaison avec**

- Raccord à compression complet 26 500 06 99 Page 372

**Cône pour raccord à compression****Caractéristiques techniques**

- Matériau: Laiton

Raccordement: Ø 8, Pour écrou flottant DN 10 G 3/8 F


UE: 50, P: 0,002 kg/Pièce

73 302 00 99**Raccordement: Ø 10, Pour écrou flottant DN 15 G 1/2 F**

UE: 50, P: 0,008 kg/Pièce

73 309 00 99

DN	d ₁	d ₂	h
G 3/8	Ø 8	Ø 13,5	2,5
G 1/2	Ø 10	Ø 18,5	7,0



d ₁	d ₂	h	SW
G 3/8	∅ 8,5 ∅ 10,5	10,5	19
G 1/2	∅ 8,5 ∅ 10,5 ∅ 12,5 ∅ 14,5 ∅ 16,2	12,0	23
G 3/4	∅ 16,5 ∅ 18,5	13,5	30

Désignation de l'article

Référence

Écrou flottant

Sans joint.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Raccordement: ∅ 8, DN 10 G 3/8 F
UE: 25, P: 0,01 kg/Pièce

74 704 06 99

Raccordement: ∅ 10, DN 10 G 3/8 F
UE: 25, P: 0,01 kg/Pièce

74 706 06 99

Raccordement: ∅ 8, DN 15 G 1/2 F
UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce

74 710 06 99

Raccordement: ∅ 10, DN 15 G 1/2 F
UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce

74 712 06 99

Raccordement: ∅ 12, DN 15 G 1/2 F
UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce

74 714 06 99

Raccordement: ∅ 14, DN 15 G 1/2 F
UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce

74 716 06 99

Raccordement: ∅ 16, DN 15 G 1/2 F
UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce

74 718 06 99

Raccordement: ∅ 16, DN 20 G 3/4 F
UE: 25, P: 0,03 kg/Pièce


74 721 06 99

Raccordement: ∅ 18, DN 20 G 3/4 F
UE: 25, P: 0,03 kg/Pièce

74 722 06 99

**Consigne de montage**

- Utiliser des joints plats.



DN	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	S ₁	S ₂
3/8" x 8	∅ 8,5	∅ 14,5	∅ 7,5	∅ 14,3	0,4	3,5
3/8" x 10	∅ 10,5	∅ 14,5	∅ 9,5	∅ 14,5	0,4	3,5
1/2" x 8	∅ 8,5	∅ 18,5	∅ 7,0	∅ 18,0	0,5	4,0
1/2" x 10	∅ 10,5	∅ 18,5	∅ 9,7	∅ 18,0	0,5	4,0
1/2" x 12	∅ 12,5	∅ 18,5	∅ 11,4	∅ 18,0	0,5	4,0
1/2" x 14	∅ 14,5	∅ 18,5	∅ 13,4	∅ 18,0	0,5	4,0
3/4" x 15	∅ 15,5	∅ 24,0	∅ 14,0	∅ 23,5	0,5	4,0
3/4" x 16	∅ 16,5	∅ 24,0	∅ 15,0	∅ 23,5	0,5	4,0

Joint à écrasement pour raccord à compression**Matériel fourni**

- Joint en caoutchouc
- Rondelle plate en laiton

Raccordement: ∅ 8, Pour écrou flottant DN 10 G 3/8 F
UE: 50, P: 0,001 kg/Pièce

26 600 00 99

Raccordement: ∅ 10, Pour écrou flottant DN 10 G 3/8 F
UE: 50, P: 0,001 kg/Pièce

26 602 00 99

Raccordement: ∅ 8, Pour écrou flottant DN 15 G 1/2 F
UE: 50, P: 0,002 kg/Pièce

26 605 00 99

Raccordement: ∅ 10, Pour écrou flottant DN 15 G 1/2 F
UE: 50, P: 0,001 kg/Pièce

26 607 00 99

Raccordement: ∅ 12, Pour écrou flottant DN 15 G 1/2 F
UE: 50, P: 0,001 kg/Pièce

26 609 00 99

Raccordement: ∅ 14, Pour écrou flottant DN 15 G 1/2 F
UE: 50, P: 0,001 kg/Pièce

26 611 00 99

Raccordement: ∅ 15, pour écrou flottant DN 20 G 3/4 F
UE: 50, P: 0,002 kg/Pièce

26 615 00 99

Raccordement: ∅ 16, pour écrou flottant DN 20 G 3/4 F
UE: 50, P: 0,002 kg/Pièce

26 616 00 99

Désignation de l'article

Référence

Rosace coulissante standard, Ø 54 mm

Pour robinets d'équerre avec corps long.

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

Raccordement: DN 10 G 3/8 M
UE: 1, P: 0,008 kg/Pièce


62 401 06 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 M
UE: 1, P: 0,008 kg/Pièce

62 402 06 99



DN	d
10 (3/8")	17
15 (1/2")	21

**Rosace coulissante en matière synthétique, Ø 65 mm, avec bague coulissante**


Pour robinets d'équerre DN 15 G 1/2 avec corps long, pour le recouvrement des ouvertures murales importantes.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Acier inoxydable

UE: 10, P: 0,02 kg/Pièce

62 470 06 99

**Clé de montage**

Pour un montage sans endommagement des robinets d'équerre design.

Caractéristiques techniques

- Surface: Galvanisé par électrolyse

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

78 203 68 99




Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Tube en cuivre en forme de rouleau**Caractéristiques techniques**

- Surface: chromé
- Longueur: 5000 mm

Diamètre: 8 mm UE: 1, P: 0,94 kg/Pièce	48 740 06 99
Diamètre: 10 mm UE: 1, P: 1,10 kg/Pièce	48 741 06 99
Diamètre: 12 mm UE: 1, P: 1,41 kg/Pièce	48 742 06 99


**Tube cuivre Ø 8 mm**

Lisse des deux côtés.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Cuivre
- Surface: chromé

Longueur: 300 mm UE: 30, P: 0,04 kg/Pièce	48 700 06 99
Longueur: 500 mm UE: 30, P: 0,07 kg/Pièce	48 702 06 99
Longueur: 1000 mm UE: 30, P: 0,16 kg/Pièce	48 707 06 99



**Tube cuivre Ø 10 mm**

Lisse des deux côtés.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 300 mm UE: 20, P: 0,06 kg/Pièce	48 708 06 99
Longueur: 500 mm UE: 20, P: 0,09 kg/Pièce	48 710 06 99
Longueur: 1000 mm UE: 20, P: 0,21 kg/Pièce	48 715 06 99



Désignation de l'article

Référence

Tube cuivre Ø 10 mm

Avec collet Ø 14 mm pour écrou flottant G 3/8 sur un côté et lisse sur l'autre.



Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 300 mm
UE: 20, P: 0,05 kg/Pièce **49 700 06 99**

Longueur: 500 mm
UE: 20, P: 0,10 kg/Pièce **49 702 06 99**

Longueur: 1000 mm
UE: 20, P: 0,18 kg/Pièce **49 707 06 99**



Tube cuivre Ø 10 mm

Avec collet Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.


Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 300 mm
UE: 20, P: 0,06 kg/Pièce **49 708 06 99**

Longueur: 500 mm
UE: 20, P: 0,09 kg/Pièce **49 710 06 99**

Longueur: 1000 mm
UE: 20, P: 0,19 kg/Pièce **49 715 06 99**



Tube cuivre Ø 10 mm

Avec collet Ø 14 mm pour écrou flottant G 3/8 sur un côté et avec collet Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 300 mm
UE: 20, P: 0,06 kg/Pièce **50 000 06 99**

Longueur: 400 mm
UE: 20, P: 0,08 kg/Pièce **50 001 06 99**



Longueur: 500 mm
UE: 20, P: 0,10 kg/Pièce **50 002 06 99**

Longueur: 600 mm
UE: 20, P: 0,12 kg/Pièce **50 003 06 99**

Longueur: 700 mm
UE: 20, P: 0,14 kg/Pièce **50 004 06 99**

Longueur: 800 mm
UE: 20, P: 0,16 kg/Pièce **50 005 06 99**

Longueur: 1000 mm
UE: 20, P: 0,19 kg/Pièce **50 007 06 99**



Désignation de l'article

Référence

Tube cuivre Ø 10 mm

Avec collet soudé Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques


- Surface: chromé

Longueur: 500 mm
UE: 20, P: 0,11 kg/Pièce

23 502 06 99

Longueur: 1000 mm
UE: 20, P: 0,18 kg/Pièce

23 507 06 99



Tube cuivre Ø 12 mm


Avec collet soudé Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 500 mm
UE: 10, P: 0,14 kg/Pièce

23 510 06 99



Tube cuivre Ø 12 mm

Avec collet soudé Ø 24 mm pour écrou flottant G 3/4 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 500 mm
UE: 10, P: 0,15 kg/Pièce

23 518 06 99

Désignation de l'article

Référence

Tube cuivre Ø 12 mm

Avec collet Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 300 mm

UE: 10, P: 0,08 kg/Pièce

49 716 06 99

Longueur: 500 mm


UE: 10, P: 0,14 kg/Pièce

49 718 06 99

Longueur: 1000 mm

UE: 10, P: 0,24 kg/Pièce

49 723 06 99

**Tube cuivre Ø 14 mm**

Avec collet Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 500 mm

UE: 10, P: 0,16 kg/Pièce

49 726 06 99

Longueur: 1000 mm

UE: 10, P: 0,27 kg/Pièce

49 731 06 99



Désignation de l'article

Référence

Tube cuivre Ø 15 mm

Avec collet Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 1000 mm
UE: 10, P: 0,30 kg/Pièce

49 761 06 99



Tube cuivre Ø 16 mm

Avec collet Ø 18 mm pour écrou flottant G 1/2 sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques



- Surface: chromé

Longueur: 500 mm
UE: 10, P: 0,17 kg/Pièce

49 734 06 99

Longueur: 1000 mm
UE: 10, P: 0,33 kg/Pièce

49 739 06 99



Kit tube cuivre Ø 12 mm

2 tubes en cuivre, avec collet et écrou flottant G 1/2, bague d'étanchéité comprise, sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé

Longueur: 500 mm
UE: 1, P: 0,37 kg/Kit

08 442 06 99



Longueur: 1000 mm
UE: 1, P: 0,60 kg/Kit

08 445 06 99



Consigne

- Pour chauffe-eau électrique.



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Kit tube cuivre Ø 16 mm

2 tubes en cuivre, avec collet et écrou flottant G 1/2, bague d'étanchéité comprise, sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé


Longueur: 500 mm
UE: 1, P: 0,44 kg/Kit

08 448 06 99



Consigne

- Pour chauffe-eau électrique.



Garniture de raccordement PETIT Ø 10 mm

Avec collet et écrou flottant G 1/2, bague d'étanchéité comprise, sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé



Longueur: 300 mm
UE: 1, P: 0,08 kg/Pièce

08 464 06 99



Consigne

- Pour le raccordement direct aux robinets pour lavabo à fermeture temporisée ou robinets d'équerre SCHELL.



Kit de raccordement pour robinet M 8 x 1

2 tubes en cuivre, Ø 10 mm, raccord fileté M8x1, joint compris, sur un côté et lisse sur l'autre.

Caractéristiques techniques

- Surface: chromé







Longueur: 450 mm
UE: 1, P: 0,20 kg/Kit

08 480 06 99











Consigne de montage

- Pour le raccordement direct aux robinets pour lavabo SCHELL PURIS, VENUS, CELIS, MODUS, PETIT HD-M, XERIS SC-M et SC-K



Désignation de l'article	Référence
SCHELL Flexibles Clean-Fix S Avec tressage inox DN 8	
I. Raccord cône à sertir G 3/8 M x Ø 10	
II. Ecrou flottant G 3/8 F	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 200 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 201 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,14 kg/pc.	10 202 06 99
<u>Longueur 300 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,09 kg/pc.	10 200 06 30
I. Raccord cône à sertir G 3/8 M x Ø 10	
II. Tubulure Ø 10	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,07 kg/pc.	10 204 06 99
<u>Longueur 400 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,08 kg/pc.	10 205 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 206 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,13 kg/pc.	10 207 06 99
<u>Longueur 300 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,07 kg/pc.	10 204 06 30
<u>Longueur 500 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,09 kg/pc.	10 206 06 30
I. Ecrou flottant G 3/8 F	
II. Tubulure Ø 10	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,06 kg/pc.	10 210 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,07 kg/pc.	10 211 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,12 kg/pc.	10 212 06 99
I. Ecrou flottant G 1/2 F	
II. Tubulure Ø 10	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,07 kg/pc.	10 213 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 214 06 99
I./II. Ecrou flottant G 3/8 F	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,07 kg/pc.	10 215 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 216 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,13 kg/pc.	10 217 06 99
I. Caudé avec écrou flottant G 3/8 F	
II. Ecrou flottant G 3/8 F	
<u>Longueur 200 mm, en vrac</u> , chrome, UE 20, P: 0,07 kg/pc.	10 218 06 30
<u>Longueur 300 mm, en vrac</u> , chrome, UE 20, P: 0,08 kg/pc.	10 219 06 30
I. Ecrou flottant G 1/2 F	
II. Ecrou flottant G 3/8 F	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,08 kg/pc.	10 220 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 221 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,14 kg/pc.	10 222 06 99
I./II. Ecrou flottant G 1/2 F	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 223 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,12 kg/pc.	10 224 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,14 kg/pc.	10 225 06 99
I. Ecrou flottant G 1/2 F	
II. Filet extérieur G 1/2 M	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 226 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,11 kg/pc.	10 227 06 99
<u>Longueur 1000 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,16 kg/pc.	10 228 06 99
I. Ecrou flottant G 3/4 F prévu pour plombage	
II. Quetschverschraubung G 3/8 M x Ø 10	
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,12 kg/pc.	10 229 06 99



Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

SCHELL Flexibles Clean-Flex S

Avec tressage inox et raccord tournant

- I. Raccord cône à sertir G 3/8 M x Ø 10
- II. Ecrou anti torsion G 3/8 F, avec joint prémonté

<u>Longueur 150 mm</u> , chrome, UE 20	10 325 06 99
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 300 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,14 kg/pc.	10 301 06 99
<u>Longueur 300 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,08 kg/pc.	10 300 06 30
<u>Longueur 500 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,11 kg/pc.	10 301 06 30

- I. Raccord cône à sertir anti torsion G 3/8 M x Ø 10
- II. Tubulure Ø 10

<u>Longueur 150 mm</u> , chrome, UE 20	10 326 06 99
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 306 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,11 kg/pc.	10 307 06 99
<u>Longueur 300 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,07 kg/pc.	10 306 06 30
<u>Longueur 500 mm, en vrac</u> , chrome, UE 50, P: 0,08 kg/pc.	10 307 06 30

- I. Ecrou anti torsion G 3/8 F, avec joint prémonté
- II. Tubulure Ø 10

<u>Longueur 150 mm</u> , chrome, UE 20	10 327 06 99
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,08 kg/pc.	10 310 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 311 06 99

- I. Ecrou anti torsion G 1/2 F
- II. Tubulure Ø 10

<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 312 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,11 kg/pc.	10 313 06 99

- I./II. Ecrou flottant G 3/8 F, avec joints prémontés

<u>Longueur 150 mm</u> , chrome, UE 20	10 328 06 99
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 314 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,11 kg/pc.	10 315 06 99

- I. Caudé avec écrou flottant G 3/8 F, avec joints prémontés
- II. Ecrou anti torsion G 3/8 F, avec joints prémontés

<u>Longueur 200 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,08 kg/pc.	10 316 06 99
<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,09 kg/pc.	10 317 06 99

- I. Ecrou flottant G 1/2 F, avec joint prémonté
- II. Ecrou anti torsion G 3/8 F, avec joint prémonté


<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 318 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,12 kg/pc.	10 319 06 99

- I. Ecrou flottant G 1/2 F, avec joint prémonté
- II. Ecrou anti torsion G 1/2 F, avec joint séparé

<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,11 kg/pc.	10 320 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,13 kg/pc.	10 321 06 99

- I. Raccord cône à sertir G 3/8 M x Ø 8
- II. Ecrou anti torsion G 3/8 F, avec joint prémonté

<u>Longueur 300 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,10 kg/pc.	10 304 06 99
<u>Longueur 500 mm</u> , chrome, UE 20, P: 0,13 kg/pc.	10 305 06 99



DN	d ₁	l ₁	t	d ₂	l ₂	SW	d ₃
15	G 1/2	80	20	G 3/4	38	30	54

Désignation de l'article

Référence

Robinet d'équerre pour compteur d'eau**Matériel fourni**



- Robinet d'équerre pour compteur d'eau
- Écrou flottant G 3/4 F, avec dispositif de plombage
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 20 G 3/4 F

UE: 25, P: 0,34 kg/Pièce

10 100 06 99



DN	d ₁	l ₁	t
15	G 1/2	80	20

d ₂	l ₂ min.	l ₂ max.	SW	d ₃
G 3/4	34	44	30	54

Coude de raccordement pour compteur d'eau

Avec sortie réglable.

Matériel fourni



- Coude de raccordement pour compteur d'eau
- Écrou flottant G 3/4 F, avec dispositif de plombage
- Corps long rallongé
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 20 G 3/4 F

UE: 25, P: 0,26 kg/Pièce

10 102 06 99

**Raccord pour compteur d'eau****Matériel fourni**



- Écrou flottant G 3/4 F, avec dispositif de plombage
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)

UE: 25, P: 0,08 kg/Pièce

06 511 06 99

**Raccord pour compteur d'eau****Matériel fourni**

- Écrou flottant G 3/4 F, avec dispositif de plombage

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 F, DN 10 G 3/8 F

UE: 25, P: 0,08 kg/Pièce


26 053 06 99

7 Accessoires de chauffage


	Informations produits	388 - 389
72	Robinets de remplissage et de vidange	390 - 391
73	Raccords pour radiateurs	392 - 393
	- Robinets de raccordement simple	394
	- Robinets de raccordement double	395
74	Accessoires / Vannes à encastrer	396 - 397




Vanne double pour radiateurs




Application	Produits SCHELL	Page
Robinet de remplissage et de vidange pour installations de chauffage	Robinet de remplissage et de vidange	390
	Robinet à bille de remplissage et de vidange	390
	Robinet à boisseau de remplissage et de vidange	391




Application	Produits SCHELL	Page
Raccordement de radiateurs compact avec filet 1/2 F	Raccords pour radiateurs avec filet	392 - 393



Application	Produits SCHELL	Page
Raccordement de radiateurs avec filet 3/4 M	Robinet de raccordement simple Robinet de raccordement double	394 395
Extrait de la liste des fabricants:		
<ul style="list-style-type: none"> • Baufa • Brötje • Brugmann • Buderus • De'Longhi • Kermi 		



Application	Produits SCHELL	Page
Accessoires	Raccords bicônes, tubulure de raccordement pour radiateurs, clef à douille	396
Salle de bains / Cuisine / Industrie	Vannes à encastrer pour fermeture d'un étage ou d'une unité	396 - 397









Instructions techniques
Vous trouvez plus d'instructions de montage et de service dans les notices d'installation pour chaque article sur notre site www.schell.eu . Les instructions générales d'installation de SCHELL sont d'application.



Instructions techniques

Les dimensions des raccords SCHELL pour radiateurs sont conformes à la norme DIN 3842.





DN	d ₁	min.	l ₁ max.	min.	l ₂ max.	t	d ₂	SW
15	G 1/2	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24

Désignation de l'article

Référence

Robinet de remplissage et de vidange à broche

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange
 - Filet auto-étanche (ASAG)
 - Bouchon avec chaînette
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques


- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (M 21 x 1,5)

Surface: Laiton
UE: 50, P: 0,12 kg/Pièce

13 932 00 99

Surface: chromé mat
UE: 50, P: 0,12 kg/Pièce

13 932 03 99



Robinet de remplissage et de vidange à boisseau sphérique avec manette

Ne convient pas pour l'eau potable.

Matériel fourni

- Robinet à boisseau sphérique
 - Manette
 - Filet auto-étanche (ASAG)
 - Contre-écrou
 - Bouchon avec chaînette

Caractéristiques techniques


- Pression de fonctionnement max.: 16 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

Surface: Laiton
UE: 50, P: 0,21 kg/Pièce

13 994 00 99

Surface: chromé mat
UE: 50, P: 0,21 kg/Pièce

13 994 03 99



Robinet de remplissage et de vidange à boisseau sphérique avec manette

Ne convient pas pour l'eau potable. Utilisation avec bouchon.

Matériel fourni

- Robinet à boisseau sphérique
 - Bouchon avec chaînette
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques



- Pression de fonctionnement max.: 16 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton

Surface: Laiton
UE: 50, P: 0,17 kg/Pièce

13 954 00 99

Surface: chromé mat
UE: 50, P: 0,17 kg/Pièce

13 954 03 99



DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	t	d ₃	SW ₁	SW ₂
10	G 3/8	G 1/2	74	25	45	32	8,5	13,5	22	10
15	G 1/2	G 3/4	78	27	48	32	10	15	22	12
20	G 3/4	G 1	92	31	57	41	11	20,5	27	14

Désignation de l'article	Référence		
--------------------------	-----------	--	--

Robinet de remplissage et de vidange à boisseau conique

Ne convient pas pour l'eau potable.

Matériel fourni

- Robinet à boisseau conique
- Bouchon avec chaînette
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 12,5 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton

Raccordement: DN 10 G 3/8 M UE: 50, P: 0,12 kg/Pièce	13 906 00 99
---	--------------

Raccordement: DN 15 G 1/2 M UE: 50, P: 0,15 kg/Pièce	13 907 00 99
---	--------------


Raccordement: DN 20 G 3/4 M UE: 10, P: 0,31 kg/Pièce	13 908 00 99
---	--------------



Clé à quatre pans

12 mm.

UE: 1, P: 0,04 kg/Pièce	78 207 00 99
-------------------------	--------------



Coiffe avec chaîne et joint d'étanchéité


Pour sécuriser les vannes / robinets.

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton, Matière synthétique
- Surface: Laiton

Raccordement: G 3/4 F UE: 25, P: 0,02 kg/Pièce	25 801 00 99
---	--------------

Raccordement: G 1 F UE: 25, P: 0,04 kg/Pièce	25 802 00 99
---	--------------



Raccord au nez

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: Laiton
- Raccordement: M 21 x 1,5 F

UE: 10, P: 0,02 kg/Pièce	24 835 00 99
--------------------------	--------------



En liaison avec

- Robinet de remplissage et de vidange à broche 13 932 00 99 Page 317, 390 ou
- Robinet de remplissage et de vidange à broche 13 932 03 99 Page 317, 390



DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂	l ₃	SW ₁	SW ₂
10	R 3/8	G 3/8	50	10,1	22	44	27	22
15	R 1/2	G 1/2	56	13,2	26	47	30	27
20	R 3/4	G 3/4	64,5	14,5	29	50	37	32

Désignation de l'article

Référence

Raccord pour radiateur

Conformément à la norme DIN 3842 pour les radiateurs compacts. Coudé, fonction de fermeture et de réglage.

Matériel fourni

- Raccord pour radiateur
- Écrou flottant, recuit

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat

Raccordement: DN 10 G 3/8 F, Sortie: DN 10 R 3/8 M avec filetage dentelé

UE: 50, P: 0,15 kg/Pièce

14 119 04 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 R 1/2 M avec filetage dentelé


UE: 50, P: 0,21 kg/Pièce

14 120 04 99

Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 R 3/4 M avec filetage dentelé

UE: 25, P: 0,29 kg/Pièce

14 121 04 99



DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	t	l ₃	SW ₁	SW ₂
10	R 3/8	G 3/8	73	47	10,1	28	27	22
15	R 1/2	G 1/2	79	51	13,2	28	30	27
20	R 3/4	G 3/4	90	56	14,5	28	37	32

Raccord pour radiateur

Conformément à la norme DIN 3842 pour les radiateurs compacts. À passage direct, fonction de fermeture et de réglage.

Matériel fourni

- Raccord pour radiateur
- Écrou flottant, recuit

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat

Raccordement: DN 10 G 3/8 F, Sortie: DN 10 R 3/8 M avec filetage dentelé

UE: 50, P: 0,16 kg/Pièce

14 116 04 99

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 R 1/2 M avec filetage dentelé


UE: 50, P: 0,21 kg/Pièce

14 117 04 99

Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 R 3/4 M avec filetage dentelé

UE: 25, P: 0,33 kg/Pièce

14 118 04 99



DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂	SW ₁	SW ₂
15	R 1/2	G 1/2	54	13,2	26	30	27
20	R 3/4	G 3/4	62,5	14,5	30	37	32
25	R 1	G 1	72	16,8	34	46	41

Désignation de l'article

Référence

Raccord pour radiateur

Conformément à la norme DIN 3842 pour les radiateurs compacts. Coudé.

Matériel fourni

- Raccord pour radiateur
- Écrou flottant, recuit

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: Laiton

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 R 1/2 M avec filetage dentelé
UE: 50, P: 0,16 kg/Pièce


14 106 00 99

Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 R 3/4 M avec filetage dentelé
UE: 25, P: 0,25 kg/Pièce

14 107 00 99

Raccordement: DN 25 G 1 F, Sortie: DN 25 R 1 M avec filetage dentelé
UE: 25, P: 0,43 kg/Pièce

14 108 00 99



DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l	t	SW ₁	SW ₂
15	R 1/2	G 1/2	51,5	13,2	30	27
20	R 3/4	G 3/4	57,5	14,5	37	32
25	R 1	G 1	64,5	16,8	46	41
32	R 1 1/4	G 1 1/4	74	19,1	52	50

Raccord pour radiateur

Conformément à la norme DIN 3842 pour les radiateurs compacts. À passage direct.

Matériel fourni

- Raccord pour radiateur
- Écrou flottant, recuit

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 15 R 1/2 M avec filetage dentelé
UE: 50, P: 0,13 kg/Pièce

14 101 00 99

Raccordement: DN 20 G 3/4 F, Sortie: DN 20 R 3/4 M avec filetage dentelé
UE: 25, P: 0,19 kg/Pièce


14 102 00 99

Raccordement: DN 25 G 1 F, Sortie: DN 25 R 1 M avec filetage dentelé
UE: 25, P: 0,34 kg/Pièce

14 103 00 99

Raccordement: DN 32 G 1 1/4 F, Sortie: DN 32 R 1 1/4 M avec filetage dentelé
UE: 10, P: 0,45 kg/Pièce

14 104 00 99



Désignation de l'article

Référence

Robinet de raccordement simple

Pour radiateurs avec raccord G 3/4 M. Coudé, fonction de fermeture et de réglage.

Matériel fourni



- Robinet de raccordement
- Écrou flottant, recuit
- Calotte avec joint torique

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 20 G 3/4 F
UE: 1, P: 0,17 kg/Pièce

14 182 04 99

**Robinet de raccordement simple**

Pour radiateurs avec raccord G 3/4 M. À passage direct, fonction de fermeture et de réglage.

Matériel fourni


- Robinet de raccordement
- Écrou flottant, recuit
- Calotte avec joint torique

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat

Raccordement: DN 15 G 1/2 F, Sortie: DN 20 G 3/4 F
UE: 1, P: 0,19 kg/Pièce

14 178 04 99



Désignation de l'article

Référence

Robinet de raccordement double

Pour radiateurs avec raccords G 1/2 F ou eurocône G 3/4 M. Coudé, fonction de fermeture.

Matériel fourni



- Robinet de raccordement double
- 2 raccords de réduction G 3/4 M x G 1/2 M avec bague d'étanchéité (raccords pour radiateur)

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat
- Raccordement: 2x DN 15 G 3/4 M
- Sortie: 2x DN 15 G 1/2 M (G 3/4 M)

UE: 1, P: 0,31 kg/Pièce

14 200 04 99

**Robinet de raccordement double**

Pour radiateurs avec raccords G 1/2 F ou eurocône G 3/4 M. À passage direct, fonction de fermeture.

Matériel fourni


- Robinet de raccordement double
- 2 raccords de réduction G 3/4 M x G 1/2 M avec bague d'étanchéité (raccords pour radiateur)

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat
- Raccordement: 2x DN 15 G 3/4 M
- Sortie: 2x DN 15 G 1/2 M (G 3/4 M)

UE: 1, P: 0,28 kg/Pièce

14 201 04 99

**Robinet de raccordement double**

Pour radiateurs avec raccords eurocône G 3/4 M. Coudé, fonction de fermeture.

Matériel fourni


- Robinet de raccordement double
- 2 adaptateurs coniques G 3/4 F (raccords pour radiateur)

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat
- Raccordement: 2x DN 15 G 3/4 M
- Sortie: 2x DN 15 G 3/4 F

UE: 1, P: 0,25 kg/Pièce

14 202 04 99

**Robinet de raccordement double**

Pour radiateurs avec raccords eurocône G 3/4 M. À passage direct, fonction de fermeture.

Matériel fourni


- Robinet de raccordement double
- 2 adaptateurs coniques G 3/4 F (raccords pour radiateur)

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 90 °C
- Matériau: Laiton
- Surface: nickelé mat
- Raccordement: 2x DN 15 G 3/4 M
- Sortie: 2x DN 15 G 3/4 F

UE: 1, P: 0,24 kg/Pièce

14 203 04 99



Désignation de l'article

Référence

Raccord bicône DN 15

Pour le raccordement de tube en cuivre de 15 mm sur tous les raccords de radiateur SCHELL avec G 1/2 F.

Matériel fourni


- Raccord bicône
- Douille

Caractéristiques techniques

- Matériau: Raccord fileté Laiton
- Surface: nickelé mat
- Raccordement: G 1/2 M

UE: 10, P: 0,03 kg/Pièce

26 576 04 99

**Tubulure de raccordement pour radiateur**

Pour le raccordement aux vannes de radiateur.

Matériel fourni

- Tubulure de raccordement
- Filet auto-étanche (ASAG easy)

Caractéristiques techniques


- Matériau: Tube Cuivre; Raccord fileté Laiton
- Température de service max.: 90°C
- Surface: chromé mat
- Longueur: 120 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Ø 15 x 1 mm

UE: 10, P: 0,08 kg/Pièce

16 540 03 99

Articles liés nécessaires

- Raccord bicône DN 15 26 576 04 99 Page 396

**Clé à douille****Caractéristiques techniques**

- Matériau: Zinc moulé sous pression
- Surface: chromé mat

Taille de la clé à 4 pans: 5 mm


UE: 1, P: 0,006 kg/Pièce

78 217 03 99

Taille de la clé à 4 pans: 6 mm

UE: 1, P: 0,01 kg/Pièce

78 218 03 99

**Kit de rallonge pour vannes à encastrer**

Rallonge de 40 mm, tige non montante.

Caractéristiques techniques


- Matériau: Laiton
- Surface: chromé

UE: 1, P: 0,10 kg/Pièce

22 240 00 99

Articles liés recommandés

- Vanne à encastrer DN 15 19 114 06 99 Page 318, 397 ou
- Vanne à encastrer DN 20 19 115 06 99 Page 318, 397 ou
- Vanne à encastrer DN 25 19 116 06 99 Page 318, 397



Désignation de l'article

Référence

Vanne à encastrer DN 15

Avec fonction de fermeture et de régulation.

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange à encastrer
 - Poignée COMFORT
 - Tête non montante
 - Corps long
 - Joint de l'axe sans entretien
- Couvercle de protection chantier
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar, • Température de service max.: 85 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Profondeur d'installation: 0 - 40 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F, • Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: P-IX 28893/II, • Classe sonore: II

UE: 1, P: 0,35 kg/Pièce


19 114 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de rallonge pour vannes à encastrer 22 240 00 99 Page 319, 396

**Consigne**

- Résistant aux températures élevées conformément à la norme EN 1213.
- Convient également pour les installations de chauffage.

**Vanne à encastrer DN 20**

Avec fonction de fermeture et de régulation.

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange à encastrer
 - Poignée COMFORT
 - Tête non montante
 - Corps long
 - Joint de l'axe sans entretien
- Couvercle de protection chantier
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar, • Température de service max.: 85 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Profondeur d'installation: 0 - 40 mm
- Raccordement: DN 20 G 3/4 F, • Sortie: DN 20 G 3/4 F
- Certificats: P-IX 28893/II, • Classe sonore: II

UE: 1, P: 0,46 kg/Pièce


19 115 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de rallonge pour vannes à encastrer 22 240 00 99 Page 319, 396

**Consigne**

- Résistant aux températures élevées conformément à la norme EN 1213.
- Convient également pour les installations de chauffage.

**Vanne à encastrer DN 25**

Avec fonction de fermeture et de régulation.

Matériel fourni

- Robinet de remplissage et de vidange à encastrer
 - Poignée COMFORT
 - Tête non montante
 - Corps long
 - Joint de l'axe sans entretien
- Couvercle de protection chantier
- Rosace coulissante Ø 65 mm

Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar, • Température de service max.: 85 °C
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, • Surface: chromé
- Profondeur d'installation: 0 - 40 mm
- Raccordement: DN 25 G 1 F
- Sortie: DN 25 G 1 F
- Certificats: P-IX 28893/II, • Classe sonore: II

UE: 1, P: 0,66 kg/Pièce

19 116 06 99

**Articles liés recommandés**

- Kit de rallonge pour vannes à encastrer 22 240 00 99 Page 319, 396

**Consigne**

- Résistant aux températures élevées conformément à la norme EN 1213.
- Convient également pour les installations de chauffage.

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
00 904 00 99	29	504	4021163164022	01 592 06 99	19	450	4021163159707	03 285 06 99	29	489	4021163151978
00 907 00 99	29	484	4021163161168	01 593 06 99	19	449	4021163159745	03 285 15 99	29	489	4021163151992
00 908 00 99	29	484	4021163161175	01 597 00 99	19	409	4021163162134	03 285 64 99	29	489	4021163151985
00 910 00 99	19	406	4021163163254	01 845 06 99	13	465	4021163155587	10 249 06 99	29	488	4021163153576
00 918 00 99	19	436	4021163166668	01 847 06 99	13	465	4021163162882	10 250 06 99	19	422	4021163160192
00 922 06 99	19	467	4021163169379	01 875 00 99	13	449	4021163149794	10 257 06 99	19	407	4021163163230
00 923 00 99	19	414	4021163168907	01 925 00 99	19	435	4021163160086	10 258 06 99	19	406	4021163163223
00 924 00 99	19	426	4021163169201	01 948 06 99	19	429	4021163165203	10 266 06 99	19	415	4021163169171
00 925 00 99	19	415	4021163169126	01 948 28 99	19	429	4021163165197	10 267 06 99	19	415	4021163169157
01 019 00 99	19	506	4021163165951	01 949 06 99	19	429	4021163165180	21 700 00 99	19	410	4021163161113
01 020 00 99	19	506	4021163165944	01 949 28 99	19	429	4021163165173	21 701 00 99	19	409	4021163162189
01 021 06 99	29	512	4021163166057	02 004 00 99	19	428	4021163150940	21 702 00 99	19	409	4021163162172
01 022 00 99	19	408	4021163166071	02 005 00 99	19	428	4021163150957	21 703 00 99	19	409	4021163164046
01 023 00 99	19	408	4021163166064	02 007 00 99	19	439	4021163151732	21 704 00 99	19	409	4021163164039
01 024 00 99	19	408	4021163166088	02 102 06 99	19	423	4021163137873	21 705 00 99	19	429	4021163165210
01 025 00 99	19	408	4021163166095	02 103 06 99	19	423	4021163137866	21 706 00 99	19	429	4021163165234
01 224 00 99	29	480	4021163138702	02 104 00 99	19	423	4021163137859	21 707 00 99	19	429	4021163165241
01 301 06 99	19	418	4021163151961	02 116 06 99	19	420	4021163141863	21 853 06 99	19	469	4021163168891
01 303 06 99	19	448	4021163156898	02 121 06 99	19	409	4021163143874	22 145 00 99	39	520	4021163138740
01 312 00 99	19	408	4021163136524	02 129 06 99	19	420	4021163147278	22 146 00 99	39	520	4021163138764
01 313 00 99	19	408	4021163136500	02 134 06 99	19	420	4021163148251	22 148 00 99	29	501	4021163142082
01 315 00 99	13	406	4021163159158	02 135 06 99	19	420	4021163149364	22 165 00 99	19	425	4021163157918
01 316 00 99	19	406	4021163161106	02 144 06 99	19	424	4021163156805	22 168 00 99	19	432	4021163159998
01 319 00 99	29	511	4021163127706	02 145 06 99	19	425	4021163156799	22 234 00 99	39	518	4021163158625
01 381 06 99	19	408	4021163135213	02 152 06 99	19	422	4021163161854	22 235 00 99	39	518	4021163158649
01 382 06 99	19	408	4021163135220	02 160 06 99	19	419	4021163162356	22 236 00 99	39	519	4021163158632
01 383 00 99	19	408	4021163135237	02 161 00 99	19	406	4021163162363	22 237 00 99	39	521	4021163163476
01 418 00 99	29	480	4021163142471	03 048 00 99	29	486	4021163153590	22 238 00 99	39	521	4021163163483
01 442 00 99	29	428	4021163140361	03 049 00 99	29	486	4021163153583	22 239 00 99	39	521	4021163163490
01 451 00 99	19	408	4021163140316	03 080 00 99	29	490	4021163162301	23 036 06 99	29	501	4021163140286
01 456 06 99	29	512	4021163140293	03 081 00 99	29	490	4021163162318	23 042 06 99	29	498	4021163143669
01 458 00 99	29	511	4021163140538	03 082 00 99	29	490	4021163162325	23 043 06 99	29	497	4021163143652
01 468 00 99	20	480	4021163142280	03 083 00 99	29	490	4021163162349	23 046 06 99	29	495	4021163143584
01 489 00 99	19	467	4021163169386	03 084 00 99	29	486	4021163162332	23 047 06 99	29	496	4021163143607
01 504 00 99	29	511	4021163150902	03 128 00 99	29	491	4021163166835	23 050 06 99	29	515	4021163143744
01 513 00 99	19	445	4021163151114	03 129 00 99	29	491	4021163166828	23 068 06 99	19	456	4021163151589
01 519 00 99	19	410	4021163151176	03 132 00 99	29	491	4021163166811	23 069 06 99	19	438	4021163151565
01 521 06 99	19	410	4021163151169	03 133 00 99	29	491	4021163166804	23 073 06 99	29	496	4021163150865
01 522 00 99	19	418	4021163151954	03 134 00 99	29	491	4021163166798	23 074 06 99	19	439	4021163151374
01 524 00 99	22	509	4021163151954	03 135 00 99	29	491	4021163166781	23 077 06 99	29	505	4021163152395
01 525 00 99	29	509	4021163155204	03 137 00 99	29	492	4021163166774	23 077 15 99	29	505	4021163152371
01 526 00 99	29	509	4021163155228	03 138 00 99	29	492	4021163166767	23 079 28 99	29	505	4021163152388
01 527 00 99	29	509	4021163155198	03 141 00 99	29	491	4021163166743	23 080 28 99	22	509	4021163151930
01 528 00 99	29	509	4021163155181	03 204 06 99	29	481	4021163101911	23 082 06 99	19	459	4021163156881
01 529 00 99	22	509	4021163155211	03 262 06 99	29	489	4021163147490	23 088 06 99	29	483	4021163161144
01 530 00 99	29	508	4021163155174	03 262 12 99	29	489	4021163147506	23 088 15 99	29	483	4021163161151
01 544 00 99	19	412	4021163155532	03 262 28 99	29	489	4021163147599	23 103 06 99	19	435	4021163159981
01 557 00 99	13	410	4021163157222	03 263 06 99	29	489	4021163147513	23 104 06 99	19	435	4021163160000
01 589 06 99	19	435	4021163159738	03 263 12 99	29	489	4021163147520	23 107 06 99	19	419	4021163162387
01 590 06 99	19	477	4021163159721	03 273 00 99	29	488	4021163148619	23 108 06 99	19	419	4021163162370
01 591 06 99	19	458	4021163159714	03 276 00 99	29	488	4021163149111	23 109 06 99	19	435	4021163163827

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
23 111 06 99	19	467	4021163168877	28 511 06 99	19	408	4021163135244	29 519 00 99	19	449	4021163144062
23 301 00 99	29	501	4021163142099	28 512 06 99	19	408	4021163135251	29 521 00 99	19	449	4021163144079
23 767 06 99	29	495	4021163143645	28 518 00 99	19	409	4021163156928	29 522 06 99	19	444	4021163144086
23 768 06 99	29	513	4021163143720	28 629 06 99	39	520	4021163138726	29 523 06 99	19	452	4021163151220
23 769 06 99	29	513	4021163143737	28 632 06 99	39	520	4021163138757	29 524 00 99	19	444	4021163144109
23 777 06 99	29	500	4021163163605	28 918 06 99	19	418	4021163155495	29 545 06 99	19	431	4021163150933
24 746 06 99	19	429	4021163151244	28 919 06 99	19	408	4021163154139	29 600 06 99	19	419	4021163149142
24 747 06 99	19	429	4021163151251	28 922 06 99	19	408	4021163160857	29 613 00 99	19	438	4021163151596
24 748 06 99	19	429	4021163151268	28 931 00 99	19	414	4021163169072	29 618 00 99	29	496	4021163150872
24 765 06 99	19	433	4021163161359	28 932 00 99	19	414	4021163169065	29 623 06 99	19	438	4021163151725
24 766 06 99	19	433	4021163161342	28 933 00 99	19	414	4021163169041	29 625 00 99	29	483	4021163152340
24 767 06 99	19	433	4021163161335	28 934 00 99	19	426	4021163169089	29 626 00 99	29	483	4021163152333
24 768 06 99	19	433	4021163161328	28 935 00 99	19	426	4021163169096	29 628 00 99	29	506	4021163152357
25 036 00 99	29	485	4021163157284	29 193 06 99	19	473	4021163166965	29 634 00 99	19	433	4021163160116
25 037 00 99	29	485	4021163157291	29 194 06 99	19	473	4021163166972	29 639 00 99	19	454	4021163153941
25 231 06 99	19	431	4021163158526	29 195 06 99	19	473	4021163166989	29 640 00 99	19	454	4021163153934
25 231 28 99	19	431	4021163158519	29 196 06 99	19	473	4021163166996	29 643 00 99	29	482	4021163154177
25 232 06 99	19	455	4021163158502	29 197 00 99	19	467	4021163166903	29 644 00 99	29	482	4021163154184
25 232 28 99	19	455	4021163158496	29 213 06 99	19	469	4021163168372	29 652 00 99	19	430	4021163154467
25 233 06 99	19	453	4021163158489	29 214 00 99	29	492	4021163170146	29 653 00 99	19	430	4021163154474
25 233 28 99	19	453	4021163158472	29 215 00 99	29	492	4021163170139	29 659 00 99	19	451	4021163159752
25 234 06 99	19	445	4021163158465	29 216 00 99	29	492	4021163170122	29 660 00 99	19	439	4021163156201
25 234 28 99	19	445	4021163158458	29 217 00 99	29	493	4021163170115	29 664 06 99	29	499	4021163156393
25 235 06 99	19	447	4021163158441	29 218 00 99	29	493	4021163170108	29 669 06 99	29	499	4021163156751
25 235 28 99	19	447	4021163158434	29 219 00 99	29	493	4021163170092	29 670 00 99	29	484	4021163156911
25 661 06 99	29	484	4021163157277	29 220 00 99	29	493	4021163170085	29 676 00 99	19	435	4021163160123
25 677 00 99	29	485	4021163167344	29 221 00 99	29	493	4021163170078	29 677 00 99	19	435	4021163160017
25 678 00 99	29	485	4021163167337	29 222 00 99	29	493	4021163170061	29 678 06 99	19	435	4021163160024
25 815 06 99	29	499	4021163115390	29 223 00 99	29	493	4021163170054	29 679 00 99	19	477	4021163160031
25 838 06 99	19	410	4021163155518	29 224 00 99	29	493	4021163170047	29 680 06 99	19	433	4021163160048
25 880 28 99	29	485	4021163157260	29 225 00 99	29	494	4021163170030	29 681 00 99	19	477	4021163160079
25 881 28 99	29	485	4021163157246	29 226 00 99	29	494	4021163170023	29 682 06 99	19	451	4021163160642
25 883 06 99	19	421	4021163159370	29 227 00 99	29	494	4021163170016	29 684 00 99	19	435	4021163161380
25 896 00 99	39	518	4021163164213	29 228 00 99	29	494	4021163170009	29 685 00 99	19	433	4021163161373
25 897 06 99	19	439	4021163163742	29 229 00 99	29	494	4021163169997	29 686 06 99	19	433	4021163161397
25 944 00 99	19	421	4021163144680	29 230 00 99	29	494	4021163169980	29 687 00 99	19	433	4021163161403
25 983 06 99	19	424	4021163156836	29 231 00 99	29	494	4021163169973	29 688 06 99	19	435	4021163161410
25 988 00 99	19	415	4021163156782	29 232 00 99	29	494	4021163169966	29 689 00 99	19	407	4021163163186
25 989 06 99	19	433	4021163160109	29 233 00 99	29	494	4021163169959	29 690 00 99	19	407	4021163163155
25 990 00 99	19	422	4021163161908	29 300 00 99	29	499	4021163116991	29 691 00 99	19	407	4021163163162
25 992 00 99	19	419	4021163162776	29 317 06 99	29	513	4021163117066	29 692 00 99	19	407	4021163163179
25 993 06 99	19	464	4021163166194	29 407 00 99	29	481	4021163102284	29 693 00 99	19	407	4021163163193
25 995 06 99	19	436	4021163166842	29 416 00 99	29	510	4021163102291	29 694 00 99	19	406	4021163163209
26 002 06 99	29	513	4021163163445	29 420 00 99	29	499	4021163132298	29 695 00 99	19	407	4021163163216
26 003 00 99	29	504	4021163163452	29 421 06 99	29	499	4021163132427	29 696 00 99	29	500	4021163163414
26 004 00 99	29	485	4021163163759	29 479 00 99	29	496	4021163143614	29 697 00 99	19	467	4021163166934
26 005 00 99	29	485	4021163167351	29 490 00 99	29	495	4021163143591	29 698 00 99	20	492	4021163163520
26 007 06 99	29	499	4021163115451	29 492 00 99	29	514	4021163143935	29 699 00 99	20	492	4021163163513
26 072 06 99	29	501	4021163135145	29 493 00 99	29	515	4021163143690	29 700 00 99	19	406	4021163163728
27 820 06 99	23	514	4021163132038	29 517 06 99	19	431	4021163151213	29 701 06 99	19	406	4021163163735
27 830 06 99	19	432	4021163160093	29 518 00 99	19	448	4021163144055	29 707 00 99	19	437	4021163166644

Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN	Référence	Groupe	Page	Code GTIN
29 708 00 99	19	437	4021163166637	69 993 06 99	19	471	4021163168884				
29 709 00 99	19	437	4021163166620	71 506 00 99	19	409	4021163151206				
29 712 00 99	19	472	4021163166927	72 847 00 99	29	512	4021163128567				
29 715 00 99	19	471	4021163167030	72 872 00 99	19	423	4021163137880				
29 730 00 99	19	427	4021163168563	75 621 06 99	29	514	4021163143713				
29 733 00 99	19	419	4021163169416	75 622 06 99	29	515	4021163143775				
29 734 00 99	19	472	4021163169935	76 594 28 99	29	511	4021163147896				
29 735 00 99	19	452	4021163169423	77 400 00 99	29	499	4021163123227				
29 736 00 99	19	419	4021163169430	77 412 06 99	19	413	4021163155525				
29 737 00 99	19	475	4021163169928	77 610 00 99	19	408	4021163148442				
29 741 00 99	19	416	4021163169188	77 613 00 99	29	488	4021163149128				
29 742 00 99	19	415	4021163169225	77 614 00 99	29	488	4021163149135				
29 744 00 99	19	414	4021163169256	77 623 00 99	19	410	4021163151190				
29 745 00 99	19	440	4021163169119	77 638 00 99	29	486	4021163153668				
29 746 00 99	19	440	4021163169218	77 639 00 99	29	487	4021163153606				
29 747 00 99	19	426	4021163169263	77 640 00 99	29	487	4021163153613				
29 748 06 99	19	417	4021163169195	77 641 00 99	29	487	4021163153620				
29 749 06 99	19	415	4021163169249	77 642 00 99	29	487	4021163153637				
29 750 06 99	19	441	4021163169270	77 646 00 99	19	421	4021163159431				
29 751 06 99	19	426	4021163169294	77 662 00 99	19	424	4021163156812				
29 752 06 99	19	427	4021163169287	77 673 00 99	13	445	4021163158540				
29 753 06 99	19	415	4021163169232	77 678 00 99	19	459	4021163159936				
29 754 00 99	19	427	4021163169164	77 690 00 99	19	409	4021163162165				
29 755 06 99	19	415	4021163168976	77 698 00 99	29	513	4021163163445				
47 996 06 99	39	518	4021163129953	77 700 00 99	29	485	4021163165890				
48 054 06 99	19	463	4021163159387	77 701 00 99	19	422	4021163161847				
48 055 06 99	19	460	4021163159394	77 705 00 99	19	459	4021163161786				
48 069 06 99	19	463	4021163159400	77 709 00 99	19	406	4021163163247				
50 752 00 99	29	500	4021163163407	77 734 00 99	19	429	4021163165227				
60 544 06 99	19	460	4021163162158	78 230 03 99	39	518	4021163139624				
61 822 06 99	39	520	4021163147360	78 241 00 99	19	432	4021163161366				
62 100 06 99	29	499	4021163160604								
62 506 06 99	29	497	4021163143676								
62 507 06 99	29	515	4021163143768								
62 521 06 99	39	520	4021163149104								
62 805 00 99	19	409	4021163144116								
63 011 00 99	19	459	4021163159943								
63 014 00 99	19	465	4021163165920								
64 755 00 99	19	463	4021163159417								
64 756 00 99	19	460	4021163159424								
66 083 00 99	29	512	4021163132281								
66 190 00 99	19	459	4021163159950								
69 945 03 99	39	518	4021163154535								
69 946 03 99	39	518	4021163154528								
69 956 06 99	19	448	4021163157468								
69 967 06 99	19	432	4021163160062								
69 968 06 99	19	434	4021163160055								
69 982 03 99	39	518	4021163159066								
69 990 06 99	19	474	4021163166941								
69 991 06 99	19	473	4021163166880								
69 992 06 99	19	473	4021163166897								

19 Pièces de rechange robinetteries

Robinets de lavabo

- XERIS E-T / XERIS E	406 - 407
- PURIS E / VENUS E	408 - 409
- CELIS E	410 - 411
- MODUS E / MODUS Trend E	412 - 417
- TIPUS P	418
- XERIS SC	419
- PURIS SC	420
- PETIT SC, HD-K, HD-M	421 - 422
- PURIS Line	423
- MODUS EH, K	424 - 425
- LINUS W-E-M / W-E-V	428 - 429
- LINUS W-SC-M / W-SC-V	430 - 431
- VITUS eau mitigée	432 - 433
- VITUS thermostat	434 - 435
- WALIS E	436 - 437
- LINUS W-EH-M	438
- PETIT SC	439
- MODUS E	440 - 441


Robinets de cuisine

- GRANDIS E	426 - 427
-------------	-----------






Indication:

Vous trouvez les pièces de rechange principales et les notices d'installation d'articles plus disponibles, sur internet sous:
www.schell.eu → Service → Téléchargements → Archives pièces de rechange / Archives instructions de montage




Désignation de l'article	Référence
Régulateur de jet avec clé de fixation max. 5 l/min UE 1	02 161 00 99
Vanne magnétique axiale 6 V avec bague de fixation UE 1, P: 0,06 kg/pc.	00 910 00 99
Fenêtre capteur XERIS E avec bande adhésive UE 1	77 709 00 99
Électronique avec vis de fixation UE 1, P: 0,05 kg/pc.	29 700 00 99
Cartouche thermostatique complète avec poignée et vis de fixation UE 1	29 701 06 99
Set de fixation pour robinetterie de lavabo XERIS E small et mid. tige fileté longueur M6/M8 x 92 mm UE 1	29 694 00 99
Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 V x 400 mm avec filtre et clapet antiretour UE 1	10 258 06 99
Extrait du groupe de produits 13 Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V Pour 1 - 12 Système électronique tactile CVD et Capteur-Infrarouge-Électronique XERIS E à partir 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,14 kg/pc.	01 315 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V convient pour robinets GRANDIS E et XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E à partir 09/2016 et avec SWS Funkmanager FM connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,07 kg/pc.	01 316 00 99



Désignation de l'article	Référence
Régulateur de jet avec clé de fixation max. 5 l/min UE 1	02 161 00 99
Vanne magnétique axiale 6 V avec bague de fixation UE 1, P: 0,06 kg/pc.	00 910 00 99
Fenêtre capteur XERIS E avec bande adhesive UE 1	77 709 00 99
Électronique avec vis de fixation pour XERIS E Armaturen small, UE 1 pour XERIS E Armaturen mid., UE 1 pour XERIS E Armaturen large, UE 1	29 690 00 99 29 691 00 99 29 692 00 99
Bloque mélangeur HD-K avec 2 bagues de fixation UE 1	29 693 00 99
Bloque mélangeur HD-M avec 2 bagues de fixation et poignée UE 1	29 689 00 99
Set de fixation pour robinetterie de lavabo XERIS E small et mid. tige fileté longueur M6/M8 x 92 mm UE 1	29 694 00 99
Set de fixation pour robinetterie de lavabo XERIS E large tige fileté longueur M6/M8 x 202 mm UE 1	29 695 00 99
Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 V x 400 mm pour robinets XERIS E small et mid., avec filtre et clapet antiretour UE 1	10 258 06 99
Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 V x 400 mm pour robinet XERIS E large, avec filtre et clapet antiretour UE 1	10 257 06 99
Extrait du groupe de produits 13 Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V Pour 1 - 12 CVD-Touch-Electroniques et Capteur-Infrarouge-Électronique XERIS E à partir 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,14 kg/pc.	01 315 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V convient pour robinets GRANDIS E et XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E à partir 09/2016 et avec SWS Funkmanager FM connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,07 kg/pc.	01 316 00 99

Jusque Octobre 2015



Désignation de l'article

Référence

Kit-Électronique, version piles


pour transformation vers électronique eSCHELL

pour PURIS E / VENUS E, UE 1, P: 0,17 kg/pc.

pour PURIS E avec beque verseur rallongé, UE 1

01 022 00 99

01 023 00 99

**Kit-Électronique, version transformateur**

pour transformation vers électronique eSCHELL

pour PURIS E / VENUS E, UE 1, P: 0,22 kg/pc.

pour PURIS E avec beque verseur rallongé, UE 1

01 024 00 99

01 025 00 99

**Fenêtre capteur PURIS E / VENUS E**

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

77 610 00 99

**Vanne magnétique avec préfitre intégré 6 V (Silencer)**

UE 1, P: 0,05 kg/pc.

01 451 00 99

**Régulateur de température complet**

chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc., PURIS HD-M

chrome, UE 1, P: 0,10 kg/pc., VENUS HD-M

01 381 06 99

01 382 06 99

**Vis de fixation avec clé à six pans**

PURIS / VENUS

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

01 383 00 99

**Préfiltre avec clapet antiretour HD-M**

(RV, DIN EN 1717: EB), filtre, maillage: 500 µm

chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc., HD-M


28 511 06 99

Préfiltre avec limiteur de débit ND-M

Filtre, maillage: 500 µm

chrome, UE 1, P: 0,04 kg/pc., ND-M

28 512 06 99

**Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V**

convient pour robinets pour lavabo PURIS E, VENUS E et CELIS E

UE 1, P: 0,12 kg/pc.

01 312 00 99

Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V

convient pour robinets pour lavabo PURIS E, VENUS E, CELIS E et MODUS E

UE 1, P: 0,10 kg/pc.

01 313 00 99

**Régulateur de jet ECO**

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT.

Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M).

Application / données techniques:

- Filetage: M24X1

5 l/min réglé

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.



28 922 06 99

6 l/min réglé

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.



28 919 06 99

À partir Octobre 2015



Désignation de l'article	Référence
Module électronique pour PURIS E et VENUS E avec structure de programmation à partir du 10/2015, incl. câble	
<u>version piles</u> , longueur du câble d'alimentation électrique 140 mm, UE 1	21 702 00 99
<u>version transformateur</u> , longueur du câble d'alimentation électrique 290 mm, UE 1	21 701 00 99
Pour robinets PURIS E avec bec verseur rallongé (140 mm)	
<u>version piles</u> , longueur du câble d'alimentation électrique 140 mm, UE 1	21 703 00 99
<u>version transformateur</u> , longueur du câble d'alimentation électrique 290 mm, UE 1	21 704 00 99
Fenêtre capteur PURIS E / VENUS E	77 610 00 99
UE 1, P: 0,01 kg/pc.	
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V (Silencer)	01 451 00 99
UE 1, P: 0,05 kg/pc.	
Régulateur de température complet	
chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc., PURIS HD-M	01 381 06 99
chrome, UE 1, P: 0,10 kg/pc., VENUS HD-M	01 382 06 99
Logement de piles PURIS E / VENUS E incl. 4 x piles 1,5 V type AAA	01 597 00 99
UE 1	
Vis de fixation avec clé à six pans PURIS E / VENUS E / CELIS E	71 506 00 99
UE 1	
Support logement de piles PURIS E / VENUS E, UE 1	77 690 00 99
Filtrepanier , filtre, maillage: 500 µm	62 805 00 99
UE 1, P: 0,001 kg/pc.	
Clapet antiretour à insérer pour SCHELL flexibles	28 518 00 99
UE 1, P: 0,002 kg/pc.	
Préfiltre avec limiteur de débit ND-M filtre, maillage: 500 µm	28 512 06 99
chrome, UE 1, P: 0,04 kg/pc., ND-M	
Extrait du groupe de produits 13	
Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V Pour 1 - 12 Système électronique tactile CVD et Capteur-Infrarouge-Électronique XERIS E à partir 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, connecteur pour électronique tripolaire	01 315 00 99
UE 1, P: 0,14 kg/pc.	
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V convient pour robinets GRANDIS E et XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E à partir 09/2016 et avec SWS Funkmanager FM connecteur pour électronique tripolaire	01 316 00 99
UE 1, P: 0,07 kg/pc.	
Mousseur, anti-vol. UNIVERSEL pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Filetage: M24X1. Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M).	02 121 06 99
Débit: 6 l/min réglé, chrome , UE 1, P: 0,02 kg/pc.	
Filetage: M24X1	
Régulateur de jet ECO pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Filetage: M24X1. Sauf pour mitigeurs de lavabo élec- troniques à basse pression (ND-M).	28 922 06 99
5 l/min réglé, chrome , UE 1, P: 0,02 kg/pc.	
6 l/min réglé, chrome , UE 1, P: 0,02 kg/pc.	28 919 06 99


Jusque Octobre 2015



Désignation de l'article	Référence
Fenêtre capteur CELIS E avec couche nano et bande adhésive UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 623 00 99
Module électronique CELIS E pour robinets CELIS E jusque Août 2015 remplacement du module électronique 01 518 00 99 UE 1, P: 0,15 kg/pc.	21 700 00 99
 Instructions de montage : Lors de la commande du module électronique CELIS E 21 700 00 99 ne pas oublier de commander l'alimentation électrique 01 557 00 99 ou 01 316 00 99. Ceci est valable pour les robinets production jusque 08/2015	
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V (Silencer) UE 1, P: 0,05 kg/pc.	01 451 00 99
Vis de fixation CELIS E pour corps de robinet UE 1, P: 0,005 kg/pc.	71 506 00 99
Régulateur de température CELIS E complet inclus bouton de commande, adaptateur et axe de régulation chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc.	01 521 06 99
Longement de pile CELIS E / TIPUS P avec pile alcaline 9 V UE 1, P: 0,14 kg/pc.	01 519 00 99
Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V convient pour le panneau de douche LINUS DP-P-T, robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-P-T, robinets pour lavabo PURIS E, VENUS E et CELIS E UE 1, P: 0,12 kg/pc.	01 312 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V convient pour robinets pour lavabo PURIS E, VENUS E, CELIS E et MODUS E UE 1, P: 0,10 kg/pc.	01 313 00 99
Préfiltre avec clapet antiretour HD-M (RV, DIN EN 1717: EB), Filtre, maillage: 500 µm chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc., HD-M	28 511 06 99



À partir Octobre 2015

Désignation de l'article	Référence
Fenêtre capteur CELIS E avec couche nano et bande adhesive UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 623 00 99
Module électronique CELIS E pour CELIS-kranen jusque Août 2015 UE 1, P: 0,15 kg/pc.	21 700 00 99
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V (Silencer) UE 1, P: 0,05 kg/pc.	01 451 00 99
Vis de fixation CELIS E pour corps de robinet UE 1, P: 0,005 kg/pc.	71 506 00 99
Régulateur de température CELIS E complet inclus bouton de commande, adaptateur et axe de régulation chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc.	01 521 06 99
Extrait groupe de produits 13 Logement de piles universel 6 V pour robinets électroniques inclus 4 piles alcaline type AA UE 1, P: 0,20 kg/pc.	01 557 00 99
Extrait du groupe de produits 13 Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V Pour 1 - 12 Système électronique tactile CVD et Capteur-Infrarouge-Électronique XERIS E à partir 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,14 kg/pc.	01 315 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V convient pour robinets GRANDIS E et XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E à partir 09/2016 et avec SWS Funkmanager FM connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,07 kg/pc.	01 316 00 99
Filtrepanier, filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,001 kg/pc.	62 805 00 99
Clapet antiretour à insérer pour SCHELL flexibles UE 1, P: 0,002 kg/pc.	28 518 00 99




Désignation de l'article	Référence
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V (Silencer) UE 1, P: 0,05 kg/pc.	01 451 00 99
Module électronique MODUS E UE 1, P: 0,17 kg/pc.	01 544 00 99



Désignation de l'article	Référence
Couvercle compartiment pile MODUS E chrome, UE 1, P: 0,03 kg/pc.	77 412 06 99
Régulateur de jet Eco pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M) Application / données technique: <ul style="list-style-type: none"> Filetage: M24X1 5 l/min réglé chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.	28 922 06 99
6 l/min réglé chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.	28 919 06 99
Régulateur de température MODUS E complet chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.	25 838 06 99
Clapet antiretour à insérer pour SCHELL flexibles UE 1, P: 0,002 kg/pc.	28 518 00 99
Filtrepanier Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,001 kg/pc.	62 805 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V convient pour robinets pour lavabo PURIS E, VENUS E, CELIS E et MODUS E UE 1, P: 0,10 kg/pc.	01 313 00 99




Désignation de l'article	Référence
Mousseur sans douille, pour diminuer le débit avec le même confort 1,33 l/min à 3 bar, 0,35 GPM, UE 1 3,0 l/min à 3 bar, 0,79 GPM, UE 1 5,0 l/min à 3 bar, 1,32 GPM, UE 1	28 931 00 99 28 932 00 99 28 933 00 99
Vanne magnétique bistable 6 V, DN 5 UE 1	00 923 00 99
Module électronique pour MODUS E UE 1	29 744 00 99




Désignation de l'article	Référence
Régulateur de température MODUS E complet inclus vis de fixation UE 1	29 749 06 99
Flexible de raccordement UE 1, 450 mm, G 3/8 ÜM, M8x1 pour DZR-Variantes 02 176 06 99 et 02 177 06 99 UE 1, 450 mm, G 1/2 ÜM, M8x1	10 266 06 99 10 267 06 99
Préfiltre eau mitigée MODUS E avec clapet antiretour et filtre UE 1, G 3/8 V/M, maillage 250 µm pour DZR-Variantes 02 176 06 99 et 02 177 06 99 UE 1, G 1/2 V/M, maillage 250 µm	29 753 06 99 29 755 06 99
Set de fixation pour robinetterie de lavabo tige fileté longueur M 8 x 85 mm UE 1, P: 0,08 kg/pc.	25 988 00 99
Longement de pile, universel 6 V convient pour robinets électroniques pour lavabo MODUS E à partir 10/2020 inclus 4 piles alcaline type AA UE 1	29 742 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V convient pour robinets électroniques pour lavabo MODUS E à partir 10/2020 UE 1	00 925 00 99



Désignation de l'article	Référence
Mousseur sans douille, pour diminuer le débit avec le même confort 1,33 l/min à 3 bar, 0,35 GPM, UE 1 3,0 l/min à 3 bar, 0,79 GPM, UE 1 5,0 l/min à 3 bar, 1,32 GPM, UE 1	28 931 00 99 28 932 00 99 28 933 00 99
Vanne magnétique bistable 6 V, DN 5 UE 1	00 923 00 99
Module électronique pour MODUS E UE 1	29 741 00 99



Désignation de l'article	Référence
Régulateur de température MODUS Trend E complet incl. schroef UE 1	29 748 06 99
Flexible de raccordement UE 1, 450 mm, G 3/8 ÜM, M8x1	10 266 06 99
Préfiltre Eau mitigée MODUS E avec clapet antiretour et filtre UE 1, G 3/8 V/M, maillage 250 µm	29 753 06 99
Set de fixation pour robinetterie de lavabo tige fileté longueur M 8 x 85 mm UE 1, P: 0,08 kg/pc.	25 988 00 99
Longement de pile, universel 6 V convient pour robinets électroniques pour lavabo MODUS E à partir 10/2020 inclus 4 piles alcaline type AA UE 1	29 742 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V convient pour robinets électroniques pour lavabo MODUS E à partir 10/2020 UE 1	00 925 00 99



Désignation de l'article

Référence

Module électronique avec couvercie TIPUS P

Function: ON/OFF/Temporisation

Application / données techniques:

Electronique pour le réglage de la temporisation 4 à 120 s

chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.

01 301 06 99

**Mousseur TIPUS P**

Débit: 6 l/min à 3 bar de pression

chrome, UE 1, P: 0,01 kg/pc.

28 918 06 99

**Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V**inclus câble adaptateur
(Silencer)

UE 1, P: 0,05 kg/pc.

01 451 0099

**Support de vanne TIPUS P**

pour vanne magnétique du type catouche

UE 1, P: 0,04 kg/pc.

01 522 00 99

**Longement de pile CELIS E / TIPUS P**
avec pile alcaline 9 V

UE 1, P: 0,14 kg/pc.

01 519 00 99




Bouton de commande XERIS SC-M
avec ressort
chrome, UE 1

23 107 06 99



Bouton de commande XERIS SC-K
avec ressort
chrome, UE 1

23 108 06 99



2 pointeaux limiteur avec bague de protection
pour XERIS SC-M / SC-K
chrome, UE 1

02 160 06 99



Mousseur, anti-vol.
avec clé de fixation
Application / données techniques:
Débit: 5 l/min réglé indépendamment de la pression
UE 1

02 161 00 99



Filtrepanier
Filtre, maillage: 500 µm
UE 1, P: 0,001 kg/pc.

62 805 00 99



NOUVEAU

Cartouche à fermeture temporisée
PETIT SC, XERIS SC, PURIS SC

Eau mitigée
pour robinets à partir d'Octobre 2006
UE 1

29 736 00 99

Eau froide / Eau prémélangée
pour robinets à partir d'Octobre 2006
UE 1

29 733 00 99



NOUVEAU


Disques de soupape
pour robinets à fermeture temporisée, eau mitigée
UE 1, P: 0,02 kg/pc.

29 600 06 99






Set de fixation pour robinetterie de lavabo
tige fileté longueur M 8 x 85 mm
UE 1, P: 0,08 kg/pc.

25 988 00 99



Set de fixation pour robinetterie de lavabo
XERIS mid.
tige fileté longueur M 8 x 110 mm
UE 1, P: 0,08 kg/pc.

25 992 00 99



Désignation de l'article

Référence

① Bouton de commande PURIS SC-M

Eau mitigée
pour robinets à partir d'Octobre 2006
avec ressort

chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

02 135 06 99



Nes pas utiliser pour les robinets
d'avant Octobre 2006

② Set de conversion PURIS SC-M

Eau mitigée
pour robinets d'avant Octobre 2006
avec bouton de commande, bague intermédiaire, ressort, cartouche

chrome, UE 1, P: 0,28 kg/pc.

02 129 06 99

③ Bouton de commande PURIS SC-K

Eau froide / eau prémitigée
pour robinets à partir d'Octobre 2006
avec ressort

chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

02 116 06 99



Nes pas utiliser pour les robinets
d'avant Octobre 2006

④ Set de conversion PURIS SC-K

Eau froide / eau prémitigée
pour robinets d'avant Octobre 2006
avec bouton de commande, bague intermédiaire, ressort

chrome, UE 1, P: 0,13 kg/pc.

02 134 06 99

NOUVEAU

Cartouche à fermeture temporisée PURIS SC

Eau mitigée
pour robinets à partir d'Octobre 2006

UE 1

29 736 00 99

Eau froide / eau prémitigée
pour robinets à partir d'Octobre 2006

UE 1

29 733 00 99

NOUVEAU

Disques de soupape

pour robinets à fermeture temporisée, eau mitigée

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

29 600 06 99

Régulateur de jet, anti-voil, UNIVERSEL

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS et PETIT.
Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à
basse pression (ND-M).

Débit: 6 l/min à 3 bar de pression dynamique
Filetage: M24x1

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

02 121 06 99

Régulateur de jet ECO

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS et PETIT.
Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à
basse pression (ND-M)

Application/ données techniques:

- Filetage: M24x1

5 l/min réglé
chrome, UE 1

28 922 06 99

6 l/min réglé

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

28 919 06 99

Clapet antiretour à insérer

pour SCHELL flexibles

UE 1

28 518 00 99




Désignation de l'article

Référence

Bouton de commande PETIT SC
avec ressort et bague de protection
chrome, UE 1, P: 0,13 kg/pc.

25 883 06 99



NOUVEAU

**Cartouche à fermeture temporisée
PETIT SC, XERIS SC**

Eau froide / Eau prémélangée
pour robinets à partir d'Octobre 2006
pièce de rechange pour 29 638 00 99
UE 1

29 733 00 99



Bague de protection PETIT SC

Bague de protection avec o-ring
Matière synthétique gris, UE 1

77 646 00 99



Régulateur de jet, anti-vol, UNIVERSEL

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS et PETIT.
Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à
basse pression (ND-M).

Débit: 6 l/min à 3 bar de pression dynamique
Filetage: M24x1

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

02 121 06 99



Régulateur de jet ECO

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS et PETIT.
Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à
basse pression (ND-M)

Application/ données techniques:

- Filetage: M24x1

5 l/min réglé
chrome, UE 1

28 922 06 99

6 l/min réglé
chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.


28 919 06 99



Set de fixation PETIT SC

pour fixation sur lavabo
UE 1, P: 0,026 kg/pc.

25 944 00 99



Désignation de l'article

Référence

Bouton de commande PETIT SC-M

avec ressort et bague de protection
chrome, UE 1, P: 0,12 kg/pc.

02 152 06 99

NOUVEAU



Cartouche à fermeture temporisée

PETIT SC, XERIS SC II-V,
Eau mitigée SC II-V
pour robinets à partir d'Octobre 2006
pièce de rechange pour 29 637 00 99

UE 1, P: 0,20 kg/pc.

29 736 00 99

NOUVEAU



Disques de soupape

pour robinets à fermeture temporisée, eau mitigée
UE 1, P: 0,02 kg/pc.

29 600 06 99



Bague de protection PETIT SC-M

Bague de protection avec o-ring
Matière synthétique gris, UE 1, P: 0,007 kg/pc.

77 701 00 99



Régulateur de jet, anti-vol, UNIVERSEL

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M).

Débit: 6 l/min à 3 bar de pression dynamique
Filetage: M24x1

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

02 121 06 99



Régulateur de jet ECO

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M)

Application/ données techniques:

- Filetage: M24x1

5 l/min réglé
chrome, UE 1

28 922 06 99

6 l/min réglé

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

28 919 06 99



Flexible de raccordement Clean-Fix avec clapet antiretour

Ecrou flottant G 3/8 V x M 8 x 1

Longueur 380 mm, UE 1, P: 0,06 kg/pc.

10 250 06 99



Filtrepanier

Filtre, maillage: 500 µm

UE 1, P: 0,001 kg/pc.

62 805 00 99




Set de fixation PETIT SC-M

UE 1, P: 0,073 kg/pc.

25 990 00 99



Désignation de l'article	Référence
Vis de fixation pour poignée de commande UE 1, P: 0,001 kg/pc.	72 872 00 99
Poignée de commande Laiton massif chrome, UE 1, P: 0,23 kg/pc.	02 102 06 99
Douille et écrou chrome, UE 1, P: 0,20 kg/pc.	02 103 06 99
Cartouche avec limiteur d'eau chaude et réglage du débit variable UE 1, P: 0,06 kg/pc.	02 104 00 99
Régulateur de jet ECO pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M) Application/ données techniques: • Filetage: M24x1 5 l/min réglé chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc. 6 l/min réglé chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.	28 922 06 99 28 919 06 99



Désignation de l'article

Référence

Poignée de commande MODUS EH

chrome, UE 1, P: 0,13 kg/pc.

25 983 06 99

**Douille MODUS EH, HD-M**

avec écrou

chrome, UE 1

02 144 06 99

**Cartouche**

avec limiteur d'eau chaude et réglage du débit variable

UE 1, P: 0,06 kg/pc.

02 104 00 99

**Régulateur de jet ECO**

pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT. Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M)

Application/ données techniques:

- Filetage: M24x1

5 l/min geregeld


chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

28 922 06 99

6 l/min geregeld

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

28 919 06 99

**Disque d'étanchéité MODUS EH / K**

avec joint caouthouc


UE 1, P: 0,004 kg/pc.

77 662 00 99

**Set de fixation pour robinetterie de lavabo**

UE 1, P: 0,08 kg/pc.

25 988 00 99



Désignation de l'article

Référence

Douille MODUS K, HD-Kavec écrou
chrome, UE 1

02 145 06 99

**Tête-céramique MODUS K**

UE 1, P: 0,07 kg/pc.

22 165 00 99

**Régulateur de jet ECO**pour tous le robinets de lavabo PURIS, VENUS, CELIS, MODUS et PETIT.
Sauf pour mitigeurs de lavabo électroniques à basse pression (ND-M)**Application/ données techniques:**


- Filetage: M24x1

5 l/min réglé
chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

28 922 06 99

6 l/min réglé
chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

28 919 06 99



**Disque d'étanchéité MODUS EH / K**avec joint caouthouc
UE 1, P: 0,004 kg/pc.

77 662 00 99


**Set de fixation pour robinetterie de lavabo**

UE 1, P: 0,08 kg/pc.



25 988 00 99



Désignation de l'article	Référence
Mousseur sans douille 4,5 l/min, UE 1 10,0 l/min, UE 1	28 934 00 99 28 935 00 99
Coiffe GRANDIS E incl. vises chrome, UE 1	29 751 06 99
Vanne magnétique GRANDIS E, 6 V UE 1	00 924 00 99
Cartouche-céramique GRANDIS E UE 1	29 747 00 99



Désignation de l'article	Référence
Poignée de commande GRANDIS E inclus coiffe et vis UE 1	29 752 06 99
Module électronique GRANDIS E UE 1	29 730 00 99
Set de fixation GRANDIS E UE 1	29 754 00 99
Flexible de raccordement UE 1, 450 mm, G 3/8 ecrou flottant, M8x1	10 266 06 99
Préfiltre eau mitigée MODUS E avec clapet antiretour et filtre UE 1, G 3/8 V/M, maillage 250 µm	29 753 06 99
Extrait du groupe de produits 13 Logement de piles universel 6 V pour robinets électroniques inclus 4 piles alcaline type AA UE 1, P: 0,20 kg/pc.	01 557 00 99
Transfo à fiche 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V convient pour robinets pour lavabo GRANDIS E et XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E à partir du 09/2016 et pour le gestionnaire radio FM SWS connecteur pour électronique tripolaire UE 1, P: 0,07 kg/pc.	01 316 00 99



Désignation de l'article

Référence

Extrait du groupe de produits 29

Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V

pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
 RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /
 COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /
 LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
 LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
 Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T /
 VITUS VD-C-T

Version avec connecteur rond

UE 1, P: 0,04 kg/pc.

01 442 00 99

Filtrepanier-Set LINUS

Filtre, maillage: 500 µm

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

02 004 00 99


Filtre-Set LINUS

Fourniture :




- Clapet antiretour
- Filtrepanier maillage: 500 µm
- Bague de sécurité
- Bouchon

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

02 005 00 99





Désignation de l'article	Référence
Électronique LINUS E	
<u>bec verseur 110 mm</u> UE 1	21 705 00 99
<u>bec verseur 170 mm</u> UE 1	21 706 00 99
<u>bec verseur 230 mm</u> UE 1	21 707 00 99
Fenêtre capteur VITUS / LINUS inclus bande adhesive	
UE 1	77 734 00 99
Plaque frontale LINUS W-E-V avec châssis et matériel de fixation	
chrome, UE 1	01 948 06 99
inox, UE 1	01 948 28 99
Plaque frontale LINUS W-E-M avec châssis et matériel de fixation	
chrome, UE 1	01 949 06 99
inox, UE 1	01 949 28 99
Bec verseur LINUS / VITUS / WALIS pour W-SC-M, W-SC-V et W-EH-M	
Longueur du bec 110 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc.	24 746 06 99
Longueur du bec 170 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,53 kg/pc.	24 747 06 99
Longueur du bec 230 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,70 kg/pc.	24 748 06 99




Désignation de l'article	Référence
Cartouche à fermeture temporisée LINUS SC II-M Modèle 2010 Fermeture temporisée - eau mixte UE 1, P: 0,23 kg/pc.	29 652 00 99
Cartouche à fermeture temporisée LINUS SC II-V Modèle 2010 Fermeture temporisée - eau froide/eau prémitigée UE 1, P: 0,23 kg/pc.	29 653 00 99





Désignation de l'article	Référence
Bouton de commande LINUS SC-M Fermeture temporisée - eau mixte chrome, UE 1, P: 0,22 kg/pc.	29 545 06 99
Bouton de commande LINUS SC-V Fermeture temporisée - eau froide/eau prémitigée chrome, UE 1, P: 0,22 kg/pc.	29 517 06 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Filtre-Set LINUS Fourniture : • Clapet antiretour • Filtrepanier maillage: 500 µm • Bague de sécurité • Bouchon UE 1, P: 0,02 kg/pc.	02 005 00 99
Plaque frontale LINUS W-SC-M / W-SC-V avec châssis et matériel de fixation chrome, UE 1, P: 0,96 kg/pc. inox, UE 1, P: 0,96 kg/pc.	25 231 06 99 25 231 28 99
Bec verseur LINUS / VITUS / WALIS pour W-SC-M, W-SC-V et W-EH-M Longueur du bec 110 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc. Longueur du bec 170 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,53 kg/pc. Longueur du bec 230 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,70 kg/pc.	24 746 06 99 24 747 06 99 24 748 06 99




Désignation de l'article	Référence
Set de roses VITUS chrome, UE 1, P: 0,12 kg/pc.	27 830 06 99
Couvercle VITUS chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.	69 967 06 99
Tête sanitaire avec clé VITUS pour désinfection thermique chrome, UE 1, P: 0,11 kg/pc.	22 168 00 99
Clé à douille VITUS pour effectuer une désinfection thermique UE 1, P: 0,01 kg/pc.	78 241 00 99





Désignation de l'article	Référence
Coude bec verseur VITUS chrome, UE 1, P: 0,27 kg/pc.	24 768 06 99
Bec verseur LINUS / VITUS / WALIS * Longueur du bec 110 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc. Longueur du bec 170 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,53 kg/pc. Longueur du bec 230 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,70 kg/pc.	24 746 06 99* 24 747 06 99* 24 748 06 99*
Longueur du bec 110 mm, 7,5-9 l/min, chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc. Longueur du bec 170 mm, 7,5-9 l/min, chrome, UE 1, P: 0,53 kg/pc. Longueur du bec 230 mm, 7,5-9 l/min, chrome, UE 1, P: 0,70 kg/pc.	24 765 06 99 24 766 06 99 24 767 06 99
Cartouche VITUS poignée monocommande UE 1, P: 0,06 kg/pc.	29 634 00 99
Poignée de commande VITUS EH UE 1, P: 0,14 kg/pc.	25 989 06 99
Cartouche à fermeture temporisée VITUS UE 1, P: 0,25 kg/pc.	29 685 00 99
Bouton de commande VITUS SC-M UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 680 06 99
Cartouche eau mitigée VITUS UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 687 00 99
Lever médical VITUS eau mitigée chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc.	29 686 06 99




Désignation de l'article	Référence
Set de roses VITUS chrome, UE 1, P: 0,12 kg/pc.	27 830 06 99
Couvercle VITUS chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.	69 967 06 99
Tête sanitaire avec clé VITUS pour désinfection thermique chrome, UE 1, P: 0,11 kg/pc.	22 168 00 99
Clé à douille VITUS pour effectuer une désinfection thermique UE 1, P: 0,01 kg/pc.	78 241 00 99
Couvercle VITUS pour robinets avec Longement de pile chrome, UE 1, P: 0,23 kg/pc.	69 968 06 99



Désignation de l'article	Référence
Longement de pile VITUS inclus piles UE 1, P: 0,11 kg/pc.	01 925 00 99
Cartouche thermostatique VITUS UE 1, P: 0,26 kg/pc.	29 676 00 99
Bouton de commande thermostatique VITUS chrome, UE 1, P: 0,25 kg/pc.	23 103 06 99
Cartouche Ouvert/Fermé 90° VITUS UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 677 00 99
Bouton de commande Ouvert/Fermé 90° VITUS chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.	23 104 06 99
Cartouche à fermeture temporisée VITUS chrome, UE 1, P: 0,21 kg/pc.	29 684 00 99
Bouton de commande VITUS SC-T chrome, UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 678 06 99
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V UE 1, P: 0,04 kg/pc.	01 442 00 99
Module électronique VITUS VW-E-T pour robinets de lavabo apparents VITUS VW-E-T chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.	23 109 06 99
Système électronique tactile CVD VITUS pour robinets de lavabo apparents VITUS VW-C-T chrome, UE 1, P: 0,18 kg/pc.	01 589 06 99
Levier médical VITUS thermostat chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc.	29 688 06 99



Désignation de l'article	Référence
Vanne magnétique DN 5 pour robinets de lavabo apparents WALIS Version avec connecteur rond. UE 1	00 918 00 99
Plaque frontale WALIS E complète avec châssis matière synthétique, chrome, UE 1	25 995 06 99



Désignation de l'article

Référence

Module électronique WALIS E

pour bec verseur 130 mm, article 01 950 06 99, UE 1

29 707 00 99

pour bec verseur 190 mm, article 01 951 06 99, UE 1


29 708 00 99

pour bec verseur 250 mm, article 01 952 06 99, UE 1

29 709 00 99**Bec verseur LINUS / VITUS /WALIS**

pour W-SC-M, W-SC-V en W-EH-M


Longueur du bec 110 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc. **24 746 06 99**Longueur du bec 170 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,53 kg/pc. **24 747 06 99**Longueur du bec 230 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,70 kg/pc. **24 748 06 99**



Désignation de l'article	Référence
Poignée de commande LINUS W-EH-M pour robinet mural à encastrer eau mitigée chrome, UE 1, P: 0,17 kg/pc.	23 069 06 99
Cartouche eau mitigée LINUS pour robinet mural à encastrer LINUS / robinet de douche UE 1, P: 0,06 kg/pc.	29 613 00 99
Douille coulissante LINUS avec douille-coiffe pour robinet mural à encastrer / robinet de douche LINUS chrome, UE 1, P: 0,14 kg/pc.	29 623 06 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Filtre-Set LINUS Fourniture : <ul style="list-style-type: none"> • Clapet antiretour • Filtrepanier, maillage: 500 µm • Bague de sécurité • Bouchon UE 1, P: 0,02 kg/pc.	02 005 00 99
Bec verseur LINUS / VITUS / WALIS Longueur du bec 110 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,34 kg/pc.	24 746 06 99
Longueur du bec 170 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,53 kg/pc.	24 747 06 99
Longueur du bec 230 mm, 5 l/min, chrome, UE 1, P: 0,70 kg/pc.	24 748 06 99

À partir 2017

Jusque 2016



Désignation de l'article

Référence

Bouton de commande PETIT SCFermeture temporisée - eau froide / eau prémélangée
Exécution jusqu'à la fin 2016

chrome, UE 1, P: 0,04 kg/pc.

23 074 06 99

Bouton de commande PETIT SCFermeture temporisée - eau froide / eau prémélangée
avec bague de protection, Version à partir 2017

chrome, UE 1

25 897 06 99

Cartouche à fermeture PETIT SCEau froide / eau prémélangée
pour robinets jusqu'à la fin 2016
UE 1, P: 0,20 kg/pc.

29 660 00 99

NOUVEAU

Eau froide / eau prémélangée
pour robinets à partir 2017
UE 1

29 733 00 99

Régulateur de jet UNIVERSEL



Anti-vol pour robinets muraux LINUS/PETIT

Fourniture :
Régulateur de jet avec cléApplication / données techniques:
Débit: 5,0 l/min (indépendant de la pression)


UE 1, P: 0,01 kg/pc.

02 007 00 99

NOUVEAU



Désignation de l'article	Référence
Logement de piles MODUS E inclus 4 piles alcaline type AA UE 1	29 746 00 99
Module électronique MODUS E UE 1	29 745 00 99



Désignation de l'article	Référence
Vanne magnétique, bistable 6 V, DN 5 UE 1	00 923 00 99
Couvercle MODUS E inclus vis chrome, UE 1	29 750 06 99
Mousseur sans douille, pour diminuer le débit avec le même confort 1,33 l/min à 3 bar, 0,35 GPM, UE 1 3,0 l/min à 3 bar, 0,79 GPM, UE 1 5,0 l/min à 3 bar, 1,32 GPM, UE 1	28 931 00 99 28 932 00 99 28 933 00 99

Pièces de rechange, Robinets de lavabo et de cuisine

19 Pièces de rechange robinets de douche

Robinetts de douche à encastrer


- LINUS D-E-T / D-E-T ECO	444 - 445
- LINUS D-E-V / D-E-V ECO	446 - 447
- LINUS D-C-T / BASIC D-C-T	448 - 449
- LINUS D-C-M / D-C-V / BASIC D-C-M	450 - 451
- LINUS D-SC-T / BASIC D-SC-T	452 - 453
- LINUS D-SC-M / D-SC-V / BASIC D-SC-M	454 - 455
- LINUS D-EH-M	456 - 457

Robinetts de douche apparent

- Panneau de douche LINUS	
- DP-P-T / D-C-T / DP-SC-T	458 - 461
- DP-SC-M, DP-SC-V / DP-EH-M	462 - 463 / 464
- Panneau de douche LINUS Inox	
- DP-C-T / DP-C-T-H / DP-C-T-D-H DP-SC-T	466 - 471
- Panneau de douche LINUS Trend	
- DP-SC-T / DP-SC-T-H / DP-SC-T-D-H / DP-SC-M / DP-SC-V	472 - 475
- VITUS	476 - 477



Accessoires pour robinetterie de douche

- Tête de douche COMFORT	465
--------------------------	-----



Indication:

Vous trouvez les pièces de rechange principales et les notices d'installation d'articles plus disponibles, sur internet sous:
www.schell.eu → Service → Téléchargements → Archives pièces de rechange / Archives instructions de montage



Désignation de l'article

Référence

Extrait du groupe de produits 29

Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V

pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
 RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /
 COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /
 LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
 LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
 Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T /
 VITUS VD-C-T

Version avec connecteur rond

UE 1, P: 0,04 kg/pc.

01 442 00 99

Bouton de commande thermostat

pour LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T /
 D-P-T / BASIC D-P-T

chrome, UE 1, P: 0,24 kg/pc.

29 522 06 99


Cartouche thermostatique LINUS D-SC-T / D-E-T



pour LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T /
 LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
 LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T /
 Panneau de douche DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T

UE 1, P: 0,44 kg/pc.

29 524 00 99



Désignation de l'article	Référence
Module électronique Standard ON/OFF/Temporisation UE 1, P: 0,18 kg/pc.	01 513 00 99
Extrait du groupe de produits 13 Disque de blocage bouton du thermostat pour bloquer la butée du bouton du thermostat sur les robinets thermostatique SCHELL UE 1, P: 0,004 kg/pc.	77 673 00 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Filtre-Set LINUS Fourniture : <ul style="list-style-type: none"> • Clapet antiretour • Filtrepanier, maillage: 500 µm • Bague de sécurité • Bouchon UE 1, P: 0,02 kg/pc.	02 005 00 99
Plaque frontale LINUS D-E-T Avec châssis et matériel de fixation Matière: Inoxydable chrome, UE 1 Inox, UE 1, P: 1,44 kg/pc.	25 234 06 99 25 234 28 99








Désignation de l'article	Référence
Extrait du groupe de produits 29	
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V	
pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /	
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /	
COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /	
LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /	
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /	
Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T /	
VITUS VD-C-T	
Version avec connecteur rond	
UE 1, P: 0,04 kg/pc.	01 442 00 99

Désignation de l'article	Référence
Module électronique ECO ON/OFF/Surveillance de zone/Temporisation UE 1, P: 0,18 kg/pc.	01 513 00 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Filtre-Set LINUS Fourniture : <ul style="list-style-type: none"> • Clapet antiretour • Filtrepanier, maillage: 500 µm • Bague de sécurité • Bouchon UE 1, P: 0,02 kg/pc.	02 005 00 99
Plaque frontale LINUS D-E-V avec châssis et matériel de fixation Matière: Inoxydable chrome, UE 1, P: 1,01 kg/pc. Inox, UE 1, P: 1,01 kg/pc.	25 235 06 99 25 235 28 99







Désignation de l'article	Référence
<p>Adaptateur pour vanne magnétique pour robinet encastré UE 1, P: 0,09 kg/pc.</p>	29 518 00 99
<p>Extrait du groupe de produits 29 Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	
<p>Touche piezo 12 V pour douche jusque 2012 chrome, UE 1, P: 0,06 kg/St.</p>	69 956 06 99
<p>Touche piezo 9 V pour douche jusque 2012 chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.</p>	01 303 06 99



Désignation de l'article	Référence
Système électronique tactile CVD pour robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T à partir de 2013 chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.	01 593 06 99
Extrait du groupe de produits 13 Vanne magnétique pour désinfection thermique UE 1, P: 0,12 kg/pc.	01 875 00 99
Cartouche thermostatique LINUS D-SC-T / D-E-T pour LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Panneau de douche DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T UE 1, P: 0,44 kg/pc.	29 524 00 99
Extrait du groupe de produits 13 Disque de blocage bouton du thermostat pour bloquer la butée du bouton du thermostat sur les robinets thermostatique SCHELL UE 1, P: 0,004 kg/pc.	77 673 00 99
Bouton de commande du thermostat pour LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T chrome, UE 1, P: 0,24 kg/pc.	29 522 06 99
Clapet antiretour DN 10 UE 1, P: 0,003 kg/pc.	29 519 00 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Bouchon de revision avec O-ring UE 1, P: 0,02 kg/pc.	29 521 00 99



Désignation de l'article

Référence

Extrait du groupe de produits 29

Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V

pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
 RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /
 COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /
 LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
 LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
 Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T /
 VITUS VD-C-T

Version avec connecteur rond

UE 1, P: 0,04 kg/pc.


01 442 00 99

Système électronique tactile CVD




pour robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M /
 LINUS BASIC D-C-M

chrome, UE 1, P: 0,19 kg/pc.



01 592 06 99



Désignation de l'article	Référence	
Cartouche eau mitigée LINUS D-C-M pour robinet à encastrer de douche UE 1, P: 0,07 kg/pc.	29 659 00 99	
Bouton de commande LINUS D-C-M pour LINUS D-C-M / BASIC D-C-M chrome, UE 1, P: 0,22 kg/pc.	29 682 06 99	
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99	
Filtre-Set LINUS Fourniture : <ul style="list-style-type: none">• Clapet antiretour• Filtrepanier, maillage: 500 µm• Bague de sécurité• Bouchon UE 1, P: 0,02 kg/pc.	02 005 00 99	



Désignation de l'article	Référence
<p>NOUVEAU Cartouche à fermeture temporisée LINUS / LINUS BASIC</p> <p>Fermeture temporisée - thermostat pièce de rechange pour 296410099</p> <p>UE 1</p>	29 735 00 99
<p>Bouton de commande fermeture temporisée LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC II-T</p> <p>complet</p> <p>chrome, UE 1, P: 0,24 kg/pc.</p>	29 523 06 99
<p>Cartouche thermostatique LINUS D-SC-T / D-E-T / LINUS BASIC D-SC II-T</p> <p>UE 1, P: 0,44 kg/pc.</p>	29 524 00 99



Désignation de l'article

Référence

Bouton de commande thermostat

pour LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T

chrome, UE 1, P: 0,24 kg/pc.

29 522 06 99

Extrait du groupe de produits 13

Disque de blocage bouton du thermostat

pour bloquer la butée du bouton du thermostat sur les robinets thermostatique SCHELL

UE 1, P: 0,004 kg/pc.

77 673 00 99

Filtrepanier-Set LINUS

Filtre, maillage: 500 µm

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

02 004 00 99

Filtre-Set LINUS

Fourniture :

- Clapet antiretour
- Filtrepanier, maillage: 500 µm
- Bague de sécurité
- Bouchon

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

02 005 00 99

Plaque frontale LINUS D-SC-T

avec châssis et matériel de fixation


Matière: Inoxydable

chrome, UE 1, P: 1,43 kg/pc.


25 233 06 99

Inox, UE 1

25 233 28 99



Désignation de l'article	Référence
<p>Cartouche à fermeture temporisée LINUS SC II-M / LINUS BASIC SC II-M Modèle 2010 Fermeture temporisée - eau mixte UE 1, P: 0,22 kg/pc.</p>	<p>29 639 00 99</p>
<p>Cartouche à fermeture temporisée LINUS SC II-V Modèle 2010 Fermeture temporisée - eau froide/eau prémitigée UE 1, P: 0,22 kg/pc.</p>	<p>29 640 00 99</p>




Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

**Bouton de commande
LINUS SC-M / LINUS BASIC SC-M**

Fermeture temporisée - eau mixte

chrome, UE 1, P: 0,22 kg/pc.

29 545 06 99



Bouton de commande LINUS SC-V

Fermeture temporisée - eau froide/eau prémitigée

chrome, UE 1, P: 0,22 kg/pc.

29 517 06 99



Filtrepanier-Set LINUS

Filtre, maillage: 500 µm

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

02 004 00 99




Filtre-Set LINUS

Fourniture :

- Clapet antiretour
- Filtrepanier, maillage: 500 µm
- Bague de sécurité
- Bouchon

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

02 005 00 99



Plaque frontale LINUS D-SC-V

avec châssis et matériel de fixation



chrome, UE 1

Inox, UE 1, P: 0,97 kg/pc.

25 232 06 99


25 232 28 99



Pièces de rechange
Robineets de douche




Désignation de l'article	Référence
Poignée de commande LINUS D-EH-M pour robinet de douche à encastrer, mitigeur monocommande chrome, UE 1, P: 0,18 kg/pc.	23 068 06 99
Cartouche eau mitigée LINUS pour robinet à encastrer de douche/robinet mural LINUS UE 1, P: 0,06 kg/pc.	29 613 00 99

Désignation de l'article	Référence
Douille coulissante LINUS avec douille-coiffe pour robinet mural à encastrer / robinet de douche LINUS chrome, UE 1, P: 0,14 kg/pc.	29 623 06 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Filtre-Set LINUS Fourniture : <ul style="list-style-type: none"> • Clapet antiretour • Filtrepanier, maillage: 500 µm • Bague de sécurité • Bouchon UE 1, P: 0,02 kg/pc.	02 005 00 99







Désignation de l'article	Référence
Adaptateur pour vanne magnétique pour robinet encastré UE 1, P: 0,09 kg/pc.	29 518 00 99
Extrait du groupe de produits 29 Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.	
Touche piezo 12 V pour douche chrome, UE 1, P: 0,06 kg/pc.	69 956 06 99
Touche piezo 9 V pour douche chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.	01 303 06 99
Système électronique tactile CVD pour panneau de douche apparent LINUS DP-C-T chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.	01 591 06 99
Extrait du groupe de produits 13 Vanne magnétique pour désinfection thermique UE 1, P: 0,12 kg/pc.	






Désignation de l'article	Référence
Cartouche thermostatique LINUS D-SC-T / D-E-T pour LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Panneau de douche DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T	
UE 1, P: 0,44 kg/pc.	29 524 00 99
Extrait du groupe de produits 13 Disque de blocage bouton du thermostat pour bloquer la butée du bouton du thermostat sur les robinets thermostatique SCHELL	
UE 1, P: 0,004 kg/pc.	77 673 00 99
Bouton de commande thermostat DP-P-T chrome, UE 1, P: 0,17 kg/pc.	23 082 06 99
Clapet antiretour DN 10 UE 1, P: 0,003 kg/pc.	29 519 00 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Bouchon de revision avec O-ring UE 1, P: 0,02 kg/pc.	29 521 00 99
Régulateur de débit, complet 9 l/min pour SCHELL pomme de douche COMFORT / Pomme de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,003 kg/pc.	63 011 00 99
Set O-ring pour SCHELL tête de douche COMFORT / Tête de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,006 kg/pc.	66 190 00 99
Plaque de pulvérisation pour SCHELL tête de douche COMFORT / Tête de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 678 00 99
Insert de pulvérisation pauvre en aérosol pour tête de douche pauvre en aérosol UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 705 00 99




Désignation de l'article	Référence
NOUVEAU Cartouche à fermeture temporisée LINUS / LINUS BASIC fermeture temporisée - thermostat UE 1	29 735 00 99
Douille LINUS UE 1	60 544 06 99
Ressort UE 1, P: 0,01 kg/pc.	64 756 00 99
Bouton de commande à fermeture temporisée LINUS DP-SC-T chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.	48 055 06 99




Désignation de l'article	Référence
<p>Extrait du groupe de produits 13</p> <p>Vanne magnétique pour désinfection thermique</p> <p>UE 1, P: 0,12 kg/pc.</p>	01 875 00 99
<p>Cartouche thermostatique LINUS D-SC-T / D-E-T</p> <p>pour LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Panneau de douche DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T</p> <p>UE 1, P: 0,44 kg/pc.</p>	29 524 00 99
<p>Extrait du groupe de produits 13</p> <p>Disque de blocage bouton du thermostat</p> <p>pour bloquer la butée du bouton du thermostat sur les robinets thermostatique SCHELL</p> <p>UE 1, P: 0,004 kg/pc.</p>	77 673 00 99
<p>Bouton de commande thermostat DP-SC-T</p> <p>chrome, UE 1, P: 0,17 kg/pc.</p>	23 082 06 99
<p>Clapet antiretour DN 10</p> <p>UE 1, P: 0,003 kg/pc.</p>	29 519 00 99
<p>Filtrepanier-Set LINUS</p> <p>Filtre, maillage: 500 µm</p> <p>UE 1, P: 0,01 kg/pc.</p>	02 004 00 99
<p>Bouchon de revision avec O-ring</p> <p>UE 1, P: 0,02 kg/pc.</p>	29 521 00 99





Désignation de l'article	Référence
Cartouche à fermeture temporisée LINUS SC II-M / LINUS BASIC SC II-M Modèle 2010 Fermeture temporisée - eau mixte UE 1, P: 0,22 kg/pc.	29 639 00 99
Cartouche à fermeture temporisée LINUS SC II-V Modèle 2010 Fermeture temporisée - eau froide/eau prémitigée UE 1, P: 0,22 kg/pc.	29 640 00 99



Désignation de l'article	Référence
Ressort UE 1, P: 0,003 kg/pc.	64 755 00 99
Bouton de commande LINUS DP-SC-M chrome, UE 1, P: 0,11 kg/pc.	48 069 06 99
Bouton de commande LINUS DP-SC-V chrome, UE 1	48 054 06 99
Clapet antiretour DN 10 UE 1, P: 0,003 kg/pc.	29 519 00 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Bouchon de revision avec O-ring UE 1, P: 0,02 kg/pc.	29 521 00 99



Désignation de l'article	Référence
Cartouche monocommande VITUS eau mitigée UE 1, P: 0,06 kg/pc.	29 634 00 99
Poignée de commande EH-M eau mitigée UE 1	25 993 06 99
Clapet antiretour DN 10 UE 1, P: 0,003 kg/pc.	29 519 00 99
Filtrepanier-Set LINUS Filtre, maillage: 500 µm UE 1, P: 0,01 kg/pc.	02 004 00 99
Bouchon de revision avec O-ring UE 1, P: 0,02 kg/pc.	29 521 00 99



* Cote d'installation recommandée

Désignation de l'article

Référence

Extrait du groupe de produits 13

SCHELL Tête de douche COMFORT

Tête de douche protégée contre le vandalisme avec jet soft et goujons anti-calcaire

Fourniture :

- Tête de douche

Application / données techniques:

- Débit 9 l/min indépendant de la pression

Matière: Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable (TrinkwV)

Classe sonore: I

Avis technique: P-IX 28339/I, certifié DVGW

Inclinaison 23 °


Dimension: DN 15 G 1/2 M, chrome, UE 1, P: 0,71 kg/pc.

01 845 06 99

Inclinaison 13 °

Dimension: DN 15 G 1/2 M, chrome, UE 1, P: 0,69 kg/pc.

01 847 06 99



* Cote d'installation recommandée



LEED

SCHELL Limiteur de débit LEED

Pour toutes les têtes de douche COMFORT

Limiteur pour diminuer le débit en gardant le confort

3 points LEED pour usage public ou privé

Fourniture :

Le set se compose:



- 10 x limiteur de débit
- 10 x circlips


Application / données techniques:

- Débit : 6,0 l/min de 1 - 10 bar

UE 1

63 014 00 99





Désignation de l'article

Référence

Plaque de pulvérisationpour SCHELL tête de douche COMFORT /
Tête de douche apparente COMFORT

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

77 678 00 99

NOUVEAU

Filtre-Set LINUSClapet antiretour, circlips et filtre
(maillage : 250 µm)

UE 1

29 197 00 99

NOUVEAU

Vanne magnétique 12 V, monostablepour panneaux de douche DP-C-T 00 842 28 99,
connecteur rond

UE 1

01 489 00 99

Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 Vpour panneaux de douche DP-C-T 00 843 28 99,
Version avec connecteur rond

UE 1, P: 0,04 kg/pc.

01 442 00 99

NOUVEAU

Cartouche thermostatique

UE 1

29 697 00 99

NOUVEAU

Bouton de commande thermostat

chrome, UE 1

23 111 06 99

NOUVEAU


Système électronique tactile CVD Inox

chrome, UE 1

00 922 06 99


NOUVEAU


DP-C-T-H
00 846 28 99



NOUVEAU

DP-C-T-D-H
00 847 28 99






Désignation de l'article	Référence
<p>Plaque de pulvérisation pour SCHELL tête de douche COMFORT / Tête de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,01 kg/pc.</p>	77 678 00 99
<p>NOUVEAU Filtre-Set LINUS Clapet antiretour, circlips et filtre (maillage : 250 µm) UE 1</p>	29 197 00 99
<p>NOUVEAU Inverseur tête de douche, douchette à main pour panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H UE 1</p>	21 853 06 99
<p>NOUVEAU Barre de douche pour panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H, longueur 678 mm chrome, UE 1</p>	29 213 06 99
<p>NOUVEAU Cartouche thermostatique UE 1</p>	29 697 00 99
<p>NOUVEAU Bouton de commande thermostat chrome, UE 1</p>	23 111 06 99
<p>NOUVEAU CVD-Touch-Electronique Inox chrome, UE 1</p>	00 922 06 99
<p>Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	01 442 00 99


NOUVEAU


00 844 28 99



NOUVEAU



00 845 28 99 (12V)






Désignation de l'article	Référence
Plaque de pulvérisation pour SCHELL tête de douche COMFORT / Tête de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 678 00 99
Filtre-Set LINUS Clapet anti-retour, circlips et filtre (maillage : 250 µm) UE 1	29 197 00 99
Vanne magnétique 12 V, monostable pour panneaux de douche DP-C-T 00 842 28 99, Version avec connecteur rond UE 1	01 489 00 99
Cartouche thermostatique UE 1	29 697 00 99
Bouton de commande thermostat chrome, UE 1	23 111 06 99
Cartouche à fermeture temporisée UE 1	29 715 00 99
Bouton de commande à fermeture temporisée chrome, UE 1	69 993 06 99


00 833 28 99,
DP-SC-T
00 834 28 99,
DP-SC-T-H
00 835 28 99,
DP-SC-T-D-H



Désignation de l'article	Référence
Plaque de pulvérisation pour SCHELL tête de douche COMFORT / Tête de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 678 00 99
Filtre-Set LINUS Clapet antiretour, circlips et filtre (maillage : 250 µm) UE 1	29 197 00 99
Cartouche de l'inverseur UE 1	29 712 00 99
Cartouche thermostatique UE 1	29 697 00 99
Cartouche fermeture temporaire SC-V eau froide/eau prémitigée UE 1	29 734 00 99




Désignation de l'article	Référence
NOUVEAU Bouton de commande de l'inverseur LINUS Trend chrome, UE 1	69 991 06 99
Bouton de commande thermostat DP-SC-T chrome, UE 1, P: 0,17 kg/pc.	23 082 06 99
NOUVEAU Bouton de commande à fermeture temporisée avec ressort de pression UE 1, P: 0,01 kg/pc.	69 992 06 99
NOUVEAU Douchette à main LINUS Trend chrome, UE 1	29 194 06 99
NOUVEAU Flexible de douche chrome, UE 1	29 193 06 99
NOUVEAU Support pour douchette à main chrome, UE 1	29 195 06 99
NOUVEAU Barre de douche, 685 mm chrome, UE 1	29 196 06 99




NOUVEAU



00 831 28 99,
DP-SC-M
00 832 28 99,
DP-SC-V




Désignation de l'article	Référence
Plaque de pulvérisation pour SCHELL tête de douche COMFORT / Tête de douche apparente COMFORT UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 678 00 99
NOUVEAU Filtre-Set LINUS Clapet antiretour, circlips et filtre (maillage : 250 µm) UE 1	29 197 00 99
NOUVEAU Bouton de commande à fermeture temporisée avec ressort de pression UE 1, P: 0,01 kg/pc.	69 992 06 99
NOUVEAU Bouton de commande SC-M LINUS Trend avec ressort de pression UE 1	69 990 06 99



Désignation de l'article	Référence
 Cartouche à fermeture temporisée SC-V eau froide/eau prémélangée UE 1	29 734 00 99
 Cartouche à fermeture temporisée SC-M eau mitigée UE 1	29 737 00 99






Désignation de l'article	Référence
Set de roses VITUS chrome, UE 1, P: 0,12 kg/pc.	27 830 06 99
Couvercle VITUS chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.	69 967 06 99
Tête sanitaire avec clé VITUS Pour désinfection thermique chrome, UE 1, P: 0,11 kg/pc.	22 168 00 99
Cartouche thermostatique VITUS chrome, UE 1, P: 0,26 kg/pc.	29 676 00 99
Couvercle VITUS chrome, UE 1, P: 0,23 kg/pc.	69 968 06 99




Désignation de l'article	Référence
Logement de piles VITUS inclus piles UE 1, P: 0,11 kg/pc.	01 925 00 99
Bouton de commande thermostat chrome, UE 1, P: 0,25 kg/pc.	23 103 06 99
Cartouche Ouvert/Fermé 90° VITUS chrome, UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 677 00 99
Bouton de commande Ouvert/Fermé 90° VITUS chrome, UE 1, P: 0,09 kg/pc.	23 104 06 99
Cartouche à fermeture temporisée VITUS SC-T UE 1, P: 0,25 kg/pc.	29 679 00 99
Bouton de commande VITUS SC-T chrome, UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 678 06 99
Cartouche à fermeture temporisée VITUS SC-M Incl. limiteur d'eau chaude UE 1, P: 0,25 kg/pc.	29 681 00 99
Bouton de commande VITUS SC-M chrome, UE 1, P: 0,08 kg/pc.	29 680 06 99
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V UE 1, P: 0,04 kg/pc.	01 442 00 99
Système électronique tactile CVD VITUS pour robinet de douche apparent VITUS VD-C-T chrome, UE 1, P: 0,19 kg/pc.	01 590 06 99
Cartouche monocommande VITUS UE 1, P: 0,06 kg/pc.	29 634 00 99
Poignée de commande VITUS EH chrome, UE 1, P: 0,14 kg/pc.	25 989 06 99

**Pièces de rechange pour robinets de chasse directe WC /
Urinoirs et réservoirs de chasse WC**



Désignation de l'article	Référence
<p>Vanne magnétique 12 V / 2 W UE 1, P: 0,24 kg/pc.</p>	01 418 00 99
<p>Module électronique, rinçage à un volume UE 1, P: 0,09 kg/pc.</p>	01 224 00 99
<p>Transfo VERONA E 230 V / 50 Hz, fiche comprise pour robinet de chasse directe WC pour faux plafond VERONA E UE 1, P: 0,28 kg/pc.</p>	01 468 00 99

Pièces de rechange
Rob. de chasse directe WC

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Cartouche

pour robinet de chasse directe à encastrer pour WC VERONA
(pièce de rechange)
Complet avec réglage du volume de rinçage

Matière: Laiton

UE 1, P: 0,35 kg/pc.

29 407 00 99

Plaque de commande pour WC VERONA

Disponible en version standard ou antivandalisme

Fourniture :

Plaque de finition avec touche pour un volume de rinçage


Version standard

Matière: Laiton

chrome, UE 1, P: 0,91 kg/pc.

03 204 06 99

Version à partir 2011



Désignation de l'article

Référence

Cartouche-WC EDITION basse pression

1 volume de rinçage
 Cartouche avec écrou de fixation
 Complet avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
 Matière: Matière synthétique

UE 1, P: 0,18 kg/pc.

29 644 00 99



Cartouche-WC EDITION ECO basse pression

2 volumes de rinçages
 Cartouche avec écrou de fixation
 Complet avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
 Matière: Matière synthétique

UE 1, P: 0,23 kg/pc.

29 643 00 99

Version à partir 2010

Pièces de rechange
Rob. de chasse directe WC

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Cartouche-WC EDITION

1 volume de rinçage

Cartouche avec écrou de fixation

Complet avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur

Matière: Matière synthétique

UE 1, P: 0,18 kg/pc.

29 626 00 99

Cartouche-WC EDITION ECO

2 volumes de rinçages

Cartouche avec écrou de fixation

Complet avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur

Matière: Matière synthétique

UE 1, P: 0,18 kg/pc.

29 625 00 99

Plaque de commande pour WC EDITION ECO



pour deux volumes de rinçage

chrome, UE 1, P: 0,37 kg/pc.


23 088 06 99

blanc, UE 1, P: 0,37 kg/pc.

23 088 15 99





Désignation de l'article	Référence
WC-cartouche EDITION E Fourniture : <ul style="list-style-type: none"> • Aiguille de nettoyage automatique du gicleur • Tête de fermeture • 2 coudes avec raccords d'emboîtement Matière : Matière synthétique	
UE 1, P: 0,16 kg/pc.	29 670 00 99
Vanne de Bypass mécanique EDITION E UE 1, P: 0,86 kg/pc.	25 661 06 99
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V pour robinets version jusque fin 2014 Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.	01 442 00 99
Vanne magnétique DN5 pour robinets version à partir 2019 Version avec fiche ronde UE 1	00 918 00 99
Cadre de montage avec module électronique WC commande EDITION E Infrarouge pour robinets version jusque fin 2016 UE 1, P: 0,18 kg/St Variante de plafond encastré. pour robinets version jusque fin 2016 UE 1, P: 0,18 kg/pc.	00 907 00 99 00 908 00 99



Désignation de l'article	Référence
Module électronique WC EDITION E pour robinets version jusque fin 2019 UE 1, P: 0,03 kg/St pour robinets avec vanne magnétique DN5 version a partir 2019 UE 1	26 004 00 99 26 005 00 99
Cadre de montage EDITION E pour robinets version à partir 2016 inclus matériel de fixation UE 1, P: 0,15 kg/St	77 700 00 99
Kit de flexibles hydrolique EDITION E MANUAL 4 pièces avec raccord d'emboîtement UE 1, P: 0,07 kg/St	25 037 00 99
Kit de flexibles hydrolique EDITION E 2 pièces avec raccord d'emboîtement pour robinets jusque fin 2019 UE 1, P: 0,05 kg/St	25 036 00 99
Unité de vanne à 2 voies EDITION E pour robinets avec vanne magnétique DN 15 à partir de 2019 UE 1	25 677 00 99
Unité de vanne à 4 voies EDITION E MANUAL pour robinets avec vanne magnétique DN 15 à partir de 2019 UE 1	25 678 00 99
Plaque frontal du WC EDITION E MANUAL inox, UE 1, P: 0,22 kg/St	25 880 28 99
Plaque frontal du WC EDITION E inox, UE 1, P: 0,20 kg/St	25 881 28 99

Jusque fin Décembre 2015



Désignation de l'article	Référence
<p>Porte levier UE 1, P: 0,09 kg/pc.</p>	<p>03 048 00 99</p>
<p>Plaque de protection avec tige de commande UE 1, P: 0,09 kg/pc.</p>	<p>03 049 00 99</p>
<p>Tiges de verrouillage (set) UE 1, P: 0,03 kg/pc.</p>	<p>77 638 00 99</p>

Jusque fin
Décembre 2015



Désignation de l'article

Référence

Tiges de commande (set)

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

77 639 00 99



Etrier de levage pour cloche avec bague

UE 1, P: 0,09 kg/pc.

77 640 00 99



Etrier pour cloche

UE 1, P: 0,005 kg/pc.

77 641 00 99





Joint à lèvres pour coude de rinçage

UE 1, P: 0,005 kg/pc.

77 642 00 99


Pièces de rechange
Res. de chasse WC

**Jusque fin
Décembre 2015**



Désignation de l'article	Référence
Robinet flotteur pour réservoir chasse encastré UE 1, P: 0,23 kg/pc.	03 276 00 99
Flexible de raccordement G 3/8 chrome, UE 1, P: 0,10 kg/pc.	10 249 06 99
Cloche inclus siège de cloche UE 1, P: 0,40 kg/pc.	03 273 00 99
Joint de cloche pour cloche UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 613 00 99
Joint à lèvres pour siège cloche UE 1, P: 0,01 kg/pc.	77 614 00 99

Jusque fin
Décembre 2015



Désignation de l'article

Référence

Plaque de commande WC

Rinçage à deux volumes


Matère: Plaque de finition en matière synthétique

chrome, UE 1, P: 0,47 kg/pc.

03 263 06 99

blanc, UE 1, P: 0,46 kg/pc.

03 263 12 99



Plaque de commande LINEAR ECO

Rinçage à deux volumes

Matère: Plaque de finition en matière synthétique

chrome, UE 1, P: 0,47 kg/pc.


03 285 06 99

chrome mat, UE 1, P: 0,47 kg/pc.

03 285 64 99

blanc alpin, UE 1, P: 0,47 kg/pc.

03 285 15 99



Plaque de commande WC

Marche -arrêt


Matère: Plaque de finition en matière synthétique

chrome, UE 1, P: 0,46 kg/pc.

03 262 06 99

blanc, UE 1, P: 0,44 kg/pc.

03 262 12 99



Plaque de commande WC

Marche -arrêt

Matère: Plaque de finition en matière synthétique

inox, UE 1, P: 0,71 kg/pc.

03 262 28 99

À partir 2016



Désignation de l'article


Référence

Robinet flotteur

pour réservoir chasse encastré MONTUS

UE 1, P: 0,22 kg/pc.

03 080 00 99

**Cloche MONTUS**pour réservoir chasse encastré
MONTUS C 80 03 062 00 99, MONTUS C-N 80 03 059 00 99,
MONTUS C 80 n 03 064 00 99, MONTUS C 90 03 061 00 99

UE 1, P: 0,26 kg/pc.


03 081 00 99

**Joint de cloche MONTUS**

pour cloche 03 081 00 99


UE 1, P: 0,04 kg/pc.

03 082 00 99

**Cloche MONTUS**pour réservoir chasse encastré MONUS C 120 03 056 00 99,
03 057 00 99, MONTUS CS pour PMR 03 066 00 99,
MONTUS C-N 120 03058 00 99,
MONTUS C 120 n 03 073 00 99,
MONTUS 820 C 03 060 00 99

UE 1, P: 0,33 kg/pc.

03 083 00 99



**Joint de cloche MONTUS**

pour cloche 03 083 00 99

UE 1, P: 0,01 kg/pc.


03 084 00 99

Désignation de l'article	Référence
Tiges de commande MONTUS, rouge pour réservoirs de chasse de 8 cm et 12 cm UE 1	03 128 00 99
Tiges de commande MONTUS, gris pour réservoirs de chasse de 8 cm et 12 cm UE 1	03 129 00 99
Joint à lèvres tube de rinçage MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1	03 132 00 99
Joint à lèvres tube de rinçage MONTUS pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	03 133 00 99
Membrane pour robinet flotteur MONTUS pour réservoirs de chasse de 8 cm et 12 cm UE 1	03 134 00 99
Support MONTUS pour robinet flotteur pour réservoirs de chasse de 8 cm UE 1	03 141 00 99
Support MONTUS pour robinet flotteur pour réservoirs de chasse de 12 cm UE 1	03 135 00 99


	Désignation de l'article	Référence	
	Plaque de protection MONTUS pour réservoirs de chasse de 12 cm UE 1	03 137 00 99	
	Collier de fixation pour coude d'évacuation MONTUS pour réservoirs de chasse de 12 cm UE 1	03 138 00 99	
	Extrait du groupe de produits 20 Coude d'évacuation PE MONTUS, DN 90/90 avec joints à double lèvres UE 1, P: 0,34 kg/pc.	29 698 00 99	
	Extrait du groupe de produits 20 Réduction PE MONTUS, DN 90/110 pour coude d'évacuation WC avec joints à double lèvres UE 1, P: 0,12 kg/pc.	29 699 00 99	
	 Collier de fixation MONTUS pour réservoir de chasse 12 cm UE 1	29 214 00 99	
	 Kit de raccordement MONTUS 45/90 mm, pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	29 215 00 99	
	 Kit fixations de cuvette MONTUS M 12 mm, pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	29 216 00 99	



	Désignation de l'article	Référence
	Boîtier de protection rouge MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1	29 217 00 99
	Cadre de base pour plaque de commande MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1	29 218 00 99
	Ancre pour cloche MONTUS voor 8 cm spoelreservoir UE 1	29 219 00 99
	Flexible MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1	29 220 00 99
	Levier MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1	29 221 00 99
	Fixation pour cadre bloque sanitaire MONTUS pour réservoirs de 8 cm UE 1 Set (10 pièces)	29 222 00 99
	Fixation MONTUS (Set) pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1 Set (10 pièces)	29 223 00 99
	Support de cloche MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1	29 224 00 99



Désignation de l'article	Référence
 O-ring 37 mm MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm UE 1 Set (5 pièces)	29 225 00 99
 Tube blanc avec O-ring MONTUS pour réservoir de chasse 8 cm UE 1	29 226 00 99
 Ancre pour cloche MONTUS pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	29 227 00 99
 Boîtier de protection MONTUS pour réservoir de chasse de 8 cm et 12 cm UE 1	29 228 00 99
 Fixation châssis plaque de commande pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	29 229 00 99
 Flexible MONTUS pour réservoir de chasse 12 cm UE 1	29 230 00 99
 Fixation sans cadre pour MONTUS pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	29 231 00 99
 Tube de rinçage MONTUS complet incl. O-ring MONTUS pour réservoirs de chasse de 12 cm UE 1	29 232 00 99
 Limiteur de débit MONTUS pour réservoir de chasse de 12 cm UE 1	29 233 00 99



Désignation de l'article

Référence

Bouton de commande
pour SCHELLOMAT EDITION
avec ressort
chrome, UE 1, P: 0,12 kg/pc.

23 046 06 99




Cartouche, complet
pour SCHELLOMAT EDITION
UE 1, P: 0,17 kg/pc.

29 490 00 99



Raccordement tube de rinçage complet
chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

23 767 06 99



à partir
de 2009

Bouton de commande
pour SCHELLOMAT EDITION ECO
avec ressort

Pour robinet de chasse directe avec cartouche à partir de 2009
chrome, UE 1, P: 0,16 kg/pc.

23 073 06 99



à partir
de 2009

Cartouche, complète
pour SCHELLOMAT EDITION ECO

Pour robinet de chasse directe avec bouton de commande
à partir de 2009
UE 1, P: 0,17 kg/pc.

29 618 00 99



jusque
fin 2008

Bouton de commande
pour SCHELLOMAT EDITION ECO
avec ressort

Pour robinets de chasse directe avec cartouche jusque fin 2008
chrome, VE 1, P: 0,22 kg/pc.

23 047 06 99



jusque
fin 2008

Cartouche, complète
pour SCHELLOMAT EDITION ECO


Pour robinets de chasse directe avec bouton de commande
jusque fin 2008
UE 1, P: 0,17 kg/pc.

29 479 00 99



Raccordement pour tube de rinçage, complet
chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

23 767 06 99



Désignation de l'article

Référence

Bouton de commande
pour SCHELLOMAT BASIC
avec ressort
chrome, UE 1, P: 0,20 kg/pc.

23 043 06 99



Cartouche, complet
pour SCHELLOMAT BASIC
UE 1, P: 0,17 kg/pc.

29 490 00 99



Rosace
chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

62 506 06 99



Raccordement pour tube de rinçage, complet
chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

23 767 06 99



à partir de
2009

Bouton de commande
pour SCHELLOMAT EDITION ECO
avec ressort

Pour robinet de chasse directe avec cartouche à partir de 2009
chrome, UE 1, P: 0,16 kg/pc.

23 073 06 99



à partir de
2009

Cartouche, complète
pour SCHELLOMAT EDITION ECO

Pour robinet de chasse directe avec bouton de commande
à partir de 2009
UE 1, P: 0,17 kg/pc.

29 618 00 99



jusque fin
2008

Bouton de commande
pour SCHELLOMAT SILENT ECO
avec ressort

Pour robinets de chasse directe avec cartouche jusque fin 2008
chrome, VE 1, P: 0,22 kg/pc.

23 042 06 99




jusque fin
2008

Cartouche, complète
pour SCHELLOMAT EDITION ECO

Pour robinets de chasse directe avec bouton de commande
jusque fin 2008
UE 1, P: 0,17 kg/pc.

29 479 00 99







Rosace
chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.



62 506 06 99





Raccordement pour tube de rinçage, complet
chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

23 767 06 99

	Désignation de l'article	Référence
	<p>Coiffe de fermeture complet chrome, UE 1, P: 0,06 kg/pc.</p>	25 815 06 99
	<p>Coiffe de fermeture complet pour robinets de chasse directe jusque fin 2011 chrome, UE 1, P: 0,06 kg/pc.</p>	62 100 06 99
	<p>Piston complet avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur Matière: Matière synthétique UE 1, P: 0,02 kg/pc.</p>	29 420 00 99
	<p>Piston complet Matière: Laiton UE 1, P: 0,06 kg/pc.</p>	29 300 00 99
	<p>Levier complet avec vis chrome, UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	29 421 06 99
	<p>Levier complet avec vis chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc.</p>	29 664 06 99
	<p>Levier complet avec vis chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc.</p>	29 664 06 99
	<p>Douille de levage UE 1, P: 0,01 kg/pc.</p>	77 400 00 99
	<p>Raccordement pour tube de rinçage, complet jusque fin 11/2011 chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.</p>	26 007 06 99
	<p>Raccordement pour tube de rinçage, complet à partir de 11/2011 chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.</p>	29 669 06 99
	<p>Raccordement pour tube de rinçage, complet à partir de 11/2011 chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.</p>	29 669 06 99
	<p>Raccordement pour tube de rinçage, complet à partir de 11/2011 chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.</p>	29 669 06 99

	Désignation de l'article	Référence	
	<p>Bouton de commande pour SCHELLOMAT VALUE avec ressort chrome, UE 1</p>	23 777 06 99	
	<p>Piston pour SCHELLOMAT VALUE UE 1</p>	29 696 00 99	
	<p>Tubulure métallique pour SCHELLOMAT VALUE UE 1</p>	50 752 00 99	



Désignation de l'article	Référence
<p>Tête pour vanne de chasse directe WC SCHELLOMAT pièce de rechange pour l'article 02 702 06 99, voir page 236 UE 1, P: 0,12 kg/pc.</p>	22 148 00 99
<p>Douille avec cache pour vanne de chasse directe WC SCHELLOMAT pièce de rechange pour l'article 02 702 06 99, voir page 236 UE 1, P: 0,002 kg/pc.</p>	23 301 00 99
<p>Manette pour vanne de chasse directe WC SCHELLOMAT inclus douille d'arrêt et manchon pièce de rechange pour l'article 02 702 06 99, voir page 236 Matière de la coiffe: Métal chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.</p>	23 036 06 99
<p>Raccordement pour tube de rinçage, complet pour vanne de chasse directe WC SCHELLOMAT 02 702 06 99 / 02 703 06 99, voir page 236 Comprenant: Tubulure Garniture de tube Erou Joint d'étanchéité chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc.</p>	26 072 06 99

**Pièces de rechange pour robinets de chasse directe WC /
Urinoirs et réservoirs de chasse WC**

29 Pièces de rechange pour WC / Urinoirs

Robinets de chasse directe à encastrer urinoir à commande électronique


- EDITION E / AMBITION E 504 - 506
- COMPACT HF / RETROFIT HF 507
- COMPACT LC / RETROFIT LC 508 - 509

Robinets de chasse directe à encastrer urinoirs

- COMPACT 510 - 511

Robinets de chasse directe apparents urinoirs



- SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC 512 - 513
- SCHELLOMAT EDITION 514
- SCHELLOMAT BASIC 515



Indication:

Vous trouvez les pièces de rechange principales et les notices d'installation d'articles plus disponibles, sur internet sous:
www.schell.eu → Service → Téléchargements → Archives pièces de rechange / Archives instructions de montage

Version à partir 2016



Désignation de l'article	Référence
<p>Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	01 442 00 99
<p>Module électronique urinoir EDITION E pour robinets à partir 2016 UE 1, P: 0,03 kg/pc.</p>	26 003 00 99
<p>Transfo à encastrer MONTUS Flow / EDITION E Version avec connecteur rond 230 V, 50 Hz UE 1, P: 0,17 kg/pc.</p>	00 904 00 99

Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Logement pour piles universel 6 V

pour robinets électroniques

Fourniture :

- Logement de piles
- Fixation mural avec matériel de fixation
- 100 mm velcro
- 4 piles alcaline type AA

UE 1, P: 0,20 kg/pc.

01 557 00 99

Cadre de montage EDITION Epour robinets à partir 2016
incl. matériel de fixation

UE 1

77 700 00 99

Plaque frontale d'urinoir EDITION E

chrome, UE 1, P: 0,28 kg/pc.


blanc alpin, UE 1, P: 0,28 kg/pc.

inox, UE 1, P: 0,22 kg/pc.


23 077 06 99

23 077 15 99


23 079 28 99




Version jusque fin 2016




Désignation de l'article	Référence
<p>Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	01 442 00 99
<p>Kit de conversion EDITION E Transformateur, UE 1, P: 0,44 kg/pc. Alimentation piles, UE 1, P: 0,45 kg/pc.</p>	01 019 00 99 01 020 00 99
<p>Plaque de finition urinoir EDITION E chrome, UE 1, P: 0,28 kg/pc. blanc alpin, UE 1, P: 0,28 kg/pc. Inox, UE 1, P: 0,22 kg/pc.</p>	23 077 06 99 23 077 15 99 23 079 28 99
<p>Cartouche urinoir EDITION exécution mécanique UE 1, P: 0,09 kg/pc.</p>	29 628 00 99



Version jusque fin 2010



Version à partir 2010



Désignation de l'article	Référence
--------------------------	-----------

Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V



pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Version avec connecteur rond

UE 1, P: 0,04 kg/pc.

01 442 00 99


Pièces de rechange
Rob. de chasse directe urinoirs




Désignation de l'article	Référence
<p>Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	01 442 00 99
<p>Transfo à encastrer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V pour commande électronique d'urinoir COMPACT LC UE 1, P: 0,19 kg/pc.</p>	01 530 00 99

Désignation de l'article	Référence
Logement pour piles urinoir COMPACT LC UE 1, P: 0,17 kg/pc.	01 526 00 99
Siphon avec capteur urinoir COMPACT LC avec sensor LC UE 1, P: 0,27 kg/pc.	01 528 00 99
Capteur urinoir COMPACT LC UE 1, P: 0,03 kg/pc.	01 527 00 99
Extrait du groupe de produits 22 Reed-contact COMPACT LC avec clé magnétique UE 1, P: 0,03 kg/pc.	01 529 00 99
Module électronique urinoir COMPACT LC UE 1, P: 0,09 kg/pc.	01 525 00 99
Extrait du groupe de produits 22 Câble pour capteur COMPACT LC Rallonge 2,5 m UE 1, P: 0,05 kg/pc.	01 524 00 99
Extrait du groupe de produits 22 Plaque frontale d'urinoir EDITION HF/LC Plaque frontale pour le boîtier à encastrer COMPACT II, lorsque le corps de robinet et l'électronique doivent rester accessibles inox, UE 1, P:0,33 kg/pc.	23 080 28 99

Version jusque fin 2010



Désignation de l'article	Référence
<p>Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Version avec connecteur rond</p>	
<p>UE 1, P: 0,04 kg/pc.</p>	<p>01 442 00 99</p>
<p>Cartouche pour robinet de chasse directe à encastrer pour urinoir VERONA (Pièce de rechange) Complet avec réglage du volume de rinçage Matière: Laiton</p>	
<p>UE 1, P: 0,17 kg/pc.</p>	<p>29 416 00 99</p>




Désignation de l'article

Référence

Connecteur secteur

UE 1, P: 0,01 kg/pc.

01 319 00 99**Plaque de finition universelle**

conversion INFRA/COMPACT

inox, UE 1, P: 0,75 kg/pc.

76 594 28 99**Corps pour vanne magnétique**L = 55 mm

Dimension: DN 20 G 3/4 M,

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

01 458 00 99L = 68 mm

Dimension: DN 20 G 3/4 M,

UE 1, P: 0,02 kg/pc.

01 504 00 99

Jusque fin 2016



Désignation de l'article

Référence

Coiffe

avec fenêtre, joint torique et vis de fixation
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)

Version à partir 04/2003 jusque fin 08/2016

chrome, UE 1, P: 0,22 kg/pc.

01 456 06 99

Kit électronique, version piles

pour conversion vers SCHELL-électronique

Fourniture :

- Coiffe 26 002 06 99
- Support de piles incl. 4 x piles alcaline AAA 01 597 00 99
- Support pour électronique incl. fixations 77 698 00 99
- Module électronique incl. fixations 26 003 00 99

UE 1

01 021 06 99



Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V

pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /
COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /
LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T /
VITUS VD-C-T

Version avec connecteur rond

UE 1, P: 0,04 kg/pc.

01 442 00 99



Joint torique pour coiffe

(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)

UE 1, P: 0,001 kg/pc.

66 083 00 99



Vis de fixation pour coiffe



(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)

UE 1, P: 0,003 kg/pc.

72 847 00 99




À partir 2016



Désignation de l'article	Référence
Coiffe avec fenêtre, joint torique et vis de fixation Version à partir de 2015 chrome, UE 1	26 002 06 99
Support de piles avec 4 x piles alcaline AAA Version à partir de 2015 UE 1	01 597 00 99
Support pour électronique avec vis de fixation Version à partir de 2015 UE 1, P: 0,08 kg/pc.	77 698 00 99
Module électronique avec fixations Version à partir de 2015 UE 1	26 003 00 99
Vanne magnétique avec préfiltre intégré 6 V pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Version avec connecteur rond UE 1, P: 0,04 kg/pc.	01 442 00 99
Joint torique pour coiffe UE 1, P: 0,001 kg/pc.	66 083 00 99
Tube de rinçage 18 x 200 mm chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.	23 768 06 99
Tube de rinçage 15 x 300 mm Modèle Benelux chrome, UE 1, P: 0,14 kg/pc.	23 769 06 99
Manchon de raccordement intérieur pour tube de rinçage Ø 15 mm et Ø 18 mm. chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.	29 317 06 99

Pièces de rechange
Rob. de chasse directe urinoirs



Désignation de l'article

Référence

Cartouche, complet

UE 1, P: 0,08 kg/pc.

29 492 00 99**Ecrou pour tube de rinçage**

chrome, UE 1, P: 0,15 kg/pc.

75 621 06 99**Tube de rinçage 18 x 200 mm**

chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.

23 768 06 99**Tube de rinçage 15 x 300 mm**

Modèle Benelux

chrome, UE 1, P: 0,14 kg/pc.

23 769 06 99**Manchon de raccordement intérieur**

pour tube de rinçage Ø 15 mm et Ø 18 mm

chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.

29 317 06 99

Extrait du groupe de produits 23

Godet de raccordement extérieur

pour tube de rinçage Ø 15 mm et Ø 18 mm

chrome, UE 1, P: 0,04 kg/pc.

27 820 06 99




Désignation de l'article	Référence
Bouton de commande avec ressort chrome, UE 1, P: 0,08 kg/pc.	23 050 06 99
Cartouche, complet UE 1, P: 0,06 kg/pc.	29 493 00 99
Rosace chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.	62 507 06 99
Ecrou pour tube de rinçage chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.	75 622 06 99
Tube de rinçage 18 x 200 mm chrome, UE 1, P: 0,07 kg/pc.	23 768 06 99
Tube de rinçage 15 x 300 mm Modèle Benelux chrome, UE 1, P: 0,14 kg/pc.	23 769 06 99
Manchon de raccordement intérieur pour tube de rinçage Ø 15 mm et Ø 18 mm chrome, UE 1, P: 0,02 kg/pc.	29 317 06 99
Extrait du groupe de produits 23 Godet de raccordement extérieur pour tube de rinçage Ø 15 mm et Ø 18 mm chrome, UE 1, P: 0,04 kg/pc.	27 820 06 99

39 Pièces de rechange pour robinets de service

Robinetts muraux extérieur antigel



- POLAR II Set	518
- POLAR II	519
- POLAR Set / POLAR	520

Robinetts à encastrer	521
-----------------------	-----





Indication:

Vous trouvez les pièces de rechange principales et les notices d'installation d'articles plus disponibles, sur internet sous:
www.schell.eu → Service → Téléchargements → Archives pièces de rechange / Archives instructions de montage




Désignation de l'article	Référence
Embout de fermeture pour POLAR II et POLAR II Set UE 1, P: 0,07 kg/pc.	22 234 00 99
Tête POLAR II Set incl. tige longueur du bec 488 mm, avec gabarit de coupe UE 1, P: 0,20 kg/pc.	22 235 00 99
Kit de joints POLAR II incl. joints toriques 13 1,5, 15 x 1,5 et 18 x 1,5 UE 1	25 896 00 99
Poignée COMFORT incl. douille crantée UE 1, P: 0,02 kg/pc.	47 996 06 99
Coiffe de protection POLAR II Set chrome mat, UE 1, P: 0,05 kg/pc.	69 946 03 99
Coiffe de protection POLAR II Set pour robinet à partir 08/2012 chrome mat, UE 1, P: 0,04 kg/pc.	69 982 03 99
Rosace à visser POLAR II Set Matière: Laiton chrome mat, UE 1, P: 0,14 kg/pc.	69 945 03 99
Clé à douille POLAR / POLAR II chrome mat, UE 1, P: 0,03 kg/pc.	78 230 03 99



Désignation de l'article	Référence
Embout de fermeture pour POLAR II et POLAR II Set UE 1, P: 0,07 kg/pc.	22 234 00 99
Tête POLAR POLAR II incl. tige longueur du bec 177,5 mm UE 1, P: 0,20 kg/pc.	22 236 00 99
Kit de joints POLAR II incl. joints toriques 13 x 1,5, 15 x 1,5 et 18 x 1,5 UE 1	25 896 00 99
Poignée COMFORT incl. douille crantée UE 1, P: 0,02 kg/pc.	47 996 06 99
Coiffe de protection POLAR II Set chrome mat, UE 1, P: 0,05 kg/pc.	69 946 03 99
Coiffe de protection POLAR II Set pour robinet à partir 08/2012 chrome mat, UE 1, P: 0,04 kg/pc.	69 982 03 99
Clé à douille POLAR / POLAR II chrome mat, UE 1, P: 0,03 kg/pc.	78 230 03 99

	Désignation de l'article	Référence
	<p>Tête et tige complet pour SCHELL POLAR, Réf. 03 978 06 99 - 03 983 06 99 Tête inclus clé à douille UE 1, P: 0,21 kg/pc.</p>	22 145 00 99
	<p>Tête et broche complet pour SCHELL POLAR Set, Réf. 03 985 06 99 - 03 990 06 99 Tête inclus clé à douille UE 1, P: 0,32 kg/St.</p>	22 146 00 99
	<p>Aérateur forme C pour SCHELL POLAR / POLAR Set Registré DVGW chrome, UE 1, P: 0,12 kg/pc.</p>	28 629 06 99
	<p>Aérateur pour robinet pour SCHELL POLAR / POLAR Set chrome, UE 1, P: 0,01 kg/pc.</p>	28 632 06 99
	<p>Clé à douille POLAR / POLAR II chrome mat, UE 1, P: 0,03 kg/pc.</p>	78 230 03 99
	<p>Coiffe de protection pour robinet mural extérieur antigel POLAR avec tête pour clé à douille chrome, UE 1, P: 0,05 kg/pc.</p>	61 822 06 99
	<p>Rosace à visser G 3/4 F pour POLAR-set Matière: Laiton chrome, UE 1, P: 0,18 kg/pc.</p>	62 521 06 99

Désignation de l'article	Référence
Tête DN 15 pour robinet à encastrer DN 15 UE 1, P: 0,10 kg/pc.	22 237 00 99
Tête DN 20 pour robinet à encastrer DN 20 UE 1, P: 0,13 kg/pc.	22 238 00 99
Tête DN 25 pour robinet à encastrer DN 25 UE 1, P: 0,19 kg/pc.	22 239 00 99



SCHELL. Responsabilité pour la santé.

Conditions générales d'installation

SCHELL *inside*

Hygiène

Économiser l'eau et l'énergie

Certificats, LEED, WELL

Technologie, confort, sécurité



Conditions générales d'installation. Signée SCHELL.

Ces conditions générales d'installation ne remplacent pas les dispositions dans les instructions de montage jointes à la livraison. Elles viennent les compléter et s'appliquent donc en complément de ces instructions de montage.

Lorsque nous citons des normes, des réglementations, etc., c'est toujours la version actuelle en vigueur qui s'applique. En outre, les différentes prescriptions en vigueur émanant des autorités régionales et nationales doivent de manière générale toujours être respectées en supplément.

Les robinets et systèmes de robinetterie de SCHELL sont conçus et fabriqués dans le respect des normes et prescriptions techniques en vigueur en Allemagne et, si celles-ci sont accessibles, dans les autres pays d'Europe et au niveau international. Tous nos produits sont conçus de manière à garantir un fonctionnement impeccable dans la mesure où les règles techniques généralement reconnues et prescriptions d'installation sont respectées, où les installations ont été planifiées et installées par des professionnels et où celles-ci sont utilisées, maintenues, réparées, inspectées et entretenues correctement.

Les instructions et les indications importantes pour la planification, la conception et l'utilisation doivent être consultées dans les normes de la série EN 806 « Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments » et dans les autres normes et règlements nationaux complémentaires comme, entre autres, en Allemagne, les prescriptions nationales de la série de normes DIN 1988, de la directive VDI 6023, du règlement de la DVGW et d'autres règlements.

Lors de l'installation de composants électriques ou électroniques, les prescriptions d'installation en vigueur au niveau national doivent impérativement être respectées. Le plus souvent, celles-ci définissent des zones de protection et distances spécifiques entre les composants électriques et les zones en contact avec l'eau lorsqu'une tension définie est dépassée. En Allemagne, par ex., ces zones de protection sont définies dans la série de normes DIN VDE 0100.



Qualité de l'eau


1. Qualité de l'eau (adéquation)

Les produits SCHELL conviennent pour les eaux potables conformément à la directive UE sur l'eau potable et aux décrets nationaux relatifs à l'eau potable correspondants. Les eaux présentant des qualités divergentes ne sont pas autorisées.

Tous les matériaux utilisés en contact avec l'eau satisfont aux critères d'évaluation et lignes directrices de l'Office fédéral de l'environnement (UBA). Ceux-ci sont dans une large mesure identiques aux exigences de nombreux autres pays européens (Approval and Harmonisation – 4 MS Initiative).

Tous les matériaux non-métalliques utilisés par Schell sont en outre contrôlés de manière à assurer qu'ils minimisent la présence de souches microbiologiques (par ex. au moyen du contrôle de la fiche de travail DVGW W270). Indépendamment de cette adéquation hygiénique des matériaux entrant en contact avec l'eau potable, l'adéquation des matériaux métalliques doit également être garantie conformément à la norme EN 806 pour les applications reprises dans la norme EN 12502 « Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du risque de corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau ».

Le cas échéant, il devra ainsi être décidé dans certains cas particuliers de n'utiliser que des produits fabriqués dans des alliages de laiton remplissant certaines propriétés spécifiques, telles que la « résistance au dézingage ». Dans certains cas critiques, il est impératif de prendre contact avec SCHELL.




Qualité de l'eau potable

2. Préservation de la qualité de l'eau potable

La planification, la conception, l'utilisation et l'entretien de tous les composants d'un système d'eau potable influencent la qualité de l'eau potable au niveau des points de prélèvement. Certains de ces points sont présentés ci-dessous à titre d'exemple :

- Dimensionnement adapté aux besoins des installations d'eau potable
- Choix des produits en fonction de la qualité de l'eau et des matériaux
- Utilisation de composants ne présentant aucun problème d'hygiène lorsque leur surface est en contact avec l'eau conformément à la norme VDI 6023, par ex. par un contrôle de fonctionnement à sec. Tous les produits SCHELL sont contrôlés à sec depuis de nombreuses années, c.-à-d. sans contact avec l'eau.
- Installation de robinets de sécurité conformément aux normes DIN EN 1717, DIN 1988-100 et EN 806
- Utilisation conforme aux dispositions avec un remplacement complet régulier de l'eau via tous les points de prélèvement comme le requiert la norme VDI 6023 ou la norme EN 806-5 en dehors du champ d'application de cette norme VDI 6023.
- Rinçages manuels ou automatisés de l'installation en cas de périodes d'inutilisation. Les points de prélèvement sont ici regroupés en groupes de rinçage afin d'assurer une vitesse de flux suffisamment élevée d'au moins 1,0 à 2,0 m/sec partout dans l'installation. (cf. EN 806, DIN 1988-300, VDI 6023).
- Respect des températures de l'eau chaude et de l'eau froide (PWC et PWH) conformément à la série de normes EN 806, DIN 1988, DVGW W 551, etc.



Mise en service

3. Mise en service

Avant la mise en service de tous les produits SCHELL, il convient de s'assurer que toutes les conduites ont été rincées et qu'aucune particule d'impureté ne peut entraver la fonction des robinets (cf. EN 806-4). Tous les points de jonction jusqu'aux points de prélèvement doivent être soumis à un contrôle d'étanchéité et à un essai statique sous charge conformément à la réglementation. Ceci vaut pour tous les travaux d'installation, de rénovation ou d'extension de tous types d'une installation d'eau potable.

Lors de la réception des produits SCHELL mis en service par l'exploitant de l'installation, celui-ci doit être formé à leur fonction et aux obligations d'entretien correspondantes conformément à la norme EN 806-5 ; cette formation doit être documentée (EN 806, VDI 6023). Tous les documents relatifs aux produits doivent être remis. Lors de la réception de l'installation, SCHELL recommande en outre d'informer l'exploitant par écrit de son obligation d'assurer un remplacement complet régulier de l'eau sur tous les points de prélèvement.



Instructions de montage

4. Instructions générales de montage


Les différents niveaux d'avertissement dans les instructions de montage et consignes du fabricant doivent être respectés. Là où c'est nécessaire, il convient d'utiliser des régulateurs thermostatiques pour la protection contre les brûlures (par ex. EN 806-2). Les travaux sur une installation d'eau potable ne peuvent, dans de nombreux pays, être effectués que par des entreprises d'installation inscrites au registre des installateurs d'une entreprise de distribution d'eau. Dans d'autres pays, seul du personnel qualifié est autorisé à procéder à l'installation. Les prescriptions nationales s'appliquent toujours.

Des outils adéquats (clés, tournevis, clé Allen, etc.) empêchant d'endommager les surfaces doivent être utilisés pour tous les travaux sur les robinets.

Lors du montage, aucune force exagérée (Code of Practice, comportement acceptable pour les professionnels) ne doit être exercée sur les composants. De nombreux robinets de service et d'équerre de Schell sont fournis avec des bagues ASAG et ASAG easy particulièrement hygiéniques. Ce matériau d'étanchéité se compose de téflon microbiologiquement inerte (PTFE) et donc, d'un point de vue hygiénique, largement supérieur à d'autres matériaux d'étanchéité, tels que le chanvre. Ces composants sont auto-étanches lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions de montage. L'application d'un autre matériau d'étanchéité n'est pas autorisé.

Si des composants sont installés sans cette bague d'étanchéité, des matériaux d'étanchéité homologués doivent être utilisés. L'application du produit d'étanchéité doit être exécutée en veillant à ce que les points de jonction ne subissent aucune charge excessive. Les robinets doivent être contrôlés au niveau des surplats prévus pour les clés. Les tensions issues des systèmes de conduites ne doivent pas être transférées aux robinets.

Nous vous prions de noter que les robinets SCHELL peuvent présenter des éléments et graisses contenant du silicone. Pour cette raison, leur utilisation n'est pas validée dans les entreprises de vernissage.



Instructions de maintenance

5. Instructions de maintenance

Les instructions de maintenance contenues dans les réglementations en vigueur, comme celles de la norme EN 806-5 et celles dans les informations du fabricant, s'appliquent. Les robinets et leurs composants sont soumis à une usure naturelle, comme n'importe quel autre composant mécanique. Les installations d'eau potable avec tous leurs robinets et composants (par ex., tels que les régulateurs de jet, clapets antiretour, aérateurs etc.) sont soumises à une obligation d'inspection et d'entretien conformément à la norme EN 806-5. Ceci vaut tout particulièrement pour les installations présentant des exigences élevées en matière de sécurité d'exploitation, que ce soit en matière d'hygiène (par ex. dans les cliniques) ou de fréquence d'utilisation (lieux publics). Les dispositifs de sécurité (par ex. les clapets antiretour, aérateurs, etc.) doivent être inspectés avec un soin particulier et leur fonction doit être contrôlée au moins aux intervalles indiqués dans la norme EN 806-5. Si nécessaire, ils doivent être remplacés.

Pour éviter la formation de films biologiques et de dépôts sédimentaires au niveau des filtres et régulateurs de jet, ceux-ci doivent être nettoyés régulièrement ou remplacés si nécessaire.



Consignes de nettoyage

6. Consignes de nettoyage

De manière générale, les produits et mesures de nettoyage utilisés doivent être appropriés pour les composants et robinets à nettoyer. Là où c'est possible, il convient de sélectionner et d'utiliser des produits de nettoyage spécialement conçus pour ces éléments.

La valeur pH des produits de nettoyage doit toujours se situer dans la zone chimiquement neutre (pH 7) avec une divergence maximale de 2 degrés de pH. Les produits abrasifs ou pouvant causer des rayures, tels que le papier émeri, des chiffons en microfibre, la laine d'acier ou les brosses métalliques, endommagent les surfaces (par ex. les fenêtres de capteurs, surfaces chromées, etc.) et ne sont par conséquent pas autorisés.

En cas d'utilisation de produits de nettoyage, ces derniers doivent uniquement être rincés des robinets avec un faible jet d'eau, puis essuyés au moyen d'un chiffon doux ne pouvant pas causer de rayures.

Les appareils à jet de vapeur (nébulisateurs) de tous types et formes ne doivent en aucun cas être utilisés.

Les surfaces chromées et avec revêtements en matière plastique ainsi que les composants en laiton doivent uniquement être traités ou nettoyés avec des produits de nettoyage doux.

Il existe également des produits de nettoyage spéciaux pour les surfaces en aluminium anodisé. De manière générale, tout produit de nettoyage capable d'attaquer chimiquement la couche anodisée est proscrit sur les surfaces en aluminium anodisé. Des produits tels que les fluorures, chlorures et sulfates peuvent endommager cette couche. En cas de doute, contacter le fabricant du produit de nettoyage.



Attaques extérieures

7. Protection contre les attaques extérieures

Les surfaces des robinets ne doivent pas être exposées à des conditions ambiantes agressives (par ex. une atmosphère chlorée). Les influences extérieures d'atmosphères qu'on rencontre à proximité de la mer, dans les bains de saumure ou encore dans les installations extérieures peuvent nuire à la qualité des surfaces des composants en causant des dégradations optiques ainsi qu'entraver partiellement ou totalement la fonction des composants.




Protection de l'environnement

8. Protection de l'environnement

SHELL n'utilise que des matériaux n'ayant aucun effet négatif sur la qualité de l'eau potable. Tous les processus de fabrication ont été développés de manière à préserver les ressources. Le laiton est, en outre, un matériau facilement recyclable. Les matériaux d'emballage utilisés, ainsi que les produits et composants usagés doivent être triés en vue de leur recyclage. Les prescriptions nationales doivent être respectées. Les batteries, piles et composants électroniques sont des déchets spéciaux. À la fin de leur durée de vie, ils doivent être déposés dans un point de collecte public spécial ou chez le vendeur (loi allemande relative aux appareils électriques).

Les robinets SHELL ont été conçus pour fonctionner de manière optimale tout en faisant des économies d'eau. Les exigences en matière d'hygiène de l'eau potable ont cependant une plus grande priorité.



Normes et directives

9. Normes et directives


Les normes d'installation et directives en vigueur, ainsi que les règles techniques généralement reconnues doivent toujours être respectées. Les conditions techniques de raccordement des fournisseurs d'électricité et d'eau compétents doivent également être respectées ! Les zones de protection (basse tension) doivent être respectées pour les robinets à commande électronique. Veiller à ce que les courants parasites et champs magnétiques n'entravent pas la fonction des commandes électroniques. Les « Conditions générales d'installation électrique. De Schell » (www.schell.eu) s'appliquent également pour les composants électroniques. Les instructions de montage et notices d'utilisation de SHELL doivent être respectées. Les avertissements doivent être pris en compte.



Dispositif anti-brûlure

10. Consignes générales d'exploitation

Les robinets et installations doivent être planifiés, installés, exploités et entretenus de manière à exclure toute mise en danger de personnes (par ex. risque de brûlures par eau chaude) ou d'autres appareils, etc. dans leur environnement.



SCHELL *inside*. Solutions système conçues par des experts.

SCHELL est un partenaire privilégié pour tous les secteurs qui demandent des solutions robustes, hygiéniques et économes en ressources : dans les espaces sanitaires publics,

semi-publics et professionnels à utilisation très intensive. Qu'il s'agisse d'une école, d'un hôtel, d'un stade ou d'un restaurant. Et sans doute aussi bientôt dans votre projet.

SCHELL. Responsabilité pour la santé.

Qu'est-ce que SCHELL entend par hygiène ?

Trois aspects hygiéniques essentiels sont au cœur de l'attention chez SCHELL lors du développement de nouveaux produits.

Hygiène interne : Utilisation de matériaux particulièrement appropriés pour le contact avec l'eau potable. Cela implique également que tous les matériaux organiques soient certifiés en matière de minimisation des souches microbiologiques (DVGW W 270). Les composants sont en outre uniquement contrôlés en état sec, de sorte qu'ils soient livrés dans un état hygiénique optimal.



Hygiène externe :

Les produits SCHELL ont des surfaces robustes et faciles à nettoyer.



PURIS E, HD-M

Hygiène technique : Presque tous les produits électroniques SCHELL ont une fonction qui leur permet de détecter de manière autonome une interruption de l'exploitation conforme et de compenser celle-ci par un rinçage forcé. Ainsi, les siphons sont remplis de manière récurrente, ce qui représente une contribution pour le maintien de l'hygiène de l'eau potable.

Objectif de protection de l'hygiène des mains

De manière générale, l'hygiène des

mains est prise en considération avec une grande importance car jusqu'à 80 % des maladies dans les lieux publics sont transmises par les mains. Le lavage des mains représente ainsi une étape importante de l'hygiène des mains. Cette étape requiert cependant une eau potable de haute qualité du fournisseur d'eau. Cependant, une fois que nos mains sont propres, nous les salissons à nouveau immédiatement en touchant le levier du mitigeur monocommande qui a déjà été touché auparavant par nous-mêmes et par d'autres utilisateurs avec des mains sales. Cette recontamination de nos mains peut être évitée par les robinets sans contact, qui améliorent ainsi considérablement la protection contre les infections dans les espaces publics.

L'eau potable – une denrée périssable

Dans la plupart des cas, l'eau potable est utilisée pour la toilette personnelle, la préparation des aliments ou comme moyen d'aide à l'évacuation, comme dans les toilettes. Les deux premiers objectifs requièrent une haute qualité de l'eau, qui est en règle générale assurée lorsqu'elle est livrée au point d'alimentation du bâtiment par le fournisseur. S'il arrive toutefois que l'eau potable « stagne » trop longtemps au sein du bâtiment et qu'elle est ainsi exposée à des températures inappropriées, elle peut perdre cette qualité et « s'altérer » sans que cela puisse être remarqué sans moyen auxiliaire.

Mesures techniques pour le maintien de la qualité de l'eau

Deux mesures se sont essentiellement avérées efficaces pour maintenir une bonne qualité de l'eau : le maintien correct de la température d'eau « froide » et « chaude » et le renouvellement régulier de l'eau. L'eau froide ne doit pas dépasser 25 °C.

Dans les grandes installations équi-

pées d'un système de circulation, l'eau chaude ne doit pas descendre en dessous de 55 °C (60 °C aux Pays-Bas). Dans le premier cas, cet objectif est atteint grâce à l'eau potable fraîche du fournisseur qui est en permanence disponible dans une haute qualité.

Et dans le second cas par le chauffage dans le chauffe-eau. C'est donc le renouvellement régulier de l'eau qui assure la tenue de ces températures dans l'installation d'eau potable, que ce soit par l'utilisation ou par un système de circulation. Mais en principe, ce sont les robinets de prélèvement qui ont pour tâche d'assurer la continuité de la mise à disposition d'une eau fraîche et chaude de haute qualité à chaque point de prélèvement, conformément aux exigences de la norme VDI 6023.

Petits composants – grands effets

Depuis 2014, on a constaté que ce sont non seulement les groupes de surpression bien connus ou les longues sections d'installation inutilisées qui peuvent contaminer des installations entières, mais aussi les petits composants comme les compteurs d'eau. Dans ce contexte, on peut citer le « Pseudomonas aeruginosa » qui est un microorganisme très problématique. C'est pour cette raison que le personnel de SCHELL veille à ce que les surfaces des produits qui seront ultérieurement en contact avec l'eau n'entrent pas en contact avec l'eau lors des tests de qualité et de fonctionnement (cf. exigences VDI 6023).

Informations complémentaires sur la préservation optimale de la qualité de l'eau potable :

- SMART.SWS
- Système de gestion d'eau SWS
- Single Control SSC

Vous trouverez ces systèmes à partir de la page 12

Pourquoi les conduites en boucle ou en série ne suffisent pas

Les conduites en boucle et en série se sont imposées à juste titre dans certains domaines devant répondre à des exigences hygiéniques accrues. Elles assurent un renouvellement de l'eau dans les conduites jusqu'à l'applique murale, même aux points de prélèvement rarement utilisés, si un point de prélèvement régulièrement utilisé est situé quelque part dans la boucle ou à l'extrémité d'une conduite en série.

Les installations avec raccords-T font partie des règles de l'art.

Pour l'alimentation des points de prélèvement régulièrement utilisés ou équipés de robinets électroniques, les installations avec raccords-T conviennent pour des raisons de coût et d'hygiène : leurs dimensions sont réduites, elles contiennent peu d'eau et ne nécessitent pas d'appliques murales doubles onéreuses. Étant donné que, selon la norme VDI 6023, l'eau doit circuler de toute façon via tous les points de prélèvement pour des raisons d'hygiène, elles sont actuellement à nouveau le premier choix. Les stations de rinçage à l'extrémité d'une conduite ne suffisent pas à elles seules pour maintenir la qualité de l'eau potable (VDI 6023).

Pourquoi les robinets sanitaires doivent être utilisés régulièrement

Des analyses menées il y a plus de 15 ans par le professeur Trautmann de l'université de Stuttgart avaient déjà démontré que les bactéries peuvent pénétrer dans l'installation à contre-courant du flux via des points de prélèvement rarement utilisés. Ce processus très lent lié à une technique de nage spéciale des microorganismes, la « chimiotaxie », peut être contré par un rinçage régulier (VDI 6023).

On comprend ainsi mieux pourquoi les conduites en boucle et en série sont certes des techniques éprouvées pour le maintien de la qualité de l'eau dans les conduites, mais qu'elles ne peuvent néanmoins pas assurer à elles seules cet objectif de protection jusqu'à tous les points de prélèvement. Cet objectif peut seulement être atteint via des points de prélèvement utilisés régulièrement d'installations avec raccords-T à faible volume, mais les conduites en boucle et en série assurent également la disponibilité rapide « d'eau fraîche » d'une conduite principale au niveau d'un robinet de prélèvement. Ainsi, le renouvellement d'eau nécessaire du point de vue hygiénique s'opère déjà en règle générale pendant l'utilisation normale.

Économie d'eau ou hygiène de l'eau potable ?

Les robinets pour lavabo de SCHELL présentent généralement un débit maximal de 5 litres par minute et répondent ainsi aux exigences de WELL. D'autres réductions sont possibles pour se conformer, entre autres, aux référentiels LEED ou Breeam, ce qui est également suffisant pour le maintien de la qualité de l'eau dans les installations modernes bien conçues. On arrive ainsi à réaliser des économies d'eau et des réductions des coûts. Lorsqu'on est confronté à d'anciennes installations surdimensionnées présentant un potentiel de risque hygiénique, il convient toutefois de vérifier s'il ne vaudrait pas mieux cibler des débits plus élevés d'environ 8 à 10 litres par minute. À cet effet, on peut recourir à des régulateurs de jet appropriés, qui peuvent remplacer les régulateurs de jet d'économie d'eau.

Où faut-il privilégier les robinets pour lavabo muraux ?

Dans les zones où les exigences en matière d'hygiène sont plus élevées, les robinets pour lavabo muraux sont à privilégier pour deux raisons : d'une part, cela simplifie le nettoyage des lavabos et, d'autre part, la quantité d'eau potable stagnante entre l'applique murale et le bec est minimisée par l'absence d'un robinet d'équerre de régulation et de tuyaux.



Est-ce que les robinets avec rinçage anti-stagnation sont des gaspilleurs d'eau ?

Oui et non ! Les robinets simples qui fonctionnent sur le principe d'une « minuterie » déclenchent de manière autonome un rinçage anti-stagnation, et ce, même si le point de prélèvement est suffisamment utilisé – dans ces conditions, ils entraînent effectivement une surconsommation d'eau inutile. Les programmes de rinçage anti-stagnation intelligents, notamment les systèmes de gestion d'eau, détectent cependant un manque d'utilisation ou des températures d'eau inappropriées et déclenchent ainsi les rinçages en fonction des besoins réels. Ils assurent ainsi un équilibre judicieux entre économie d'eau et hygiène. Prenons un exemple concret pour illustrer de telles circonstances : dans une chambre d'hôtel, des hommes d'affaires utilisent la salle de bains matin et soir du lundi au samedi, c.-à-d. 12 utilisations sur 6 jours. La semaine suivante, la chambre n'est pas occupée, ce qui est détecté par un robinet intelligent qui, en conséquence, ne déclenche le rinçage que tous les trois jours pour des raisons d'hygiène. Cette intelligence artificielle permet d'économiser 10 rinçages anti-stagnation par rapport à une chambre occupée, tout en assurant l'aspect hygiénique.

Les robinets avec rinçage anti-stagnation sont-ils nécessaires partout

Une chose est sûre : sans renouvellement d'eau régulier via les robinets, la qualité de l'eau dans les installations est menacée ! Ce renouvellement d'eau s'effectue cependant généralement pendant l'utilisation normale. En cas d'interruptions d'utilisation, cette exploitation conforme doit être assurée par un déclenchement manuel des points de prélèvement au moyen d'un plan de rinçage ou par des robinets électroniques.

À quelles températures les agents pathogènes tels que les légionelles et les pseudomonas prolifèrent ?

La température de croissance des agents pathogènes correspond en règle générale à la température corporelle de l'homme. Si l'on évite une certaine plage de températures autour de ces 36 °C en assurant un maximum de 25 °C pour l'eau froide et un minimum de 55 °C pour l'eau chaude, la probabilité d'une prolifération bactérienne excessive baisse. S'il arrive néanmoins que des concentrations excessives de bactéries se forment dans l'eau potable, il existe sûrement dans l'installation des sections insuffisamment utilisées et exposées à des sources de chaleur extérieures.




Légionelles – hystérie, marketing ou risque réel ?

Il est indéniable que dans tous les pays du monde, des personnes meurent de la légionellose. Une carte montre les cas enregistrés de manière centralisée dans l'UE. Le nombre de cas est actuellement

toujours en hausse, mais de nombreux cas ne sont cependant pas imputables à l'eau potable, mais par contre aux tours de refroidissement, climatiseurs, jacuzzis, etc.

Figure 1. Répartition des cas de légionellose pour 100 000 habitants par pays de l'UE/EEE en 2017



Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La légionellose. Dans : ECDC. Rapport épidémiologique annuel pour 2017. Stockholm : ECDC ; 2019.

La légionellose comme maladie du confort

Les légionelles sont très répandues dans la nature, mais ne sont présentes qu'en très faibles concentrations dans les flaques d'eau ou les lacs. C'est en stockant de grandes quantités d'eau potable chaude et en l'utilisant pour se doucher que l'homme leur a créé un espace vital approprié. La douche produit des mélanges fins et respirables d'eau, d'air et de légionelles qui peuvent entraîner une infection si le système immunitaire d'une personne n'est plus aussi efficace comme, entre autres, après une transplantation, un accident ou des activités sportives intenses. Selon l'Institut Robert Koch, cette maladie atteint chaque année en Allemagne environ 30 000 personnes, dont 10 à 15 % en meurent.

Dans ce contexte, les 3000 décès annuels causés par la légionellose sont une estimation plutôt prudente, mais il faut cependant préciser que les causes ne relèvent pas seulement de l'eau potable. Au fait, environ 2/3 des morts sont des hommes, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Causes des concentrations excessives de légionelles

Les concentrations de légionelles supérieures à ce qui peut être maîtrisé par des mesures techniques

sont toujours le résultat d'une violation des règles techniques généralement reconnues lors de la planification, de la construction ou de l'exploitation d'une installation d'eau potable. Concrètement, cela signifie que l'eau froide atteint plus de 25 °C quelque part dans l'installation et que l'eau chaude se refroidit bien en dessous de 55 °C. À cela s'ajoute un renouvellement d'eau trop faible, ce qui rend ce réchauffement ou refroidissement possible, malgré une isolation correcte.

Robinetts de chasse directe – une contribution importante à l'hygiène de l'eau potable dans les bâtiments existants

De nombreux logements en Allemagne sont encore équipés de robinets de chasse directe. Ils ne consomment pas plus d'eau que les réservoirs de chasse, mais génèrent par contre des vitesses d'écoulement plus élevées dans des vieilles conduites souvent surdimensionnées. Dans le cas d'une rénovation partielle, il convient pour cette raison de vérifier s'il ne serait pas judicieux de remplacer les anciens robinets de chasse directe par des robinets de chasse directe modernes et silencieux, également disponibles en version à 2 volumes de rinçage. Les conditions d'exploitation dans les vieilles conduites qui ont permis jusqu'à présent un fonctionnement hygiénique parfait sont ainsi maintenues.



SHELLOMAT
SILENT ECO, DN 20

Protection contre les brûlures pour les utilisateurs nécessitant une protection particulière

La protection contre les brûlures est réglementée par la norme DIN EN 806-2, qui contient les consignes suivantes : Évitement des brûlures

- Les installations d'eau potable chauffée doivent être conçues de manière à minimiser le risque de brûlure.
- Aux points de prélèvement qui doivent faire l'objet d'une attention particulière pour les températures d'écoulement comme dans les hôpitaux, les crèches, les maisons de retraite, etc., il convient d'utiliser des mitigeurs thermostatiques ou des mitigeurs avec limitation de la température supérieure afin d'éviter les risques de brûlure. Une température maximale de 43 °C est recommandée.

Les mitigeurs thermostatiques pour la limitation de température doivent être conformes aux normes DIN EN 1111 et aux directives DVGW W 574. En cas de défaillance du côté de l'eau froide, le côté de l'eau chaude doit se fermer automatiquement dans un intervalle de temps de 3 secondes. Cette sécurité est assurée par les robinets thermostatiques SCHELL et le thermostat pour robinet d'équerre, qui peut également être installé ultérieurement. Le thermostat pour robinet d'équerre SCHELL est protégé contre tout dérèglement involontaire par un bouchon.

- Dans les installations de douches, etc. des crèches, maisons de retraite, il convient d'assurer que la température ne puisse pas dépasser 38 °C.

Il est recommandé d'installer des robinets SCHELL avec thermostat ou un thermostat pour robinet d'équerre.



XERIS E-T, HD-M mid.

Vannes magnétiques de SCHELL

Robustes et fiables, les vannes magnétiques utilisées par SCHELL ont fait leurs preuves des millions de fois pour toutes les qualités d'eau conformément à la directive européenne sur l'eau potable, et ce, également sur le plan hygiénique. Si l'eau potable est chargée de manière inhabituelle de particules solides telles que du sable, etc., elles peuvent être protégées par les robinets d'équerre à filtre éprouvés. Le filtre est facile à nettoyer après la fermeture du robinet d'équerre.

À quel état de la technique doit répondre une installation d'eau potable ?

« Les installations de distribution d'eau potable » doivent, au minimum, être planifiées, construites et exploitées conformément aux règles techniques générales reconnues (§ 17 du règlement allemand relatif à l'eau potable). Une exploitation dans les règles de l'art signifie qu'un renouvellement complet de l'eau doit être effectué à tous les points de prélèvement au plus tard après 3 jours ou 7 jours (VDI 6023/DIN EN 806-5 / « Exploitation conforme »).

Protection des bâtiments existants en cas de dérogation aux règles techniques généralement reconnues ?

Selon le règlement allemand relatif à l'eau potable, les installations d'eau potable doivent au moins être conformes aux règles techniques généralement reconnues. Étant donné que ces règles évoluent constamment, on est souvent amené à se poser la question si les anciennes techniques ou les surdimensionnements dans les bâtiments existants bénéficient d'une « protection des droits acquis ». Celle-ci existe tant que les exigences de l'actuel règlement allemand relatif à l'eau potable sont respectées – dans le cas contraire, une rénovation est inévitable.

Désinfection thermique

La désinfection thermique est l'une des mesures de désinfection possibles pour les problèmes microbiologiques tels que les concentrations excessives de légionelles. Elle n'est pas nécessaire à titre préventif, car

l'exploitation d'une installation d'eau chaude avec des températures de ≥ 55 °C est absolument suffisante.

Pas de désinfection de l'installation sans nettoyage préalable

Selon la fiche de travail DVGW W 557, une désinfection d'installation (chloration choc) doit toujours être précédée d'un nettoyage de l'installation (rinçage avec un mélange eau-air). Cette fiche de travail contient également des informations sur les produits chimiques autorisés, les concentrations, leurs durées d'action et sur les risques potentiels de dommages matériels. Il arrive souvent qu'une désinfection de l'installation n'est plus nécessaire après le nettoyage et l'élimination préalable des causes.

Responsabilité de l'exploitant d'une installation d'eau potable

L'exploitant d'une installation d'eau potable est tenu d'assurer à ce que l'eau potable ne présente aucun risque pour les utilisateurs (règlement allemand relatif à l'eau potable). Cet objectif ne peut pas être atteint sans un renouvellement régulier de l'eau et le respect des températures de l'eau indiquées dans la réglementation pour l'eau potable froide (≤ 25 °C) et chaude (≥ 55 °C). Selon l'article 16 (3) du règlement allemand relatif à l'eau potable, l'exploitant doit en outre agir immédiatement s'il soupçonne que l'eau potable a subi des modifications inadmissibles.

Responsabilité de l'utilisateur/locataire en matière de qualité de l'eau

De nouvelles connaissances montrent que même si l'eau potable est d'une qualité microbiologique parfaite dans les conduites principales d'un bâtiment, sa qualité peut cependant s'altérer sur le dernier mètre qui mène au point de prélèvement. Une telle situation peut arriver par un renouvellement insuffisant aux points de prélèvement, souvent lié à une économie d'eau excessive. Le propriétaire du bâtiment a ainsi intérêt à donner des instructions écrites aux utilisateurs/locataires sur la nécessité des renouvellements réguliers de l'eau.

Économiser l'eau et l'énergie

L'eau donne à la terre sa couleur bleue, car la surface aquatique couvre 70 % de la terre. 1,4 milliard de kilomètres cubes (km³) – une quantité d'eau presque immuable et inimaginable.

La plus grande partie est de l'eau salée, car l'eau douce disponible sur la terre ne représente que 2,5 % des 1,4 milliard de km³. Cependant, seuls 12 000 km³ de ces ressources sont disponibles pour les humains. Si on répartissait cette quantité sur les près de 6,8 milliards d'être humains sur la planète, chaque personne ne recevrait environ que 2000 m³ d'eau. Cela permettrait à une personne en Allemagne de couvrir seulement ses propres besoins en eau potable pendant 40 ans en prenant comme base une consommation d'environ 120 l/jour.

Il faut également tenir compte du fait que l'eau potable est répartie de manière très inégale dans le monde et que les réserves se renouvellent différemment par les précipitations. L'économie de l'eau et de l'énergie est pour ces raisons impérativement nécessaire, d'autant plus qu'elle est bénéfique pour la protection de l'environnement. Économiser de l'eau, c'est économiser de l'argent !!! Cela permet également d'économiser de l'énergie de chauffage pour l'eau chaude ainsi que l'énergie nécessaire au traitement de l'eau et des eaux usées. Comparés aux mélangeurs à deux poignées, les robinets électroniques de SCHELL permettent d'économiser jusqu'à 40 % d'eau grâce au réglage individuel de la durée de fonctionnement nécessaire. Économie signifie :


- Rentabilité
- Courte durée d'amortissement
- Avantages écologiques
- Avantages hygiéniques
- Préservation des ressources

La durée de fonctionnement peut être réglée sur les robinets pour lavabo et de douche électroniques de SCHELL.

Les robinets de chasse directe peuvent également être réglés en durée de fonctionnement et permettent, entre autres, en tant que variante électronique avec le programme « Stade », d'économiser davantage d'eau, car le robinet reconnaît la fréquence d'utilisation et réduit le volume de rinçage anti-stagnation en conséquence.


Évolution de la consommation quotidienne par personne dans les ménages et les petites entreprises.

Source : Office fédéral de la statistique (2013)



Consommation de l'eau dans les ménages et les petites entreprises

BDEW : Association allemande des industries de l'énergie et de l'eau



Marques de certification

SCHELL offre avec ses produits des solutions durables pour les locaux sanitaires publics, semi-publics et commerciaux, et ce, avec les certifications appropriées.

Du robinet d'équerre au robinet d'écoulement à capteur, tous les produits sont soumis à un examen de type réalisé par un organisme de certification accrédité et indépendant. De manière générale, les appareils et les composants utilisés dans une installation d'eau potable doivent impérativement être conformes aux règles techniques reconnues. Les appareils portant la marque d'homologation DIN DVGW répondent à ces règles.

Les exigences normatives spécifiques aux pays, telles que la certification de produit selon KIWA pour les Pays-Bas ou la marque d'homologation BELGAQUA pour la Belgique, sont toujours établies sur la base des conditions prédominantes dans les pays respectifs. Pour cette raison, le respect des normes internationales et des impératifs spécifiques à chaque pays est tout aussi important que les exigences du règlement allemand sur l'eau potable (TrinkwV 2001), de la norme DIN 50930 partie 6, de la norme DIN EN 1717, de la directive DVGW W 270 ou de la directive KTW. Un grand nombre de certifications internationales sont disponibles pour la distribution des produits SCHELL en Europe et outre-mer. Grâce à la conformité aux exigences des normes internationales, les produits SCHELL répondent même aux impératifs les plus sévères tels que ceux des classifications WELL ou LEED. Dans le contexte de la raréfaction des ressources, le thème de la durabilité prend de plus en plus d'importance dans la construction et l'exploitation des bâtiments, y compris en Allemagne. En partant du fait que la consommation d'eau dans les bâtiments publics/com-

merciaux est de 50 % plus élevée que dans le secteur privé avec une consommation par personne jusqu'à 200 litres, la réduction de la demande primaire en eau potable apporte des avantages significatifs.

Les besoins réduits en eau et en énergie de nos produits deviennent particulièrement évidents si l'on se réfère à leur classification selon le Water Efficiency Label, aussi appelé label WELL. Ce label informe le

consommateur sur le respect de la consommation d'eau et d'énergie de robinets sanitaires ainsi que sur leur conformité aux exigences d'hygiène. Avec cette classification, SCHELL montre ses exigences élevées en matière de qualité et démontre que la durabilité et une faible consommation d'eau peuvent également être en symbiose avec le respect de l'hygiène de l'eau potable.



Voici comment vous pouvez augmenter les bénéfices écologiques et économiques d'un bien immobilier avec SCHELL. LEED.

À une époque où certaines ressources deviennent rares, le thème de la durabilité gagne sans cesse en importance. En effet, près de 40 % des besoins énergétiques primaires mondiaux sont liés à la construction et à l'exploitation des bâtiments. Avec la certification LEED (« Leadership in Energy and Environmental Design »), le « U.S. Green Building Council » a mis sur pied un système de classification mondial pour les constructions durables. Ce système ne cesse de gagner en importance également en Allemagne. LEED représente une évaluation holistique du bâtiment pendant les phases de construction et d'utilisation. Le système LEED s'applique aux nouvelles constructions ainsi qu'à

la rénovation et à la maintenance de biens immobiliers existants. La version actuelle, LEED v4, accorde une importance nettement plus élevée à l'utilisation de l'eau au sein du bâtiment. En utilisant des robinets appropriés, il est ainsi possible d'obtenir jusqu'à 6 points pour le bâtiment. L'utilisation responsable des ressources et une réduction significative des besoins en énergie primaire comme le justifie la certification LEED apportent des avantages évidents :

- Les bâtiments classés LEED se distinguent par une valeur marchande élevée
- Les bâtiments classés LEED atteignent des prix de location plus élevés

- Les bâtiments classés LEED ont une plus grande valeur de vente

Classification	Nombre de points
Certifié LEED	40 – 49
LEED Argent	50 – 59
LEED Or	60 – 79
LEED Platine	80 et plus

Afin d'obtenir une évaluation nuancée du degré de durabilité tout au long du cycle de vie du bâtiment, le US Green Building Council distingue quatre niveaux de qualité pour l'accréditation LEED : certifié LEED, LEED Argent, LEED Or et LEED Platine.

SCHELL est le garant de solutions durables et classifiées. WELL.

« WELL » est le système de classification des produits de l'industrie sanitaire européenne. Le label WELL fournit des informations sur la consommation d'eau et d'énergie des robinets sanitaires. Il répond ainsi au désir d'information et d'orientation pour l'utilisation responsable des ressources en eau et en énergie. Les robinets classés WELL sont confort-

mes à l'ensemble des normes en vigueur en matière de sécurité fonctionnelle, de respect des exigences d'hygiène et d'utilisation de matériaux appropriés.

Ils disposent en outre d'une attestation WELL délivrée par un organisme de certification accrédité qui évalue la consommation d'énergie et le confort avec un maximum de 6

étoiles. SCHELL est membre de EUnited. SCHELL continuera à l'avenir à assurer le classement et la certification de robinets supplémentaires pour répondre ainsi aux besoins d'utilisation économique de l'eau et de l'énergie.



WELL, le nouveau label d'efficacité de l'industrie sanitaire européenne.



SCHELL est membre d'EUnited Valves, l'association européenne des robinetiers.



SCHELL se classe parmi les meilleurs lors d'évaluations internationales sur les économies d'eau sur les économies d'eau

SCHELL compte parmi ceux à la base de l'initiative intitulée



Plus d'infos sur : www.blue-responsibility.com

Avantages de la technique de chasse directe pour les WC

Les systèmes de chasse directe conviennent particulièrement bien à une application dans des secteurs semi-publics, publics ou commerciaux très fréquentés. Dans ce contexte, la disponibilité opérationnelle permanente du rinçage est bien entendu un critère de premier plan. Le rinçage s'effectue directement depuis la conduite d'alimentation avec la pression dynamique de celle-ci, ce qui exclut tout temps d'attente pour d'éventuels remplissages.

L'exécution d'un rinçage à des fins de nettoyage de la céramique est possible à tout moment par une activation permanente. L'intégration possible d'un rinçage anti-stagnation qui se déclenche automatiquement toutes les 24 heures après le dernier actionnement permet d'éviter la stagnation de l'eau et la prolifération de bactéries dans le système d'alimentation en eau. Les robinets de rinçage SCHELL de type COMPACT II sont particulièrement silencieux et correspondent ainsi à la classe sonore I. Avec leurs dimensions et profondeurs d'encastrement réduites, les robinets de rinçage SCHELL s'adaptent à presque toutes les situations d'installation. Selon le type d'actionnement, il est possible de régler des volumes de rinçage de 3 à 9 l.

Les déclenchements électroniques permettent une exploitation confortable et en même temps économique : l'eau à la demande. L'utilisation de composants standard et le système à cartouche autonettoyant des systèmes de rinçage de SCHELL assurent un fonctionnement fiable et pauvre en entretien.

Confort et ergonomie

Le terme « confort » désigne familièrement quelque chose qui présente une technique aboutie et qui offre une commodité ou un certain luxe. Les robinets sanitaires peuvent offrir ce confort sur deux critères. D'une part, par la simplicité d'installation,

de mise en service et d'entretien pour l'exploitant, et d'autre part, par le confort qu'ils offrent à l'utilisateur pendant l'utilisation. Les commandes de distribution d'eau sans contact et ciblées sur les besoins offrent à l'utilisateur un confort indéniable tout en permettant une économie d'eau pouvant atteindre jusqu'à 62 %. Les faibles hauteurs de construction ainsi que le choix de diverses longueurs de bec offrent une véritable valeur d'utilité. Les modules électroniques universels avec programmes de rinçage sélectionnables, y compris le rinçage anti-stagnation, que l'on trouve sur les robinets électroniques de SCHELL comblent tous les besoins en termes de confort. Le respect de la température d'écoulement sélectionnée est assuré de manière fiable par des éléments thermostatiques.

Qu'il s'agisse de la possibilité de réglage d'un rinçage anti-stagnation sur les urinoirs pour éviter la formation d'odeurs ou de la fonction Start-Stop dans les douches, les produits SCHELL offrent à l'utilisateur le confort qu'il est en droit d'attendre d'un produit techniquement abouti « Made in Germany ».

Vous trouverez des leviers de sélection de la température de forme ergonomique ou un levier spécialement conçu pour les hôpitaux dans notre gamme VITUS. Cette vaste gamme de produits offre une solution adéquate pour chaque type d'aménagement ou d'application.

Montage par une seule personne, facilité d'entretien

Après la simplicité de montage, la grande facilité d'entretien est un autre facteur important pour une exploitation à moindres coûts. La sécurité d'exploitation et l'ampleur de l'entretien sont notamment des critères décisifs dans le secteur public. Dans ce contexte, il est indispensable que les composants soient facilement accessibles pour l'utilisation et que les modules

techniques soient inaccessibles à l'utilisateur. L'intégration de pré-filtres et de clapets anti-retour réduit fortement la fréquence d'entretien. L'exécution entièrement métallique des corps des robinets et l'utilisation systématique de matériaux adaptés pour l'eau potable réduisent considérablement l'usure. La conception modulaire des composants fonctionnels réduit le nombre de pièces de rechange nécessaires. SCHELL offre une gamme complète de pièces de rechange et garantit ainsi un approvisionnement fiable en pièces de rechange.

Douches :

Qu'il s'agisse de robinets de douche apparents sous forme de panneaux de douche ou de douches à encasturer, tous les produits sont conçus de manière à ce que l'installation et l'entretien puissent être effectués par une seule personne.

De telles circonstances permettent d'économiser des coûts de montage et d'exploitation.

Le circuit d'eau offre suffisamment d'espace pour exécuter tous les travaux d'entretien sans aucun problème. Des robinets de service, pré-filtres et clapets anti-retour intégrés protègent les composants fonctionnels et facilitent l'entretien. Une gamme complète de pièces de rechange garantit un approvisionnement fiable en pièces de rechange.

Robinetts pour lavabos :

Tous les composants fonctionnels des robinets pour lavabo sont intégrés dans le corps du robinet. Dans le cas des robinets électroniques, le compartiment à piles est situé dans la zone invisible du lavabo ou du robinet avec cependant un accès facile pour l'entretien. Les robinets à fermeture temporisée « SC » équipés d'un système à cartouche innovant en matière synthétique rendent les robinets SC de SCHELL extrêmement fiables et pauvres en entretien.

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement de SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie

I. Conditions déterminantes, conclusion du contrat

1. Toutes les offres, livraisons et prestations sont régies exclusivement par les conditions suivantes. Toute condition commerciale ou d'achat contraire n'a aucune validité juridique, même si celle-ci ne se réfère pas explicitement. La passation d'une commande et/ou la réception d'une livraison implique que le client accepte nos conditions.
2. Les commandes en sorte commandant qui à partir de notre confirmation forme au début de leur exécution. Toutes les dispositions convenues entre nous-mêmes et le client dans le cadre de l'exécution du présent contrat ont été consignées par écrit dans ledit contrat.
3. Nous nous réservons le droit de refuser l'exécution de commandes sans explication.

II. Offre, devis, prix, réserve de modification de prix

1. Les offres ainsi que les prix et possibilités de livraison figurant dans nos catalogues, imprimés, fourniers etc. sont sans engagement. Les devis ne sont pas contraignants.
2. Toutes les commandes sont traitées au prix en vigueur au moment de la passation de commande. Nos prix s'entendent en euros, nos frais d'emballage spécial spécifique au client, de fret et de douane, et TVA non comprise. En cas de livraison de marchandises pour un montant supérieur ou égal à 500 euros, les prix sont valables franco lieu de réception ou frontière allemande.
3. Pour toute commande (même en cas de commande sur demande ou de contrats à long terme successifs) dont la livraison est prévue plus de quatre mois après la passation de commande par le contrat ou selon les desiderata du client, nous sommes en droit de facturer les prix en vigueur au jour de livraison.
4. En cas de petite commande à l'intérieur de l'UE d'une valeur de facturation nette inférieure à 50 euros, nous calculons des frais de traitement de 5 euros par commande. Cette clause ne s'applique pas aux commandes de pièces de rechange.
Dans les États extérieurs à l'UE, les frais de traitement ainsi que la quantité minimale de commande sont calculés en fonction des frais d'expédition et de gestion du pays en question.

III. Expédition, frais, transfert des risques

1. Nos livraisons s'effectuent en principe aux risques du client à partir de l'usine d'Olpe. En cas d'enlèvement sur place, le risque est transféré au client dès que la marchandise quitte l'entrepôt d'expédition. Nous ne sommes pas responsables des dégâts ou pertes occasionnés pendant le transport, même en cas de livraison franco de port. Sauf mention contraire, nous choisissons le type d'emballage et d'expédition.
2. Si la livraison est différée pour des raisons qui ne nous sont pas imputables, le risque est transféré au client à partir du jour de l'avis indiquant au client que la marchandise est prête à être expédiée.

IV. Modification de l'objet de livraison

Nous nous réservons le droit de modifier la fabrication et la forme de la marchandise, ainsi que la livraison, dans la mesure où la marchandise n'est pas fondamentalement défective et que ces modifications sont acceptables pour le client.

Nous nous engageons à respecter les dimensions, masses et illustrations.

V. Conditions de paiement et conséquences en cas de non-respect, compensation

1. Au sein de l'UE, nos factures sont payables franco de port et sans frais dans les 30 jours suivant la réception de notre facture ou d'un titre de créance équivalent, au plus tard 30 jours suivant l'achèvement et la réception de la contrepartie. Nous calculons par la suite des intérêts annuels supérieurs de 8 % (5 % pour les particuliers) au taux d'intérêt de base. Un escompte de 2 % est consenti au client en cas de paiement dans les 14 jours suivant la date de facture, et de 3 % en cas de paiement dans les 8 jours suivant la date de facture, à condition que toutes les factures précédentes soient payées.
Dans les États extérieurs à l'UE, les conventions individuelles conclues avec le client seront applicables.
2. Nous n'acceptons les lettres de change et les chèques qu'en cas de prestation contre celle initialement due, et les lettres de change uniquement en cas d'accord spécial. Le paiement n'est valable qu'après encaissement effectif de la lettre de change ou du chèque. Les commissions et les frais sont à la charge du client. Indépendamment de la date d'échéance de la lettre de change ou d'un cours de paiement accordé, nous sommes en droit de mettre le client en demeure de payer les sommes dues s'il ne respecte pas les conditions de paiement ou si des circonstances sont de nature à remettre sérieusement en cause la solvabilité de celui-ci. En pareil cas, nous sommes également autorisés à exécuter les livraisons qu'en cas de règlement à l'avance ou de constitution d'une sûreté, ou à demander la résiliation du contrat après un délai de grâce raisonnable et/ou à réclamer des dommages-intérêts.
3. Les paiements avec effet libératoire à nos représentants ne doivent avoir lieu que s'ils sont accompagnés d'une procuration d'encaissement et que cette procuration a été confirmée par écrit au client par nos soins.
4. Le client n'est autorisé à imputer des créances en compensation que s'il présente des revendications de paiement incontestées ou décidées définitivement par un jugement.

VI. Délais de livraison et régime de responsabilité, obligations de prendre livraison, retours

1. Le délai de livraison débute dès que l'ensemble des délais d'exécution, et en particulier les aspects techniques, ont été élucidés et que les deux parties con-

venu de toutes les conditions de la transaction. Le délai de livraison est considéré comme respecté lorsque les marchandises à livrer ont qualité noire usure ou que leur mise à disposition a été communiquée au client avant l'expiration de celui-ci. Le respect du délai de livraison implique que le client ait rempli ses obligations contractuelles, en particulier les conditions de paiement définies.

2. Le délai de livraison est indiqué dans la limite de nos connaissances. Il a une valeur approximative et il peut varier de la livraison effective.
 3. En cas de non-respect du délai de livraison, et du délai supplémentaire fixé par le client, pour des raisons qui nous sont imputables, le client a le droit de résilier la livraison commandée.
 4. Les clauses de dommages-intérêts en cas d'exécution tardive ou de non-exécution de la prestation ainsi les suivantes : si nous accusons un retard de livraison par suite d'une simple négligence, le client est en droit d'exiger, prouvé à l'appui, une indemnité de retard dont la valeur est limitée à 0,5 % pour chaque semaine de retard encourue, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser 5 % du montant facturé pour la commande concernée par ledit retard. Si le client peut exiger une réparation du dommage, nous nous engageons à verser des dommages-intérêts dans le cadre d'une vente à un particulier (§ 13 BGB) en cas de violation des obligations principales du contrat – la violation de ces obligations compromettra la réalisation de l'objectif du contrat. Leur respect permet en principe l'exécution correcte du contrat et le cocontractant peut se fier à leur respect – même en cas de simple négligence, mais les droits éventuels sont limités à la réparation du dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat.
 5. En cas de force majeure ou de circonstances échappant à notre contrôle (par des perturbations au sein de l'usine ou une grève) et entravant l'exécution de la commande dans les délais, nous nous réservons le droit de prolonger d'une durée appropriée la réalisation de nos engagements ou, si ces circonstances empêchent la réalisation de ces obligations, de résilier tout ou partie du contrat. Ceci est également applicable lorsque nos fournisseurs ne nous envoient pas, ou pas en temps voulu, le matériel requis pour l'exécution de la commande pour des raisons qui ne nous sont pas imputables. La résiliation implique que nous informions rapidement le client de la non-disponibilité des marchandises et remboursements dans les plus brefs délais les contreparties éventuelles du client. Aucun dommage-intérêt ne pourra être revendiqué.
 6. En principe, les livraisons partielles ainsi que les livraisons plus conséquentes ou moins conséquentes que ce qui avait été commandé sont autorisées, à moins que le client ait indiqué dans l'ordre, explicitement et par écrit, que cela n'était pas autorisé (§ 126 II du BGB, droit fédéral allemand).
 7. En cas de retard d'enlèvement par le client, nous pouvons refuser la livraison et/ou exiger réparation du dommage subi.
 8. Les commandes-carte et sur appel doivent être demandées dans les 8 mois, sans dépassement d'un délai de livraison de 3 mois, en cas de non-respect de ces délais par le client, nous sommes en droit d'annuler la commande et d'exiger des dommages-intérêts pour non-exécution ou d'expédier et de facturer la marchandise due.
 9. Les retours de marchandises ou l'annulation de commandes requièrent notre accord écrit. Pour tous les retours de marchandises qui ont lieu en principe aux risques du client, nous réduisons de la note de crédit au moins 20 % de la valeur nette de la marchandise à titre de frais de traitement. Les fabrications hors série et marchandises qui ne figurent plus dans notre gamme de produits ne sont pas reprises.
- ## VII. Recours en cas de vice, droits résultant de la constatation d'un vice, régime de responsabilité
1. Sans préjudice du devoir d'examen et de l'obligation de soulever des griefs inhérents à une transaction commerciale entre deux parties (§ 377 de l'IncB au droit commercial allemand), le client est tenu d'examiner la marchandise livrée afin de détecter d'éventuels vices apparents et de nous adresser ses réclamations relatives à de tels vices apparents, également en cas de livraisons incomplètes ou émanées, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la marchandise, et, en cas de vices détectés ultérieurement, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la détection desdits défauts par le client, par écrit (§ 126 II du BGB, droit fédéral allemand). Sinon, la marchandise est considérée comme acceptée malgré le vice apparent, et le client ne pourra plus nous réclamer aucun dédommagement.
 2. Si un recours pour vice est autorisé, nous sommes tenus d'améliorer à nos frais la marchandise avec ou, si nous le souhaitons, de la remplacer. En cas de vente à un particulier, directement ou via un sous-traitant dans la chaîne de livraison, à consommateur, ou le sous-traitant, à la date de chose. Si l'amélioration ou le remplacement échoue après deux tentatives, si nous réussons à cet effet de manière injustifiée ou si nous le retardons sans raison, le client est en droit d'exiger la réduction de la facture ou, à l'option de la garantie n'est pas une pression, l'annulation du contrat.
 3. Les droits en dommages-intérêts sont les suivants, sous réserve des clauses du point VIII : en cas de vente à un particulier, directement ou via un sous-traitant dans la chaîne de livraison, nous sommes tenus de verser des dommages-intérêts en cas de violation des obligations principales du contrat, même en cas de simple négligence, mais les droits éventuels sont limités à la réparation du dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où nous ne dissimulons pas le vice de manière frauduleuse ou que nous avons souscrit une garantie pour l'état de la chose vendue. Pour les droits liés aux dommages-intérêts, sauf stipulation contraire de la disposition convenue aux VIII, ce qui s'applique. En cas de violation des obligations principales du contrat – même en cas de simple négligence, nous répondons des dommages-intérêts plutôt que de la prestation; cependant, les droits éventuels sont limités à la réparation du dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat.

dans la mesure où le défaut n'a pas été caché dolosamente par nous ou pour autrui que nous n'avons pas garanti pour la qualité de la chose.

- Aucun droit découlant de la constatation d'un vice n'existe lorsque le défaut est imputable à une violation des consignes d'utilisation, d'entretien et d'installation, à un usage inapproprié ou non réglementaire, à une manipulation incorrecte ou négligente du client, à l'usage défectueux ainsi qu'à l'intervention du client ou de tiers sur l'objet de livraison.

Ceci est également valable en cas de montage incorrect, de manipulation négligente, ou d'utilisation abusive des produits SCHELL, ou lorsque les déficiences sont imputables à des moyens d'exploitation inappropriés, des matériaux de rechange, des influences chimiques, électroniques ou électriques.

Aucun droit résultant de la constatation d'un vice n'existe également lorsque les consignes et recommandations figurant dans notre manuel d'installation ou autre documentation technique remis au client au moment de la livraison n'ont pas été strictement suivies.

- Le client n'a le droit de réparer ou de faire réparer le vice constaté et de nous réclamer un dédommagement approprié pour les frais encourus que dans des cas urgents entravant la sécurité d'exploitation et dont nous avons été informés immédiatement, ou lorsque la réparation du vice a pris du retard.

VIII. Autre responsabilité (limitation et exclusion)

- A l'exception de nos responsabilités en cas de retard et de vice réglés ci-dessus, nous n'assurons aucune autre responsabilité, sauf si un dommage est imputable à une négligence intentionnelle ou grossière dans le cadre de nos obligations contractuelles de celle de nos représentants légaux ou auxiliaires d'exécution, ou s'il s'agit de dommages présentant un danger pour la vie, l'intégrité physique ou la santé imputables à une grossière négligence de notre part dans le cadre de nos obligations contractuelles de celle de nos représentants légaux ou auxiliaires d'exécution, ou s'il s'agit de dommages habituellement couverts dans certaines conditions par une assurance en responsabilité civile que nous avons contractée. C'est le cas en particulier pour les revendications en dommages-intérêts liées à un endettement avant ou lors de la conclusion du contrat, la violation d'obligations secondaires et les droits découlant d'une manipulation non autorisée.
- Les droits découlant de la loi sur la responsabilité du producteur pour une de la marchandise et d'une garantie restent inchangés.

IX. Droits de protection

Si des livraisons ont lieu sur la base d'un dessin ou d'autres indications du client, celui-ci est responsable de l'exactitude et de la non-violation des droits de protection de brev.

X. Réserve de propriété

- Nous nous réservons la propriété de l'objet de livraison (marchandise-réserve) jusqu'au règlement par le client de l'ensemble de nos créances découlant de la relation contractuelle, y compris les créances futures, même celles résultant de contrats conclus simultanément ou ultérieurement. Lorsque la facture est payée, la propriété réservée et tous les droits qui en découlent servent de garantie pour le solde payé en plus des intérêts et frais.
- Le client est autorisé à transformer et à revendre l'objet de la livraison dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Ce droit prend fin lorsque le client est en retard de paiement, en état de cessation de paiements, ou lorsque ses biens font l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Il est tenu de remettre exclusivement la marchandise réservée sous réserve de propriété et de nous céder les créances découlant de la revente conformément aux points 5 et 6. L'utilisation de la marchandise réservée pour la réalisation de contrats de louage ou de contrats mixtes d'entreprise et de vente est considérée comme une revente. Il n'est pas autorisé à disposer de la marchandise réservée par tout autre moyen, en particulier à des fins de nantissement ou de fiducie. Une cession des créances découlant du transfert de notre marchandise réservée n'est pas autorisée, sauf s'il s'agit d'une cession par affacturage réel dont nous sommes informés et que le produit de l'affacturage dépasse la valeur de nos créances garanties. Notre créance vient à échéance dès la comptabilisation du produit de l'affacturage.
- Le baillement et la transformation de la marchandise réservée ne permettent pas au client d'acquiescer la propriété du nouveau bien, conformément à § 950 BGB. La transformation est effectuée pour notre propre compte, sans engagement de notre part. La marchandise traitée et transformée est considérée comme la marchandise réservée.
- En cas de transformation et de mélange de la marchandise réservée avec d'autres produits, notre quote-part de propriété du bien nouveau correspondra au pourcentage de la valeur de facturation de la marchandise réservée sur la valeur de facturation des autres produits. Si notre propriété prend fin à la suite d'une transformation ou d'un mélange avec d'autres produits, le client nous cède dès maintenant les droits de propriété et les droits en cours d'acquisition du nouveau bien à hauteur de la valeur de facturation de la marchandise réservée. En cas de transformation proportionnelle à la valeur de facturation de la marchandise réservée par rapport à la valeur de facturation des autres produits utilisés, le client conserve le nouveau bien gratuitement pour notre propre compte. Nos droits de copropriété sont considérés comme marchandise réservée.
- Les créances du client issues de la revente de la marchandise réservée nous sont cédées dès maintenant. Elles ont la même valeur de garantie que la marchandise réservée.
- Si la marchandise réservée est revendue par le client avec d'autres produits, celui-ci nous cède les créances issues de la revente en proportion de la valeur de facturation de la marchandise réservée par rapport à la valeur de facturation des autres produits. En cas de revente de marchandises pour lesquelles nous disposons

de droits de copropriété conformément au point 4, nous recevons une partie des créances proportionnellement à notre quote-part de copropriété.

- Le client s'engage, à notre demande, à nous remettre un bilan précis de ses créances avec notre et adresse des clients, à communiquer la cession de ces clients et à nous soumettre toutes les informations nécessaires à la réévaluation des créances cédées. Le client nous autorise, en cas de retard de paiement ou de dégradation de sa situation financière, d'informer les clients de la cession et d'encasser directement les créances. Nous pouvons exiger une vérification de l'inventaire des créances cédées par nos propres soins au moyen de la comptabilité du client. Le client doit nous remettre une liste des marchandises réservées encore disponibles.
- Si la valeur des garanties existantes excède de plus de 15 % le total des créances auxquelles les garanties ont trait, nous sommes tenus de libérer ces garanties à la demande de l'acheteur, à notre choix. C'est la valeur factuelle à laquelle l'acheteur achète les marchandises chez nous qui vaut comme valeur des garanties en cas de réserve de propriété simple en panon et la valeur factuelle à laquelle l'acheteur revend nos marchandises en cas de réserve de propriété proportionnelle.
- Le paiement par lettre de change ou chèque n'est considéré comme valide qu'après l'encaissement effectif. Nous n'acceptons les chèques qu'en cas de paiement autre que celle initialement due. Les paiements effectués contre la remise d'une lettre de change établie par nos soins ne sont considérés effectifs que lorsqu'un recours faute de paiement contre nous est exclu. Néanmoins nos droits de garantie ultérieurs, les garanties qui nous sont accordées restent jusqu'à présent d'application.
- En vertu de la réserve de propriété, nous pouvons exiger la restitution de l'objet de livraison lorsque nous résilions le contrat. Sous réserve des autres conditions de l'art. 333 BGB, nous sommes autorisés à résilier le contrat à partir du moment où le client est partiellement ou totalement mis en demeure de nous payer. L'exercice de notre droit de résiliation n'est soumis à aucun délai supplémentaire. C'est également valable lorsque le client est en état de cessation de paiements ou que ses biens font l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Tous les frais engendrés par la restitution de l'objet de livraison sont à la charge du client. Nous sommes en droit d'expléter librement l'objet de livraison restitué.

XI. Lieu d'exécution, juridiction compétente, droit applicable

- Le lieu d'exécution est le lieu de notre usine de livraison.
- Dans le cadre de contrats avec des commerçants, des personnes morales de droit public ou un patrimoine spécial de droit public, tout litige relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement dont dépend notre siège social. Nous avons cependant le droit de porter le litige devant les tribunaux de l'arrondissement du cocontractant.
- Toutes les livraisons et prestations sont soumises au droit allemand, à l'exception de la Convention des Nations unies sur les contrats d'achat. La langue du contrat est l'allemand. Si le cocontractant utilise une autre version de langue, la formulation allemande reste prioritaire.

XII. Accord d'exportation

Il est considéré comme convenu que les marchandises liées à SCHELL ne doivent pas quitter l'Union européenne. Une exportation à l'extérieur de l'Union européenne requiert l'approbation écrite de SCHELL. En cas de revente par le client, celui-ci est responsable du respect des dispositions de sécurité relatives aux installations d'eau et de gaz en vigueur au sein de l'Union européenne ou dans le pays de destination.

XIII. Clause de sauvegarde

Si une disposition de ces conditions et/ou des autres conventions est contraire, ou si elle est, la validité des autres dispositions du contrat ne s'en trouve pas affectée. Les parties contractantes s'engagent à remplir la condition indiquée par une réclamation la plus équivalente possible sur un plan économique.

État: janvier 2017

Les illustrations, dimensions, poids et descriptions sont sans engagement et soumises à modification selon l'état de la technique. Toute réimpression ou reproduction photomécanique, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite. Les conditions de vente et de livraison de SCHELL sont applicables.

Garantie fabricant

État : Janvier 2015

Valable à partir du 1er janvier 2015



La garantie fabricant SCHELL

Outre la garantie légale dont jouit le consommateur vis-à-vis de son revendeur, SCHELL fournit à ses consommateurs cette garantie fabricant pour les produits SCHELL. Celle-ci s'applique sans préjudice des dispositions légales obligatoires en matière de responsabilité, telles que la loi sur la responsabilité du fait des produits, dans les cas de négligence grave, d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, de la part de SCHELL ou de ses agents d'exécution.

Dans le sens de la présente garantie fabricant, on entend par « consommateur » toute personne physique qui, en vertu d'un contrat d'achat ou de services, est propriétaire du produit et n'a pas acquis le produit pour le revendre ou l'installer auprès de tiers dans le cadre de son activité professionnelle commerciale ou indépendante.

Le « premier client » est le consommateur qui est le premier à avoir acheté le produit de SCHELL à un distributeur ou à une autre personne physique ou morale qui revend ou installe le produit dans le cadre de son activité professionnelle commerciale ou indépendante.

Services de garantie

SCHELL garantit aux consommateurs, conformément aux dispositions ci-après, que les produits vendus sous la marque SCHELL après le 01 janvier 2015 par SCHELL sont exempts de défauts de matériaux, de fabrication ou de conception pour un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition de la propriété par le consommateur en tant que premier sans toutefois dépasser une période maximale de sept ans après la fabrication de ces produits. Pour évaluer si un produit est défectueux, les règles technologiques généralement admises au moment de la fabrication du produit sont appliquées.

SCHELL est libre de réparer le produit, d'effectuer un échange ou de rembourser le prix d'achat au consommateur.

La réparation ou le remplacement par un nouveau produit est effectué par un artisan spécialisé qualifié, à la discrétion de SCHELL. Le service dans le cadre de cette garantie consiste en la livraison ou la réparation gratuite d'un nouveau produit de la même sorte, de la même qualité et/ou du même type. Si le produit défectueux n'est plus fabriqué au moment de la demande de garantie, SCHELL est en droit de fournir un produit équivalent. Après le remplacement, les produits défectueux deviennent la propriété de SCHELL. SCHELL prendra en charge les frais d'une éventuelle expédition ou d'un éventuel retour du produit.

Les autres droits du consommateur vis-à-vis de Schell, en particulier les demandes de dommages et intérêts qui peuvent avoir été causés par le produit SCHELL défectueux, ne sont pas couverts par cette garantie fabricant.

Délai de garantie

La garantie fabricant SCHELL est valable pour une période de cinq ans à compter de la date d'acquisition de la propriété du produit par le consommateur en tant que premier client.

Le consommateur doit prouver que la période de garantie n'a pas encore expiré.

Le délai de garantie n'est ni prolongé ni reconduit par des mesures de réparation autorisées par SCHELL ou par le remplacement du produit ou de pièces individuelles. Cela s'applique également si le nouveau produit est accompagné de ces conditions de garantie.

Conditions de garantie

La demande de garantie dépend de la présentation de la facture originale avec la date - dans le cas d'un contrat d'achat - de remise et/ou - dans le cas d'un contrat de services - d'installation du produit, qui doit comporter clairement le nom et l'adresse du vendeur et le lieu d'achat ou de la prestation (installation). Les réclamations résultant de cette garantie ne sont valables que si le produit est installé, monté et utilisé de manière conforme. Les instructions d'installation et d'utilisation publiées par SCHELL doivent être respectées. Une autre condition préalable est que l'installation ait été réalisée conformément aux dispositions légales applicables (article 12, alinéa 4 de la réglementation AVBWasserV et article 17, alinéa 1 de la réglementation TrinkwV). En outre, les conditions générales d'installation, les informations techniques relatives aux produits et les fiches techniques ainsi que les règles technologiques généralement reconnues publiées par SCHELL doivent être respectées dans tous les cas lors de l'installation du produit.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie fabricant de SCHELL, il est également nécessaire que le produit soit correctement nettoyé et entretenu conformément aux instructions d'entretien SCHELL et qu'il soit utilisé conformément à la notice d'utilisation.

Les informations techniques relatives aux produits, les fiches techniques ainsi que les instructions d'entretien de SCHELL se trouvent dans l'emballage de vente ou peuvent être téléchargées sur le site web de SCHELL à l'adresse www.schell.eu.

Le client final ne peut recourir aux services de garantie que s'il notifie à SCHELL un défaut survenu avant de recourir aux

services de garantie, dans la mesure où cette notification n'est pas déraisonnable, selon le cas. En règle générale, la première personne à contacter pour la notification dans le cadre de la garantie fabricant de SCHELL est l'artisan spécialisé auprès duquel le client final a acheté le produit, sinon un centre de service clientèle agréé par SCHELL ou la société SCHELL elle-même.

La notification doit être faite dans un délai raisonnable après la découverte du défaut, mais en tout cas avant l'expiration de la période de garantie.

Exclusion de la garantie

Le droit à la garantie est notamment exclu,

- si l'installation, l'entretien, la maintenance ou la réparation du produit n'a pas été effectué de manière conforme,
- si l'on peut supposer une usure normale des produits,
- si le défaut est dû à des erreurs d'utilisation ou à une mauvaise manipulation du produit,
- si le défaut est dû à un entretien manquant ou incorrect,
- si des pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine SCHELL ont été utilisées pour la réparation ou l'entretien du produit,
- si le défaut a été causé par le transport, l'installation ou un éventuel essai du produit,
- si les dommages ont été causés par des cas de force majeure ou des catastrophes naturelles, notamment des inondations ou des incendies,
- si la surface a été rayée,
- si le produit est un produit d'exposition ou un présentoir,
- si les consommables (tels que les filtres, les mousseurs ou les piles) ou les matériaux d'usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont concernés,
- si le défaut a été causé par la rupture de pièces fragiles (comme le verre ou les ampoules),
- si le défaut est dû à des influences environnementales agressives (telles que des produits chimiques ou des agents de nettoyage), à des dépôts de calcaire, à l'infiltration de saletés ou à des dysfonctionnements causés par la glace et/ou le calcaire,
- si le défaut est causé par des situations environnementales spécifiques (telles que la sur- ou la sous-pression sur la ligne, la sur- ou la sous-tension sur la ligne)
- s'il existe des écarts mineurs qui n'ont aucune influence sur la valeur d'utilité du produit,
- si le défaut est dû à une détérioration délibérée ou par négligence du produit par le consommateur ou un tiers, ou
- si le lieu d'installation se trouve dans des pays dans lesquels le groupe SCHELL ne dispose pas de sa propre société de vente ou d'un partenaire de commerce.

SCHELL vérifiera au cas par cas si les conditions de garantie sont remplies et les éventuels motifs d'exclusion sont présents. Si des droits de garantie sont revendiqués et s'il s'avère, lors de l'examen du produit par SCHELL, qu'il n'y a pas de défaut ou que le droit de garantie n'a pas lieu d'être pour l'une des raisons susmentionnées, SCHELL est en droit de facturer des frais de service d'un montant de [10,- euros plus TVA]. Si le client prouve que, dans les circonstances données, il ne pouvait pas reconnaître que la demande de garantie n'avait pas lieu d'être, les frais de service s'annulent.

Droits légaux

Les droits légaux auxquels le consommateur a droit en cas de produit SCHELL défectueux et/ou déficient en plus des droits résultant de cette garantie (par exemple les droits résultant de garantie en vertu de l'article 437 du Code civil allemand - exécution ultérieure, réduction, retrait et/ou indemnisation -, les droits en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits et/ou la responsabilité délictuelle au sens des articles 823 et suivants du Code civil allemand, etc.) ne sont pas restreints par cette garantie. De même, cette garantie n'affecte pas les droits et réclamations que le consommateur peut avoir à l'encontre du vendeur et/ou du contractant auprès duquel le premier client a acheté le produit.

Clauses finales

Cette garantie est valable dans la mesure et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la vente (CISG) (CIGS) du 11/04/1980.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Téléphone +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
ALLEMAGNE
Tél. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium BVBA/SPRL
Brusselsesteenweg 171
B-1785 Merchtem
BELGIË
Tél. +32 52371770
Fax +32 52374364
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

VK DISTRIBUTION
ZI, 4A Rue Gutenberg
F-57200 Sarreguemines
FRANCE
Tél. +33 3 87980260
Fax +33 3 87984370
france@schell.eu
www.schell.eu

