



**Perlatory do wszelkich wymagań.
Od firmy SCHELL.**

**Oszczędność i
bezpieczeństwo
bez utraty
komfortu**

Armatura i perlatory marki SCHELL.

Oszczędność, bezpieczeństwo i komfort.

Armatura firmy SCHELL to nie tylko słynna jakość marki SCHELL, lecz również oszczędność wody i przepiękny design. Dzięki bogatej ofercie perlatorów marki SCHELL armaturę firmy SCHELL można jeszcze lepiej dopasować do potrzeb. Dostępne są perlatory antykradzieżowe, z wypustkami przeciwosadowymi lub o przepływie laminarnym i tym samym szczególnie niskoaerolowe przeznaczone do użytku w obiektach opieki medycznej. Perlatory o szczególnie niskim przepływie do certyfikacji LEED lub BREEAM dopełniają ofertę perlatorów firmy SCHELL oferując rozwiązanie do wszelkich wymagań.

Oszczędzanie zasobów

Perlatory pomagają w oszczędzaniu nie tylko wody, lecz również energii, ponieważ ograniczają przepływ zimnej i ciepłej wody. Dzięki napowietrzaniu zimna woda staje się przyjemniejsza, przez co zmniejsza się jeszcze bardziej zużycie ciepłej wody. Oszczędność energii ma ponadto pozytywny wpływ na bilans emisji CO₂ budynku.

Bezpieczeństwo w obiektach opieki medycznej

Perlatory laminarne nie posiadają napowietzacza, dzięki czemu znacznie ograniczają powstawanie aerozolu.

Jest to szczególnie ważne w placówkach medycznych, aby np. skutecznie zminimalizować ryzyko ze strony mogących występować w aerozolu wirusów i bakterii.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Perlatory antykradzieżowe to dobry pomysł wszędzie tam, gdzie armatura jest użytkowana przez zmieniający się krąg osób i dlatego musi być szczególnie wytrzymała i niezawodna. Częstym przypadkiem są tutaj (częściowo) publiczne i zakładowe pomieszczenia sanitarne.



Perlatory i rodzaje strumienia.

Wpływ na wrażenia i kształt strumienia.

W zależności od perlatora zmienia się typ strumienia wody i tym samym wrażenia dla użytkownika. W ofercie firmy SCHELL są dostępne cztery różne typy, które mają różne zalety. I tak np. napowietrzony strumień wody zapewnia większy komfort podczas mycia przy jednocześnie zmniejszonym zużyciu wody.



Napowietrzanie

Perlatory z napowietrzaczem nawet przy zmniejszonym przepływie wody zapewniają komfort podczas mycia rąk. Oprócz tego mamy wrażenie, że strumień wody jest pełniejszy i delikatniejszy.



Oszczędzają wodę



Zmniejszone natężenie przepływu

Perlatory o zmniejszonym przepływie znacząco ograniczają zużycie wody i są idealnym rozwiązaniem w przypadku ubiegania się o certyfikat budynku LEED lub BREEAM.



Kompatybilne z
BREEAM i LEED



Oszczędzają wodę



Przepływ laminarny

Perlatory laminarne nie posiadają napowietrzacza zmniejszając tym samym powstawanie aerozolu, co jest istotne np. w szpitalach oraz placówkach pielęgnacyjnych.

Perlatory M24 x 1AG z tuleją do armatury umywalkowej. Inteligentne połączenie do specyficznych wymagań.

Chcą Państwo ubiegać się o certyfikat budynku LEED lub BREEAM, ? A może potrzebny jest niskoaerolowy strumień wody wypływający z armatury? Z pomocą przychodzi oferta dedykowanych perlatorów firmy SCHELL do armatury umywalkowej z serii PURIS, CELIS, PETIT oraz MODUS z szeregiem różnych opcji, pozwalająca sprostać wszelkim wymaganiom w miejscu użytkowania.

Perlator:

Pomaga w oszczędzaniu wody

Seryjny perlator 5l do PETIT, PURIS i CELIS pomaga w minimalizowaniu zużycia wody. Jeszcze oszczędniejszy jest seryjny perlator 3,8l MODUS E.

Idealny do certyfikacji BREEAM

Perlator do certyfikacji BREEAM zmniejsza przepływ do 3l/min.

Idealny do certyfikacji LEED

Perlator do certyfikacji LEED zmniejsza przepływ do 1,3l/min.

Zabezpieczony przed kradzieżą

Perlator UNIVERSAL posiada specjalne zabezpieczenie przed kradzieżą i można go odkręcić jedynie za pomocą specjalnego klucza. Przepływ: 5,7l/min

Do niskiego ciśnienia

Perlator bez dławienia do armatury niskociśnieniowej pozwala na zastosowanie go w systemach beźciśnieniowych.

Pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej na przykład w służbie zdrowia

Niskoaerolowy perlator zapewnia przepływ laminarny bez powietrza z niskim uwalnianiem aerozolu. Przepływ: 5l/min



PETIT SC



MODUS E



CELIS E



PURIS E

Nr kat. SCHELL	Wskazówka	Rodzaj strumienia	Przepływ	Rozmiar przyłącza	Armatura SCHELL
28 922 06 99	seryjny	z napowietrzaczem	5 l/min maks.	M24 x 1AG	PETIT, CELIS, PURIS
28 936 06 99*	seryjny	z napowietrzaczem	3,8 l/min maks.	M24 x 1AG	MODUS
28 932 06 99* (Set mit 10 Stück)	BREEAM	zmniejszone natężenie przepływu	3 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS, MODUS
28 931 06 99* (Set mit 10 Stück)	LEED	zmniejszone natężenie przepływu	1,3 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS, MODUS
02 121 06 99	antykradzieżowy	z napowietrzaczem	5,7 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS
28 905 06 99	Niskie ciśnienie	z napowietrzaczem	5 l/min maks.	M24 x 1AG	PURIS
28 937 06 99*	niskoaerolowy	laminarny	5 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS, MODUS

*dostępny od kwartalu 1/2023



CELIS E



PURIS E



MODUS E

Perlatory M18,5 x 1AG lub M24 x 1AG do natynkowej armatury umywalkowej.

Pożądane szczególnie w służbie zdrowia.

Armatura z wylewką ścienną ma długą tradycję stosowania w szpitalach. Dzięki dedykowanym perlatorom marki SCHELL do serii VITUS, LINUS, WALIS oraz do armatury z wylewką ścienną z serii PETIT i MODUS może ona jeszcze lepiej spełniać specyficzne dla tego miejsca wymagania. Perlatory firmy SCHELL pomagają w utrzymaniu higieny wody uwalniając dzięki zmienionemu strumieniowi mniej aerozolu. Nadają się one oczywiście również do innych miejsc zastosowania poza służbą zdrowia.

Perlator:

Pomaga w oszczędzaniu wody

Seryjny perlator 5l do VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC z wylewką ścienną i MODUS z wylewką ścienną pomaga w minimalizowaniu zużycia wody. Jeszcze oszczędniejszy jest seryjny perlator 3,8l armatury MODUS E z wylewką ścienną.

Pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej na przykład w służbie zdrowia

Niskoaerolowy perlator zapewnia przepływ laminarny bez powietrza z niskim uwalnianiem aerozolu. Oprócz tego pozwala on na zmianę punktu padania strumienia wody w taki sposób, by nie padał w otwarty syfon.

Idealny do certyfikacji BREEAM

Perlator do certyfikacji BREEAM zmniejsza przepływ do 3 l/min.

Idealny do certyfikacji LEED

Perlator do certyfikacji LEED zmniejsza przepływ do 1,3 l/min.



LINUS E



VITUS E



WALIS E



PETIT SC
z wylewką ścienną



MODUS E
z wylewką ścienną

Nr kat. SCHELL	Wskazówka	Rodzaj strumienia	Przepływ	Rozmiar przyłącza	Armatura SCHELL
02 007 00 99	seryjny	z napowietrzaczem	5 l/min maks.	M18,5 x 1AG	VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS
28 939 00 99	niskoaerolowy	laminarny	7,5 – 9 l/min (przy 3 bar)	M18,5 x 1AG	Opcjonalnie do VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS, seryjnie do armatury szpitalnej VITUS
28 936 06 99	seryjny	z napowietrzaczem	3,8 l/min maks.	M24 x 1AG	MODUS E z wylewką ścienną
28 932 00 99	BREEAM	zmniejszone natężenie przepływu	3 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do MODUS E z wylewką ścienną
28 931 00 99	LEED	zmniejszone natężenie przepływu	1,3 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do MODUS E z wylewką ścienną
28 937 06 99	niskoaerolowy	laminarny	5 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do MODUS E z wylewką ścienną



VITUS E-T



LINUS E



WALIS E

Antykradzieżowe perlatory M24 x 1AG do armatury umywalkowej. Dopasuj nagradzaną armaturę XERIS do każdego warunków.

Rodzina XERIS łączy długotrwałą niezawodność, nienaganną higienę z innowacyjnym i atrakcyjnym wzornictwem. Wystarczy wspomnieć tutaj o XERIS E-T, która już kilkakrotnie zdobyła prestiżowe nagrody za design. Dzięki dedykowanym perlatorom antykradzieżowym ten flagowy model można z powodzeniem zastosować również w budynkach, dla których chcemy uzyskać certyfikat zrównoważonego rozwoju. Dostępny jest również niskoaerolowy perlator o przepływie laminarnym przeznaczony do obiektów medycznych .

Perlator:

Pomaga w oszczędzaniu wody

Seryjny perlator 5 l do XERIS pomaga w minimalizowaniu zużycia wody.

Idealny do certyfikacji LEED

Perlator do certyfikacji LEED zmniejsza przepływ do 1,3 l/min.

Pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej na przykład w służbie zdrowia

Niskoaerolowy perlator zapewnia przepływ laminarny bez powietrza z niskim uwalnianiem aerozolu. Przepływ: 5,7 l/min



Nr kat. SCHELL	Wskazówka	Rodzaj strumienia	Przepływ	Rozmiar przyłącza	Armatura SCHELL
02 161 00 99	seryjny, antykradzieżowy	z napowietrzaczem	5 l/min maks.	M24 x 1AG	XERIS
28 926 00 99	LEED, antykradzieżowy	zmniejszony przepływ	1,3 l/min maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do XERIS
28 938 00 99*	niskoaerolowy, antykradzieżowy	laminarny	5,7 l/min. maks.	M24 x 1AG	Opcjonalnie do XERIS

*dostępny od kwartału 1/2023

Perlatory M24 x 1IG do armatury kuchennej.

Higiena i oszczędność wody w kuchni.

Armatura kuchenna GRANDIS E firmy SCHELL przekonuje możliwością bezdotykowego i ręcznego uruchamiania zapewniając duży komfort i higienę w kuchniach zlokalizowanych w obiektach publicznych i zakładowych. W połączeniu z perlatorami marki SCHELL pozwala ona na osiągnięcie wymaganych celów w zakresie oszczędzania wody.

Perlator:

Do profesjonalnej pracy w kuchni

Perlator z napowietrzaczem o przepływie 10l/min (przy 3 bar) pomaga w efektywnej pracy w kuchni.

Pomaga w oszczędzaniu wody

Oszczędny perlator zmniejsza przepływ do 4,5l/min.



Nr kat. SCHELL	Wskazówka	Rodzaj strumienia	Przepływ	Rozmiar przyłącza	Armatura SCHELL
28 935 00 99	seryjny	z napowietrzaczem	10 l/min (przy 3 bar)	M24 x 1IG	GRANDIS
28 934 00 99	oszczędny	z napowietrzaczem	4,5 l/min maks.	M24 x 1IG	Opcjonalnie do GRANDIS

XERIS E i perlator z napowietrzaczem



MODUS E i perlator o zmniejszonym przepływie



Perlator SCHELL kompatybilny z armaturą umywalkową PURIS, CELIS, PETIT, MODUS E

Perlator 5l/min maks., z napowietrzaczem, seryjny do PURIS, CELIS i PETIT

Nr kat. 28 922 06 99

Perlator 3,8l/min maks., z napowietrzaczem, seryjny do MODUS E

Nr kat. 28 936 06 99*

Perlator 3l/min maks., BREEAM, o zmniejszonym przepływie

Nr kat. 28 932 06 99*

(Zestaw 10 szt.)

Perlator 1,3l/min maks., LEED, o zmniejszonym przepływie

Nr kat. 28 931 06 99*

(Zestaw 10 szt.)

Perlator 5,7l/min maks., z napowietrzaczem, antykradzieżowy

Nr kat. 02 121 06 99

Perlator 5l/min maks., z napowietrzaczem, do armatury niskociśnieniowej PURIS

Nr kat. 28 905 06 99

Perlator 5l/min maks., o przepływie laminarnym, niskoaerolowy

Nr kat. 28 937 06 99*

*dostępny od kwartału 1/2023

Polecane akcesoria

Klucz uniwersalny

Nr kat. 77 758 00 99



Perlator SCHELL kompatybilny z armaturą VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC, MODUS E z wylewką ścienną

Perlator 5l/min maks., z napowietrzaczem, seryjny, do VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS

Nr kat. 02 007 00 99

Perlator 7,5-9l/min (przy 3 bar), o przepływie laminarnym, niskoaerolowy

Nr kat. 28 939 00 99

Perlator 3,8l/min maks., z napowietrzaczem, seryjny, do MODUS E

Nr kat. 28 936 06 99

Perlator 3l/min maks., BREEAM, o zmniejszonym przepływie

Nr kat. 28 932 00 99

Perlator 1,3l/min maks., LEED, o zmniejszonym przepływie

Nr kat. 28 931 00 99

Perlator 5l/min maks., o przepływie laminarnym, niskoaerolowy

Nr kat. 28 937 06 99

Perlator SCHELL kompatybilny z armaturą umywalkową XERIS

Perlator 5l/min maks., z napowietrzaczem, seryjny, antykradzieżowy

Nr kat. 02 161 00 99

Perlator 1,3l/min maks., LEED, antykradzieżowy

Nr kat. 28 926 00 99

Perlator 5,7l/min maks., o przepływie laminarnym, niskoaerolowy, antykradzieżowy

Nr kat. 28 938 00 99*


Perlator SCHELLkompatybilny z armaturą kuchenną GRANDIS

Perlator 10l/min (przy 3 bar), z napowietrzaczem, seryjny

Nr kat. 28 935 00 99

Perlator 4,5l/min maks., z napowietrzaczem

Nr kat. 28 934 00 99



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

