

## List s hlavními fakty. Stadion/aréna.



### Výchozí podmínky:

- Umyvadlové armatury vždy používají smíšenou vodu (PWC a PWH).
- Při každém používání WC / pisoáru dochází k použití umyvadlové armatury.
- Ohřev teplé vody se provádí plynem.
- Při provozu na stadionu se v pisoárech po každém použití jednou splachuje (délka splachování 5 s. při max. 0,3 l/s. = 1,5 l spotřeba vody při jednom spláchnutí). Jedním spláchnutím na stadionu tedy ušetříte 2/3 běžné spotřeby vody.
- Teplota výtoku na umyvadle je 35 °C.
- Pisoáry jsou provozovány studenou vodou (PWC).

### Produkty SCHELL:

- bezdotykové elektronické umyvadlové armatury od společnosti SCHELL v sanitárních místnostech pro návštěvníky
- elektronické armatury pro pisoáry od společnosti SCHELL v sanitárních místnostech pro návštěvníky

### Postup při výpočtu:

- 50.000 návštěvníků
- 26 akcí ročně
- každý návštěvníky využije 1,5krát sanitární místnosti
- ve 2/3 používání jde o použití pisoárů
- pisoáry jsou nastaveny na stadiónový provoz

### Další předpoklady:

U WC nepřispívají existující armatury k úsporám vody.

Naši odborníci vám rádi pomohou ve všech fázích plánování úspory vody pomocí bezdotykových armatur od společnosti SCHELL!

Tel. +49 2761 892-0 | [info@schell.eu](mailto:info@schell.eu)