

Tényadatlap. Stadion/aréna.



Előzmények:

- A mosdócsaptelepek alapvetően kevert vízzel (PWC és PWH) működnek.
- A WC / vizelde minden használatkor a mosdócsaptelepet is használják.
- A vízmelegítés gázzal történik.
- Stadion üzemmódban a vizeldék minden harmadik használat után egyszer öblítődnek (öblítési időtartam 5 mp max. 0,3 l/s mellett = 1,5 l vízfogyasztás öblítésenként).
A stadion-öblítéssel tehát a szokásos vízfogyasztás 2/3-a takarítható meg.
- A mosdónál a kifolyási hőmérséklet 35 °C.
- A vizeldék hidegvízzel (PWC) működnek.

SCHELL-termékek:

- érintés nélküli, elektronikus SCHELL mosdócsaptelepek a szaniterhelyiségekben a látogatók számára
- elektronikus SCHELL vizelde szerelvények a szaniterhelyiségekben a látogatók számára

Számítási alap:

- 50.000 látogató
- 26 rendezvény egy évben
- minden látogató 1,5 alkalommal használja a szaniterhelyiségeket
- ennek 2/3-a vizelde használat
- a vizeldék stadion üzemmódban működnek

További feltételezések:

A WC-nél a meglévő szerelvények nem víztakarékosak.

Szakértőink minden tervezési fázisban szívesen segítenek a SCHELL érintés nélküli szerelvényeivel megvalósítható víztakarékosság témakörében!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu