

Fișă informativă. Stadion/Arena.



Premise:

- Bateriile de lavoar sunt utilizate în principiu cu apă amestecată (PWC și PWH).
- Cu fiecare utilizare a WC-ului/pisoarului are loc și o utilizare a bateriilor de lavoar.
- Prepararea apei calde se realizează cu gaz.
- În modul de funcționare Stadion în cazul pisoarelor se spală o dată după fiecare trei utilizări (5 sec. durată de spălare la max. 0,3 l/sec. = 1,5 l consum de apă per clătire). O clătire în modul Stadion economisește deci 2/3 din consumul obișnuit de apă.
- Temperatura de evacuare la lavoar este de 35 °C.
- Pisoarele sunt utilizate cu apă rece (PWC).

Produse SCHELL:

- baterii de lavoar electronice, fără atingere SCHELL în spațiile sanitare pentru vizitatori
- armături electronice pentru pisoar de la SCHELL în spațiile sanitare pentru vizitatori

Principii de calcul:

- 50.000 de vizitatori
- 26 de evenimente pe an
- fiecare utilizator folosește de 1,5 ori spațiile sanitare
- 2/3 din aceste utilizări sunt utilizări ale pisoarului
- Pisoarele se află în modul de funcționare Stadion

Alte considerente:

La WC armăturile existente nu contribuie la economisirea apei.

Experții noștri vă stau alături în toate fazele de proiectare în legătură cu subiectul economisirii apei cu armături SCHELL fără atingere!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu