


Numéro de l'article: 00 230 06 99

Commande d'urinoir EDITION E

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II. Prévu pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Alimentation en électricité via SWS ou bloc d'alimentation (en combinaison avec un extenseur de bus radio BE-F).



Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Programmation via un réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
 - Prérinçage (arrêt / 1 s)
 - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
 - Durée de rinçage (1 - 15 s)
- Matériau: Plaque frontale Matière synthétique
- Surface: Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm

Données de livraison

- Poids: 0,62 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1