

Numéro de l'article: 02 122 06 99

Robinet de lavabo à fermeture HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Régulateur de jet
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW
- Classe sonore: IClasse de débit: O

Données de livraison

Poids: 1,00 kg/PièceUnité d'emballage: 10

Articles liés recommandés

Rosace trou du robinet PETIT SC Réf. l'article: 76 063 06 99

Articles liés nécessaires

Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment de la pression, antivol

Flexible Clean-Flex S

Flexible Clean-Flex S

Réf. l'article: 02 121 06 99

Réf. l'article: 10 318 06 99 ou

Réf. l'article: 10 319 06 99 ou

Réf. l'article: 05 430 06 99 ou

Réf. l'article: 05 430 06 99 ou

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et

filtre

Crépine de lavabo OPEN Réf. l'article: 02 002 06 99 ou Crépine de lavabo PUSH OPEN Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Réf. l'article: 05 428 06 99 ou

Indice

• Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.

