


Numéro de l'article: 28 612 06 99

Aérateur

Type de passage, type C



Pour le montage sur des robinets de service avec clapet anti-retour, sans aérateur.



Caractéristiques techniques

- Pression de fonctionnement max.: 10 bar
- Température de service max.: 70 °C
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HB
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: DIN-DVGW

Données de livraison

- Poids: 0,12 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Indice

- En combinaison avec des robinet de service avec clapet anti-retour :
Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Instructions de montage

- Nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel und entfernbar sein.
- Rohrbelüfter muss senkrecht eingebaut werden und vollkommen zugänglich sein.
- Rohrbelüfter darf nicht in überflutungsgefährdeten Räumen eingebaut werden.
- Rohrbelüfter muss in belüfteter Umgebung (reine Atmosphäre) montiert und gegen Frost/hohe Temperaturen geschützt werden.
- Es darf kein Absperrorgan nach dem Rohrbelüfter montiert werden.
- Der Mindestabstand zu nachfolgendem Flüssigkeitsspiegel muss > 250 mm betragen.
- Rohrbelüfter dürfen nicht ständigen Rückdrücken ausgesetzt werden.