


Numéro de l'article: 28 612 06 99

Aérateur Type de passage, type C

Pour le montage sur des robinets de service avec clapet anti-retour, sans aérateur.





Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement max.: 10 bar
Température de service max.: 70 °C

• Raccordement: DN 15 G 1/2 M

• Sortie: DN 15 G 1/2 F

Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HB
Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable

Surface: chroméCertificats: DIN-DVGW

Données de livraison

Poids: 0,12 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Indice

• En combinaison avec des robinet de service avec clapet anti-retour : Combinaison de sécurité HD (EN 1717).

Instructions de montage

- Nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel und entfernbar sein.
- Rohrbelüfter muss senkrecht eingebaut werden und vollkommen zugänglich sein.
- Rohrbelüfter darf nicht in überflutungsgefährdeten Räumen eingebaut werden.
- Rohrbelüfter muss in belüfteter Umgebung (reine Atmosphäre) montiert und gegen Frost/hohe Temperaturen geschützt werden.
- Es darf kein Absperrorgan nach dem Rohrbelüfter montiert werden.
- Der Mindestabstand zu nachfolgendem Flüssigkeitsspiegel muss > 250 mm betragen.
- Rohrbelüfter dürfen nicht ständigen Rückdrücken ausgesetzt werden.