

Numéro de l'article: 03 995 03 99

Robinet mural extérieur antigel POLAR II

Robinet complet pour montage ultérieur. Siège du robinet anti-gel, 200 mm du bord avant de la façade. Aération forcée automatique du tube intérieur à chaque fermeture.



Fournitures

- Robinet mural extérieur antigel
 - Passage mural avec siège de robinet intégré
 - Boîtier de mitigeur avec tête pour clé à douille et poignée de commande COMFORT
 - Clapet anti-retour AR
 - Tige de robinet longue
- Raccord pour flexible
- Gaine isolante
- Bouchon de montage
- Gabarits de coupe
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur extérieur
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur intérieur
- Matériel de fixation

Données techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé mat
- Diamètre de forage: 38 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Certificats: P-IX 19319/II
- Classe sonore: II

Données de livraison

- Poids: 1,41 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 8

Articles liés nécessaires

Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées

Poignée COMFORT SECUR

Réf. l'article: 48 006 06 99