

Numéro de l'article: 03 998 03 99

Robinet mural extérieure antigel POLAR II Set

Module pour l'installation du passage mural pendant le gros œuvre. Siège du robinet anti-gel dans la maçonnerie pour des murs de 200 à 500 mm d'épaisseur.



Fournitures


- Robinet mural extérieur antigel
 - Passage mural avec siège de robinet intégré
 - Boîtier de mitigeur avec tête pour clé à douille et poignée de commande COMFORT
 - Clapet anti-retour AR
 - Aérateur AE
 - Tige de robinet longue
- Raccord pour flexible
- Gaine isolante
- Bouchon de montage
- Gabarits de coupe
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur intérieur
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur extérieur
- Matériel de fixation

Données techniques

- Température de service max.: 25 °C
- (produit total): Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- (produit total): chromé mat
- Diamètre de forage: 38 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II

Données de livraison

- Poids: 1,92 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 8



Articles liés nécessaires

Pour la protection contre les prises d'eau non autorisées

Poignée COMFORT SECUR

Réf. l'article: 48 110 06 99