

Numéro de l'article: 02 162 06 99

## Kit de conversion panneau de douche LINUS, de DP-SC-T vers DP-C-T



Pour la conversion du déclenchement manuel au déclenchement électronique.

### Matériel fourni

- Système électronique tactile CVD
- Vanne magnétique avec adaptateur
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Matériel de fixation

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Surface: Utilisation chromé

### Données de livraison

- Poids: 0,70 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1