

Numéro de l'article: 01 822 00 99

# Masterbox à encastrer WBD-E-V Eau prémitigée

Pour robinets de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

#### Matériel fourni

- Masterbox
  - Boîtier d'encastrement
  - Robinet de douche à encastrer avec robinet de service
  - Vanne magnétique 6 V
  - Préfiltre
  - Clapet anti-retour (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

## Caractéristiques techniques

• Débit à 3 bar: 15 l/min

Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
Pression statique max.: 8 bar

• Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)

• Profondeur d'installation: 100 - 124 mm

Raccordement: DN 15 G 1/2 F

• Sortie: DN 15 G 1/2 F

• Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable

• Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 140 mm

• Certificats: P-IX 18001/IA, Belgaqua

Classe sonore: IClasse de débit: A

#### Données de livraison

Poids: 1,79 kg/PièceUnité d'emballage: 1

#### Articles liés recommandés

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V Réf. l'article: 01 921 28 99

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

Manchette de dilatation Réf. l'article: 00 919 00 99

#### Articles liés nécessaires

Module-Douche MONTUS Réf. l'article: 03 091 00 99

### Instructions de montage

• Prévoir une alimentation en courant en fonction du module de douche électronique utilisé.



