

Numéro de l'article: 01 827 00 99

Masterbox à encastrer WBD-SC-V Eau prémitigée

Pour robinets de douche à encastrer LINUS D-SC-V Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec robinet de service
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Préfiltre
 - Clapet anti-retour (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
 Pression statique max.: 8 bar
- Profondeur d'installation: 80 104 mm
- Raccordement: G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 120 mm
- Certificats: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW
- Classe sonore: IClasse de débit: B

Données de livraison

Poids: 1,70 kg/Pièce
Unité d'emballage: 1

Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V Réf. l'article: 01 833 06 99 ou Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-V Réf. l'article: 01 833 28 99 ou

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

Manchette de dilatation Réf. l'article: 00 919 00 99

Articles liés nécessaires

Module-Douche MONTUS Réf. l'article: 03 091 00 99

