

Numéro de l'article: 01 918 06 99

Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-T. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

(i)

Matériel fourni

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 1000 s, toutes les 1 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 255 s, timeout : 1 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Utilisation Laiton; Plaque frontale Laiton
- Surface: Utilisation chromé; Plague frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 173 mm x H 281 mm x P 11,5 mm
- Classe de protection: IP65 (électronique CVD tactile)

Données de livraison

- Poids: 1,92 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

(a) 173 (b) 173 (c) 11,5

Ø 40

Articles liés recommandés

Masterbox à encastrer WBD-E-T Réf. l'article: 01 802 00 99
Compartiment à piles 6 V universel Réf. l'article: 01 557 00 99 ou
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 Réf. l'article: 01 582 00 99 ou - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 583 00 99 ou

Articles liés nécessaires

Câble de raccordement universel 5m Réf. l'article: 01 570 00 99 ou Câble de raccordement universel 10m Réf. l'article: 01 571 00 99 ou Filtre de protection CVD Réf. l'article: 00 906 00 99



Poignée de thermostat EasyGrip Réf. l'article: 29 192 06 99 Tête de douche COMFORT Flex. Réf. l'article: 01 821 06 99 ou Tête de douche pauvre en aérosol Réf. l'article: 01 814 06 99 ou SWS Serveur Réf. l'article: 00 500 00 99 SWS Extendeur de bus câble BE-K Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou SWS Extendeur de bus radio BE-F Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou Module-Bluetooth® SSC Réf. l'article: 00 916 00 99 Coude de raccordement mural PURIS Réf. l'article: 06 469 06 99 ou Coude de raccordement mural Réf. l'article: 06 463 06 99 ou

Pour la désinfection thermique avec SWS

Vanne magnétique désinfection thermique SWS Réf. l'article: 01 874 00 99

Pour la désinfection thermique manuelle

Vanne magnétique pour la désinfection thermique Réf. l'article: 01 875 00 99 Interrupteur à clé pour désinfection thermique Réf. l'article: 01 538 00 99 Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 566 00 99 ou

VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Réf. l'article: 01 490 00 99 ou

60 Hz

Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Réf. l'article: 01 537 00 99 ou

Hz

En cas de montage trop profond du Masterbox

Kit de rallonge D-E-T 25 mm Réf. l'article: 01 860 06 99 ou Kit de rallonge D-E-T 50 mm Réf. l'article: 01 865 06 99 ou