Numéro de l'article: 02 185 06 99

Robinet de douche apparent MODUS MD-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle.







Matériel fourni

- Robinet de douche apparent Marche/Arrêt
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
  - Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
  - IsoBody boîtier
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 65 °C (pour la désinfection thermique 80 °C max. 10 min/jour)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Température de sortie max.: 38 - 43 °C réglable
- Matériau: Boîtier Métal, Circuit d'eau Matériau composite haute performance conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: S

Données de livraison

- Poids: 2,10 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Garniture de douche 900	Réf. l'article: 29 207 06 99	ou
Garniture de douche 680	Réf. l'article: 29 208 06 99	ou
Régulateur de débit LEED	Réf. l'article: 29 239 00 99	ou
Limiteur de débit BREEAM	Réf. l'article: 29 240 00 99	ou

Indice

- Outils spéciaux 29 242 00 99 nécessaires l'entretien du thermostat.
- Classification de bruit I uniquement en combinaison avec une douchette à main, classification de bruit I et classification de débit jusqu'à S.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu