

Numéro de l'article: 02 186 06 99

Robinet de douche apparent MODUS MD-T avec garniture de douche Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent Marche/Arrêt
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
 - Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
 - IsoBody boîtier
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- Douche à main avec crampons antitartre, réglable en 3 position et flexible de douche avec protection torsion
- Flexible de douche avec protection anti-torsion.
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
- Barre de douche (acier inoxydable)
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

- Types de jet: Soft, Vital, Power
- Température de service max.: 65 °C (pour la désinfection thermique 80 °C max. 10 min/jour)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Température de sortie max.: 38 - 43 °C réglable
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Longueur flexible de douche: 1500 mm
- Longueur barre de douche: 900 mm

Données de livraison

- Poids: 4,30 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Régulateur de débit LEED
Limiteur de débit BREEAM

Réf. l'article: 29 239 00 99
Réf. l'article: 29 240 00 99

ou
ou

Indice

- Outils spéciaux 29 242 00 99 nécessaires l'entretien du thermostat.

