

Numéro de l'article: 00 845 28 99

Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec interrupteur à clé (sans SWS, selon la fiche DVGW W 551)
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques


- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton, Boîtier Acier inoxydable 1.4404, Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable, Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé, Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Certificats: Belgaqua

Données de livraison

- Poids: 12,80 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

- | | |
|---|--|
| Interrupteur à clé pour désinfection thermique | Réf. l'article: 01 538 00 99 |
| Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 566 00 99 ou 01 490 00 99 |
| Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 490 00 99 ou 01 537 00 99 |
| Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 537 00 99 ou 01 538 00 99 |



Articles liés nécessaires

Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox	Réf. l'article: 00 850 28 99
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm	Réf. l'article: 08 481 06 99 ou
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm	Réf. l'article: 08 482 06 99 ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox	Réf. l'article: 00 849 28 99 ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox	Réf. l'article: 00 851 28 99 ou
Poignée de thermostat EasyGrip	Réf. l'article: 29 192 06 99
Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex	Réf. l'article: 01 823 00 99
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99