

Numéro de l'article: 00 819 08 99

## Panneau de douche LINUS DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

### Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
  - Vanne magnétique 6 V
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- S\_Durchfluss: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton, Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Boîtier Aluminium, Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé, Tête de douche chromé, Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Certificats: Belgaqua



### Données de livraison

- Poids: 13,76 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

## Articles liés recommandés

### En cas de fonctionnement avec SWS

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| SWS Serveur                     | Réf. l'article: 00 500 00 99       |
| SWS Extendeur de bus câble BE-K | Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou |
| SWS Extendeur de bus radio BE-F | Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou |
| SWS Bloc d'alimentation bus     | Réf. l'article: 00 505 00 99       |

### En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz          | Réf. l'article: 01 315 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 582 00 99 ou |
| Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                       | Réf. l'article: 01 583 00 99 ou |
| Compartiment à piles 6 V universel  | Réf. l'article: 01 557 00 99 ou |

### En combinaison avec un bloc d'alimentation

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Câble de raccordement universel 5m  | Réf. l'article: 01 570 00 99 ou |
| Câble de raccordement universel 10m | Réf. l'article: 01 571 00 99 ou |

## Articles liés nécessaires

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Porte-savon panneau de douche LINUS                             | Réf. l'article: 00 809 08 99    |
| Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm         | Réf. l'article: 08 481 06 99 ou |
| Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm        | Réf. l'article: 08 482 06 99 ou |
| Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm | Réf. l'article: 00 839 08 99 ou |
| Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm | Réf. l'article: 00 840 08 99 ou |
| Poignée de thermostat EasyGrip                                  | Réf. l'article: 29 192 06 99    |
| Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex         | Réf. l'article: 01 823 00 99    |
| Module-Bluetooth® SSC   | Réf. l'article: 00 916 00 99    |

### Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Filtre de protection CVD | Réf. l'article: 00 906 00 99 |
|--------------------------|------------------------------|