

Numéro de l'article: 00 825 08 99

Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée ou en option pour la désinfection thermique.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec interrupteur à clé (sans SWS, selon la fiche DVGW W 551)
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Certificats: Belgagua

Données de livraison

• Poids: 14,90 kg/Pièce


• Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Interrupteur à clé pour désinfection thermique Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240

Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 537 00 99 ou

VAC, 50 - 60 Hz Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Réf. l'article: 01 490 00 99 ou



Réf. l'article: 01 538 00 99

Réf. l'article: 01 566 00 99 ou



Articles liés nécessaires

Porte-savon panneau de douche LINUS Réf. l'article: 00 809 08 99 Poignée de thermostat EasyGrip Réf. l'article: 29 192 06 99 Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de Réf. l'article: 01 817 00 99

douche

En cas de raccordement apparent par le haut

Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: $08\ 481\ 06\ 99$ ou $500\ \text{mm}$

Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 482 06 99 ou

1000 mm

Cache de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 00 839 08 99 ou

LINUS 150 - 450 mm

Cache de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 00 840 08 99 ou

LINUS 451 - 950 mm