




Numéro de l'article: 00 215 06 99

Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en haut. Extendeur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.



Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - SWS Extendeur de bus radio BE-F VITUS
 - Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec SWS (selon la fiche DVGW W 551)
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

Données de livraison

- Poids: 4,33 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

SWS Serveur

Réf. l'article: 00 500 00 99

Articles liés nécessaires

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----|
| Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) | Réf. l'article: 23 775 00 99 | |
| Régulateur de débit LEED | Réf. l'article: 29 239 00 99 | ou |
| Limiteur de débit BREEAM | Réf. l'article: 29 240 00 99 | ou |

En cas de raccordement encastré de la tête de douche

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|----|
| Coude de sortie DN 15 | Réf. l'article: 25 667 06 99 | ou |
| Coude de sortie DN 15 | Réf. l'article: 25 668 06 99 | ou |
| Tête de douche COMFORT Flex. | Réf. l'article: 01 821 06 99 | ou |
| Tête de douche pauvre en aérosol | Réf. l'article: 01 814 06 99 | ou |

En cas de raccordement apparent de la tête de douche

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Kit tube apparent VITUS | Réf. l'article: 25 666 06 99 |
| Tête de douche COMFORT. | Réf. l'article: 01 846 06 99 |
| Module-Bluetooth® SSC | Réf. l'article: 00 916 00 99 |