




Numéro de l'article: 01 619 06 99

## Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.



### Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
  - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Compartiment à piles 6 V (intégré)
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

### Données de livraison

- Poids: 4,89 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)

Réf. l'article: 23 775 00 99

Garniture de douche 900	Réf. l'article: 29 207 06 99	ou
Garniture de douche 680	Réf. l'article: 29 208 06 99	ou
Régulateur de débit LEED	Réf. l'article: 29 239 00 99	ou
Limiteur de débit BREEAM	Réf. l'article: 29 240 00 99	ou
<u>Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS</u>		
SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99	
Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV	Réf. l'article: 00 507 00 99	
<u>Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC</u>		
Module-Bluetooth® SSC VITUS	Réf. l'article: 00 917 00 99	