


Numéro de l'article: 01 946 00 99

Masterbox à encastrer WBW-E-M Eau mixte

Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-E-M. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.



Matériel fourni

- Masterbox
 - Robinet de lavabo à encastrer avec 2 robinets de service
 - Vanne magnétique 6 V
 - Cartouche mélangeuse
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
 - Logement pour bec mural
 - Boîtier d'encastrement
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Matériau: Boîtier Matière synthétique, Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 149 mm x H 138 mm x P 140 mm
- Certificats: Belgaqua
- Classe sonore: demandé

Données de livraison

- Poids: 2,30 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Réf. l'article: 01 929 06 99	ou
Réf. l'article: 01 930 06 99	ou
Réf. l'article: 01 929 28 99	ou
Réf. l'article: 01 930 28 99	ou
Réf. l'article: 01 932 06 99	ou
Réf. l'article: 01 933 06 99	ou
Réf. l'article: 01 932 28 99	ou
Réf. l'article: 01 933 28 99	ou
Réf. l'article: 01 935 06 99	ou
Réf. l'article: 01 936 06 99	ou
Réf. l'article: 01 935 28 99	ou
Réf. l'article: 01 936 28 99	ou

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

Manchette de dilatation

Réf. l'article: 00 919 00 99

Articles liés nécessaires

Réf. l'article: 03 088 00 99