

Numéro de l'article: 01 947 00 99

## Masterbox à encastrer WBW-E-V Eau froide / Eau prémitigée

Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-E-V. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.



### Matériel fourni

- Masterbox
  - Vanne magnétique 6 V
  - Robinet de lavabo à encastrer avec robinet de service
  - Préfiltre
  - Logement pour bec mural
  - Clapet anti-retour (EN 1717: EB)
  - Boîtier d'encastrement
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

### Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: G 1/2 F
- Matériau: Boîtier Matière synthétique, Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 149 mm x H 138 mm x P 140 mm
- Certificats: P-IX 18008/IA, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

### Données de livraison

- Poids: 1,98 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

Réf. l'article: 01 938 06 99 ou  
 Réf. l'article: 01 939 06 99 ou  
 Réf. l'article: 01 938 28 99 ou  
 Réf. l'article: 01 939 28 99 ou  
 Réf. l'article: 01 941 06 99 ou  
 Réf. l'article: 01 942 06 99 ou  
 Réf. l'article: 01 941 28 99 ou  
 Réf. l'article: 01 942 28 99 ou

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

Manchette de dilatation

Réf. l'article: 00 919 00 99

### Articles liés nécessaires

Réf. l'article: 03 088 00 99