

Numéro de l'article: 01 634 06 99

## Robinet de lavabo apparent VITUS VW-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

### Matériel fourni

- Robinet électronique apparent pour lavabo à fermeture temporisée
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
  - Compartiment à piles 6 V (intégré)
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Certificats: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 5,20 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



### Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)

Réf. l'article: 23 775 00 99

