




Numéro de l'article: 01 653 06 99

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-EH-M Eau mixte

Utilisation monocommande manuelle.



Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent monocommande
 - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
 - Levier de commande en laiton
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
 - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- S_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
- Certificats: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 4,79 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99	ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99	ou