

Numéro de l'article: 01 659 06 99

## Robinet de lavabo apparent VITUS VW-SC-M Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

### Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent à fermeture temporisée
  - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
  - Bouton à fermeture temporisée SC-M
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Certificats: PA-IX 38237/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 4,82 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



### Articles liés nécessaires

Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99	ou
	Réf. l'article: 02 000 06 99	ou