

Numéro de l'article: 02 169 06 99

Robinet de lavabo électronique MODUS Trend E


HD-K - Eau froide / Eau prémitigée



Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
 - Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre
- Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo



Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Mode d'économie d'énergie: Mode d'économie d'énergie automatique
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 3/8 F
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Matériaux: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 29853/IO, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 1,57 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre Réf. l'article: 05 430 06 99

Régulateur de jet kit LEED 1,3 l Réf. l'article: 28 931 06 99 ou