

Numéro de l'article: 02 142 06 99

# Robinet de lavabo pour eau froide MODUS K HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Robinet Ouvert/Fermé compact pour lave-mains.

## Matériel fourni


- Robinet de lavabo
  - Tête céramique
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 3/8 F
- Matériau: Utilisation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé



Poids: 1,23 kg/PièceUnité d'emballage: 1



#### Articles liés nécessaires

Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment de la pression, antivol Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre Réf. l'article: 02 121 06 99 Réf. l'article: 05 428 06 99 ou filtre

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et Réf. l'article: 05 429 06 99 ou filtre

Crépine de lavabo OPEN Réf. l'article: 02 002 06 99 ou Crépine de lavabo PUSH OPEN Réf. l'article: 02 000 06 99 ou