


Numéro de l'article: 02 110 06 99

## Robinet de lavabo à fermeture temporisée PURIS SC HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.



### Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
  - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 410 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 1,64 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99
Clé pour régulateur de jet M24	Réf. l'article: 78 233 00 99
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

### Indice

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.