

Numéro de l'article: 02 125 06 99

Robinet de lavabo à fermeture temporisée PURIS SC HD-M - Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

• Robinet monotrou à fermeture temporisée • Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude

Caractéristiques techniques

• Régulateur de jet

• Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)

retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre

• Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

• - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression

• 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 410 mm, avec clapet anti-

- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé

Matériel fourni

- Certificats: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Classe sonore: I Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 1,60 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Thermostat pour robinet d'équerre Réf. l'article: 09 414 06 99 Réf. l'article: 06 558 12 99 Valve d'équilibrage de pression PBV Robinet d'équerre avec fonction de régulation et Réf. l'article: 05 430 06 99

Réf. l'article: 78 233 00 99 Clé pour régulateur de jet M24 Réf. l'article: 02 002 06 99 ou Crépine de lavabo OPEN Crépine de lavabo PUSH OPEN Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

• Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.