

Numéro de l'article: 03 076 00 99

Module-WC MONTUS Type COMPACT II

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni


- Module-WC
 - Rupteur (DIN EN 12541)
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
 - Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 20 G 3/4 M (droite)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Certificats: Belgaqua

Données de livraison

- Poids: 12,30 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



Articles liés recommandés

En cas de montage apparent

- | | |
|---|---------------------------------|
| Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) | Réf. l'article: 03 071 00 99 ou |
| Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) | Réf. l'article: 03 077 00 99 ou |

Commandes WC

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Commande pour WC EDITION E Manual | Réf. l'article: 01 028 28 99 ou |
| Commande pour WC EDITION E | Réf. l'article: 01 027 28 99 ou |

Plaques de commande WC

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Plaque de commande pour WC EDITION | Réf. l'article: 02 802 06 99 ou |
|------------------------------------|---------------------------------|

Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 802 15 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 803 28 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 804 06 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 804 15 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 805 28 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco 100	Réf. l'article: 02 825 06 99 ou

Indice

- Système de rinçage intégré avec classification de bruit I et débit à 100%.

Instructions de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25