

Numéro de l'article: 00 231 28 99

# Commande d'urinoir EDITION E Modèle anti-vandalisme

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II. Prévu pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Alimentation en électrique via SWS ou bloc d'alimentation (en combinaison avec un extendeur de bus radio BE-F).

# Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

## Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Programmation via un réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
  - Durée de rinçage (1 15 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 600 s, toutes les 1 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
  - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
  - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 240 h après le dernier rinçage)
  - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
  - Prérinçage (arrêt / 1 s)
  - Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
  - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
  - Durée de rinçage (1 15 s)
- Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm

#### Données de livraison

- Poids: 0,68 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés


Module-Urinoir MONTUS Réf. l'article: 03 075 00 99 ou Robinet de chasse directe urinoir à encastrer Réf. l'article: 01 193 00 99 ou

COMPACT II

SWS Serveur
Réf. l'article: 00 500 00 99
SWS Bloc d'alimentation bus
Réf. l'article: 00 505 00 99
SWS Extendeur de bus câble BE-K
Réf. l'article: 00 501 00 99 ou
SWS Extendeur de bus radio BE-F
Réf. l'article: 00 502 00 99 ou

En cas de mise en réseau via un extendeur de bus radio BE-F







Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 315 00 99 ou VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 Réf. l'article: 01 582 00 99 ou - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 583 00 99 ou