

Numéro de l'article: 01 136 00 99

Robinet de chasse directe à encastrer

Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour la combinaison avec toutes les plaques de commande WC de SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon de rinçage
 - Rupteur (DIN EN 12541)
- Couvercle
- Tube de rinçage réglable en hauteur avec bouchon de chantier

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M (droite)
 Sortie: Tube de rinçage, Ø 45 mm
- Débit: 1,0 1,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique
- Certificats: WELS

Données de livraison

Poids: 1,69 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Commande pour WC EDITION E MANUAL	Réf. l'article: 01 028 28 99	ou
Commande pour WC EDITION E	Réf. l'article: 01 027 28 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 802 06 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 802 15 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 803 28 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 804 06 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 804 15 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 805 28 99	ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 825 06 99	ou

Instructions de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25





