

Numéro de l'article: 00 528 00 99

SWS Passerelle MODBUS IP/RTU - X Link

Pour l'intégration du système de gestion d'eau SWS dans un système de gestion du bâtiment / domotique. Conversion du protocole SWS dans le protocole bus MODBUS IP/RTU. 2 réseaux séparés pour les protocoles SWS et MODBUS. Points de données au choix - mise à niveau ultérieure jusqu'à max. 2500 points de données, sans remplacement du matériel. Accès à la configuration uniquement via un mot de passe personnel.



Matériel fourni

- Passerelle avec interface web
 - Interfaces RS232 / RS485
 - Processeur ARM9
 - Boîtier métallique robuste pour le montage sur rail
 - Packs linguistiques préinstallés: allemand et anglais
 - Affichage du statut au moyen de DEL
 - 2x Interface LAN RJ-45, 10/100 Mbit/s

Caractéristiques techniques

- Points de données: 200
- Dimensions: L 48 mm x H 100 mm x P 70 mm
- Entrée: 12 - 24 VAC

Données de livraison

- Poids: 0,48 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Configuration/Planification d'une passerelle SWS Réf. l'article: 98 102 00 00
Mise en service d'une passerelle SWS Réf. l'article: 98 103 00 00

Indice

- Spannungsversorgung bauseits z.B. Netzteil MEAN WELL MDR-60-24.